

01 VS Code에서 프로젝트 폴더 열기

React Hello 앱 만들기

파일 메뉴에서 「폴더 열기」를 선택합니다.

C:\Users\ej070\test0920\hello-app

수정할 파일은 hello-app 안의 src 폴더에 있습니다.

src/App.jsx	화면 내용
src/App.css	화면 디자인
src/main.jsx	React 시작

02 App.jsx 코드 교체

src/App.jsx를 열고 기존 내용을 모두 지운 뒤 아래 코드를 붙여넣습니다.

```
import "./App.css";

export default function App() {
  return (
    <main className="hello-page">
      <h1>Hello<span>.</span></h1>
    </main>
  );
}
```

Hello는 제목, span 안의 마침표는 하늘색으로 표시됩니다.

03 App.css 코드 교체 (1/2)

기존 내용을 모두 지우고 입력합니다. 다음 장의 코드도 이어서 넣습니다.

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
  margin: 0;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

body의 margin을 0으로 설정해 화면 바깥 여백을 없앱니다.

03 App.css 코드 교체 (2/2)

앞 장의 코드 아래에 이어서 붙여넣습니다.

```
.hello-page {  
  min-height: 100svh;  
  display: grid;  
  place-items: center;  
  background: #101827;  
}
```

```
.hello-page h1 {  
  margin: 0;  
  color: white;  
  font-size: clamp(  
    4rem, 17vw, 12rem  
  );  
}
```

```
.hello-page h1 span {  
  color: #61dafb;  
}
```

04 main.jsx 코드 교체

src/main.jsx를 열고 기존 내용을 모두 지운 뒤 아래 코드를 붙여넣습니다.

```
import React from "react";  
import ReactDOM from "react-dom/client";  
import App from "./App.jsx";
```

```
ReactDOM.createRoot(  
  document.getElementById("root")  
)  
.render(  
  <React.StrictMode>  
    <App />  
  </React.StrictMode>  
);
```

기본 스타일이 섞이지 않도록 index.css는 불러오지 않습니다.

05 저장 후 브라우저 확인

세 파일을 모두 저장하면 실행 중인 화면에 수정 내용이 반영됩니다.

각 파일에서 Ctrl + S로 저장합니다.
실행 중인 터미널은 그대로 둡니다.
브라우저에서 Hello 화면을 확인합니다.

Hello.

서버를 다시 켜야 할 때

```
cd C:\Users\ej070\test0920\hello-app  
npm run dev
```

터미널에 표시된 Local 주소를 브라우저에서 엽니다.