

정답

1번 정답 코드

```
def solution(grid):
    answer = []
    for i in range(len(grid)):
        row = grid[i]
        if (i+1) % 2 == 1: # 홀수번째
            answer.append(max(row)) # ①
        else: # 짝수번째
            answer.append(min(row)) # ②
    return answer

grid = [[20,8,29,4,3], [10,26,28,49,27], [45,5,19,38,25], [9,31,36,11,35], [12,40,24,33,6]]
ret = solution(grid)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

grid = [[1,6,11,16,21], [2,7,12,17,22], [3,8,13,18,23], [4,9,14,19,24], [5,10,15,20,25]]
ret = solution(grid)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

... solution 함수의 반환 값은 [29, 10, 45, 9, 40] 입니다.
solution 함수의 반환 값은 [21, 2, 23, 4, 25] 입니다.

2번 정답 코드

```
def solution(temperatures):
    answer = 0
    for i in range(len(temperatures)):
        if (temperatures[i][0] <= -15 and temperatures[i][1] <= -5): # ①
            answer += 2000      # ②
        else:
            answer += 500       # ③
    return answer

temperatures = [[0,5], [-15,-5], [-16,-3], [-20,-8], [-14,-6]]
ret = solution(temperatures)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

temperatures = [[-19,-7], [-15,5], [-18,-8], [-15,-4], [-1,2], [-20,10], [-15,-7]]
ret = solution(temperatures)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

... solution 함수의 반환 값은 5500 입니다.
solution 함수의 반환 값은 8000 입니다.

3번 정답 코드

```
def func_a(arr):
    ret = [0, 0]
    for i in range(len(arr)):
        if arr[i] >= 0:
            ret[0] += arr[i] # ①
        else:
            ret[1] += arr[i] # ②
    return ret

def func_b(arr):
    ret = arr[0] - arr[1]
    if ret < 0:
        ret = -ret
    return ret

def func_c(arr):
    ret = []
    for i in range(len(arr)):
        ret.append(sum(arr[i]))
    return ret

def solution(arr2d):
    sums = func_c(arr2d) # ①
    pos_neg = func_a(sums) # ②
    answer = func_b(pos_neg) # ③
    return answer

arr2d = [[1,2,3,4,5],[-1,-2,-3,-4,-5],[3,3,3,-3,-3],[5,5,-5,-5,-5]]
ret = solution(arr2d)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

arr2d = [[1,-2,-3,4,5],[-7,-3,-5,-2,12],[11,7,8,-11,-7]]
ret = solution(arr2d)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

4번 정답 코드

```
def func_a(times):
    ret = []
    for i in range(len(times)):
        start = func_b(times[i][0])
        end = func_b(times[i][1])
        ret.append(end - start) # ①
    return ret

def func_b(s):
    hh = int(s[0])*10 + int(s[1])
    mm = int(s[3])*10 + int(s[4])
    ss = int(s[6])*10 + int(s[7])
    return hh*3600 + mm*60 + ss

def func_c(arr):
    return arr.index(min(arr)) + 1

def solution(times):
    durations = func_a(times) # ①
    answer = func_c(durations) # ②
    return answer

times = [["22:10:05", "22:10:08"], ["22:10:28", "22:10:30"], ["23:10:10", "23:10:12"]]
ret = solution(times)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

times = [["10:10:05", "12:45:06"], ["12:25:10", "12:30:20"], ["13:55:55", "14:01:05"], ["20:21:16", "21:16:19"], ["23:40:21", "23:45:11"]]
ret = solution(times)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

5번 정답 코드

```
def solution(limit, weights):
    answer = 0
    total = 0
    for i in range(len(weights)):
        if total + weights[i] > limit:    # ← 수정한 줄 (원래: if total > limit:)
            break
        total += weights[i]
        answer += 1
    return answer

limit = 2000
weights = [1000, 500, 600, 100]
ret = solution(limit, weights)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

limit = 4550
weights = [1500, 500, 1600, 400, 190, 230, 1750, 350]
ret = solution(limit, weights)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

6번 정답 코드

```
def solution(foods, days):  
    answer = foods  
    for i in range(1, days):  
        answer *= (foods - 1)    # ← 수정한 줄 (원래: answer += foods)  
    return answer
```

```
foods = 4  
days = 5  
ret = solution(foods, days)  
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

```
foods = 3  
days = 7  
ret = solution(foods, days)  
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

7번 정답 코드

```
def solution(arr):
    answer = 0
    max_val = 0
    for i in range(len(arr)):
        if max_val < arr[i]:
            max_val = arr[i]
    for i in range(len(arr)):
        answer += max_val - arr[i]    # ← 수정한 줄 (원래: answer = max_val - arr[i])
    return answer

arr = [3, 5, 6, 2, 4]
ret = solution(arr)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

arr = [88, 17, 25, 31, 25, 1, 81]
ret = solution(arr)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```


8번 정답 코드

```
def solution(t):
    answer = 0
    buttons = [60, 30, 10, 5, 1]
    for i in range(5):
        answer += t // buttons[i]    # ← 수정한 줄 (원래: answer += t / buttons[i])
        t %= buttons[i]
    return answer

t = 78
ret = solution(t)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

t = 63
ret = solution(t)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

9번 정답 코드

```
def solution(scores):
    min_score = scores[0]
    total = 0

    for i in range(len(scores)):
        total += scores[i]

        if min_score > scores[i]:
            min_score = scores[i]

    answer = (total - min_score) // (len(scores) - 1)

    return answer

scores = [100, 90, 80, 95, 70, 81]
ret = solution(scores)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

scores = [10, 87, 70, 48, 76, 52, 66]
ret = solution(scores)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

10번 정답 코드

```
def solution(best):
    types = ["a", "b", "c", "d", "e"]
    counts = [0, 0, 0, 0, 0]
    for ch in best:
        for i in range(len(types)):
            if ch == types[i]:
                counts[i] += 1
    answer = min(counts)
    return answer

best = ["e", "c", "b", "b", "a", "d", "a"]
ret = solution(best)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")

best = ["e", "c", "b", "e", "c", "b", "b", "a", "d", "a", "b", "a", "d", "a"]
ret = solution(best)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```