Ent'Artes API (1.0.0)

Download OpenAPI specification: Download

Ent'Artes: entartes@atomicmail.io

API do sistema de gestão da Escola de Dança Ent'Artes

/api/health

Responses

— **200** Default Response

GET /api/health

/api/public/modalidades

Responses

— **200** Default Response

GET /api/public/modalidades

/api/public/eventos

Responses

— **200** Default Response

GET /api/public/eventos

/api/public/disponibilidades

Responses

— **200** Default Response

GET /api/public/disponibilidades

Contactos

Envia formulário de contacto (público)

Envia formulário de contacto (público)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

- `nome` required
  string
  Nome do visitante
- `email` required
  string <email>
  Email do visitante
- `telemovel`
  string
  Telemóvel (opcional)
- `modalidade`
  string
  Modalidade de interesse
- `faixaetaria`
  string
  Faixa etária
- `mensagem` required
  string
  Mensagem do visitante

Responses

> **200** Default Response

> **400** Default Response

> **500** Default Response

POST /api/public/contactos

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "nome": "string",
    "email": "user@example.com",
    "telemovel": "string",
    "modalidade": "string",
    "faixaetaria": "string",
    "mensagem": "string"
}
```

Response samples

200 | 400 | 500

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string"
}
```

Lista todos os contactos/submissões (apenas Direçã

Lista todos os contactos/submissões (apenas Direção)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

> **500** Default Response

GET /api/public/

Response samples

200 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
  - "data": [
        { }
    ]
}
```

Autenticação

Regista um novo utilizador na aplicação

Regista um novo utilizador na aplicação

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`nome` required	string Nome completo do utilizador
`email` required	string <email> Email do utilizador
`telemovel` required	string Número de telemóvel
`password` required	string >= 6 characters Password do utilizador

Responses

> **200** Default Response

> **400** Default Response

> **500** Default Response

POST `/api/auth/register`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "nome": "string",
    "email": "user@example.com",
    "telemovel": "string",
    "password": "string"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "message": "string",
  - "user": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "email": "string"
    }
}
```

Efetua login e retorna token JWT

Efetua login e retorna token JWT

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

email
required

string <email>
Email do utilizador

`password`
`required`

string
Password do utilizador

Responses

> **200** Default Response

> **400** Default Response

> **500** Default Response

POST /api/auth/login

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "email": "user@example.com",
    "password": "string"
}
```

Response samples

200 | 400 | 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
```

```
    "message": "string",
    "token": "string",
  - "user": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "email": "string",
        "role": "string",
     + "alunosIds": [ … ]
    }
}
```

Efetua logout (remove token do cliente)

Efetua logout (remove token do cliente)

Responses

> **200** Default Response

POST /api/auth/logout

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string"
}
```

Gera token para recuperação de password

Gera token para recuperação de password

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

email required	string <email> Email do utilizador

Responses

- **200** Default Response
- **400** Default Response
- **404** Default Response

POST /api/auth/forgot-password

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "email": "user@example.com"
}
```

Response samples

200 | 400 | 404

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string",
    "token": "string"
}
```

Altera password usando token de recuperação

Altera password usando token de recuperação

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

- **token** *required* — string
  Token de recuperação
- **password** *required* — string >= 6 characters
  Nova password

Responses

> **200** Default Response

> **400** Default Response

> **401** Default Response

POST /api/auth/reset-password

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "token": "string",
    "password": "string"
}
```

Response samples

200 | 400 | 401

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string"
}
```

Utilizadores

Lista todos os utilizadores

Lista todos os utilizadores

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

> **500** Default Response

GET /api/users/

Response samples

200 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
  - "data": [
        { }
    ]
}
```

Cria um novo utilizador (apenas Direção)

Cria um novo utilizador (apenas Direção)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

- `nome` required
  string
  Nome completo do utilizador
- `email` required
  string <email>
  Email do utilizador
- `telemovel` required
  string
  Número de telemóvel
- `password` required
  string >= 6 characters
  Password inicial
- `role` required
  string
  Role do utilizador (ALUNO, ENCARREGADO, PROFESSOR, DIRECAO)
- `modalidades`
  Array of integers
  IDs das modalidades
- `encarregadoId`
  integer
  ID do encarregado (obrigatório para role ALUNO)

Responses

> **201** Default Response

> **400** Default Response

> **403** Default Response

POST `/api/users/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "nome": "string",
    "email": "user@example.com",
    "telemovel": "string",
    "password": "string",
    "role": "string",
  - "modalidades": [
        0
    ],
    "encarregadoId": 0
}
```

Response samples

201 400 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Lista todas as modalidades disponíveis

Lista todas as modalidades disponíveis

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

> **500** Default Response

GET /api/users/modalidades

Response samples

200 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
  - "data": [
        { }
    ]
}
```

Obtém um utilizador pelo ID

Obtém um utilizador pelo ID

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID do utilizador

Responses

> **200** Default Response

> **404** Default Response

> **500** Default Response

GET /api/users/{id}

Response samples

200 | 404 | 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualiza um utilizador pelo ID

Atualiza um utilizador pelo ID

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID do utilizador

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

- `nome` — string
  Nome completo
- `email` — string <email>
  Email
- `telemovel` — string
  Telemóvel
- `password` — string >= 6 characters
  Nova password
- `role` — string
  Role do utilizador
- `estado` — boolean
  Estado ativo
- `modalidades` — Array of integers
  IDs das modalidades

Responses

> **200** Default Response

> **400** Default Response

> **403** Default Response

> **404** Default Response

PUT `/api/users/{id}`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "nome": "string",
    "email": "user@example.com",
    "telemovel": "string",
    "password": "string",
    "role": "string",
    "estado": true,
  - "modalidades": [
        0
    ]
}
```

Response samples

200 400 403 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Elimina um utilizador pelo ID (apenas Direção)

Elimina um utilizador pelo ID (apenas Direção)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID do utilizador

Responses

> 200 Default Response

> 400 Default Response

> 403 Default Response

DELETE /api/users/{id}

Response samples

200 400 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Obtém as modalidades de um utilizador

Obtém as modalidades de um utilizador

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID do utilizador

Responses

> **200** Default Response

> **400** Default Response

GET /api/users/{id}/modalidades

Response samples

200 | 400

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
  - "data": [
        { }
    ]
}
```

Aulas

Listar todas as aulas do utilizador autenticado

Listar todas as aulas do utilizador autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aulas/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Criar uma nova aula

Criar uma nova aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

data required	string	Data da aula (YYYY-MM-DD)
horainicio required	string	Hora de início (HH:MM)
duracaoaula	integer	Duração em minutos
salaidsala required	integer	ID da sala
disponibilidade_mensal_id	integer	ID da disponibilidade
observacoes	string	Observações

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "data": "string",
    "horainicio": "string",
    "duracaoaula": 0,
```

```
    "salaidsala": 0,
    "disponibilidade_mensal_id": 0,
    "observacoes": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Listar todas as aulas (apenas direção)

Listar todas as aulas (apenas direção)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aulas/all

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar aulas do professor autenticado

Listar aulas do professor autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aulas/my

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
```

```
    "data": [ ]
}
```

Listar aulas abertas para inscrição pública

Listar aulas abertas para inscrição pública

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aulas/open

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Obter uma aula pelo ID

Obter uma aula pelo ID

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aulas/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualizar uma aula existente

Atualizar uma aula existente

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`id` required	string ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`data`	string Data da aula (YYYY-MM-DD)
`horainicio`	string Hora de início (HH:MM)
`duracaoaula`	integer Duração em minutos
`salaidsala`	integer ID da sala
`observacoes`	string Observações

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/aulas/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "data": "string",
    "horainicio": "string",
    "duracaoaula": 0,
    "salaidsala": 0,
    "observacoes": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar uma aula

Eliminar uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/aulas/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Obter aula associada a um pedido

Obter aula associada a um pedido

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

pedidoId required	string ID do pedido de aula

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aulas/pedido/{pedidoId}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Confirmar uma aula

Confirmar uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/{id}/confirm

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Cancelar uma aula

Cancelar uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/{id}/cancel

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Remarcar uma aula para nova data

Remarcar uma aula para nova data

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

novadata required	string Nova data (YYYY-MM-DD)
novaHora required	string Nova hora (HH:MM)

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/aulas/{id}/remarcar

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "novadata": "string",
    "novaHora": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Sugerir nova data para remarcação de aula

Sugerir nova data para remarcação de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`id` required	string ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`novadata` required	string Nova data sugerida (YYYY-MM-DD)
`novaHora` required	string Nova hora sugerida (HH:MM)

Responses

> **200** Default Response

PUT `/api/aulas/{id}/sugerir-nova-data`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "novadata": "string",
```

```
    "novaHora": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Direção responde a sugestão de remarcação

Direção responde a sugestão de remarcação

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

aceitar required	boolean Aceitar ou rejeitar a sugestão

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/{id}/responder-direcao

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "aceitar": true
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Professor pede remarcação de uma aula

Professor pede remarcação de uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

motivo required	string Motivo da remarcação

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/{id}/pedir-remarcacao

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "motivo": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Professor responde a sugestão de remarcação

Professor responde a sugestão de remarcação

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

aceitar required	boolean Aceitar ou rejeitar a sugestão

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/{id}/responder-professor

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "aceitar": true
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Encarregado de educação responde a sugestão de rem

Encarregado de educação responde a sugestão de remarcação

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

aceitar required	boolean Aceitar ou rejeitar a sugestão

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/{id}/responder-encarregado

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "aceitar": true
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Aluno junta-se a uma aula

Aluno junta-se a uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da aula

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aulas/{id}/join

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Listar presenças de uma aula

Listar presenças de uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id	string

required

ID da aula

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aulas/{id}/presencas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Registar presença de aluno numa aula

Registar presença de aluno numa aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required

string
ID da aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`alunoId` required
string
ID do aluno

`presente` required
boolean
Está presente ou não

Responses

> **200** Default Response

POST `/api/aulas/{id}/presenca`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "alunoId": "string",
    "presente": true
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
```

```
}
```

Salas

Listar todas as salas/estúdios

Listar todas as salas/estúdios

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/salas/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Criar nova sala/estúdio

Criar nova sala/estúdio

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

nome required	string Nome da sala/estúdio
localizacao required	string Localização da sala
capacidade	integer Capacidade máxima de pessoas
descricao	string Descrição da sala

Responses

> **201** Default Response

POST /api/salas/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "nome": "string",
    "localizacao": "string",
    "capacidade": 0,
    "descricao": "string"
}
```

Response samples

201

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualizar sala/estúdio

Atualizar sala/estúdio

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID da sala

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

nome	string Nome da sala/estúdio
localizacao	string Localização da sala
capacidade	integer Capacidade máxima de pessoas
descricao	string Descrição da sala

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/salas/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "nome": "string",
    "localizacao": "string",
    "capacidade": 0,
    "descricao": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar sala/estúdio

Eliminar sala/estúdio

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID da sala

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/salas/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true
}
```

Obter disponibilidade de uma sala

Obter disponibilidade de uma sala

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID da sala

Responses

> **200** Default Response

GET /api/salas/{id}/availability

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
```

```
}
```

Consultar salas disponíveis

Consultar salas disponíveis

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

- `data` — string
  Data para consulta (YYYY-MM-DD)
- `horaInicio` — string
  Hora de início (HH:MM)
- `horaFim` — string
  Hora de fim (HH:MM)
- `modalidade` — string
  Modalidade pretendida

Responses

> **200** Default Response

POST `/api/salas/consultar`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "data": "string",
    "horaInicio": "string",
    "horaFim": "string",
    "modalidade": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Turmas

Listar todas as turmas

Listar todas as turmas

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/turmas/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Criar nova turma

Criar nova turma

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

nome required	string	Nome da turma
modalidade required	string	Modalidade da turma
nivel required	string	Nível da turma

`descricao`	string Descrição da turma
`faixaEtaria`	string Faixa etária
`professorId`	integer ID do professor
`estudioId`	integer ID da sala/estúdio
`diasSemana`	Array of integers Dias da semana (0-6)
`horaInicio`	string Hora de início (HH:MM)
`horaFim`	string Hora de fim (HH:MM)
`duracao`	integer Duração em minutos
`lotacaoMaxima`	integer Lotação máxima
`dataInicio`	string Data de início (YYYY-MM-DD)
`dataFim`	string Data de fim (YYYY-MM-DD)
`cor`	string Cor de identificação
`requisitos`	string Requisitos da turma

Responses

> **201** Default Response

POST /api/turmas/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "nome": "string",
    "modalidade": "string",
    "nivel": "string",
    "descricao": "string",
    "faixaEtaria": "string",
    "professorId": 0,
    "estudioId": 0,
  - "diasSemana": [
        0
    ],
    "horaInicio": "string",
    "horaFim": "string",
    "duracao": 0,
    "lotacaoMaxima": 0,
    "dataInicio": "string",
    "dataFim": "string",
    "cor": "string",
    "requisitos": "string"
}
```

Response samples

201

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualizar turma

Atualizar turma

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`id` required	integer ID da turma

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`nome`	string Nome da turma
`modalidade`	string Modalidade da turma
`nivel`	string Nível da turma
`descricao`	string Descrição da turma
`faixaEtaria`	string Faixa etária
`professorId`	integer ID do professor

`estudioId`	integer ID da sala/estúdio
`diasSemana`	Array of integers Dias da semana (0-6)
`horaInicio`	string Hora de início (HH:MM)
`horaFim`	string Hora de fim (HH:MM)
`duracao`	integer Duração em minutos
`lotacaoMaxima`	integer Lotação máxima
`dataInicio`	string Data de início (YYYY-MM-DD)
`dataFim`	string Data de fim (YYYY-MM-DD)
`cor`	string Cor de identificação
`requisitos`	string Requisitos da turma

Responses

> **200** Default Response

PUT `/api/turmas/{id}`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "nome": "string",
    "modalidade": "string",
    "nivel": "string",
    "descricao": "string",
    "faixaEtaria": "string",
    "professorId": 0,
    "estudioId": 0,
  - "diasSemana": [
        0
    ],
    "horaInicio": "string",
    "horaFim": "string",
    "duracao": 0,
    "lotacaoMaxima": 0,
    "dataInicio": "string",
    "dataFim": "string",
    "cor": "string",
    "requisitos": "string"
}
```


Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar turma

Eliminar turma

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID da turma

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/turmas/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true
}
```

Inscrever aluno na turma

Inscrever aluno na turma

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`id` required	integer ID da turma

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`alunoId` required	integer ID do aluno a matricular

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/turmas/{id}/enroll

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "alunoId": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Fechar turma

Fechar turma

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID da turma

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/turmas/{id}/close

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Arquivar turma

Arquivar turma

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer ID da turma

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/turmas/{id}/archive

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
```

```
    "data": { }
}
```

Remover aluno da turma

Remover aluno da turma

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`id` required	integer ID da turma
`alunoId` required	integer ID do aluno a remover

Responses

> **200** Default Response

DELETE `/api/turmas/{id}/alunos/{alunoId}`

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true
```

```
}
```

Figurinos

Listar todos os figurinos

Listar todos os figurinos

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/figurinos/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Criar um novo figurino

Criar um novo figurino

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

nome required	string
descricao required	string
tamanho required	string
genero required	string
cor required	string
tipoiditem required	integer
quantidade required	integer
preco	number
imagem	string

Responses

> **200** Default Response

POST /api/figurinos/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "nome": "string",
    "descricao": "string",
    "tamanho": "string",
    "genero": "string",
    "cor": "string",
    "tipoiditem": 0,
    "quantidade": 0,
    "preco": 0,
    "imagem": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualizar um figurino existente

Atualizar um figurino existente

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

nome	string
descricao	string
tamanho	string
genero	string
cor	string
tipoiditem	integer
quantidade	integer
preco	number
imagem	string

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/figurinos/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "nome": "string",
    "descricao": "string",
    "tamanho": "string",
    "genero": "string",
    "cor": "string",
    "tipoiditem": 0,
    "quantidade": 0,
    "preco": 0,
    "imagem": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar um figurino

Eliminar um figurino

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/figurinos/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string"
}
```

Criar um novo figurino em stock

Criar um novo figurino em stock

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

nome required	string
descricao required	string
tamanho required	string
genero required	string
cor required	string
tipoiditem required	integer
quantidade required	integer
preco	number
imagem	string

Responses

> **200** Default Response

POST /api/figurinos/stock

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "nome": "string",
    "descricao": "string",
    "tamanho": "string",
    "genero": "string",
    "cor": "string",
    "tipoiditem": 0,
    "quantidade": 0,
    "preco": 0,
    "imagem": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualizar o status de um figurino

Atualizar o status de um figurino

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

status required	string

Responses

> **200** Default Response

PATCH /api/figurinos/{id}/status

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "status": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Obter dados de lookup para figurinos (tipos, taman

Obter dados de lookup para figurinos (tipos, tamanhos, géneros, cores)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/figurinos/lookup

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Obter histórico de transações de um figurino

Obter histórico de transações de um figurino

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

Responses

> 200 Default Response

GET /api/figurinos/{id}/history

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar figurinos com stock baixo

Listar figurinos com stock baixo

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/figurinos/stock/baixo

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
```

```
}
```

Obter relatório completo de figurinos

Obter relatório completo de figurinos

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/figurinos/relatorio

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eventos

Listar todos os eventos

Listar todos os eventos

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/eventos/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Criar novo evento

Criar novo evento

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

- `titulo` required — string
  Título do evento
- `descricao` — string
  Descrição do evento
- `dataevento` required — string
  Data do evento (formato ISO)
- `localizacao` — string
  Localização do evento
- `imagem` — string
  URL da imagem
- `linkbilhetes` — string
  Link para compra de bilhetes

Responses

> **200** Default Response

POST /api/eventos/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "titulo": "string",
```

```
    "descricao": "string",
    "dataevento": "string",
    "localizacao": "string",
    "imagem": "string",
    "linkbilhetes": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Obter evento por ID

Obter evento por ID

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID do evento

Responses

> **200** Default Response

GET /api/eventos/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualizar evento existente

Atualizar evento existente

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string	ID do evento

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

titulo	string	Título do evento
descricao	string	Descrição do evento
dataevento	string	Data do evento (formato ISO)

`localizacao`	string Localização do evento
`imagem`	string URL da imagem
`linkbilhetes`	string Link para compra de bilhetes

Responses

> **200** Default Response

PUT `/api/eventos/{id}`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "titulo": "string",
    "descricao": "string",
    "dataevento": "string",
    "localizacao": "string",
    "imagem": "string",
    "linkbilhetes": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar evento

Eliminar evento

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID do evento

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/eventos/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true
}
```

Publicar ou despublicar evento

Publicar ou despublicar evento

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID do evento

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

publicado required	boolean Estado de publicação

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/eventos/{id}/publish

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
    "publicado": true
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Anúncios

Listar todos os anúncios

Listar todos os anúncios

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/anuncios/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Criar um novo anúncio

Criar um novo anúncio

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

titulo required	string
descricao required	string
tipotransacao required	string
valor required	number
datainicio required	string
datafim required	string

`figurinoidfigurino` required	integer
`quantidade`	integer
`figurinoiditem`	integer
`encarregadoeducacaoutilizadoriduser`	integer
`professorutilizadoriduser`	integer

Responses

> **200** Default Response

POST /api/anuncios/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "titulo": "string",
    "descricao": "string",
    "tipotransacao": "string",
    "valor": 0,
    "datainicio": "string",
    "datafim": "string",
    "figurinoidfigurino": 0,
    "quantidade": 0,
    "figurinoiditem": 0,
    "encarregadoeducacaoutilizadoriduser": 0,
    "professorutilizadoriduser": 0
```

```
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Consultar um anúncio específico

Consultar um anúncio específico

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

Responses

> **200** Default Response

GET /api/anuncios/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Atualizar um anúncio existente

Atualizar um anúncio existente

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

titulo	string
descricao	string
tipotransacao	string
valor	number
datainicio	string
datafim	string
quantidade	integer

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/anuncios/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "titulo": "string",
    "descricao": "string",
    "tipotransacao": "string",
    "valor": 0,
    "datainicio": "string",
    "datafim": "string",
    "quantidade": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar um anúncio

Eliminar um anúncio

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/anuncios/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string"
}
```

Aprovar um anúncio

Aprovar um anúncio

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/anuncios/{id}/approve

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Rejeitar um anúncio

Rejeitar um anúncio

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`id` required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`motivorejeicao`	string

Responses

> **200** Default Response

PUT `/api/anuncios/{id}/reject`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "motivorejeicao": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Avaliar um anúncio (aprovar ou rejeitar)

Avaliar um anúncio (aprovar ou rejeitar)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

decisao required	string
motivorejeicao	string

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/anuncios/{id}/avaliar

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "decisao": "string",
    "motivorejeicao": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Ressubmeter um anúncio para aprovação

Ressubmeter um anúncio para aprovação

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

titulo	string
descricao	string
tipotransacao	string
valor	number
datainicio	string
datafim	string
quantidade	integer

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/anuncios/{id}/ressubmeter

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "titulo": "string",
    "descricao": "string",
    "tipotransacao": "string",
    "valor": 0,
    "datainicio": "string",
    "datafim": "string",
    "quantidade": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Pedidos de Aula

Listar todos os pedidos de aula (apenas direção)

Listar todos os pedidos de aula (apenas direção)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/pedidosaula/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Submeter novo pedido de aula

Submeter novo pedido de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`data` required	string Data pretendida (YYYY-MM-DD)
`horainicio` required	string Hora de início (HH:MM)
`duracaoaula` required	integer Duração em minutos

`disponibilidade_mensal_id`	integer ID da disponibilidade
`salaidsala`	integer ID da sala
`observacoes`	string Observações
`privacidade`	boolean Aula privada ou pública
`alunoutilizadoriduser`	integer ID do aluno

Responses

> **200** Default Response

POST /api/pedidosaula/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "data": "string",
    "horainicio": "string",
    "duracaoaula": 0,
    "disponibilidade_mensal_id": 0,
    "salaidsala": 0,
    "observacoes": "string",
    "privacidade": true,
```

```
    "alunoutilizadoriduser": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Listar pedidos de aula pendentes (apenas direção)

Listar pedidos de aula pendentes (apenas direção)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/pedidosaula/pendentes

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar os meus pedidos de aula (apenas encarregado

Listar os meus pedidos de aula (apenas encarregado)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/pedidosaula/my

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
```

```
}
```

Obter um pedido de aula pelo ID

Obter um pedido de aula pelo ID

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID do pedido de aula

Responses

> **200** Default Response

GET /api/pedidosaula/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar um pedido de aula

Eliminar um pedido de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID do pedido de aula

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/pedidosaula/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
```

```
}
```

Aprovar um pedido de aula

Aprovar um pedido de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`id` required	string ID do pedido de aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`salaId`	integer ID da sala para a aula

Responses

> **200** Default Response

POST `/api/pedidosaula/{id}/approve`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "salaId": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Rejeitar um pedido de aula

Rejeitar um pedido de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string	ID do pedido de aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

motivo required	string	Motivo da rejeição

Responses

> **200** Default Response

POST /api/pedidosaula/{id}/reject

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "motivo": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Notificações

Listar todas as notificações do utilizador

Listar todas as notificações do utilizador

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/notificacoes/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar notificações não lidas

Listar notificações não lidas

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/notificacoes/nao-lidas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Marcar notificação como lida

Marcar notificação como lida

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da notificação

Responses

> **200** Default Response

POST /api/notificacoes/{id}/read

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true
}
```

Marcar todas as notificações como lidas

Marcar todas as notificações como lidas

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

POST /api/notificacoes/read-all

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true
}
```

Eliminar notificação

Eliminar notificação

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID da notificação

Responses

200 Default Response

DELETE /api/notificacoes/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true
}
```

Aluguer de Figurinos

Listar todas as transações de aluguer

Listar todas as transações de aluguer

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aluguer/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Criar uma nova reserva de aluguer

Criar uma nova reserva de aluguer

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`anuncioidanuncio` required	integer
`datainicio` required	string
`datafim` required	string
`quantidade` required	integer
`valor`	number
`itemfigurinoiditem`	integer
`encarregadoeducacaoutilizadoriduser`	integer
`professorutilizadoriduser`	integer

Responses

> **200** Default Response

POST /api/aluguer/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "anuncioidanuncio": 0,
    "datainicio": "string",
    "datafim": "string",
    "quantidade": 0,
    "valor": 0,
    "itemfigurinoiditem": 0,
    "encarregadoeducacaoutilizadoriduser": 0,
    "professorutilizadoriduser": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Listar estados disponíveis para transações

Listar estados disponíveis para transações

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aluguer/estados

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Obter uma transação de aluguer por ID

Obter uma transação de aluguer por ID

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aluguer/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Eliminar uma transação de aluguer

Eliminar uma transação de aluguer

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/aluguer/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string"
}
```

Verificar disponibilidade de um figurino para alug

Verificar disponibilidade de um figurino para aluguer

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

anuncioId required	integer

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aluguer/anuncio/{anuncioId}/disponibilidade

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Listar reservas do utilizador autenticado

Listar reservas do utilizador autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aluguer/user/reservas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Atualizar o status de uma reserva

Atualizar o status de uma reserva

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

status required	string

Responses

200 Default Response

PUT /api/aluguer/{id}/status

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "status": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Avaliar uma reserva de aluguer

Avaliar uma reserva de aluguer

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

decisao required	string
motivorejeicao	string

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/aluguer/{id}/avaliar

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "decisao": "string",
    "motivorejeicao": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Professor

Listar disponibilidades do professor autenticado

Listar disponibilidades do professor autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/professor/disponibilidades

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```

Criar nova disponibilidade

Criar nova disponibilidade

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`modalidadesprofessoridmodalidadeprofessor` required	integer
`data` required	string
`horainicio` required	string
`horafim` required	string
`salaid`	integer

Responses

> **201** Default Response

POST /api/professor/disponibilidades

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "modalidadesprofessoridmodalidadeprofessor": 0,
    "data": "string",
    "horainicio": "string",
    "horafim": "string",
    "salaid": 0
}
```

Response samples

201

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar modalidades do professor autenticado

Listar modalidades do professor autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/professor/modalidades

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar aulas do professor autenticado

Listar aulas do professor autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/professor/aulas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Atualizar disponibilidade existente

Atualizar disponibilidade existente

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

data	string
horainicio	string
horafim	string
ativo	boolean
salaid	integer

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/professor/disponibilidades/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "data": "string",
    "horainicio": "string",
    "horafim": "string",
    "ativo": true,
    "salaid": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Eliminar disponibilidade

Eliminar disponibilidade

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string

Responses

> **200** Default Response

DELETE /api/professor/disponibilidades/{id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "success": true,
    "message": "string"
}
```

Listar todas as disponibilidades de todos os profe

Listar todas as disponibilidades de todos os professores

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/professor/disponibilidades/all

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar dias da semana

Listar dias da semana

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/professor/dias-semana

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar aulas do professor autenticado

Listar aulas do professor autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/professor-aulas/aulas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Atualizar status de uma aula

Atualizar status de uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

status required	string Enum: `"CONFIRMADA"` `"REALIZADA"` `"CANCELADA"`

Responses

> **200** Default Response

PUT /api/professor-aulas/aulas/{id}/status

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "status": "CONFIRMADA"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Aluno

Listar aulas do aluno autenticado

Listar aulas do aluno autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aluno/aulas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar todas as disponibilidades disponíveis para

Listar todas as disponibilidades disponíveis para alunos

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/aluno/disponibilidades

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```

Encarregado

Listar aulas do encarregado de educação

Listar aulas do encarregado de educação

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/encarregado/aulas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Submeter novo pedido de aula

Submeter novo pedido de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

data required	string
horainicio required	string
duracaoaula	integer
disponibilidade_mensal_id	integer
professor_utilizador_id	integer

alunoutilizadoriduser	integer
salaidsala required	integer
privacidade	boolean

Responses

> **201** Default Response

POST /api/encarregado/aulas

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "data": "string",
    "horainicio": "string",
    "duracaoaula": 0,
    "disponibilidade_mensal_id": 0,
    "professor_utilizador_id": 0,
    "alunoutilizadoriduser": 0,
    "salaidsala": 0,
    "privacidade": true
}
```

Response samples

201

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Listar disponibilidades disponíveis

Listar disponibilidades disponíveis

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/encarregado/disponibilidades

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
```

```
}
```

Listar grupos/turmas abertas para inscrição

Listar grupos/turmas abertas para inscrição

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/encarregado/aulas/open

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Participar numa aula como participante

Participar numa aula como participante

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`pedidoId` required	string

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`alunoId` required	integer

Responses

> **201** Default Response

POST `/api/encarregado/aulas/{pedidoId}/participar`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "alunoId": 0
}
```

Response samples

201

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Cancelar participação numa aula

Cancelar participação numa aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

pedidoId required	string

Responses

> **200** Default Response

POST /api/encarregado/aulas/{pedidoId}/cancelar-participacao

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Direção

Consultar todas as aulas

Consultar todas as aulas

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/direcao/aulas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Listar pedidos de aula pendentes

Listar pedidos de aula pendentes

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/direcao/aulas/pending

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ]
}
```

Aprovar um pedido de aula

Aprovar um pedido de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID do pedido de aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

salaId	integer ID da sala para a aula

Responses

> **200** Default Response

POST /api/direcao/aulas/{id}/approve

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "salaId": 0
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Rejeitar um pedido de aula

Rejeitar um pedido de aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string ID do pedido de aula

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

motivo required	string Motivo da rejeição

Responses

> **200** Default Response

POST /api/direcao/aulas/{id}/reject

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "motivo": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Confirmar realização de uma aula

Confirmar realização de uma aula

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required

string
ID da aula

Responses

> **200** Default Response

POST /api/direcao/aulas/{id}/realizado

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Obter relatório de aulas por mês

Obter relatório de aulas por mês

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

ano
required

string
Ano (ex: 2026)

`mes`
required

string
Mês (01-12)

Responses

> **200** Default Response

GET /api/direcao/relatorio/aulas/{ano}/{mes}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Obter relatório de presenças por período

Obter relatório de presenças por período

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

`datainicio`
required

string
Data de início (YYYY-MM-DD)

datafim
required

string
Data de fim (YYYY-MM-DD)

Responses

> 200 Default Response

GET /api/direcao/relatorio/presencas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": { }
}
```

Auditoria

Listar logs de auditoria

Listar logs de auditoria

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

`utilizadorId`	string Filtrar por ID de utilizador
`acao`	string Filtrar por tipo de ação
`entidade`	string Filtrar por entidade
`dataInicio`	string Data de inicio (ISO)
`dataFim`	string Data de fim (ISO)
`limit`	integer Default: `100` Limite de resultados
`offset`	integer Default: `0` Offset de paginação

Responses

> **200** Default Response

GET `/api/audit/`

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "success": true,
    "data": [ ],
    "total": 0
}
```

Perfil

Obtém os dados do utilizador autenticado

Obtém os dados do utilizador autenticado

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Default Response

GET /api/profile

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "message": "string",
    "user": { }
}
```