Сервис создания ссылок.

Баг-репорты.

Предусловие: авторизоваться.

№1. Ссылка создается, если при введении пароля дважды значения не совпадают.

Требование ТЗ: “Пароль вводится дважды; значения должны совпадать, иначе ссылка не создаётся.”

Шаги воспроизведения:

1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Нажать кнопку “Задать пароль”.
5. Ввести валидное значение в поле “Пароль”.
6. Ввести другое валидное значение в поле “Подтверждение пароля”.
7. Нажать кнопку “Создать ссылку”.

Ожидаемый результат: предупреждение об ошибке, ссылка не создаётся.

Фактический результат: ссылка создаётся без предупреждений об ошибке.

Локализация: бэкенд.

Вложения: по логам с DevTools видно, что фронт отправил запрос, в котором разное значение полей, но бэкенд не отклонил несовпадающие значения. Статус код “201 Created”.

№2 Бэк не конвертирует время жизни ссылки в UTC при сохранении в базу данных.

Следствие: Выбранное пользователем время жизни ссылки не совпадает с отображаемым на странице “Мои ссылки”. Ссылка не удаляется по истечении времени жизни, указанного пользователем.

Требование ТЗ: “Сохранённое время должно совпадать с тем, которое выбрал пользователь”.

Шаги воспроизведения:

1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Указать валидные дату и время в поле “Время жизни”.
5. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
6. Получить готовую ссылку без предупреждений об ошибке.

Ожидаемый результат: В БД указано корректное время в UTC. На странице “Мои ссылки” в графе “Время жизни” указано время, которое выбрал пользователь. Ссылка удаляется по истечению времени жизни, которое указал пользователь.

Фактический результат: В БД указано время без перевода в UTC.

На странице “Мои ссылки” в графе “Время жизни” указано другое время - на 3 часа позже. Ссылка не удаляется по истечению времени жизни, которое указал пользователь.

Локализация: бэкенд.

Вложения: В Payload указанное время жизни переводится фронтом из МСК в UTC (на 3 часа раньше). Но бэк сохраняет в БД некорректное значение, прибавляя 3 часа, но помечая время в UTC(символ Z в конце). При переводе из UTC в МСК для вывода информации получается некорректное значение. Ссылка удаляется по некорректному времени жизни.

№3 Ссылка и текст остаются в БД после просмотра получателем.

Требование ТЗ: “После просмотра ссылка и переданный по ней текст **удаляются из системы полностью и безвозвратно, без возможности восстановления** — в том числе из базы данных.”
Шаги воспроизведения:
1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”. Время жизни ссылки сохраняется до первого прочтения, дата и время не указываются.
4. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
5. Получить готовую ссылку без предупреждений об ошибке.
6. Перейти по ссылке.
7. В БД сделать SQL-запрос: “SELECT name, payload, viewed_at, deleted_at FROM secrets WHERE account_id = <указать свой ID пользователя> AND viewed_at IS NOT NULL;”
Ожидаемый результат: в ответе БД не будет ссылки и текста, которые были просмотрены получателем.
Фактический результат: в ответе БД остаются ссылка и текст, которые были просмотрены получателем.
Локализация: база данных.
Вложения: в таблице есть колонки, которые указывают, когда ссылку открыли (viewed_at), и когда она удалена (deleted_at), однако после просмотра и удаления в колонке переданного текста (payload) текст остаётся, что не соответствует требованию ТЗ. Это означает, что данные физически не удалены и их можно использовать для восстановления.

№4 Действие получателя ссылки по получению данных выполняется двумя одинаковыми обращениями к серверу.
Требование ТЗ: “Каждое действие получателя выполняется **одним обращением к серверу**.”
Шаги воспроизведения:
1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
4. Получить готовую ссылку без предупреждений об ошибке.
5. Перейти по ссылке.
6. Нажать кнопку “Посмотреть”.
7. Прочитать логи запросов.
Ожидаемый результат: запрос POST /secret/public выполняется один раз.
Фактический результат: запрос POST /secret/public выполняется дважды.
Локализация: бэкенд.
Аппрув: в логах отображается одинаковый запрос с идентичным содержанием дважды.

№5 Ошибка “500 Internal Server Error” периодически воспроизводится при получении данных получателем ссылки.
Требование ТЗ: “Пользователю не показываются технические ошибки: при штатном сценарии сообщений об ошибках быть не должно.”
Плавающий баг.
Шаги воспроизведения:
1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.

3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
4. Получить готовую ссылку без предупреждений об ошибке.
5. Перейти по ссылке.
6. Нажать кнопку “Посмотреть”.
7. Использовать инструмент “Логи” для прочтения ошибок.
Ожидаемый результат: при штатном сценарии сообщений об ошибке нет.
Фактический результат: появляется сообщение об ошибке “Internal Server Error”.
Локализация: бэкенд.
Вложения: падает запрос к базе данных POST /secret/public который выполняется второй раз. Приходит ответ БД с ошибкой.

№6 Ошибка “500 Internal Server Error” периодически воспроизводится при получении данных получателем ссылки без понятного сообщения.
Требование ТЗ: “Если операция не может быть выполнена, система сообщает об этом понятным сообщением, без технических подробностей.”
Сообщение об ошибке появляется не всегда, так как баг плавающий (указан выше).
Шаги воспроизведения:
1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
4. Получить готовую ссылку без предупреждений об ошибке.
5. Перейти по ссылке.
6. Нажать кнопку “Посмотреть”.
Ожидаемый результат: система сообщает об ошибке понятным сообщением.
Фактический результат: появляется сообщение об ошибке “Internal Server Error”.
Локализация: фронтенд.
Вложения: в Response запроса сообщение об ошибке указано техническими подробностями “Internal Server Error”.

№7 Ошибка загрузки данных “Failed” периодически воспроизводится при загрузке интерфейса для пользователя и создании ссылки.
Требование ТЗ: “Пользователю не показываются технические ошибки: при штатном сценарии сообщений об ошибках быть не должно.”
Плавающий баг. Возникает, если долго не проявлять активность на странице.
Шаги воспроизведения при загрузке данных во вкладках:
1. Переход на разные вкладки для загрузки данных.
Ожидаемый результат: данные загружаются без ошибок.
Фактический результат: данные не загружаются, возникает ошибка “Failed”.
Шаги воспроизведения при создании ссылки:
1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
Ожидаемый результат: готовая ссылка без предупреждений об ошибке.
Фактический результат: ссылка не создаётся, возникает ошибка “Failed”.
Локализация: бэкенд.
Вложения: фронтенд отправляет запрос, после стандартного ожидания фронт не получает от бекэнда на отправленный запрос, запрос становится красным. В Response

headers содержится 0.

№8 Ошибка загрузки данных “Failed” при загрузке интерфейса для пользователя и создании ссылки без понятного сообщения.

Требование ТЗ: “Если операция не может быть выполнена, система сообщает об этом понятным сообщением, без технических подробностей.”
Сообщение об ошибке появляется не всегда, так как баг плавающий (указан выше).
Шаги воспроизведения при загрузке данных во вкладках:
1. Переход на разные вкладки для загрузки данных.
Ожидаемый результат: данные загружаются без ошибок.
Фактический результат: данные не загружаются, возникает ошибка “Failed”.
Шаги воспроизведения при создании ссылки:
1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
Ожидаемый результат: система сообщает об ошибке понятным сообщением.
Фактический результат: появляется техническое сообщение об ошибке “Failed”.
Локализация: фронтенд.
Вложения: должна быть добавлена обработка ошибок бекэнда.

№9 Несоответствие полей в ответе запроса GET /auth/me и документации.

Шаги воспроизведения:
1. Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Прочитать ответ запроса GET /auth/me через логи или Postman.
Ожидаемый результат: поля тела ответа совпадают с указанными в документации.
Фактический результат: поля тела ответа не совпадают с указанными в документации.
Вложения: в теле ответа содержатся поля “deleted_at”, “task_title”, “frontend_path”, которые не указаны в описании методов API. Требуется обновление документации.

№10 Несоответствие полей в ответе запроса GET /secret/public и документации.

Шаги воспроизведения:
1.Зайти на страницу “Мои ссылки”.
2. Нажать кнопку “Создать одноразовую ссылку”.
3. Ввести любые валидные значения в поля “Название” и “Передаваемые данные”.
4. Нажать кнопку “Создать ссылку”.
5. Получить готовую ссылку без предупреждений об ошибке.
6. Перейти по ссылке.
7. Прочитать ответ запроса GET /secret/public через логи или Postman.
Ожидаемый результат: поля тела ответа совпадают с указанными в документации.
Фактический результат: поля тела ответа не совпадают с указанными в документации.
Вложения: в теле ответа содержится поле “comment”, которое не указано в описании методов API. Требуется обновление документации.

№11 Создание ссылки без подтверждения пароля через запрос API.

Требование ТЗ: “Пароль вводится дважды”.
Шаги воспроизведения:

1. Отправить запрос POST /secret с заполненными полями в теле “name”, “payload”, “password’.
Ожидаемый результат: предупреждение об ошибке, ссылка не создаётся.
Фактический результат: получен ответ “201 Created”, ссылка создана и отображается на странице “Мои ссылки”.
Локализация: бэкенд.