

rccesdi.com\client\src\components\ScrollToTopButton.jsx

```
1 import React, { useEffect, useState } from "react";
2 import { FaArrowUp } from "react-icons/fa";
3
4 function ScrollToTopButton() {
5   //Scrole to Top
6   const top = () => {
7     // window.scrollTo(0, 0);
8     window.scrollTo({ top: 0, left: 0, behavior: "smooth" });
9   };
10  //Scrole visible and hidebutton
11  const [visible, setvisible] = useState(false);
12  const listenToScroll = () => {
13    const heightToHidden = 50;
14    const winScroll =
15      document.body.scrollTop || document.documentElement.scrollTop;
16    // console.log(winScroll)
17    if (winScroll > heightToHidden) {
18      setvisible(true);
19    } else {
20      setvisible(false);
21    }
22  };
23  useEffect(() => {
24    window.addEventListener("scroll", listenToScroll);
25    return () => window.removeEventListener("scroll", listenToScroll);
26  });
27
28  return (
29    <>
30      <div className="flex justify-end">
31        {visible && (
32          <button
33            onClick={top}
34            className="fixed z-10 mr-[10vh] mt-[85vh] rounded-full bg-green-500 px-4 py-4
text-center text-white hover:bg-blue-300">
35            <FaArrowUp className="animate-bounce text-[30px]" />
36          </button>
37        )}
38      </div>
39    </>
40  );
41 }
42
43 export default ScrollToTopButton;
44 // Pass a Component data {inside} App.jsx <BrowserRouter>
45
```