
Poroton-Planziegel-T10-30,0

허가서 Zulassung Z-17.1-889

- 비충진 정밀점토블럭
- 단독주택, 듀플렉스주택, 다세대주택을 위한 단일외벽용
- 에너지효율 주택용
- 단일외벽시스템을 위한 단순한 시공
- 박막조적용모르터를 사용하는 정밀점토블럭 시스템을 위한 합리적인 디자인
- 모세관 점토블럭구조를 통한 기후조절능력



사진은 실제 제품과 다소 상이할 수 있습니다

일반적인 기술 데이터

블럭규격 (L x B x H):	24,8 x 30,0 x 24,9 cm
장당 중량 :	약 12,1 kg
밀도등급 :	0,65
단위사용량 :	16 장 /m² 또는 54 장 /m³
부속품 :	창문잼블럭, 높이조절블럭, 창문틀단열쉘 , WU-블럭

구조성능

압축강도등급 :	6 (8 요청시 ')
허용조적벽압축응력 σ0:	0,7/(0,9) MN/m²
특성조적벽압축강도 fk:	1,8/(2,3) MN/m²
계산된 고정하중값 (마감제외) :	2,25 kN/m²

단열성능

열전도율 l:	0,10 W/mK
U-값 min.외벽마감 2,0 cm 내벽마감 1,5 cm):	0,31 W/m²K
수증기확산계수 μ:	5 / 10

차음성능

직접소리 감소지수 R : w,Bau,ref :	42 dB

내화성능

내화등급 :	내화벽 REI 90-M (양면플라스터마감
활용율 a:	-

폐기

폐기물 코드 -Nr.:	170102 점토블럭

발표

POROTON-Planziegel-T10, HLzB 6-0,65
천공된 블럭을 정밀블럭시스템으로 사용된 단일외벽시스템의 경량천공조적벽 ;
벽두께 d: 30,0 cm;
열전도율 λ: 0,10 W/mK; 밀도등급 0,65; 압축강도등급: 6;
조적벽허용압축응력도 σo = 0,7 MN/m²;
특성 조적압축강도 fk = 1,8 MN/m²; 허가서 Z-17.1-889;
규격 : 10 DF; Poroton- 박막조적모르터, 이미포함된 정밀블럭시스템, 전체블럭수평면에 모르터도포 (VD-System) 또는 침전 ; 막힌줄눈 수직모르터없는 수직 맞춤접합 :
제조 : Wienerberger

이 건축용 제품은 DIN20000-401과 관련하여 독일 DIBt 허가서 Nr.Z-17.1-890 및 DIN105-100와 DIN EN771-1의 법률적 요구사항을 총족합니다.

블럭은 거친 건축물입니다. 천연 원료 점토에 따른 색상 차이뿐 아니라 블럭 생산시 개별 생산 배치의 건조 및 소성 중 수축률 차이로 인한 치수 차이가 불가피합니다

치수 공차는 DIN 105-100 및 DIN EN 771에서 규정됩니다.

이 제품에 대한 추가 정보는 현재 브로셔"기술 정보 Poroton 벽 송루션 "및 홈페이지 www.wienerberger.de에서 찾을 수 있습니다

Poroton 블럭 시스템에 대한 작업 지침을 참고하십시오.

Wienerberger는 현재 유효한 문서에서제품의 물리적 및 정적 값을 제공합니다. 유효한 건축 규정, 기준 및 최신 기술에 관한 제품의 적용 가능성은 프로젝트에 따라 계획자 / 건축가, 현장 감독자 등이 점검하고 입증해야합니다

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
Telefon (0511) 61070-115, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de

Wienerberger
Building Material Solutions