



Das *basis*-Paket

Ein \LaTeX -Stil mit Basisanpassungen

Version 0.13
13. November 2014

Ekkart Kleinod

✉ ekleinod@edgesoft.de

Inhalt

1	Einleitung	5
I	Nutzerinformationen	7
2	Die Dateien	9
3	Die Benutzerschnittstelle des Basis-Stils	10
3.1	Benutzung	10
3.2	Benötigte Pakete	10
3.3	Optionen	11
3.3.1	draft	12
3.3.2	final	12
3.3.3	font	12
3.3.4	fontsize	13
3.3.5	hypercolor	13
3.3.6	hyperdriver	13
3.3.7	layout	14
3.3.8	noauthor	14
3.3.9	nobackaddress	14
3.3.10	nofoldmarks	14
3.3.11	notitlepage	15
3.3.12	oneside	15
3.3.13	orientation	15
3.3.14	pagestyle	15
3.3.15	protocol	16
3.3.16	rules	16
3.4	Neue bzw. geänderte Befehle und Umgebungen	16
3.4.1	Dokumentinformationen	16
3.4.2	Sonstiges	22
3.4.3	Vortragsdokumentation	22
II	Der Programmcode des Basis-Stils	25
4	Allgemeine Definitionen	27
4.1	Optionen	27
4.1.1	Optionen ausschließlich für Beamer	32
4.2	Festgelegte Längemaße	33
4.3	KOMA-Klassenoptionen setzen	33
4.4	Eingabe von Sonderzeichen	35
4.5	Sprachen	36

4.6	Schriftarten	36
4.6.1	Symbole	38
4.6.2	Eigene Symbole	39
4.7	Grafiken, Farben	40
4.8	Tabellen	40
4.9	Verlinkung innerhalb des Dokuments	41
4.10	Personendaten	43
4.10.1	Flattersatz	46
4.10.2	Kopf- und Fußzeilen	47
4.11	Abkürzungen	48
4.12	Numerierungen und Aufzählungen	48
4.13	Fußnoten	49
4.14	Mathematische Gleichungen	49
4.15	Hilfreiches Kleinzeugs	50
5	Definitionen für scrartcl, scrbook	50
5.1	Die Titelseite	50
5.2	Verzeichnisse	56
5.3	Vortragsdokumentation	58
6	Definitionen für scr1ttr2	58
6.1	Layoutunabhängige Definitionen	58
6.1.1	Allgemein	59
6.1.2	Erste Seite	59
6.1.3	Folgeseiten	61
6.1.4	Gliederung	61
6.2	Layout-Dateien	61
6.2.1	Datei baskopfzeile.lco	61
6.2.2	Layouts: Infospalte sowie Infospalte fett	63
7	Multimarkdown	66
7.1	Klassen	66
7.2	Stil	66
7.3	Beginn des Dokuments/Briefs	67
7.4	Paket: changes	71
8	Beamer	71
8.1	Präsentationsthema	72
8.1.1	Breiten definieren und festlegen	72
8.1.2	Hintergrund	73
8.1.3	Titelseite	73
8.1.4	Aufzählungen	74
8.1.5	Abschnittsfolien	74
8.1.6	Unterabschnittsfolien	75

8.2	Farbdefinitionen	78
8.3	Fontdefinitionen	79
9	Versionen	83
9.1	Version 0.14	83
9.2	Version 0.13	83
9.3	Version 0.12	83
9.4	Version 0.11	83
9.5	Version 0.10	83
9.6	Version 0.9	84
9.7	Version 0.8	84
9.8	Version 0.7	84
9.9	Version 0.6	84
9.10	Version 0.5	84
9.11	Version 0.4	84
9.12	Version 0.3	85
9.13	Version 0.2	85
9.14	Version 0.1	85

1 Einleitung

Dieses Paket dient dazu, einen Basis-Stil zu definieren, der Dokumente und Briefe setzt und dabei alle benötigten Pakete lädt und initialisiert.

Das Paket ist zum privaten Einsatz gedacht, wer es nutzen will, sei herzlich dazu eingeladen, die Weitergabe sollte vollständig erfolgen, eigene Änderungen sollten als solche gekennzeichnet werden.

Ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge oder Kritik habe ich per E-Mail immer, Zeit nicht so oft ☺

Offizielle Lizenz ist Creative-Commons-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de>).

Teil I

Nutzerinformationen

2 Die Dateien

Folgende Dateien gehören zum Basis-Stil:

```
/source/latex/basis
basis.drv
basis.dtx
basis.ins
basis.userdoc.tex
build.xml
/texmf
/doc/latex/basis
basis.pdf
basis_short.pdf
/doc/latex/basis/vorlagen
brief.mmd
brief.tex
dokument.mmd
dokument.tex
/tex/latex/basis
basbrief.sty
basinfospaltefett.lco
basinfospalte.lco
basis-mmd-begin-doc.tex
basis-mmd-begin-lttr.tex
basis-mmd-end-lttr.tex
basis-mmd-scrartcl.tex
basis-mmd-scrbook.tex
basis-mmd-scrlttr2.tex
basis-mmd-scrreprt.tex
basis-mmd-style.tex
basis.sty
baskopfzeile.lco
/tex/latex/basis/beamer/themes/color
beamercolorthemebasis.sty
/tex/latex/basis/beamer/themes/font
beamerfontthemebasis.sty
/tex/latex/basis/beamer/themes/theme
beamerthemebasis.sty
```

Dokumentation

Die Datei `basis_short.pdf` enthält die Nutzerdokumentation des Basis-Pakets. Die Datei `basis.pdf` enthält die Nutzerdokumentation und den dokumentierten Quellcode des Basis-Pakets.

Vorlagen

Die Vorlagen sind \LaTeX - und Multimarkdown-Dateien, die für eigene Dokumente genutzt werden können. Sie sind einfach in das eigene Verzeichnis zu kopieren, anzupassen und fertig.

Stildateien

Die Stildateien sind die Dateien, die beim \LaTeX -Lauf zur Formatierung genutzt werden.

Quelltext

Der source-Zweig enthält den Quelltext des Basis-Pakets. Alle Änderungen sind hier vorzunehmen und die anderen Dateien zu generieren.

3 Die Benutzerschnittstelle des Basis-Stils

3.1 Benutzung

Das *basis*-Paket basiert auf den KOMA-Script-Klassen. Daher sind diese als Dokumentklasse für Dokumente zu laden, bevor das *basis*-Paket eingebunden wird. Um einen Text im Basis-Layout zu setzen, ist es notwendig, das *basis*-Paket wie folgt zu benutzen:

Aufruf

```
\usepackage[Optionen]{basis}
```

Beispiel

```
\documentclass[ngerman]{scrartcl|scrbook|scrreprt}  
\usepackage{basis}  
\begin{document}  
...  
\end{document}
```

Dem Paket können Optionen übergeben werden, die in Abschnitt 3.3 erläutert werden.

3.2 Benötigte Pakete

Das *basis*-Paket bindet die Pakete bereits ein, die entweder für das Paket notwendig sind oder für das Schreiben hilfreich sind. Die Pakete werden im folgenden kurz vorgestellt und müssen für die Nutzung des *basis*-Pakets zur Verfügung stehen. Eine genauere Beschreibung der einzelnen Pakete ist in der Dokumentation der Pakete selbst zu finden.

Die Pakete müssen vom Anwender auf dem Rechner installiert werden, sonst gibt es Fehlermeldungen.

Die Pakete sind (alphabetisch sortiert):

<i>array</i>	Tabellenerweiterung
<i>babel</i>	Das Sprachpaket von \LaTeX
<i>booktabs</i>	schöne Tabellenlinien
<i>dhua</i>	Eingabe gebräuchlicher Abkürzungen
<i>enumitem</i>	einfachere Optionen für Aufzählungen und Listen
<i>fontenc</i>	erweitertes Font-Encoding
<i>graphicx</i>	Ausgabe von Grafiken
<i>hologo</i>	\LaTeX -Logos (wenn Paket fehlt, wird eine Warnung ausgegeben)
<i>hyperref</i>	Inhaltsverzeichnis und navigierbare Links
<i>ifpdf</i>	Abfrage, ob pdf \LaTeX zur Übersetzung genutzt wird
<i>ifxetex</i>	Abfrage, ob Xe \LaTeX zur Übersetzung genutzt wird
<i>inputenc</i>	direkte Eingabe von Sonderzeichen im laufenden Text
<i>lastpage</i>	Seitenzähler
<i>longtable</i>	lange Tabellen
<i>marvosym</i>	Sonderzeichen (wenn Paket fehlt, wird eine Warnung ausgegeben)
<i>microtype</i>	ausgeglichenerer Schriftsatz incl. Randausgleich
<i>pdfcolmk</i>	Problemlösung bei Textfärbung
<i>ragged2e</i>	verbesserter Flattersatz
<i>scrpage2</i>	selbst definierte Kopf- bzw. Fußzeilen
<i>tabu</i>	Tabellenerweiterung
<i>wasysym</i>	Sonderzeichen (wenn Paket fehlt, wird eine Warnung ausgegeben)
<i>xcolor</i>	Textfärbung (mit Optionen <code>svgnames</code> und <code>table</code>)
<i>xifthen</i>	vereinfachte if-then-Abfragen
<i>xkeyval</i>	key-value-Optionen

Zusätzlich werden, je nach gewählter Font-Option, bestimmte Schriftartenpakete geladen.

<code>font=charter</code>	<i>charter, helvet, luximono</i>
<code>font=droid</code>	<i>droid</i>
<code>font=hfold</code>	<i>hfoldsty</i>
<code>font=mathpazo</code>	<i>mathpazo, helvet, luximono</i>
<code>font=original</code>	keine Zusatzklassen
<code>font=times</code>	<i>mathptmx, helvet, luximono</i>

3.3 Optionen

Die Optionen des *basis*-Pakets werden einzeln erläutert, sie können auch beliebig kombiniert werden, die geschieht durch Trennung mit Kommata.

Aufruf

```
\usepackage[Optionen]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[draft]{basis}  
\usepackage[draft, font=charter]{basis}
```

Mögliche Optionen: draft, final, font, fontsize, hypercolor, hyperdriver, layout, noauthor, nobackaddress, nofoldmarks, notitlepage, oneseide, pagestyle, protocol, rules

3.3.1 draft

Die draft-Option setzt das Dokument als Entwurfsdokument. Die Option wird lediglich an die Dokumentklasse sowie Pakete *graphicx* und *hyperref* weitergegeben.

Aufruf

```
\usepackage[draft]{basis}
```

3.3.2 final

Die final-Option setzt das Dokument als fertiges Dokument. Die Option wird lediglich an die Pakete *graphicx* und *hyperref* weitergegeben.

Aufruf

```
\usepackage[final]{basis}
```

3.3.3 font

Die font-Option sorgt für die Einstellung eines bestimmten Fontschemas. Die konkret geladenen Schriften sind in Abschnitt 3.2 dokumentiert.

Standard: times

Aufruf

```
\usepackage[font=charter/hfold/mathpazo/original/times]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[font=charter]{basis}  
\usepackage[font=times]{basis}
```

3.3.4 fontsize

Die `fontsize`-Option legt die Schriftgröße des Dokuments fest.

Standard: 11pt

Aufruf

```
\usepackage[fontsize=<Größe>]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[fontsize=10pt]{basis}  
\usepackage[fontsize=1cm]{basis}
```

3.3.5 hypercolor

Die Option `hypercolor` färbt Referenzen in der gewünschten Farbe. Die verfügbaren Farbnamen sind in der Dokumentation des Pakets *xcolor* zu finden. Bei der Einbindung von *xcolor* werden die Optionen `svgnames` und `table` gesetzt, so dass mehr Farbnamen zur Verfügung stehen und das Paket *colortbl* geladen wird, mit dem Tabellen eingefärbt werden können.

Standard: schwarz

Aufruf

```
\usepackage[hypercolor=<Farbe>]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[hypercolor=blue]{basis}  
\usepackage[hypercolor=green]{basis}
```

3.3.6 hyperdriver

Die Option `hyperdriver` setzt den durch *hyperref* genutzten Treiber.

Standard: \TeX : ps2pdf; pdf \TeX : pdftex; X \TeX : xetex

Aufruf

```
\usepackage[hyperdriver=<Treibername>]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[hyperdriver=dvips]{basis}
```

3.3.7 layout

Die layout-Option sorgt für die Einstellung eines bestimmten Brieflayouts. Die Option wird nur bei Briefen ausgewertet.

Standard: infospalte

Aufruf

```
\usepackage[layout=<kopfzeile/infospalte/infospaltefett>]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[layout=kopfzeile]{basis}
```

```
\usepackage[layout=infospaltefett]{basis}
```

kopfzeile	Adressangaben in Kopfzeile
infospalte	Adressangaben in separater Spalte, Autor oben in Kapitälchen
infospaltefett	wie infospalte, Autor oben in Fettdruck

3.3.8 noauthor

Die noauthor-Option verhindert die Anzeige der Autorin auf der Titelseite. Die Autorin wird dennoch in den Dokumenteigenschaften gespeichert. Die Option wird nur bei Artikeln oder Büchern ausgewertet.

Aufruf

```
\usepackage[noauthor]{basis}
```

3.3.9 nobackaddress

Die nobackaddress-Option verhindert die Anzeige der Rücksendeadresse im Adressfeld. Die Option wird nur bei Briefen ausgewertet.

Aufruf

```
\usepackage[nobackaddress]{basis}
```

3.3.10 nofoldmarks

Die nofoldmarks-Option verhindert die Anzeige der Falzmarken. Die Option wird nur bei Briefen ausgewertet.

Aufruf

```
\usepackage[nofoldmarks]{basis}
```


3.3.11 notitlepage

Die notitlepage-Option unterdrückt eine separate Titelseite und setzt stattdessen eine laufende Titelseite im Fließtext. Die Option wird nur bei Artikeln oder Büchern ausgewertet. Die Titelseite muss wie üblich im Text mit \titlepage gesetzt werden.

Aufruf

```
\usepackage[notitlepage]{basis}
```

3.3.12 oneseide

Die oneseide-Option setzt den Text einseitig,

Aufruf

```
\usepackage[oneseide]{basis}
```

3.3.13 orientation

Die Option orientation setzt die Seitenorientierung: hoch- oder querkant.

Standard: portrait

Andere Werte: landscape, seascape

Aufruf

```
\usepackage[orientation=⟨Orientierung⟩]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[orientation=landscape]{basis}
```

3.3.14 pagestyle

Die pagestyle-Option setzt den Seitenstil des Dokuments.

Standard: beides für Dokumente, fussseite für Briefe

Mögliche Werte:

pagestyle=beides	Kopfzeile mit <i>section</i> -Überschriften, Fußzeile mit Titel und Seitenangabe
pagestyle=fuss	Kopfzeile leer, Fußzeile mit Titel und Seitenangabe
pagestyle=fussseite	Kopfzeile leer, Fußzeile mit Seitenangabe
pagestyle=leer	Kopfzeile und Fußzeile leer

Aufruf

```
\usepackage[pagestyle=(beides/fuss/fussseite/leer)]{basis}
```

Beispiel

```
\usepackage[pagestyle=fuss]{basis}
```

```
\usepackage[pagestyle=leer]{basis}
```

3.3.15 protocol

Die protocol-Option nimmt Änderungen für Protokolle vor. Die Option wird nur bei Artikeln oder Büchern ausgewertet.

Die Änderungen sind:

- Inhaltsverzeichnis heißt „Tagesordnung“

Aufruf

```
\usepackage[protocol]{basis}
```

3.3.16 rules

Die rules-Option setzt den Text als Regelwerk. Die Option wird nur bei Artikeln oder Büchern ausgewertet.

Die Änderungen sind:

- Überschriften werden mit Punkt nach der Nummer gesetzt
- Numerierte Aufzählungen werden durchnummeriert unter Einbeziehung der Überschrift

Aufruf

```
\usepackage[rules]{basis}
```

3.4 Neue bzw. geänderte Befehle und Umgebungen

3.4.1 Dokumentinformationen

`\title`

Angabe des Dokumenttitels.

Optionales Argument: Kurztitel.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Fußzeile (Kurztitel, wenn angegeben) (Artikel, Bücher)
- Dokumenteigenschaften (Artikel, Bücher, Briefe)

Aufruf

```
\title[Kurztitel]{Titel}
```

Beispiel

```
\title{Das basis-Paket}  
\title[basis-Paket]{Das basis-Paket}
```

`\subtitle`

Angabe des Dokumentuntertitels.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Dokumenteigenschaften (Artikel, Bücher, Briefe)

Aufruf

```
\subtitle{Untertitel}
```

Beispiel

```
\subtitle{Ein LaTeX-Stil mit Basisanpassungen}
```

`\version`

Angabe der Dokumentversion.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)

Aufruf

```
\version{Version}
```

Beispiel

```
\version{Version 0.4}
```

`\date`

Angabe des Dokumentdatums.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)

Aufruf

```
\date{\<Datum>}
```

Beispiel

```
\date{16. Dezember 2013}  
\date{\today}
```

`\author`

Angabe des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Dokumenteigenschaften (Artikel, Bücher, Briefe)
- Absendername (Briefe)

Aufruf

```
\author{\<Autor>}
```

Beispiel

```
\author{Ekkart Kleinod}
```

`\briefkopf`

Angabe eines separaten Briefkopfs, wenn der Autor nicht genutzt werden soll.

Nutzung:

- Briefkopf (Briefe)

Aufruf

```
\briefkopf{\<Briefkopf>}
```

Beispiel

```
\briefkopf{edgesoft}
```

`\strasse`

Angabe der Straße des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

```
\strasse{\<Straße>}
```

Beispiel

```
\strasse{Musterstraße 23}
```

`\plz`

Angabe der PLZ des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

`\plz{⟨PLZ⟩}`

Beispiel

`\plz{10001}`

`\ort`

Angabe des Orts des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

`\ort{⟨Ort⟩}`

Beispiel

`\ort{Musterort}`

`\telefon`

Angabe der Telefonnummer des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

`\telefon{⟨Telefonnummer⟩}`

Beispiel

`\telefon{030 123456}`

`\handy`

Angabe der Handynummer des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

`\handy{⟨Handynummer⟩}`

Beispiel

`\handy{0175 123456}`

`\email`

Angabe der E-Mail-Adresse des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

`\email{⟨E-Mail-Adresse⟩}`

Beispiel

`\email{ekleinod@edgesoft.de}`

`\homepage`

Angabe der Homepage des Autors.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

`\homepage{⟨URL⟩}`

Beispiel

`\homepage{https://github.com/ekleinod/basis}`

`\adresszusatz`

Angabe eines Adresszusatztexts.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Absenderinformationen (Briefe)

Aufruf

`\adresszusatz{<Zusatztext>}`

Beispiel

`\adresszusatz{Bevorzugt per E-Mail.}`

`\titelzusatz`

Angabe eines Titelzusatztexts.

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)

Aufruf

`\titelzusatz{<Zusatztext>}`

Beispiel

`\titelzusatz{Selbst geschrieben.}`

`\logo`

Angabe eines Logos (Dateiname ohne Endung).

Nutzung:

- Titelseite (Artikel, Bücher)
- Kopfzeile (Briefe)

Aufruf

`\logo{<Dateiname>}`

Beispiel

`\logo{testlogo}`

`\sponsorlogo`

Angabe eines Sponsor-Logos (Dateiname ohne Endung). Das Sponsor-Logo wird auf alle Seiten unten mittig gesetzt.

Nutzung:

- Alle Seiten (Artikel, Bücher, Briefe)

Aufruf

`\sponsorlogo{<Dateiname>}`

Beispiel

`\sponsorlogo{testlogo}`

3.4.2 Sonstiges

`\meta`

Der Befehl `\meta` setzt den übergebenen Text als $\langle Metatext \rangle$. Das bedeutet, dass spitze Klammern um den schräg gestellten Text geschrieben werden.

Aufruf

`\meta{ $\langle Metatext \rangle$ }`

Beispiel

`\meta{Metatext}`

`\basBox`

Der Befehl `\basBox` setzt eine Box. Die Box kann leer sein, checked (angehakt) oder crossed (angekreuzt). Das Aussehen wird über folgende optionale Parameter gesetzt:

style

Stil der Box (default: empty), Werte: empty (leer), checked (angehakt), crossed (angekreuzt)

color

Farbe der Box (default: black)

checkcolor

Farbe des Kreuzes bzw. Hakens (default: gleiche Farbe wie color)

size Größe der Box (default: 1.4ex)

line Liniendicke (default: 1pt)

Aufruf

`\basBox[$\langle Optionen \rangle$]`

Beispiel

`\basBox`

`\basBox[style=crossed]`

`\basBox[style=checked]`

`\basBox[style=crossed, color=Coral]`

Ergibt: ☐ ☒ ☒ ☒

3.4.3 Vortragsdokumentation

Diese Befehle sind noch experimentell.

`\insertslide`

Der Befehl `\insertslide` fügt das Bild einer Folie ein. Genau gesagt, wird ein Bild rechtsseitig gerahmt mit einer anzugebenden Skalierung eingebunden. Die Einbindung erfolgt über `\includegraphics`, die Skalierungsangabe ist dementsprechend zu wählen. Die Skalierung ist der erste Parameter, der Präfix des Bildnamens der zweite.

Aufruf

```
\insertslide{<Skalierung>}{<Präfix>}
```

Beispiel

```
\insertslide{width=.3\textwidth}{slide}  
\insertslide{angle=45,width=.2\textwidth}{img}
```

`\nextslide`

Der Befehl `\nextslide` kapselt den Aufruf von `\insertslide` mit für OpenOffice-Folien günstigen Werten. Die Skalierung wird auf 30 % der Textbreite gesetzt, die Dateien müssen mit *slide* beginnen. Außerdem wird der Folienzähler um eins erhöht.

Aufruf

```
\nextslide
```

`\nextslidesilent`

Der Befehl `\nextslidesilent` erhöht den Folienzähler um eins, ohne die entsprechende Folie auszugeben. Damit können z. B. für die Dokumentation unwichtige Folien übersprungen werden.

Aufruf

```
\nextslidesilent
```


Teil II

Der Programmcode des Basis-Stils

4 Allgemeine Definitionen

```
<*basis,basbrief,beamer:theme,beamer:theme:color,beamer:theme:font>
```

Zunächst legen wir die benötigte \LaTeX -Version auf $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ fest und geben Name, Datum und Version des Pakets zurück.

Außerdem werden einige Ausgaben auf die Konsole gegeben.

```
1 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
2 <+basis> \ProvidesPackage{basis}
3 <+basbrief> \ProvidesPackage{basbrief}
4 <+beamer:theme> \ProvidesPackage{beamerthemebasis}
5 <+beamer:theme:color> \ProvidesPackage{beamercolorthemebasis}
6 <+beamer:theme:font> \ProvidesPackage{beamerfontthemebasis}
7 [2014/11/13 v0.13 Basis-Layout]
8 \typeout{*** basis-Stil 2014/11/13 v0.13 ***}
```

```
</basis,basbrief,beamer:theme,beamer:theme:color,beamer:theme:font>
```

4.1 Optionen

```
<*basis,basbrief,beamer:theme>
```

Vor der Optionsdefinition müssen dafür verwendete Pakete geladen werden.

`xkeyval`

Eingabe von Optionen mit Werteübergabe

`xifthen`

verbesserte boolsche Operationen und Abfragen

`ifxetex`

Abfrage, ob für die Übersetzung \XeTeX oder ein anderes Programm genutzt wird

`ifpdf`

Abfrage, ob für die Übersetzung \pdfTeX oder ein anderes Programm genutzt wird

```
9 \RequirePackage{xkeyval}
10 \RequirePackage{xifthen}
11 \RequirePackage{ifxetex}
12 \RequirePackage{ifpdf}
```

```
</basis,basbrief,beamer:theme> <*basis,basbrief>
```

Die Beschreibung der Optionen steht in Abschnitt 3.3. Die meisten Optionen werden einfach gespeichert, Optionen mit Wertübergabe speichern auch den übergebenen Wert sowie den *default*-Wert.

Die Definition erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

draft-Option, *default=off*

```
13 \newcommand{\BAS@opt@draft}{off}
14 \DeclareOptionX{draft}{
15 \renewcommand{\BAS@opt@draft}{on}
16 \PassOptionsToPackage{draft}{graphicx}
17 \PassOptionsToPackage{draft}{hyperref}
18 \typeout{Basis-Option 'draft=\BAS@opt@draft'}
19 \PackageWarning{basis}{Entwurfsmodus eingeschaltet}
20 }
```

final-Option

```
21 \DeclareOptionX{final}{
22 \PassOptionsToPackage{final}{graphicx}
23 \PassOptionsToPackage{final}{hyperref}
24 \typeout{Basis-Option 'final'}
25 }
```

</basis,basbrief> <*basis,basbrief,beamer:theme>

font-Option, *default=times*, für Beamer *default=roboto*.

```
26 \newcommand{\BAS@opt@font}{times}
27 \ifbeamertheme{\renewcommand{\BAS@opt@font}{roboto}}
28 \DeclareOptionX{font}{
29 \ifthenelse{\equal{\@empty}{#1}}
30 {}
31 {
32 \ifthenelse{
33 \equal{#1}{charter}\or
34 \equal{#1}{droid}\or
35 \equal{#1}{hfold}\or
36 \equal{#1}{mathpazo}\or
37 \equal{#1}{original}\or
38 \equal{#1}{roboto}\or
39 \equal{#1}{times}
40 }
41 {\renewcommand{\BAS@opt@font}{#1}}
42 {\PackageWarning{basis}{Font '#1' unbekannt, nutze '\BAS@opt@font'}}
43 }
44 \typeout{Basis-Option 'font=\BAS@opt@font'}
45 }
```

fontsize-Option, *default=11pt*.

```
46 \newcommand{\BAS@opt@fontsize}{11pt}
47 \DeclareOptionX{fontsize}{
48 \ifthenelse{\equal{\@empty}{#1}}
49 {}
50 {\renewcommand{\BAS@opt@fontsize}{#1}}
```

```
51 \typeout{Basis-Option 'fontsize=\BAS@opt@fontsize'}
52 }
```

</basis,basbrief,beamer:theme> <*basis,basbrief>

hypercolor-Option, *default=black*.

```
53 \newcommand{\BAS@opt@hypercolor}{black}
54 \DeclareOptionX{hypercolor}{
55 \ifthenelse{\equal{\@empty}{#1}}
56 {}
57 {\renewcommand{\BAS@opt@hypercolor}{#1}}
58 \typeout{Basis-Option 'hypercolor=\BAS@opt@hypercolor'}
59 }
```

hyperdriver-Option, *default=ps2pdf*, pdftex bzw. xetex bei Übersetzung mit pdf_WTeX bzw. X_WTeX

```
60 \newcommand{\BAS@opt@hyperdriver}{ps2pdf}
61 \ifpdf
62 \renewcommand{\BAS@opt@hyperdriver}{pdftex}
63 \fi
64 \ifxetex
65 \renewcommand{\BAS@opt@hyperdriver}{xetex}
66 \fi
67 \DeclareOptionX{hyperdriver}{
68 \ifthenelse{\isempty{#1}}
69 {}
70 {\renewcommand{\BAS@opt@hyperdriver}{#1}}
71 \typeout{Basis-Option 'hyperdriver=\BAS@opt@hyperdriver'}
72 }
```

Das gewünschte Layout wird gespeichert, *default=infospalte*.

```
73 \newcommand{\BAS@opt@layout}{infospalte}
74 \DeclareOptionX{layout}{
75 \ifthenelse{\equal{\@empty}{#1}}
76 {}
77 {
78 \ifthenelse{
79 \equal{#1}{bewerbung}\or
80 \equal{#1}{kopfzeile}\or
81 \equal{#1}{infospalte}\or
82 \equal{#1}{infospaltefett}
83 }
84 {\renewcommand{\BAS@opt@layout}{#1}}
85 {\PackageWarning{basis}{Layout '#1' unbekannt, nutze '\BAS@opt@layout'}}
86 }
87 \typeout{Basis-Option 'layout=\BAS@opt@layout'}
88 }
```

</basis,basbrief> <*basis,basbrief,beamer:theme>

noauthor-Option

```
89 \newboolean{BAS@opt@noauthor}
90 \setboolean{BAS@opt@noauthor}{false}
91 \DeclareOptionX{noauthor}{
92 \setboolean{BAS@opt@noauthor}{true}
93 \typeout{Basis-Option 'noauthor'}
94 }
```

</basis,basbrief,beamer:theme> <*basis,basbrief>

nobackaddress-Option

```
95 \newcommand{\BAS@opt@backaddress}{on}
96 \DeclareOptionX{nobackaddress}{
97 \renewcommand{\BAS@opt@backaddress}{off}
98 \typeout{Basis-Option 'nobackaddress'}
99 }
```

nofoldmarks-Option

```
100 \newcommand{\BAS@opt@foldmarks}{on}
101 \DeclareOptionX{nofoldmarks}{
102 \renewcommand{\BAS@opt@foldmarks}{off}
103 \typeout{Basis-Option 'nofoldmarks'}
104 }
```

notitlepage-Option

```
105 \newcommand{\BAS@opt@titlepage}{on}
106 \DeclareOptionX{notitlepage}{
107 \renewcommand{\BAS@opt@titlepage}{off}
108 \typeout{Basis-Option 'notitlepage'}
109 }
```

oneside-Option

```
110 \newcommand{\BAS@opt@twoside}{on}
111 \DeclareOptionX{oneside}{
112 \renewcommand{\BAS@opt@twoside}{off}
113 \typeout{Basis-Option 'oneside'}
114 }
```

orientation-Option

```
115 \newcommand{\BAS@opt@orientation}{portrait}
116 \DeclareOptionX{orientation}{
117 \ifthenelse{\isempty{#1}}
118 {}
```



```
119 {\renewcommand{\BAS@opt@orientation}{#1}}
120 \typeout{Basis-Option 'orientation=\BAS@opt@orientation'}
121 }
```

protocol-Option

```
122 \newboolean{BAS@opt@protocol}
123 \setboolean{BAS@opt@protocol}{false}
124 \DeclareOptionX{protocol}{
125 \setboolean{BAS@opt@protocol}{true}
126 \typeout{Basis-Option 'protokoll'}
127 }
```

Der gewünschte Seitenstil wird gespeichert, *default=beides* oder *fussseite* bei Briefen.

```
128 \newcommand{\BAS@opt@pagestyle}{beides}
129 \ifthenelse{\equal{\KOMAClassName}{scr1ttr2}}
130 {\renewcommand{\BAS@opt@pagestyle}{fussseite}}{}
131 \DeclareOptionX{pagestyle}{
132 \ifthenelse{\equal{\@empty}{#1}}
133 {}
134 {
135 \ifthenelse{
136 \equal{#1}{beides}\or
137 \equal{#1}{fuss}\or
138 \equal{#1}{fussseite}\or
139 \equal{#1}{leer}
140 }
141 {\renewcommand{\BAS@opt@pagestyle}{#1}}
142 {\PackageWarning{basis}{Seitenstil '#1' unbekannt, nutze '\BAS@opt@pagestyle'}}
143 }
144 \typeout{Basis-Option 'pagestyle=\BAS@opt@pagestyle'}
145 }
```

rules-Option

```
146 \newboolean{BAS@opt@rules}
147 \setboolean{BAS@opt@rules}{false}
148 \DeclareOptionX{rules}{
149 \setboolean{BAS@opt@rules}{true}
150 \typeout{Basis-Option 'rules'}
151 }
```

basBox

Optionen des Kommandos definieren, Variablen benennen.

```
152 \DeclareOptionX<basBox>{style}{\def\Bas@Box@style{#1}}
153 \DeclareOptionX<basBox>{color}{\def\Bas@Box@color{#1}}
154 \DeclareOptionX<basBox>{checkcolor}{\def\Bas@Box@checkcolor{#1}}
```

```

155 \DeclareOptionX<basBox>{size}{\def\Bas@Box@size{#1}}
156 \DeclareOptionX<basBox>{line}{\def\Bas@Box@line{#1}}

```

Default-Werte setzen.

```

157 \presetkeys{basBox}{
158 style=empty,
159 color=black,
160 checkcolor=\@empty,
161 size=1.4ex,
162 line=1pt
163 }{}

```

</basis,basbrief>

4.1.1 Optionen ausschließlich für Beamer

<*beamer:theme>

nonumber-Option.

```

164 \newboolean{BAS@opt@nonumber}
165 \setboolean{BAS@opt@nonumber}{false}
166 \DeclareOptionX{nonumber}{
167 \setboolean{BAS@opt@nonumber}{true}
168 \typeout{Basis-Option 'nonumber'}
169 }

```

titleprogressbar-Option.

```

170 \newboolean{BAS@opt@titleprogressbar}
171 \setboolean{BAS@opt@titleprogressbar}{false}
172 \DeclareOptionX{titleprogressbar}{
173 \setboolean{BAS@opt@titleprogressbar}{true}
174 \typeout{Basis-Option 'titleprogressbar'}
175 }

```

totalnumber-Option.

```

176 \newboolean{BAS@opt@totalnumber}
177 \setboolean{BAS@opt@totalnumber}{false}
178 \DeclareOptionX{totalnumber}{
179 \setboolean{BAS@opt@totalnumber}{true}
180 \typeout{Basis-Option 'totalnumber'}
181 }

```

```
</beamer:theme>
```

```
<*basis,basbrief,beamer:theme>
```

Ausführung des Optionenbearbeitens. Das muß auch für die Briefklasse erfolgen, da \LaTeX sonst einen Fehler meldet.

```
182 \ProcessOptionsX
```

```
</basis,basbrief,beamer:theme>
```

```
<*basis,basbrief>
```

4.2 Festgelegte Längemaße

An dieser Stelle werden zentral einige Maße festgelegt.

```
183 \newlength{\BAS@len@rule}
```

```
184 \setlength{\BAS@len@rule}{.4pt}
```

4.3 KOMA-Klassenoptionen setzen

Die Klassenoptionen für KOMA-Script werden erst jetzt gesetzt, jede manuelle Änderung im Dokument muss daher nach Einbinden des Basis-Stils erfolgen.

captions

Bild- und Tabellenunterschriften nicht zentrieren

cleardoublepage

Seitenstil leerer Seiten (Vakatseiten), leere Seiten

draft

Entwurfsmodus, durch Option einstellbar (default = off)

fontsize

Schriftgröße, 11 Punkt

footnotes

Fußnotenzeichen im Text, mehrere Fußnoten getrennt durch Trennzeichen

footsepline

Linie unter Kopfzeile, eingeschaltet

headings

Größe und Abstand der Überschriften, groß

headsepline

Linie unter Kopfzeile, ausgeschaltet

numbers

Nummer nach Numerierungszeichen, keine Nummer

paper

Papierformat, A4, Orientierung

`parskip`
 Abstand zwischen zwei Absätzen, ein halbes `\parskip`
`titlepage`
 Titelseite, durch Option einstellbar (default = extra Titelseite (on))
`toc` Inhaltsverzeichnis, linksbündig setzen (ohne Einrückung der einzelnen Gliederungsebenen)
`twocolumn`
 Spaltenanzahl, einspaltig
`twoside`
 Ein- oder zweiseitig, durch Option einstellbar (default = zweiseitig (on))

```

185 \KOMAOptions{
186   cleardoublepage=empty,
187   draft=\BAS@opt@draft,
188   fontsize=\BAS@opt@fontsize,
189   footnotes=multiple,
190   paper=a4,
191   paper=\BAS@opt@orientation,
192   parskip=half,
193   twocolumn=off,
194   twoside=\BAS@opt@twoside
195 }
  
```

Klassensoptionen nur für *scr1tr2*.

`backaddress`
 soll Rücksendeadresse gezeigt werden?
`foldmarks`
 sollen Falzmarkierungen gezeigt werden?
`enlargefirstpage`
 erste Seite etwas größer setzen

```

196 \ifthenelse{\equal{\KOMAClassName}{scr1tr2}}{
197 {
198   \KOMAOptions{
199     backaddress=\BAS@opt@backaddress,
200     foldmarks=\BAS@opt@foldmarks,
201     enlargefirstpage=on
202   }
203 }
  
```

Klassensoptionen für alle Klassen außer *scr1tr2*.

`captions`
 keine Unterscheidung ein- und mehrzeilige Überschriften (dadurch keine Zentrierung)

headings

 große Überschriften

numbers

 Überschriftennummerierung mit/ohne abschließenden Punkt

titlepage

 Anzeige der Titelseite (ein/aus)

toc keine Einrückung im Inhaltsverzeichnis

```
204 {
205 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@rules}}
206 {\newcommand{\BAS@numbers}{endperiod}}
207 {\newcommand{\BAS@numbers}{noendperiod}}
208 \KOMAoptions{
209 captions=nooneline,
210 headings=big,
211 numbers=\BAS@numbers,
212 titlepage=\BAS@opt@titlepage,
213 toc=flat
214 }
215 }
```

Klassenooptionen nur für *scrbook* und *scrreprt*.

open

 Beginn neuer Kapitel, immer auf der rechten Seite

```
216 \ifthenelse{\equal{\KOMAClassName}{scrbook} OR \equal{\KOMAClassName}{scrreprt}}
217 {
218 \KOMAoptions{
219 open=right
220 }
221 }
222 {}
```

</basis,basbrief>

4.4 Eingabe von Sonderzeichen

<*basis,basbrief,beamer:theme:font>

Das Paket *inputenc* ist für die Direkteingabe von Sonderzeichen zuständig, als Kodierung wird utf8 gewählt. Damit werden etliche Editoren (Notepad, TeXnicCenter) in früheren Versionen ausgeschlossen. Für das korrekte Schrift-Encoding wird T1 verwendet.

Für XeTeX dürfen die Pakete nicht geladen werden, XeTeX verwendet standardmäßig utf8 und benötigt keine speziellen Schrift-Encoding-Befehle..

```

223 \ifxetex\else
224 \RequirePackage[utf8]{inputenc}
225 \RequirePackage[T1]{fontenc}
226 \fi

</basis,basbrief,beamer:theme:font>

```

4.5 Sprachen

```
<*basis,basbrief,beamer:theme>
```

Das *babel*-Paket wird zur Spracheinstellung benutzt.

```
227 \RequirePackage{babel}
```

Die Anführungszeichen müssen aktiv gemacht werden.

```
228 \usesorthands{"}
```

Der `\shorthandon`-Befehl schaltet die Umdefinition der `"`-Befehle bereits am Ende des Basis-Stils ein. *babel* macht das aus Sicherheitsgründen erst am Dokumentanfang (falls Pakete die Sonderbedeutung der Anführungszeichen nicht umsetzen), dadurch kann man aber im Titel, Autor usw. keine Umlaute usw. direkt eingeben.

```
229 \AtEndOfClass{\shorthandon{"}}
```

```
</basis,basbrief,beamer:theme>
```

4.6 Schriftarten

```
<*basis,basbrief,beamer:theme:font>
```

`charter`: Serifenschrift *Charter*, serifenlose Schrift *Helvetica*, Schreibmaschinenschrift *Luxi Mono*

```

230 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{charter}}
231 {
232 \RequirePackage{charter}
233 \RequirePackage[scaled=.95]{helvet}
234 \RequirePackage[scaled]{luximono}
235 }{}

```

`droid`: alle Schriften *Droid*

```

236 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{droid}}
237 {
238 \RequirePackage{droid}
239 }{}

```

hfold: Serifenschrift *hfold*

```
240 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{hfold}}{  
241 {  
242 \RequirePackage{hfoldsty}  
243 }  
244 {}}
```

mathpazo: Serifenschrift *Palatino*, serifenlose Schrift *Helvetica*, Schreibmaschinenschrift *Luxi Mono*

```
245 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{mathpazo}}{  
246 {  
247 \RequirePackage[osf, slantedGreek]{mathpazo}  
248 \RequirePackage[scaled=.95]{helvet}  
249 \RequirePackage[scaled]{luximono}  
250 }{}}
```

original: Standard- \LaTeX

```
251 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{original}}{  
252 }{}}
```

roboto: alle Schriften *Roboto*

```
253 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{roboto}}{  
254 {  
255 \RequirePackage{roboto}  
256 }{}}
```

times: Serifenschrift *Times*, serifenlose Schrift *Helvetica*, Schreibmaschinenschrift *Luxi Mono*

```
257 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{times}}{  
258 {  
259 \RequirePackage{mathptmx}  
260 \RequirePackage[scaled]{helvet}  
261 \RequirePackage[scaled]{luximono}  
262 }{}}
```

Das Paket *microtype* setzt Text angenehmer und erzeugt optischen Randausgleich. Mittels Tracking kann der Buchstabenabstand automatisch geändert werden.

```
263 \ifxetex  
264 \RequirePackage{microtype}  
265 \else  
266 \RequirePackage[tracking=true]{microtype}  
267 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@font}{roboto}}{  
268 {  
269 \SetTracking[no ligatures = f]{encoding = *, shape = sc}{100}
```

```

270 }
271 {
272 \SetTracking[no ligatures = f]{encoding = *, shape = sc}{120}
273 }
274 \fi

```

4.6.1 Symbole

Die MarVo-Symbolschrift ist u. a. zur Anzeige des Euro-Zeichens (€) notwendig. Die Symbole in der MarVo-Symbolschrift können z. B. in der Dokumentation des Pakets nachgelesen werden.

Die Neudefinition des `\Rightarrow`-Befehls hat sich als notwendig herausgestellt, da dieser durch *marvosym* undefiniert wird und daher im mathematischen Modus nicht korrekt angezeigt wird. Die Neudefinition macht den gleichnamigen Befehl des Pakets unbenutzbar.

```

275 \ifxetex
276 \else
277 \IfFileExists{marvosym.sty}{
278 \RequirePackage{marvosym}
279 \mathchardef\Rightarrow="3229
280 }{
281 \ClassWarning{basis}{marvosym.sty nicht vorhanden}
282 }
283 \fi

```

Die WaSy-Symbolschrift ist definiert weitere Symbole, insbesondere Checkboxen für Formulare oder die Anzeige für Auswahlen. Die Symbole in der WaSy-Symbolschrift können z. B. in der Dokumentation des Pakets nachgelesen werden.

```

284 \ifxetex
285 \else
286 \IfFileExists{wasysym.sty}{
287 \RequirePackage{wasysym}
288 }{
289 \ClassWarning{basis}{wasysym.sty nicht vorhanden}
290 }
291 \fi

```

T_EX-Symbole

Um alle möglichen T_EX-Symbole einzubinden, wird das *holo*g-Paket eingebunden.

```

292 \IfFileExists{holo.sty}{
293 \RequirePackage{holo}
294 }{
295 \ClassWarning{basis}{holo.sty nicht vorhanden}

```


296 }

4.6.2 Eigene Symbole

Manche Symbole fehlen in den Schriften oder sind nicht schön/zu klein, diese werden hier eigendefiniert. Sie bekommen als Präfix "bas", um sie von den in anderen Paketen definierten Symbolen unterscheiden zu können.

Die Symbole werden mit Hilfe des *pict2e*-Pakets gezeichnet.

297 \RequirePackage{pict2e}

\basBox Grundlage für die Box-Kommandos mit allen möglichen Parametern. Optionale Parameter:

- style Stil der Box (default: empty), Werte: empty (leer), checked (angehakt), crossed (angekreuzt)
- color Farbe der Box (default: black)
- checkcolor Farbe des Kreuzes bzw. Hakens (default: gleiche Farbe wie color)
- size Größe der Box (default: 1.4ex)
- line Liniendicke (default: 1pt)

```
298 \newcommand{\basBox}[1][\@empty]{%
299 \setkeys{basBox}{#1}%
300 \setlength{\unitlength}{\Bas@Box@size}%
301 \linethickness{\Bas@Box@line}%
302 \begin{picture}(1,1)(0,0)%
303 \color{\Bas@Box@color}%
304 \moveto(0, 0)%
305 \lineto(0, 1)%
306 \lineto(1, 1)%
307 \lineto(1, 0)%
308 \closepath%
309 \strokepath%
```

Angehakt/angekreuzt? Zuerst Farbe setzen.

```
310 \ifthenelse{%
311 \equal{\Bas@Box@style}{checked}\or%
312 \equal{\Bas@Box@style}{crossed}%
313 }%
314 {\ifthenelse{\equal{\@empty}{\Bas@Box@checkcolor}}%
315 }%
316 {\color{\Bas@Box@checkcolor}}%
317 }%
```

```
318 {}%
```

Angehakt/angekreuzt? jetzt Kreuz oder Haken.

```
319 \ifthenelse{\equal{\Bas@Box@style}{checked}}{%
320 {%
321 \polyline(0,.4)(.4,.05)(1,1)%
322 }%
323 }%
324 \ifthenelse{\equal{\Bas@Box@style}{crossed}}{%
325 {%
326 \Line(0,0)(1,1)%
327 \Line(0,1)(1,0)%
328 }%
329 }%
330 \end{picture}%
331 }
```

```
</basis,basbrief,beamer:theme:font>
```

4.7 Grafiken, Farben

```
<*basis,basbrief>
```

Das Paket *graphicx* ist zur Anzeige von Grafiken notwendig.

```
332 \RequirePackage{graphicx}
```

Das Paket *xcolor* ist zur Einfärbung von Texten usw. gedacht. Die option *svgnames* stellt mehr Farbnamen zur Verfügung. Die option *table* lädt das *colortbl*-Paket zur Einfärbung von Tabellen. Das Paket *pdfcolmk* löst Probleme von farbigen Texten bei Seitenumbruch.

```
333 \RequirePackage[svgnames, table]{xcolor}
334 \RequirePackage{pdfcolmk}
```

4.8 Tabellen

Für lange Tabellen wird *tabu* bzw. *longtable* verwendet, nützliche Erweiterungen für Spaltendefinitionen sind in *array*. Für gut anzusehende Linien sorgt *booktabs*.

```
335 \RequirePackage{longtable}
336 \RequirePackage{array}
337 \RequirePackage{tabu}
338 \RequirePackage{booktabs}
```

4.9 Verlinkung innerhalb des Dokuments

Das Paket *hyperref* ist für die Erstellung von Hyperreferenzen zuständig.

`\BAS@opt@hyperdriver`
 hyperref-Treiber.
`allcolors=\BAS@opt@hypercolor`
 Farbe aller Links
`bookmarks`
 Lesezeichen (Bookmarks) erzeugen
`bookmarksnumbered`
 Gliederungsnummerierung in Lesezeichen übernehmen
`bookmarksopen`
 Lesezeichenhierarchie beim Öffnen ganz öffnen
`breaklinks`
 Zeilenumbruch in Links erlaubt
`colorlinks`
 Links farbig, nicht mit Kasten drumrum

```
339 \RequirePackage[
340 \BAS@opt@hyperdriver,
341 allcolors=\BAS@opt@hypercolor,
342 bookmarks=true,
343 bookmarksnumbered=true,
344 bookmarksopen=true,
345 breaklinks=true,
346 colorlinks=true
347 ]{hyperref}
```

Jetzt die Einstellungen, die am Anfang des Dokuments vorgenommen werden, da erst hier die entsprechenden Informationen vorliegen sollten.

`pdftitle`
 Titel, wird in den Dokumenteigenschaften angezeigt. Der eingetragene Titel setzt sich aus dem Dokumenttitel und, falls vorhanden, dem Untertitel zusammen.
`pdfauthor`
 Autor, wird in den Dokumenteigenschaften angezeigt.
`pdfsubject`
 Thema, wird in den Dokumenteigenschaften angezeigt.
`pdfcreator`
 Anwendung, wird in den Dokumenteigenschaften angezeigt.
`pdfkeywords`
 Stichwörter, wird in den Dokumenteigenschaften angezeigt.

```
348 \AtBeginDocument{
349 \hypersetup{pdftitle=\BAS@title%
```

```

350 \ifx\undefined\@subtitle\else%
351 \ifx\empty\@subtitle\else%
352 { - \@subtitle}%
353 \fi
354 \fi%
355 }
356 \hypersetup{pdfauthor=\@author}
357 \hypersetup{pdfsubject=\BAS@title}
358 \hypersetup{pdfcreator=LaTeX}
359 \hypersetup{pdfkeywords=\BAS@title}
360 }

```

Der `\autoref`-Befehl ermittelt selbst die Art der Referenz und setzt den entsprechenden Text (z. B. Abbildung, Kapitel) selbst ein. Die von *hyperref* vorgegebenen Texte sind nicht ausreichend bzw. treffen nicht die üblichen Bezeichnungen. Daher werden die Bezeichnungen hier festgelegt.

Die deutschen Angaben müssen mit Trennungsregeln eingegeben werden, da \TeX die Trennung sonst nicht durchführt. Die Trennungsangaben für die englischen Texte wurden nur hinzugefügt, um den Bug im *hyperref*-Paket bei Nichtverwendung von \pdfTeX zu fixen.

```

361 \addto\extrasngerman{\def\equationautorefname{For\ -mel}}
362 \addto\extrasngerman{\def\footnoteautorefname{Fu\ss \ -no\ -te}}
363 \addto\extrasngerman{\def\itemautorefname{Punkt}}
364 \addto\extrasngerman{\def\figureautorefname{Ab\ -bil\ -dung}}
365 \addto\extrasngerman{\def\subfigureautorefname{\figureautorefname}}
366 \addto\extrasngerman{\def\tableautorefname{Ta\ -bel\ -le}}
367 \addto\extrasngerman{\def\partautorefname{Teil}}
368 \addto\extrasngerman{\def\appendixautorefname{An\ -hang}}
369 \addto\extrasngerman{\def\chapterautorefname{Ka\ -pi\ -tel}}
370 \addto\extrasngerman{\def\sectionautorefname{\chapterautorefname}}
371 \addto\extrasngerman{\def\subsectionautorefname{Ab\ -schnitt}}
372 \addto\extrasngerman{\def\subsubsectionautorefname{\subsectionautorefname}}
373 \addto\extrasngerman{\def\paragraphautorefname{Ab\ -satz}}
374 \addto\extrasngerman{\def\subparagraphautorefname{Un\ -ter\ -ab\ -satz}}
375 \addto\extrasngerman{\def\FancyVerbLineautorefname{Zei\ -le}}
376 \addto\extrasngerman{\def\theoremautorefname{The\ -o\ -rem}}
377
378 \addto\extrasngerman{\def\equationautorefname{For\ -mel}}
379 \addto\extrasngerman{\def\footnoteautorefname{Fu\ss \ -no\ -te}}
380 \addto\extrasngerman{\def\itemautorefname{Punkt}}
381 \addto\extrasngerman{\def\figureautorefname{Ab\ -bil\ -dung}}
382 \addto\extrasngerman{\def\subfigureautorefname{\figureautorefname}}
383 \addto\extrasngerman{\def\tableautorefname{Ta\ -bel\ -le}}
384 \addto\extrasngerman{\def\partautorefname{Teil}}
385 \addto\extrasngerman{\def\appendixautorefname{An\ -hang}}
386 \addto\extrasngerman{\def\chapterautorefname{Ka\ -pi\ -tel}}
387 \addto\extrasngerman{\def\sectionautorefname{\chapterautorefname}}

```

```
388 \addto\extrasgerman{\def\subsectionautorefname{Ab\-\schnitt}}
389 \addto\extrasgerman{\def\subsubsectionautorefname{\subsectionautorefname}}
390 \addto\extrasgerman{\def\paragraphautorefname{Ab\-\satz}}
391 \addto\extrasgerman{\def\subparagraphautorefname{Un\-\ter\-\ab\-\satz}}
392 \addto\extrasgerman{\def\FancyVerbLineautorefname{Zei\-\le}}
393 \addto\extrasgerman{\def\theoremautorefname{The\-\o\-\rem}}
394
395 \addto\extrasenglish{\def\equationautorefname{For\-\mu\-\la}}
396 \addto\extrasenglish{\def\footnoteautorefname{Foot\-\note}}
397 \addto\extrasenglish{\def\itemautorefname{Item}}
398 \addto\extrasenglish{\def\figureautorefname{Fig\-\ure}}
399 \addto\extrasenglish{\def\subfigureautorefname{\figureautorefname}}
400 \addto\extrasenglish{\def\tableautorefname{Table}}
401 \addto\extrasenglish{\def\partautorefname{Part}}
402 \addto\extrasenglish{\def\appendixautorefname{Ap\-\pen\-\dix}}
403 \addto\extrasenglish{\def\chapterautorefname{Chap\-\ter}}
404 \addto\extrasenglish{\def\sectionautorefname{Sec\-\tion}}
405 \addto\extrasenglish{\def\subsectionautorefname{\sectionautorefname}}
406 \addto\extrasenglish{\def\subsubsectionautorefname{\sectionautorefname}}
407 \addto\extrasenglish{\def\paragraphautorefname{Para\-\graph}}
408 \addto\extrasenglish{\def\subparagraphautorefname{Sub\-\para\-\graph}}
409 \addto\extrasenglish{\def\FancyVerbLineautorefname{Line}}
410 \addto\extrasenglish{\def\theoremautorefname{The\-\orem}}
```

4.10 Personendaten

Die Personendaten werden zentral in Makros verwaltet, die dann an gegebener Stelle eingesetzt werden.

`\strasse` Adressteil: Straße.

```
411 \newcommand{\strasse}[1]{\def\BAS@strasse{#1}}
```

`\plz` Adressteil: Postleitzahl.

```
412 \newcommand{\plz}[1]{\def\BAS@plz{#1}}
```

`\ort` Adressteil: Ort.

```
413 \newcommand{\ort}[1]{\def\BAS@ort{#1}}
```

`\telefon` Adressteil: Telefonnummer.

```
414 \newcommand{\telefon}[1]{\def\BAS@telefon{#1}}
```

`\handy` Adressteil: Handynummer.

```
415 \newcommand{\handy}[1]{\def\BAS@handy{#1}}
```

`\email` Adressteil: Email.

```
416 \newcommand{\email}[1]{\def\BAS@email{#1}}
```

`\homepage` Adressteil: URL.

```
417 \newcommand{\homepage}[1]{\def\BAS@url{#1}}
```

`\adresszusatz` Adressteil: zusätzliche Angaben.

```
418 \newcommand{\adresszusatz}[1]{\def\BAS@adresszusatz{#1}}
```

`\logo` Adressteil: Logodatei

```
419 \ifthenelse{\isundefined{\logo}}{
420 {
421 \newcommand{\logo}[1]{
422 \def\BAS@logo{#1}
423 \newlength{\BAS@len@logow}
424 \settowidth{\BAS@len@logow}{\includegraphics{\BAS@logo}}
425 }
426 }
427 {
428 \renewcommand{\logo}[1]{
429 \def\BAS@logo{#1}
430 \newlength{\BAS@len@logow}
431 \settowidth{\BAS@len@logow}{\includegraphics{\BAS@logo}}
432 }
433 }
```

`\sponsorlogo` Sponsor: Name des Sponsorlogos, das als Hintergrundbild auf jeder Seite gesetzt wird.

```
434 \newcommand{\sponsorlogo}[1]{
435 \RequirePackage{background}
436 \backgroundsetup{contents=\includegraphics{#1}, placement=bottom, scale=1, opacity=1, vsh
437 }
```

<*basbrief>

`\briefkopf` Nur für Briefe: Briefkopfinhalt abweichend vom Autornamen (default).

```
438 \newcommand{\briefkopf}[1]{\def\BAS@briefkopf{#1}}
```

</basbrief>

Auswertung einiger Angaben im Vorfeld.

```
439 \AtBeginDocument{
440 \newboolean{BAS@hasaddress}
441 \setboolean{BAS@hasaddress}{false}
442 \newboolean{BAS@hassnail}
443 \setboolean{BAS@hassnail}{false}
444 \newboolean{BAS@hasphone}
445 \setboolean{BAS@hasphone}{false}
446 \newboolean{BAS@hascityline}
447 \setboolean{BAS@hascityline}{false}
448 \newboolean{BAS@hascomm}
449 \setboolean{BAS@hascomm}{false}
450 \ifthenelse{\isundefined\BAS@email}
451 {}
452 {
453 \ifthenelse{\equal{\BAS@email}{\@empty}}
454 {}
455 {
456 \setboolean{BAS@hasaddress}{true}
457 \setboolean{BAS@hascomm}{true}
458 }
459 }
460 \ifthenelse{\isundefined\BAS@telefon}
461 {}
462 {
463 \ifthenelse{\equal{\BAS@telefon}{\@empty}}
464 {}
465 {
466 \setboolean{BAS@hasaddress}{true}
467 \setboolean{BAS@hasphone}{true}
468 \setboolean{BAS@hascomm}{true}
469 }
470 }
471 \ifthenelse{\isundefined\BAS@handy}
472 {}
473 {
474 \ifthenelse{\equal{\BAS@handy}{\@empty}}
475 {}
476 {
477 \setboolean{BAS@hasaddress}{true}
478 \setboolean{BAS@hasphone}{true}
479 \setboolean{BAS@hascomm}{true}
480 }
481 }
482 \ifthenelse{\isundefined\BAS@strasse}
483 {}
484 {
```

```

485 \ifthenelse{\equal{\BAS@strasse}{\@empty}}
486 {}
487 {
488 \setboolean{BAS@hasaddress}{true}
489 \setboolean{BAS@hassnail}{true}
490 }
491 }
492 \ifthenelse{\isundefined\BAS@plz}
493 {}
494 {
495 \ifthenelse{\equal{\BAS@plz}{\@empty}}
496 {}
497 {
498 \setboolean{BAS@hasaddress}{true}
499 \setboolean{BAS@hassnail}{true}
500 \setboolean{BAS@hascityline}{true}
501 }
502 }
503 \ifthenelse{\isundefined\BAS@ort}
504 {}
505 {
506 \ifthenelse{\equal{\BAS@ort}{\@empty}}
507 {}
508 {
509 \setboolean{BAS@hasaddress}{true}
510 \setboolean{BAS@hassnail}{true}
511 \setboolean{BAS@hascityline}{true}
512 }
513 }
514 \ifthenelse{\isundefined\BAS@adresszusatz}
515 {}
516 {
517 \ifthenelse{\equal{\BAS@adresszusatz}{\@empty}}
518 {}
519 {
520 \setboolean{BAS@hasaddress}{true}
521 \setboolean{BAS@hassnail}{true}
522 }
523 }
524 }

```

4.10.1 Flattersatz

Das Paket *ragged2e* verbessert den Flattersatz, durch die Option `newcommands` werden die Original- \LaTeX -Befehle überschrieben.

```
525 \RequirePackage[newcommands]{ragged2e}
```


4.10.2 Kopf- und Fußzeilen

Für die Kopf- und Fußzeile benötigen wir das Paket *scrpage2*. Wir verwenden lebende Kolumnentitel, daher wird die Option *automark* genutzt.

Des Weiteren benutzen wir *lastpage* für die Anzahl der Seiten.

Die Schriftgröße wird auf Fußnotenschriftgröße festgelegt.

```
526 \RequirePackage[automark]{scrpage2}
527 \RequirePackage{lastpage}
528 \setkomafont{pageheadfoot}{\normalfont\sffamily\footnotesize}
529 \setkomafont{pagenumber}{\usekomafont{pageheadfoot}}
```

Eigener Seitenstil: normales Layout (Kopf- und Fußzeile).

```
530 \defpagestyle{BASbeides}
531 {
532 {\hfill\leftmark}
533 {\leftmark\hfill}
534 {\leftmark\hfill}
535 (\textwidth,\BAS@len@rule)
536 }
537 {
538 (\textwidth,\BAS@len@rule)
539 {Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}\hfill\ifthenelse{\isundefined\BAS@shorttitle}{\BAS@title}{\BAS@shorttitle}\hfill}
540 {\ifthenelse{\isundefined\BAS@shorttitle}{\BAS@title}{\BAS@shorttitle}\hfill Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}\hfill}
541 {\ifthenelse{\isundefined\BAS@shorttitle}{\BAS@title}{\BAS@shorttitle}\hfill Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}\hfill}
542 }
```

Eigener Seitenstil: nur Fußzeile.

```
543 \defpagestyle{BASfuss}
544 {
545 {}
546 {}
547 {}
548 }
549 {
550 (\textwidth,\BAS@len@rule)
551 {Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}\hfill\ifthenelse{\isundefined\BAS@shorttitle}{\BAS@title}{\BAS@shorttitle}\hfill}
552 {\ifthenelse{\isundefined\BAS@shorttitle}{\BAS@title}{\BAS@shorttitle}\hfill Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}\hfill}
553 {\ifthenelse{\isundefined\BAS@shorttitle}{\BAS@title}{\BAS@shorttitle}\hfill Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}\hfill}
554 }
```

Eigener Seitenstil: nur Fußzeile (nur Seitenzahl).

```
555 \defpagestyle{BASfussseite}
556 {
557 {}
```

```

558 {}
559 {}
560 }
561 {
562 (\textwidth,\BAS@len@rule)
563 {Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}\hfill}
564 {\hfill Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}}
565 {\hfill Seite \pagemark\ von \pageref{LastPage}}
566 }

```

Seitenstil auswählen, Fußnotenschriftgröße.

```

567 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@pagestyle}{beides}}
568 {\pagestyle{BASbeides}}
569 {}
570 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@pagestyle}{fuss}}
571 {\pagestyle{BASfuss}}
572 {}
573 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@pagestyle}{fussseite}}
574 {\pagestyle{BASfussseite}}
575 {}
576 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@pagestyle}{leer}}
577 {\pagestyle{empty}}
578 {}

```

4.11 Abkürzungen

Das *dhua*-Paket erleichtert die Eingabe von Abkürzungen wie d. h. oder u. a.

```

579 \RequirePackage[xspace]{dhua}

```

4.12 Numerierungen und Aufzählungen

Die folgenden Befehle verwenden das *enumitem*-Paket.

Zunächst werden globale Einstellungen für alle Listen getroffen.

```

580 \RequirePackage{enumitem}
581 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@rules}}
582 {\setlist{topsep=0mm plus .1pt, labelsep=1em, itemindent=1em, leftmargin=0mm, labelwidth=0mm}
583 {\setlist{topsep=0mm plus .1pt, noitemsep, leftmargin=*, align=left}}

```

Die Gliederungszeichen von *itemize*-Umgebungen werden so umdefiniert, dass die erste Ebene einen Strich enthält, die zweite einen kleinen Punkt, die dritte einen großen Punkt und die vierte einen Stern.

```

584 \setlist[itemize,1]{label=--}

```

```
585 \setlist[itemize,2]{label=\ensuremath{\cdot}}
586 \setlist[itemize,3]{label=\ensuremath{\bullet}}
587 \setlist[itemize,4]{label=\ensuremath{\ast}}
```

Die Nummerierung wird so umdefiniert, dass die erste Ebene arabische Zahlen enthält, die zweite Kleinbuchstaben, die dritte kleine römische Buchstaben und die vierte Großbuchstaben. Die Referenzierung auf Nummerierungen wird durch Punkte abgesetzt. Alle Angaben sind selbst ausgedacht.

Bei Regeln (rules-Option) werden die Regeln durchnummeriert, dabei werden die Überschriften einbezogen.

```
588 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@rules}}
589 {
590 \setlist[enumerate,1]{label=\textbf{\textsf{\thesection.\arabic*}}, ref=\thesection.\arabic*}
591 \setlist[enumerate,2]{label=\textbf{\textsf{\theenumi.\arabic*}}, ref=\theenumi.\arabic*}
592 \setlist[enumerate,3]{label=\textbf{\textsf{\theenumii.\arabic*}}, ref=\theenumii.\arabic*}
593 \setlist[enumerate,4]{label=\textbf{\textsf{\theenumiii.\arabic*}}, ref=\theenumiii.\arabic*}
594 }
595 {
596 \setlist[enumerate,1]{label=\arabic*, ref=\arabic*}
597 \setlist[enumerate,2]{label=\alph*, ref=\theenumi.\alph*}
598 \setlist[enumerate,3]{label=\roman*, ref=\theenumii.\roman*}
599 \setlist[enumerate,4]{label=\Alph*, ref=\theenumiii.\Alph*}
600 }
```

Beschreibungslisten: Text immer in neuer Zeile beginnen, Schriftart normal.

```
601 \setlist[description]{style=nextline, font=\normalfont}
```

4.13 Fußnoten

Die Fußnotenzeichen werden linksbündig hochgestellt gesetzt.

```
602 \deffootnote{1.5em}{1em}{\makebox[1.5em][l]{\textsuperscript{\thefootnotemark}}}
```

4.14 Mathematische Gleichungen

`\theequation` Die Gleichungsnummern enthalten Kapitel und Gleichungsnummer. Dabei wird die Gleichungsnummer pro Kapitel neu gezählt.

```
603 \renewcommand{\theequation}{\thesection.\arabic{equation}}
604 \@addtoreset{equation}{section}
```

Die Gleichungen selbst stehen am linken Textrand. Dazu wird die Option `fleqn` von Hand in Form der Einbindung der entsprechenden Datei ausgeführt. Danach muss die Einrückung der Gleichungen `\mathindent` auf 0 mm gesetzt werden. Dies muss am Ende erfolgen, da ein entsprechender Befehl in `fleqn.clo` steht und überdefiniert werden muss.

```
605 \input{fleqn.clo}
606 \AtEndOfClass{\setlength{\mathindent}{0mm}}
```

4.15 Hilfreiches Kleinzeugs

`\meta` Ein Befehl für Meta-Angaben.

Die komplizierte Konstruktion ist nötig, da z. B. das *doc*-Paket einen `\meta`-Befehl selbst definiert, der überdefiniert werden soll. `\providecommand` definiert bei Vorhandensein des Befehls nicht über und wird daher nicht genommen.

```
607 \ifx\undefined\meta
608 \newcommand{\meta}[1]{\ensuremath\langle\textsl{#1}\ensuremath\rangle}
609 \else
610 \renewcommand{\meta}[1]{\ensuremath\langle\textsl{#1}\ensuremath\rangle}
611 \fi
```

Ende der gemeinsamen Definitionen für Bücher, Artikel und Briefe.

`</basis,basbrief>`

5 Definitionen für scrartcl, scrbook

Beginn des Basis-Stils, der für Bücher und Artikel zuständig ist.

`<*basis>`

5.1 Die Titelseite

`\title` Der Befehl definiert das Anzeigemakro `\@title`, das zur Anzeige des Titels benutzt wird. Dabei wird der alte `\title`-Befehl überschrieben und um eine optionale Komponente erweitert, die eine Kurzform enthalten kann, die, wenn angegeben, in der Dokumentfußzeile erscheint. Diese Kurzform wird im Anzeigemakro `\BAS@foottitle` gespeichert.

```
612 \renewcommand{\title}[2][\@empty]{
613 \ifthenelse{\equal{\@empty}{#1}}{
614 {}{\def\BAS@shorttitle{#1}}
615 \def\@title{#2}}
```

```
616 \def\BAS@title{#2}
617 }
618 \ifthenelse{\isundefined\BAS@title}
619 {\def\BAS@title{---}}{}
```

\titelzusatz Dieser Befehl ermöglicht es dem Nutzer, eine zusätzliche Titelangabe anzugeben.

```
620 \newcommand{\titelzusatz}[1]{\def\BAS@titelzusatz{#1}}
```

\version Dieser Befehl ermöglicht es dem Nutzer, eine Versionsnummer anzugeben.

```
621 \newcommand{\version}[1]{\def\BAS@version{#1}}
```

\maketitle Der Aufruf des `\maketitle`-Befehls ist wie der des \TeX -Original-Befehls. Die Ausgabe der Titelseiten wird vollständig neu definiert.

Das `\maketitle`-Kommando wird überdefiniert.

```
622 \renewcommand\maketitle{
```

Die Titelseite wird serifenlos gesetzt.

```
623 {
624 \sffamily
```

Die Titelseiten unterscheiden sich nach gewählter `titlepage`-Option, Zunächst wird die Generierung einer extra Titelseite definiert.

```
625 \if@titlepage
```

Es wird eine extra Titelseite begonnen. Die Titelseite wird auf den Pagecounter `-1` bzw. `0` gesetzt, das Inhaltsverzeichnis beginnt dann automatisch mit Seite 1, das verhindert die Warnung von \pdfTeX , dass zwei erste Seiten existieren.

```
626 \begin{titlepage}
627 \if@twoside
628 \setcounter{page}{-1}
629 \else
630 \setcounter{page}{0}
631 \fi
```

Das Logo.

```
632 \ifthenelse{\isundefined\BAS@logo}%
633 {}%
634 {%
635 \setlength{\unitlength}{\textwidth - \BAS@len@logow}%
636 \begin{picture}(0,0)(-1,0)%
637 \put(0,0){\includegraphics{\BAS@logo}}%
```

```
638 \end{picture}%  
639 }%
```

Der Dokumenttitel.

Die `\mbox` ist nötig, damit der Abstand auch bei fehlendem Logo gesetzt wird.

```
640 \mbox{}\vskip 15\parskip  
641 {\Huge\textbf{\BAS@title}\par}
```

Der Untertitel.

```
642 \ifthenelse{\equal{\@subtitle}{\@empty}}  
643 {\vskip 2\parskip}  
644 {  
645 \vskip \parskip  
646 {\huge\@subtitle\par}  
647 }  
648 \vskip 2\parskip
```

Die Version.

```
649 \ifthenelse{\isundefined\BAS@version}  
650 {}  
651 {\BAS@version\\}
```

Das Datum.

```
652 \@date\par  
653 \vskip 2\parskip
```

Autor_in.

```
654 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@noauthor}}  
655 {}  
656 {  
657 \textbf{\@author}\par  
658 \vskip \parskip  
659 }
```

Adresse in tabbing-Umgebung setzen.

```
660 \ifthenelse{\boolean{BAS@hasaddress}}  
661 {  
662 \begin{tabbing}  
663 \Letter{}x\=\kill
```

E-Mail.

```
664 \ifthenelse{\isundefined\BAS@email}%  
665 {}%  
666 {%  
667 \ifthenelse{\equal{\BAS@email}{\@empty}}%  
668 {}%  
669 {\Email\>\texttt{\href{mailto:\BAS@email}{\BAS@email}}\[\parskip]}%  
670 }%
```

Telefone.

```
671 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@telefon}}%  
672 {}%  
673 {%  
674 \ifthenelse{\equal{\@empty}{\BAS@telefon}}%  
675 {}%  
676 {\Telefon\>\BAS@telefon\\}%  
677 }%  
678 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@handy}}%  
679 {}%  
680 {%  
681 \ifthenelse{\equal{\@empty}{\BAS@handy}}%  
682 {}%  
683 {\Mobilefone\>\BAS@handy\\}%  
684 }%  
685 \ifthenelse{\boolean{BAS@hasphone}}%  
686 {\[-\parskip]}%  
687 {}%
```

Postadresse.

```
688 \ifthenelse{\boolean{BAS@hassnail}}%  
689 {}%  
690 \Letter%  
691 \ifthenelse{\isundefined\BAS@strasse}%  
692 {}%  
693 {%  
694 \ifthenelse{\equal{\BAS@strasse}{\@empty}}%  
695 {}%  
696 {\>\BAS@strasse\\}%  
697 }%  
698 \ifthenelse{\boolean{BAS@hascityline}}%  
699 {}%  
700 \>%  
701 \ifthenelse{\isundefined\BAS@plz}%  
702 {}%  
703 {%  
704 \ifthenelse{\equal{\BAS@plz}{\@empty}}%  
705 {}%
```

```

706 {\BAS@plz\ }%
707 }%
708 \ifthenelse{\isundefined\BAS@ort}%
709 {}%
710 {%
711 \ifthenelse{\equal{\BAS@ort}{\@empty}}%
712 {}%
713 {\BAS@ort}%
714 }%
715 \\\%
716 }%
717 {}%

```

Eventuell vorhandenen Adresszusatz ausgeben.

```

718 \ifthenelse{\isundefined\BAS@adresszusatz}%
719 {}%
720 {%
721 \ifthenelse{\equal{\BAS@adresszusatz}{\@empty}}%
722 {}%
723 {\>\BAS@adresszusatz\\}%
724 }%
725 {}%

```

Ende Adresse in tabbing-Umgebung.

```

726 \end{tabbing}
727 }
728 {\vskip 2\parskip}

```

Zusatztext.

```

729 \ifthenelse{\isundefined\BAS@titelzusatz}
730 {}
731 {\BAS@titelzusatz}

```

Ende der Titelseite: Leerseite einfügen, Titelseite insgesamt beenden.

```

732 \cleardoublepage
733 \end{titlepage}

```

Generierung einer laufenden Titelseite.

```

734 \else

```

Kopfzeile ausblenden.

```

735 \ifthenelse{\equal{\BAS@opt@pagestyle}{leer}}
736 {}
737 {\thispagestyle{BASfuss}}

```


Das Logo einzeichnen.

```
738 \ifthenelse{\isundefined\BAS@logo}  
739 {}%  
740 {%  
741 \setlength{\unitlength}{\textwidth - \BAS@len@logow}%  
742 \begin{picture}(0,0)(-1,0)%  
743 \setlength{\unitlength}{\baselineskip + \parskip}%  
744 \put(0,1){\includegraphics{\BAS@logo}}%  
745 \end{picture}%  
746 }%
```

Der Dokumenttitel.

```
747 {\huge\textbf{\BAS@title}\par}
```

Der Untertitel.

```
748 \ifthenelse{\equal{\@subtitle}{\@empty}}  
749 {}  
750 {{\LARGE\@subtitle\par}}  
751 \vskip \parskip
```

Die Version.

```
752 \ifthenelse{\isundefined\BAS@version}  
753 {}  
754 {\BAS@version\\}
```

Das Datum.

```
755 \@date\par  
756 \vskip \parskip
```

Autor_in.

```
757 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@noauthor}}  
758 {}  
759 {\@author\\}
```

E-Mail.

```
760 \ifthenelse{\isundefined\BAS@email}%  
761 {}%  
762 {%  
763 \ifthenelse{\equal{\BAS@email}{\@empty}}%  
764 {}%  
765 {\Email\ \texttt{\href{mailto:\BAS@email}{\BAS@email}}\par}%  
766 }%
```

Ende der laufenden Titelseite.

```
767 \vskip 3\parskip
768 \fi % end of \if@titlepage
```

Aufräumcode, direkt entnommen aus scrartcl.cls.

```
769 \let\thanks\relax
770 \let\maketitle\relax
771 \let\@maketitle\relax
772 \global\let\@thanks\@empty
773 \global\let\@author\@empty
774 \global\let\@date\@empty
775 \global\let\@title\@empty
776 \global\let\@subtitle\@empty
777 \global\let\@extratitle\@empty
778 \global\let\@titlehead\@empty
779 \global\let\@subject\@empty
780 \global\let\@publishers\@empty
781 \global\let\@uppertitleback\@empty
782 \global\let\@lowertitleback\@empty
783 \global\let\@dedication\@empty
784 \global\let\author\relax
785 \global\let\title\relax
786 \global\let\extratitle\relax
787 \global\let\titlehead\relax
788 \global\let\subject\relax
789 \global\let\publishers\relax
790 \global\let\uppertitleback\relax
791 \global\let\lowertitleback\relax
792 \global\let\dedication\relax
793 \global\let\date\relax
794 \global\let\and\relax
```

Ende der Titelseitendefinition.

```
795 } % end of sffamily scope
796 } % end of \renewcommand\maketitle
```

5.2 Verzeichnisse

`\@dotsep` Alle Verzeichnisse sollen keine Punkte zwischen Eintrag und Seitenzahl besitzen. Das Kommando `\@dotsep` ist für den Abstand der Punkte der gepunkteten Inhaltsverzeichnislinie verantwortlich. Dieser Abstand wird also so groß gewählt, dass keine Punkte zu sehen sind. Der Wert von 200 ist durch Ausprobieren gefunden worden.

```
797 %\renewcommand{\@dotsep}{200}
```

Inhaltsverzeichnis: „Inhalt“ bzw. „Tagesordnung“ für Protokolle.

```
798 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@protocol}}
799 {
800 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\contentsname}{Tagesordnung}}
801 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\contentsname}{Tagesordnung}}
802 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\contentsname}{Agenda}}
803 }
804 {
805 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\contentsname}{Inhalt}}
806 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\contentsname}{Inhalt}}
807 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\contentsname}{Contents}}
808 }
```

Abbildungsverzeichnis: „Abbildungen“.

```
809 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\listfigurename}{Abbildungen}}
810 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\listfigurename}{Abbildungen}}
811 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\listfigurename}{Figures}}
```

Tabellenverzeichnis: „Tabellen“.

```
812 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\listtablename}{Tabellen}}
813 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\listtablename}{Tabellen}}
814 \addto\captionssngerman{\renewcommand{\listtablename}{Tables}}
```

makecaption Die Definition ist aus *longtable.sty* entnommen. Der Aufruf von \hss wurde herausgenommen, ebenso \hfill und die zentrierte Anordnung der Überschrift..

```
815 \renewcommand\LT@makecaption[3]{%
816 \LT@mcol{\LT@cols}{@{}l@{}}@{}{}%
817 \hbox to\z@{%
818 \parbox[t]{\LTcapwidth}%
819 \sbox\@tempboxa{#1{#2: }#3}%
820 \ifdim\wd\@tempboxa>\hsize%
821 #1{#2: }#3%
822 \else%
823 {\hbox to\hsize{\box\@tempboxa}}%
824 \fi%
825 \endgraf\vskip\baselineskip%
826 }%
827 }%
828 }%
829 }
```

5.3 Vortragsdokumentation

`\nextslidesilent` Der Befehl `\nextslidesilent` erhöht den Folienzähler um eins, ohne die entsprechende Folie auszugeben. Damit können z. B. für die Dokumentation unwichtige Folien übersprungen werden. Dafür wird zunächst der Folienzähler definiert und danach das Makro.

```
830 \newcounter{BAS@slides}
831 \newcommand{\nextslidesilent}{\stepcounter{BAS@slides}}
```

`\nextslide` Der Befehl `\nextslide` kapselt den Aufruf von `insertslide` mit für OpenOffice-Folien günstigen Werten. Die Skalierung wird auf 30 der Textbreite gesetzt, die Dateien müssen mit *slide* beginnen. Außerdem wird der Folienzähler um eins erhöht.

```
832 \newcommand{\nextslide}{%
833 \nextslidesilent%
834 \insertslide{width=.3\textwidth}{slide}%
835 }
```

`\insertslide` Der Befehl `\insertslide` fügt das Bild einer Folie ein. Genau gesagt, wird ein Bild rechtsseitig gerahmt mit einer anzugebenden Skalierung eingebunden. Die Einbindung erfolgt über den `\includegraphics`-Befehl, die Skalierungsangabe ist dementsprechend zu wählen. Die Skalierung ist der erste Parameter, der Präfix des Bildnamens der zweite.

```
836 \newcommand{\insertslide}[2]{%
837 \parpic[r]{%
838 \framebox{\includegraphics[#1]{#2\theBAS@slides}}%
839 }%
840 }
```

Ende des Basis-Stils.

`</basis>`

6 Definitionen für scr1ttr2

Die Definitionen sind zweigeteilt: die layoutunabhängigen sind im *basbrief*-Stil direkt eingetragen. Die layoutabhängigen Definitionen werden in extra Dateien ausgelagert.

6.1 Layoutunabhängige Definitionen

Beginn des Brief-Stils.

`<*basbrief>`

6.1.1 Allgemein

DIN-Layout zugrunde legen.

```
841 \LoadLetterOption{DIN}
```

Der Satzspiegel muss neu berechnet werden, da Fontänderungen stattgefunden haben können. Dazu wird der `typearea`-Befehl genutzt.

default besagt, dass der *DIV*-Wert berechnet werden soll, die optionale Angabe ist der Bindungsrand von 15 mm.

```
842 \typearea[15mm]{default}
```

Spezifisches Aussehen des Briefs aus Layout-Datei einladen.

```
843 \LoadLetterOption{bas\BAS@opt@layout}
```

Briefe sind im Flattersatz zu setzen.

```
844 \AtBeginDocument{\RaggedRight}
```

Die Signatur (Abschiedsfloskel) wird linksbündig gesetzt.

```
845 \renewcommand{\raggedsignature}{\raggedright}
```

Die Bezeichnung für Anlagen soll „Anlagen“ sein (statt default „Anlage(n)“).

```
846 \setkomavar*{enclseparator}{Anlagen}
```

Die Dokumenttitel festlegen.

```
847 \def\BAS@title{Brief}
```

6.1.2 Erste Seite

Setzen der Variablen mit den oben definierten personengebundenen Werten.

```
848 \setkomavar{fromname}{%  
849 \@author%  
850 }  
851 \AtBeginDocument{  
852 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@logo}}{%  
853 {}}%  
854 {%  
855 \setkomavar{fromlogo}{%  
856 \ifthenelse{\BAS@len@logow > \infocolwidth}%  
857 {\setlength{\BAS@len@logow}{\infocolwidth}}%  
858 {}}%
```

```
859 \includegraphics[width=\BAS@len@logow]{\BAS@logo}%
860 }%
861 }%
862 }
863 \setkomavar{place}{%
864 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@ort}}{%
865 {}%
866 {\BAS@ort}%
867 }
868 \setkomavar{fromaddress}{%
869 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@strasse}}{%
870 {}%
871 {\BAS@strasse}%
872 \ifthenelse{\boolean{BAS@hascityline}}{%
873 {}%
874 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@strasse}}{%
875 {}%
876 {\~}%
877 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@plz}}{%
878 {}%
879 {}%
880 \BAS@plz%
881 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@ort}}{%
882 {}%
883 {\~}%
884 }%
885 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@ort}}{%
886 {}%
887 {\BAS@ort}%
888 }{}%
889 }
890 \setkomavar{backaddress}{%
891 \usekomavar{fromname}%
892 \ifkomavareempty{fromaddress}%
893 {}%
894 {\~\~\~\usekomavar{fromaddress}}%
895 }
896 \setkomavar{fromphone}{\Telefon~}{%
897 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@telefon}}{%
898 {}%
899 {\BAS@telefon}%
900 }
901 \setkomavar{fromemail}{\Email~}{%
902 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@email}}{%
903 {}%
904 {\BAS@email}%
905 }
906 \setkomavar{fromurl}{\~}{%
907 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@url}}{%
```

```
908 {}%
909 {\BAS@url}%
910 }
```

Der Betreff ist serifenlos zu setzen.

```
911 \setkomafont{subject}{\sffamily}
```

6.1.3 Folgeseiten

Die Kopfzeile (und damit auch Fußzeile) der Folgeseiten ist normal serifenlos zu setzen.

```
912 \setkomafont{pageheadfoot}{\sffamily\footnotesize}
913 \setkomafont{pagenumber}{\sffamily\footnotesize}
```

6.1.4 Gliederung

In *scr1ttr2* sind keine Gliederungsbefehle vorgesehen. Dies ist ab und an ganz nett, daher wird der Befehl `\section` zur Verfügung gestellt, dessen Definition von `\minisec` übernommen wird. Der Befehl wird nicht als vollwertiger Gliederungsbefehl definiert.

Man könnte auch die Lösung aus <http://komascript.de/sections.lco> verwenden, die ist mir zu umfangreich.

```
914 \newcommand\section[1]{\@afterindentfalse \vskip 1.5ex
915 {\parindent \z@
916 \ifnum \scr@compatibility>\@nameuse{scr@v@2.96}\relax
917 \setlength{\parfillskip}{\z@ plus 1fil}\fi
918 \raggedright\normalfont\normalcolor\sffamily\bfseries\nobreak
919 #1\par\nobreak}\nobreak%
920 \@afterheading
921 }
```

Ende des Brief-Stils.

</basbrief>

6.2 Layout-Dateien

6.2.1 Datei baskopfzeile.lco

Beginn der Datei.

<*lco:kopfzeile>

Informationen über die Datei.

922 \ProvidesFile{baskopfzeile.lco}[2014/01/11 v0.11 Basis-Brief: Kopfzeilenlayout]

In der Kopfzeile werden die Angaben durch „ · “ getrennt.

923 \newkomavar{headseparator}

924 \setkomavar{headseparator}{~\ensuremath{\cdot}~}

Die Kopfzeile enthält alle Adressangaben und eine Linie. Außerdem ist der Kopf 15 mm ab Seitenanfang zu setzen.

925 \@setlength{firstheadvpos}{15mm}

926 \setkomafont{fromname}{\sffamily\small}

927 \setkomafont{fromaddress}{\sffamily\footnotesize}

928 \setkomavar{firsthead}{%

929 \centering%

930 \usekomafont{fromaddress}%

931 {%

932 \usekomavar{fromname}%

933 \ifthenelse{\isundefined{BAS@strasse}}%

934 {}%

935 {\usekomavar{headseparator}\BAS@strasse}%

936 \ifthenelse{\boolean{BAS@hascityline}}%

937 {%

938 \usekomavar{headseparator}%

939 \ifthenelse{\isundefined{BAS@plz}}%

940 {}%

941 {%

942 \BAS@plz%

943 \ifthenelse{\isundefined{BAS@ort}}%

944 {}%

945 {~}%

946 }%

947 \ifthenelse{\isundefined{BAS@ort}}%

948 {}%

949 {\BAS@ort}%

950 {}{}%

951 }\\%

952 \ifthenelse{\boolean{BAS@hascomm}}%

953 {%

954 {%

955 \ifkomavareempty{fromphone}%

956 {}%

957 {\usekomavar{fromphone}}%

958 \ifkomavareempty{fromemail}%

959 {}%

960 {%

961 \ifkomavareempty{fromphone}%

962 {}%


```
963 {\usekomavar{headseparator}}%
964 \usekomavar{fromemail}%
965 }%
966 }\\%
967 }{}%
968 \rule{\textwidth}{\BAS@len@rule}%
969 }
```

Das Trennzeichen in der Rücksendeadresse soll ein kleiner Punkt sein.

```
970 \setkomavar{backaddressseparator}{~\ensuremath{\cdot}~}
```

</lco:kopfzeile>

6.2.2 Layouts: Infospalte sowie Infospalte fett

Beginn der Layoutdefinition.

<*lco:infospalte,lco:infospaltefett>

Informationen über die Datei.

```
971 <+lco:infospalte>\ProvidesFile{basinfospalte.lco}[2014/01/11 v0.11 Basis-Brief: Infospaltenlayout]
972 <+lco:infospaltefett>\ProvidesFile{basinfospaltefett.lco}[2014/01/11 v0.11 Basis-Brief: Infospalte mit fett]
```

Die Fonts für die Kopfzeile/Infospalte der ersten Seite.

```
973 <+lco:infospalte>\setkomafont{fromname}{\scshape}
974 <+lco:infospaltefett>\setkomafont{fromname}{\bfseries\sffamily}
975 \setkomafont{fromaddress}{\sffamily\scriptsize}
```

Die Breite der Infospalte.

```
976 \newlength{\infocolwidth}
977 \setlength{\infocolwidth}{.16\paperwidth}
```

Satzspiegel ändern, Bindungsrand (rechts) erhöhen, um Platz für die Infospalte zu schaffen.

```
978 \typearea[\infocolwidth]{default}
```

Satzspiegel nach links auf Höhe der Anschrift schieben.

```
979 \setlength{\oddsidemargin}{\useplength{toaddrhpos}}
980 \addtolength{\oddsidemargin}{-1in}
```

Die Kopfzeile der ersten Seite ist 20 mm ab Seitenanfang zu setzen.

```
981 \@setplength{firsttheadvpos}{20mm}
```

Die Kopfzeile der ersten Seite enthält den Briefkopf bzw. den Autor und eine Linie.

```

982 \setkomavar{firsthead}{%
983 {%
984 \usekomafont{fromname}%
985 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@briefkopf}}{%
986 {\usekomavar{fromname}}%
987 {\BAS@briefkopf}%
988 }\\[-.5\baselineskip]%
989 \rule{\textwidth}{\BAS@len@rule}

```

Jetzt das Logo, wenn angegeben.

```

990 \ifkomavareempty{fromlogo}%
991 {}%
992 {%
993 \setlength{\unitlength}{\textwidth - \BAS@len@logow}%
994 \begin{picture}(0,0)(-1,.1)%
995 \put(0,0){\usekomavar{fromlogo}}%
996 \end{picture}%
997 }%

```

Die Kopfzeile der ersten Seite enthält außerdem die Infospalte (Flattersatz) rechts.

```

998 \hspace*{\fill}%
999 \begin{picture}(0,0)%
1000 \put(0,0){%
1001 \parbox[t]{\infocolwidth}{%
1002 \usekomafont{fromaddress}%
1003 \RaggedRight%

```

Ort und Datum.

```

1004 \vspace{\useplength{refvpos}}%
1005 \vspace{-\useplength{firstheadvpos}}%
1006 \vspace{-\baselineskip}%
1007 \ifkomavareempty{place}%
1008 {}%
1009 {\usekomavar[\textbf]{place}}\\%
1010 \usekomavar{date}\\%

```

Name.

```

1011 \vspace{2\baselineskip}%
1012 \usekomavar[\textbf]{fromname}\\%

```

Adresszusatz.

```

1013 \ifthenelse{\isundefined{\BAS@adresszusatz}}%
1014 {}%
1015 {%

```

```
1016 \ifthenelse{\equal{\BAS@adresszusatz}{\@empty}}{%
1017 {}%
1018 {%
1019 \vspace{.5\baselineskip}%
1020 \BAS@adresszusatz\par%
1021 }%
1022 }%
```

Adresse.

```
1023 \vspace{.5\baselineskip}%
1024 \ifkomavareempty{fromaddress}%
1025 {}%
1026 {%
1027 \usekomavar{fromaddress}\\
1028 \vspace{\baselineskip}%
1029 }%
```

Telefon, E-Mail.

```
1030 \ifkomavareempty{fromphone}%
1031 {}%
1032 {\usekomavar*{fromphone}\usekomavar{fromphone}\\\\}%
1033 \ifkomavareempty{fromemail}%
1034 {}%
1035 {\usekomavar*{fromemail}\texttt{\usekomavar{fromemail}}\\\\}%
1036 \ifkomavareempty{fromurl}%
1037 {}%
1038 {\texttt{\usekomavar{fromurl}}\\\\}%
1039 }%
1040 }%
1041 \end{picture}%
```

Trick von Markus Kohm, damit die Spalte nicht rechts herausragt.

```
1042 \hspace*{\infocolwidth}%
1043 %
1044 % Ende der ersten Kopfzeile
1045 % \begin{macrocode}
1046 }
```

Das Trennzeichen in der Rücksendeadresse soll ein kleiner Punkt sein.

```
1047 \setkomavar{backaddressseparator}{~\ensuremath{\cdot}~}
```

Die Anrede wird etwas höher gehoben.

```
1048 \@addtoplength{refvpos}{-2\baselineskip}
```

Trick von Markus Kohm, um das Datum im Text zu unterdrücken.

```
1049 \l@addto@macro\@firstheadfootfield{\setkomavar{date}{}}
```

```
</lco:infospalte,lco:infospaltefett>
```

7 Multimarkdown

Multimarkdown benötigt Dateien, die per `\input` eingebunden werden. Im Wesentlichen werden die Klassen/Pakete eingebunden und dann die von *mmd* gelieferten Informationen benutzt.

7.1 Klassen

```
1050 \*mmd:scrartcl
1051 \documentclass[english, ngerman]{scrartcl}
1052 \*mmd:scrartcl
```

```
1053 \*mmd:scrbook
1054 \documentclass[english, ngerman]{scrbook}
1055 \*mmd:scrbook
```

```
1056 \*mmd:scrreprt
1057 \documentclass[english, ngerman]{scrreprt}
1058 \*mmd:scrreprt
```

```
1059 \*mmd:scrlettr2
1060 \documentclass[english, ngerman]{scrlettr2}
1061 \*mmd:scrlettr2
```

7.2 Stil

```
1062 \*mmd:style
1063 \ifx\undefined\myoptions
1064 \def\myoptions{}
1065 \fi
1066 \def\BASlettr{scrlettr2}
1067 \ifx\KOMAClassName\BASlettr
1068 \usepackage[\myoptions]{basbrief}
1069 \else
1070 \usepackage[\myoptions]{basis}
1071 \fi
1072 \*mmd:style
```

7.3 Beginn des Dokuments/Briefs

Übernahme aller Metadaten in eigene Befehle.

```
1073 (*mmd:beginndoc, mmd:beginltr)
1074 \ifthenelse{\isundefined{\mytitle}}{}
1075 {
1076 \ifthenelse{\equal{\mytitle}{}{}}
1077 {\title{\mytitle}}
1078 }
1079 \ifthenelse{\isundefined{\mysubtitle}}{}
1080 {
1081 \ifthenelse{\equal{\mysubtitle}{}{}}
1082 {\subtitle{\mysubtitle}}
1083 }
1084 \ifthenelse{\isundefined{\mysubtitle}}{}
1085 {
1086 \ifthenelse{\equal{\mysubtitle}{}{}}
1087 {\subtitle{\mysubtitle}}
1088 }
1089 \ifthenelse{\isundefined{\myversion}}{}
1090 {
1091 \ifthenelse{\equal{\myversion}{}{}}
1092 {\version{\myversion}}
1093 }
1094 \ifthenelse{\isundefined{\mydate}}{}
1095 {
1096 \ifthenelse{\equal{\mydate}{}{}}
1097 {\date{\mydate}}
1098 }
1099 \ifthenelse{\isundefined{\myauthor}}{}
1100 {
1101 \ifthenelse{\equal{\myauthor}{}{}}
1102 {\author{\myauthor}}
1103 }
1104 \ifthenelse{\isundefined{\mybriefkopf}}{}
1105 {
1106 \ifthenelse{\equal{\mybriefkopf}{}{}}
1107 {\briefkopf{\mybriefkopf}}
1108 }
1109 \ifthenelse{\isundefined{\mystrasse}}{}
1110 {
1111 \ifthenelse{\equal{\mystrasse}{}{}}
1112 {\strasse{\mystrasse}}
1113 }
1114 \ifthenelse{\isundefined{\myplz}}{}
1115 {
1116 \ifthenelse{\equal{\myplz}{}{}}
1117 {\plz{\myplz}}
```

```
1118 }
1119 \ifthenelse{\isundefined{\myort}}{}{}
1120 {
1121 \ifthenelse{\equal{\myort}}{}{}{}
1122 {\ort{\myort}}
1123 }
1124 \ifthenelse{\isundefined{\mytelefon}}{}{}
1125 {
1126 \ifthenelse{\equal{\mytelefon}}{}{}{}
1127 {\telefon{\mytelefon}}
1128 }
1129 \ifthenelse{\isundefined{\myhandy}}{}{}
1130 {
1131 \ifthenelse{\equal{\myhandy}}{}{}{}
1132 {\handy{\myhandy}}
1133 }
1134 \ifthenelse{\isundefined{\myemail}}{}{}
1135 {
1136 \ifthenelse{\equal{\myemail}}{}{}{}
1137 {\email{\myemail}}
1138 }
1139 \ifthenelse{\isundefined{\myhomepage}}{}{}
1140 {
1141 \ifthenelse{\equal{\myhomepage}}{}{}{}
1142 {\homepage{\myhomepage}}
1143 }
1144 \ifthenelse{\isundefined{\myadresszusatz}}{}{}
1145 {
1146 \ifthenelse{\equal{\myadresszusatz}}{}{}{}
1147 {\adresszusatz{\myadresszusatz}}
1148 }
1149 \ifthenelse{\isundefined{\mytitelzusatz}}{}{}
1150 {
1151 \ifthenelse{\equal{\mytitelzusatz}}{}{}{}
1152 {\titelzusatz{\mytitelzusatz}}
1153 }
1154 \ifthenelse{\isundefined{\mylogo}}{}{}
1155 {
1156 \ifthenelse{\equal{\mylogo}}{}{}{}
1157 {\logo{\mylogo}}
1158 }
1159 \ifthenelse{\isundefined{\mysponsorlogo}}{}{}
1160 {
1161 \ifthenelse{\equal{\mysponsorlogo}}{}{}{}
1162 {\sponsorlogo{\mysponsorlogo}}
1163 }
1164 </mmd:begin doc, mmd:begin ltr>
```

Nur für Briefe.

<*mmd:beginltr>

Empfänger ist etwas schwieriger: derzeit fünf Zeilen.

```
1165 \newcommand\BASrecipient{%
1166 \ifthenelse{\isundefined{\myana}}{--}%
1167 {%
1168 \ifthenelse{\equal{\myana}{}}{--}%
1169 {\myana}%
1170 }%
1171 \ifthenelse{\isundefined{\myanb}}{ }%
1172 {%
1173 \ifthenelse{\equal{\myanb}{}}{ }%
1174 {\myanb}%
1175 }%
1176 \ifthenelse{\isundefined{\myanc}}{ }%
1177 {%
1178 \ifthenelse{\equal{\myanc}{}}{ }%
1179 {\myanc}%
1180 }%
1181 \ifthenelse{\isundefined{\myand}}{ }%
1182 {%
1183 \ifthenelse{\equal{\myand}{}}{ }%
1184 {\myand}%
1185 }%
1186 \ifthenelse{\isundefined{\myane}}{ }%
1187 {%
1188 \ifthenelse{\equal{\myane}{}}{ }%
1189 {\myane}%
1190 }%
1191 }
```

Auf jeden Fall setzen, evtl. mit default-Wert.

```
1192 \newcommand\BASopening{%
1193 \ifthenelse{\isundefined{\myanrede}}{Hallo.}%
1194 {%
1195 \ifthenelse{\equal{\myanrede}{}}{Hallo,}%
1196 {\myanrede}%
1197 }%
1198 }
1199 \newcommand\BASclosing{%
1200 \ifthenelse{\isundefined{\mygruss}}{Mit freundlichen Grüßen,}%
1201 {%
1202 \ifthenelse{\equal{\mygruss}{}}{Mit freundlichen Grüßen,}%
1203 {\mygruss}%
1204 }%
1205 }
1206 \makeatletter
1207 \setkomavar{date}{\@date}
```

1208 \makeatother

Nur setzen, wenn angegeben und ausgefüllt.

```

1209 \ifthenelse{\isundefined{\mybetreff}}{}
1210 {
1211 \ifthenelse{\equal{\mybetreff}}{}{}
1212 {\setkomavar{subject}{\mybetreff}}
1213 }
1214 \ifthenelse{\isundefined{\myunterschrift}}{}
1215 {
1216 \ifthenelse{\equal{\myunterschrift}}{}{}
1217 {\setkomavar{signature}{\myunterschrift}}
1218 }
1219 \ifthenelse{\isundefined{\myihrzeichen}}{}
1220 {
1221 \ifthenelse{\equal{\myihrzeichen}}{}{}
1222 {\setkomavar{yourref}{\myihrzeichen}}
1223 }
1224 \ifthenelse{\isundefined{\myihrschreiben}}{}
1225 {
1226 \ifthenelse{\equal{\myihrschreiben}}{}{}
1227 {\setkomavar{yourmail}{\myihrschreiben}}
1228 }
1229 \ifthenelse{\isundefined{\myunserzeichen}}{}
1230 {
1231 \ifthenelse{\equal{\myunserzeichen}}{}{}
1232 {\setkomavar{myref}{\myunserzeichen}}
1233 }
1234 \ifthenelse{\isundefined{\myrechnung}}{}
1235 {
1236 \ifthenelse{\equal{\myrechnung}}{}{}
1237 {\setkomavar{invoice}{\myrechnung}}
1238 }
1239 \ifthenelse{\isundefined{\mysps}}{}
1240 {
1241 \ifthenelse{\equal{\mysps}}{}{}
1242 {\newcommand\BASps{\mysps}}
1243 }
1244 \ifthenelse{\isundefined{\myanlage}}{}
1245 {
1246 \ifthenelse{\equal{\myanlage}}{}{}
1247 {\newcommand\BASencl{\myanlage}}
1248 }
1249 \ifthenelse{\isundefined{\mycc}}{}
1250 {
1251 \ifthenelse{\equal{\mycc}}{}{}
1252 {\newcommand\BAScc{\mycc}}
1253 }
1254 \end{mmd:beginlitr}

```


Das Dokument kann beginnen. . .

```
1255 <*mmd:begin{doc}>
1256 \begin{document}
1257 </mmd:begin{doc}>
```

Der Brief kann beginnen. . .

```
1258 <*mmd:begin{ltr}>
1259 \begin{document}
1260 \begin{letter}{\BASrecipient}
1261 \opening{\BASopening}
1262 </mmd:begin{ltr}>
```

Der Brief muss enden. . .

```
1263 <*mmd:end{ltr}>
1264 \closing{\BASclosing}
1265
1266 \ifthenelse{\isundefined{\BASps}}{}
1267 {\ps \BASps}
1268 \ifthenelse{\isundefined{\BASencl}}{}
1269 {\encl{\BASencl}}
1270 \ifthenelse{\isundefined{\BAScc}}{}
1271 {\cc{\BAScc}}
1272 \end{letter}
1273 </mmd:end{ltr}>
```

7.4 Paket: changes

```
1274 <*mmd:package:changes>
1275 \ifx\undefined\mychangesoptions
1276 \def\mychangesoptions{}
1277 \fi
1278 \usepackage[\mychangesoptions]{changes}
1279 </mmd:package:changes>
```

8 Beamer

Die Präsentationsklassen sind für die Verwendung von pdf_{La}TeX ausgelegt.

based on Beamer mtheme

Copyright 2014 Matthias Vogelgesang Licensed under CC-BY-SA 4.0 International.

The initial template comes from the HSRM beamer theme by Benjamin Weiss, which you can find at <https://github.com/hsrmbeamertheme/hsrmbeamertheme>.

8.1 Präsentationsthema

`<*beamer:theme>`

Das Präsentationsthema legt das gesamte Aussehen der Präsentation fest.

Das Aussehen wird durch die Einbindung von vier definierenden Themen festgelegt. Diese Themen sind:

- color theme
benutzte Farben
- font theme
benutzte Fonts
- inner theme
Aussehen aller Inhaltselemente einer Folie (nicht verwendet)
- outer theme
Aussehen aller äußeren Strukturelemente einer Folie (nicht verwendet)

Benötigte Pakete.

- tikz Zeichenmöglichkeiten
- microtype
verbesserter Textsatz
- babel
Sprachen
- hologo
L^AT_EX-Logos

```
1280 \RequirePackage{tikz}
1281 \usetikzlibrary{backgrounds}
```

Einbindung Farb- und Fontdefinitionen.

```
1282 \usecolortheme{basis}
1283 \usefonttheme{basis}
```

8.1.1 Breiten definieren und festlegen

Fortschrittsbalken: Dimensionen.

```
1284 \newdimen\bas@progbar@height
1285 \newdimen\bas@progbar@frametitlewidth
1286 \newdimen\bas@progbar@width
```

Festlegung Breite für Abschnittstitel, Höhe für alle Balken.

```
1287 \bas@progbar@frametitlewidth=.5\paperwidth
1288 \bas@progbar@height=0.4pt
```

8.1.2 Hintergrund

todo: Der Hintergrund ist grundsätzlich weiß mit leichten Gradienten in den Ecken.

```
1289 \setbeamertemplate{background canvas}{%
1290 % \begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]
1291 % \shade[top color=gray!85,bottom color=gray!85,middle color=white]
1292 % ([shift={(0.5cm,-0.5cm)}}current page.north west)
1293 % rectangle
1294 % ([shift={(-0.5cm,0.5cm)}}current page.south east)
1295 % ;
1296 % \end{tikzpicture}%
1297 }
```

8.1.3 Titelseite

\maketitle neu definieren.

```
1298 \let\bas@orig@maketitle=\maketitle
1299 \def\maketitle{
1300 \mode<article>{
1301 \bas@orig@maketitle
1302 }
1303 \begin{frame}[plain]
1304 \titlepage
1305 \end{frame}
1306 }
```

Die Titelseite nutzt das entsprechende Template, das neu definiert wird.

```
1307 \setbeamertemplate{title page}{
1308 \begin{minipage}[b][\paperheight]{\textwidth}
1309 \vfill
1310 \ifthenelse{\equal{\@empty}{\inserttitle}}{
1311 {}
1312 {%
1313 {
1314 \raggedright
1315 \linespread{1.0}
1316 \usebeamerfont{title}
1317 \usebeamercolor[fg]{title}
1318 \inserttitle
1319 \par
1320 }
1321 \vspace*{.3ex}
1322 }
1323 \ifthenelse{\equal{\@empty}{\insertsubtitle}}{
1324 {}
```

```

1325 {%
1326 {\usebeamerfont{subtitle}\usebeamercolor[fg]{subtitle}\insertsubtitle\par}
1327 \vspace*{0.5ex}
1328 }
1329 \begin{tikzpicture}
1330 \draw[bas@col@alert] (0, 0) -- (\textwidth, 0);
1331 \end{tikzpicture}
1332 \vspace*{1ex}
1333 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@noauthor}}
1334 {}
1335 {%
1336 \ifx\insertauthor\@empty\else
1337 {\usebeamerfont{author}\usebeamercolor[fg]{author}\insertauthor\par}
1338 \vspace*{0.25ex}
1339 \fi
1340 }
1341 \ifthenelse{\equal{\@empty}{\insertdate}}
1342 {}
1343 {%
1344 {\usebeamerfont{date}\usebeamercolor[fg]{date}\insertdate\par}
1345 \vspace*{.3ex}
1346 }
1347 \ifthenelse{\equal{\@empty}{\insertinstitute}}
1348 {}
1349 {
1350 {\usebeamerfont{institute}\usebeamercolor[fg]{institute}\insertinstitute\par}
1351 }
1352 \vfill
1353 \vspace*{2ex}
1354 \end{minipage}
1355 }

```

8.1.4 Aufzählungen

```

1356 \setlength{\leftmargini}{1em}
1357 \setlength{\leftmarginii}{1em}
1358 \setlength{\leftmarginiii}{1em}
1359
1360 \setbeamertemplate{itemize item}{\textendash}
1361 \setbeamertemplate{itemize subitem}{\textbullet}
1362 \setbeamertemplate{itemize subsubitem}{\textperiodcentered}
1363
1364 \setlength{\parskip}{0.5em}

```

8.1.5 Abschnittsfolien

Erst das Template definieren.

```
1365 \setbeamertemplate{section title}{
1366 \usebeamerfont{section title}
1367
1368 \bas@progbar@width=\bas@progbar@frametitlewidth
1369 \multiply\bas@progbar@width by \insertframenummer
1370 \divide\bas@progbar@width by \inserttotalframenummer
1371
1372 \vskip .3\paperheight
1373 \hspace{.2\bas@progbar@frametitlewidth}
1374 \parbox{\bas@progbar@frametitlewidth}{%
1375 \insertsectionhead
1376
1377 \begin{tikzpicture}[tight background]
1378 \draw[anchor=west, bas@col@progempty, fill=bas@col@progempty, inner sep=0pt]
1379 (0pt, 0pt) rectangle ++ (\bas@progbar@frametitlewidth, \bas@progbar@height);
1380
1381 \draw[anchor=west, bas@col@progfilled, fill=bas@col@progfilled, inner sep=0pt]
1382 (0pt, 0pt) rectangle ++ (\bas@progbar@width, \bas@progbar@height);
1383 \end{tikzpicture}
1384 }
1385 }
```

Dann das Template automatisch bei jedem Abschnitt benutzen.

```
1386 \AtBeginSection[]
1387 {
1388 \begingroup
1389 \begin{frame}[plain]
1390 \usebeamertemplate{section title}
1391 \end{frame}
1392 \endgroup
1393 }
```

8.1.6 Unterabschnittsfolien

Erst das Template definieren.

```
1394 \setbeamertemplate{subsection title}{
1395 \usebeamerfont{subsection title}
1396
1397 \vfill
1398
1399 \bas@progbar@width=\bas@progbar@frametitlewidth
1400 \multiply\bas@progbar@width by \insertframenummer
1401 \divide\bas@progbar@width by \inserttotalframenummer
1402
1403 \hspace{.2\bas@progbar@frametitlewidth}
1404 \makebox[\bas@progbar@frametitlewidth][l]{%
```

```

1405 \begin{tikzpicture}[tight background]
1406 \node[anchor=west, bas@col@darkblue, inner sep=0pt] at (0pt, 0pt) {\insertsectionhead};
1407
1408 \draw[anchor=west, bas@col@progempty, fill=bas@col@progempty, inner sep=0pt]
1409 (2pt, -16pt) rectangle ++ (\bas@progbar@frametitlewidth, \bas@progbar@height);
1410
1411 \draw[anchor=west, bas@col@progfilled, fill=bas@col@progfilled, inner sep=0pt]
1412 (2pt, -16pt) rectangle ++ (\bas@progbar@width, \bas@progbar@height);
1413
1414 \node[anchor=west, bas@col@darkblue, inner sep=0pt] at (0pt, -32pt) {\insertsubsectionhead};
1415 \end{tikzpicture}
1416 }
1417
1418 \vfill
1419 }

```

Dann das Template automatisch bei jedem Abschnitt benutzen.

```

1420 \AtBeginSubsection[]
1421 {
1422 \begin{group}
1423 \begin{frame}[plain]
1424 \usebeamertemplate{subsection title}
1425 \end{frame}
1426 \end{group}
1427 }

```

Fußzeile: Framenummer und auf Wunsch Gesamtzahl. Keine Navigation

```

1428 \setbeamertemplate{navigation symbols}{}
1429 \setbeamertemplate{footline}{
1430 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@nonumber}}
1431 {}
1432 {
1433 \begin{beamercolorbox}[wd=\textwidth, ht=3ex, dp=3ex, leftskip=0.03\textwidth, rightskip=0.03\textwidth]
1434 \hfill\usebeamerfont{page number in head/foot}
1435 \insertframenummer
1436 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@totalnumber}}
1437 {\,|\,}\, \inserttotalframenummer
1438 {}
1439 \end{beamercolorbox}
1440 }
1441 }

```

Fußnoten.

```

1442 \setbeamertemplate{footnote}{
1443 \parindent 0em\noindent
1444 \raggedright
1445 \usebeamerfont{footnote}\hbox to 0.8em{\hfil\insertfootnotemark}\insertfootnotetext\par

```

```
1446 }
1447
1448 %}}}
1449 %{{{ --- Frametitle -----
1450 \setbeamertemplate{frametitle}{
1451 \nointerlineskip
1452 \begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,leftskip=0.3cm,rightskip=0.3cm,ht=2.5ex,dp=1.5ex]{frametitle}
1453 \usebeamerfont{frametitle}\insertframetitle
1454 \end{beamercolorbox}
1455 \ifthenelse{\boolean{BAS@opt@titleprogressbar}}{
1456 {
1457 \bas@progbar@width=\paperwidth
1458 \multiply\bas@progbar@width by \insertframenummer
1459 \divide\bas@progbar@width by \inserttotalframenummer
1460
1461 \vspace{-.5em}
1462 \begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,ht=1pt,dp=0pt]{headline}
1463 \begin{tikzpicture}[tight background]
1464 \draw[bas@col@progfilled, fill=bas@col@progfilled] (0, 0) rectangle (\bas@progbar@width, \bas@progbar@height)
1465 \end{tikzpicture}
1466 \end{beamercolorbox}
1467 }{}
1468 \vspace{2em}
1469 }
1470 %}}}
1471
1472 \mode
1473 <all>
1474
1475 % {{{ misc
1476 \mode<presentation>
1477
1478 \let\otp\titlepage
1479 \renewcommand{\titlepage}{\otp\addtocounter{framenummer}{-1}}
1480 \newcommand{\mreducelistspacing}{\vspace{-.topsep}}
1481
1482 \mode
1483 <all>
1484
1485 \setbeamertemplate{note page}{
1486 \vspace{2em}
1487 \begin{columns}[T]
1488 \begin{column}{.8\textwidth}
1489 \begin{block}{Anmerkungen zu “\insertframetitle”}
1490 \insertnote
1491 \end{block}
1492 \end{column}
1493 \begin{column}{.2\textwidth}
1494 \framebox{\insertslideintonotes{0.2}}
```

```

1495 \end{column}
1496 \end{columns}
1497 }
1498
1499 \linespread{1.15}

```

```
</beamer:theme>
```

8.2 Farbdefinitionen

```
<*beamer:theme:color>
```

Benutzte Farben definieren.

```

1500 \definecolor{bas@col@alert}{RGB}{235, 129, 27}
1501 \definecolor{bas@col@darkblue}{RGB}{35, 55, 59}
1502 \definecolor{bas@col@mediumbrown}{RGB}{200, 122, 47}
1503
1504 \colorlet{bas@col@text}{black!97}
1505 \colorlet{bas@col@framebg}{red!80!black}
1506 %\colorlet{bas@col@framebg}{black!2}
1507 \colorlet{bas@col@progfilled}{bas@col@darkblue}
1508 \colorlet{bas@col@progempty}{bas@col@darkblue!20}
1509 \colorlet{bas@col@footnote}{bas@col@darkblue!50}

```

Farben den Einsätzen zuordnen.

```

1510 \setbeamercolor{palette primary}{fg=bas@col@darkblue, bg=bas@col@framebg}
1511 \setbeamercolor{palette secondary}{fg=white, bg=bas@col@darkblue}
1512 \setbeamercolor{palette tertiary}{fg=white, bg=bas@col@progempty}
1513 \setbeamercolor{palette quaternary}{fg=bas@col@darkblue}
1514
1515 \setbeamercolor{title}{parent=palette primary}
1516 \setbeamercolor{subtitle}{parent=palette primary}
1517 \setbeamercolor{author}{parent=palette primary}
1518 \setbeamercolor{date}{parent=palette primary}
1519 \setbeamercolor{institute}{parent=palette primary}
1520
1521 \setbeamercolor{section title}{parent=palette primary}
1522 \setbeamercolor{frametitle}{parent=palette secondary}
1523 \setbeamercolor{headline}{parent=palette tertiary}
1524 %\setbeamercolor{background canvas}{parent=palette primary}
1525 \setbeamercolor{structure}{fg=bas@col@darkblue}
1526
1527 \setbeamercolor{normal text}{fg=bas@col@text}
1528 \setbeamercolor{alerted text}{fg=bas@col@alert}
1529
1530 \setbeamercolor{footnote}{fg=bas@col@footnote}
1531 \setbeamercolor{page number in head/foot}{fg=bas@col@darkblue}

```



```
1532
1533 \mode
1534 <all>

</beamer:theme:color>

<*beamer:theme:font>
```

8.3 Fontdefinitionen

Schriftart Roboto als Standard festlegen.

```
1535 %\RequirePackage[sfdefault]{roboto}
1536
1537 %\usepackage[no-math]{fontspec}
1538
1539 %\setsansfont[BoldFont={Fira Sans}]{Fira Sans Light}
1540 %\setmonofont{Fira Mono}
1541 %\newfontfamily\ExtraLight{Fira Sans ExtraLight}
1542 %\newfontfamily\Light{Fira Sans Light}
1543 %\newfontfamily\Book{Fira Sans}
1544 %\newfontfamily\Medium{Fira Sans Medium}
1545
1546
1547 \setbeamerfont{normal text}{} % ignored currently
1548 \setbeamerfont{alerted text}{}
1549 \setbeamerfont{example text}{}
1550
1551 \setbeamerfont{structure}{}
1552 \setbeamerfont{tiny structure}{size=\tiny}
1553
1554 \setbeamerfont{title}{size=\Large, shape=\scshape, parent=structure}
1555 \setbeamerfont{title in head/foot}{}
1556 \setbeamerfont{title in sidebar}{size=\tiny}
1557
1558 \setbeamerfont{subtitle}{size=\normalsize, shape=\normalfont, parent=title}
1559
1560 \setbeamerfont{author}{}
1561 \setbeamerfont{author in head/foot}{}
1562 \setbeamerfont{author in sidebar}{size=\tiny}
1563
1564 \setbeamerfont{institute}{size=\scriptsize}
1565 \setbeamerfont{institute in head/foot}{}
1566 \setbeamerfont{institute in sidebar}{}
1567
1568 \setbeamerfont{date}{}
1569 \setbeamerfont{date in head/foot}{}
1570 \setbeamerfont{date in sidebar}{}

```

```

1571
1572 \setbeamerfont{part name}{size=\LARGE}
1573 \setbeamerfont{part title}{size=\LARGE,parent=title}
1574
1575 \setbeamerfont{section name}{size=\Large}
1576 \setbeamerfont{section title}{parent=title}
1577
1578 \setbeamerfont{section in toc}{parent=structure}
1579 \setbeamerfont{section in toc shaded}{parent=section in toc}
1580 \setbeamerfont{section in head/foot}{}
1581 \setbeamerfont{section in sidebar}{size=\tiny}
1582 \setbeamerfont{section number projected}{size=\small,parent={section in toc,projected text}}
1583
1584 \setbeamerfont{subsection name}{size=\large}
1585 \setbeamerfont{subsection title}{size=\large,parent=title}
1586
1587 \setbeamerfont{subsection in toc}{}
1588 \setbeamerfont{subsection in toc shaded}{parent=subsection in toc}
1589 \setbeamerfont{subsection in head/foot}{}
1590 \setbeamerfont{subsection in sidebar}{}
1591
1592 \setbeamerfont{subsubsection in toc}{size=\footnotesize}
1593 \setbeamerfont{subsubsection in toc shaded}{parent=subsubsection in toc}
1594 \setbeamerfont{subsubsection in head/foot}{}
1595 \setbeamerfont{subsubsection in sidebar}{}
1596
1597 \setbeamerfont{headline}{parent={tiny structure}}
1598 \setbeamerfont{footline}{parent={tiny structure}}
1599
1600 \setbeamerfont{sidebar}{size=\Tiny,parent={tiny structure}}
1601 \setbeamerfont{sidebar left}{parent=sidebar}
1602 \setbeamerfont{sidebar right}{parent=sidebar}
1603
1604 \setbeamerfont{frametitle}{parent=structure,size=\Large}
1605 \setbeamerfont{framesubtitle}{parent=frametitle,size=\footnotesize}
1606
1607 \setbeamerfont{caption}{size=\small}
1608 \setbeamerfont{caption name}{parent={structure,caption}}
1609
1610 \setbeamerfont{button}{size=\tiny}
1611
1612 \setbeamerfont{block body}{}
1613 \setbeamerfont{block body alerted}{}
1614 \setbeamerfont{block body example}{}
1615 \setbeamerfont{block title}{size=\large,parent={structure,block body}}
1616 \setbeamerfont{block title alerted}{parent={block title,alerted text}}
1617 \setbeamerfont{block title example}{parent={block title,example text}}
1618
1619 \setbeamerfont{item}{parent=structure}

```

```
1620 \setbeamerfont{subitem}{parent=item}
1621 \setbeamerfont{subsubitem}{parent=subitem}
1622
1623 \setbeamerfont{item projected}{size=\tiny,parent={item,projected text}}
1624 \setbeamerfont{subitem projected}{parent=item projected}
1625 \setbeamerfont{subsubitem projected}{parent=subitem projected}
1626
1627 \setbeamerfont{itemize item}{parent=item}
1628 \setbeamerfont{itemize subitem}{parent=subitem}
1629 \setbeamerfont{itemize subsubitem}{parent=subsubitem}
1630
1631 \setbeamerfont{enumerate item}{parent=item}
1632 \setbeamerfont{enumerate subitem}{parent=subitem}
1633 \setbeamerfont{enumerate subsubitem}{parent=subsubitem}
1634
1635 \setbeamerfont{itemize/enumerate body}{}
1636 \setbeamerfont{itemize/enumerate subbody}{size=\small}
1637 \setbeamerfont{itemize/enumerate subsubbody}{size=\footnotesize}
1638
1639
1640 \setbeamerfont{description item}{parent=item}
1641
1642 \setbeamerfont{projected text}{parent={tiny structure}}
1643
1644 \setbeamerfont{abstract}{size=\small}
1645 \setbeamerfont{abstract title}{parent={abstract,structure},size=\normalsize}
1646
1647 \setbeamerfont{verse}{family=\rmfamily,shape=\itshape}
1648
1649 \setbeamerfont{quotation}{shape=\itshape}
1650 \setbeamerfont{quote}{parent=quotation}
1651
1652 \setbeamerfont{note page}{size=\small}
1653 \setbeamerfont{note title}{parent=note page}
1654 \setbeamerfont{note date}{size=\footnotesize}
```

Modus wieder zurückstellen.

```
1655 \mode
1656 <all>
```

```
</beamer:theme:font>
```


9 Versionen

9.1 Version 0.14

Datum: ?? . 03. 2016

- Briefe große erste Seite
- Beamer-Theme
- *xcolor* wird mit Option `table` eingebunden
- Option `orientation` neu eingeführt
- Formatierung von `description`-Umgebungen

9.2 Version 0.13

Datum: 13. 11. 2014

- *xcolor* wird mit Option `svgnames` eingebunden
- eigener Befehl `\basBox` für Boxen: leer, checked und crossed

9.3 Version 0.12

Datum: 01. 06. 2014

- Regelsatz-Option `rules`
- Kein-Author-Option `noauthor`
- Logo-Positionierung bei `notitlepage` verbessert
- `mmd`-Datei *changes*-Paket
- Sponsorlogo

9.4 Version 0.11

Datum: 11. 01. 2014

- Schriftgröße-Option `fontsize`

9.5 Version 0.10

Datum: 10. 01. 2014

- Font-Option `droid`
- Bugfix falsch formatierte Seitennummer

9.6 Version 0.9

Datum: 04. 01. 2014

- Logo im Brief (Infospaltenlayouts)

9.7 Version 0.8

Datum: 04. 01. 2014

- Separater Text für Kopfzeile im Infospaltenlayout

9.8 Version 0.7

Datum: 04. 01. 2014

- Einfache Gliederung für Briefe

9.9 Version 0.6

Datum: 29. 12. 2013

- Multimarkdown-Unterstützung

9.10 Version 0.5

Datum: 17. 12. 2013

- Fußzeile auf geraden Seiten korrekt formatiert

9.11 Version 0.4

Datum: 16. 12. 2013

- Redesign des Programmcodes
- Entfernen überflüssiger/obsoleter Optionen
- verbesserte Templates

9.12 Version 0.3

Datum: 26. 11. 2013

- utf8 als Encoding gesetzt
- PDF-Titel korrigiert (Untertitel wurde nicht korrekt gesetzt)

9.13 Version 0.2

Datum: 16. 01. 2007

- Flattersatz in Briefen
- Definitionen an *ifthen*-Paket angepasst
- Befehl `textsubscript` eingefügt
- Überschriften von *longtable*-Tabellen angepaßt
- Optionen `nojura`, `nohyper`, `hypercolor`, `hyperdriver`, `fixme`
- Optionen `font` zur Fontumschaltung
- Optionen `bewerbung` zur Layoutumschaltung
- Umstellung auf *xkeyval*
- Option `entwurf` in `draft` umbenannt
- Option `ibidem` für *jurabib* ausgeweitet
- Option `onehalfspacing` eingeführt und Seitenlayout nach *setspace*-Umschaltung neu berechnet
- Paket *fontenc* mit T1 für T1-Schriften (Umlautbehandlung)
- *jurabib*-Optionen in Konfigurationsdatei ausgelagert, dafür Vorlage erstellt
- Paket *microtype* eingebunden
- Schrift „Luxi Mono“ als tt-Schrift

9.14 Version 0.1

Datum: 14. 05. 2006

- initiale Version
- Einbindung der wichtigsten Pakete
- Schriftarten PostScript, bis auf Marvo-Schrift für Euro-Symbol
- Vorlagen für Artikel, Bücher und Briefe
- eigene Indexvorlage