Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
До лабораторної роботи №1
Варіант 9
На тему
“Основи функціонального програмування у Python”

Виконав:
Студент групи ФЕП-22с
Обиход І. В.
Перевірив:
Ас. Остріков Д. А.

Львів 2026

Мета роботи:

- зрозуміти, що таке чиста функція і референтна прозорість;
- навчитися виявляти та ізолювати побічні ефекти;
- переписати імперативний фрагмент у функціональному стилі;
- застосувати typing.Callable для параметризації обчислень.

Теоретичні відомості:

- Чиста функція: детермінована (однаковий вхід → однаковий вихід), без змін глобального стану/вхідних даних, без I/O усередині.
- Референтна прозорість: вираз можна замінити його значенням без зміни поведінки програми.
- Побічні ефекти: I/O (print, файл, мережа), мутація вхідних структур, використання/зміна глобалів, залежність від time, random, os.environ тощо.
- Підхід: відокремити чисте ядро (перетворення даних) від оболонки ефектів (читання/запис).

Завдання (варіант 9 - Прокат автомобілів):

Вхідні дані: клас авто, кількість днів, денна ставка, статус бронювання. Потрібно обчислити базову ціну прокату, знижку за тривалість і страховий збір. Політики знижки та страхування мають передаватися як функції (typing.Callable); вхідні записи не змінюються, ядро не містить глобального стану та I/O.

Хід роботи

Під час виконання лабораторної роботи було створено програмне рішення для розрахунку вартості прокату автомобілів. Архітектура проєкту побудована на засадах функціонального програмування з чітким відокремленням обчислювальної логіки від побічних ефектів. Проєкт складається з чистого ядра core.py, оболонки побічних ефектів app.py, точки входу main.py, тестів tests/test_core.py та файлу requirements.txt зі списком інструментів (pytest, mypy, black, ruff).

Вихідний імперативний варіант мав типові проблеми: глобальні константи ставок знижки і страхування усередині обчислень, виклик print у циклі, мутацію вхідних словників через r["total"] = ... та накопичувальні змінні. У ході роботи код було переписано так, щоб жодна з цих проблем не залишилась.

Завдання 1. У модулі core.py описано типи предметної області Rental і Report (TypedDict) та реалізовано чисті функції: base_price (кількість днів × денна

ставка), is_confirmed (перевірка статусу), duration_discount_rate (ставка знижки за порогами тривалості), insurance_rate_for (ставка страховки за класом авто), with_pricing (створює новий запис із полями base_price, discount, insurance, total, не змінюючи вхідний) та summarize (формує звіт). Головна функція process_rentals_pure приймає усі параметри явно: мінімальну кількість днів, пороги знижки та ставки страхування. Вона відбирає підтверджені прокати, обчислює ціну і повертає новий словник із кількістю, сумарним доходом та новими записами.

Розрахунок виконується за формулою: base = days × daily_rate; discount = base × rate(days), де ставка становить 10 % від 7 днів, 15 % від 14 і 25 % від 30 днів; insurance = (base − discount) × rate(car_class), де economy 5 %, comfort 8 %, business 12 %, premium 18 %; total = base − discount + insurance.

Завдання 2. Щоб зробити систему гнучкою, обчислення параметризовано за допомогою typing.Callable. Визначено типи політик AcceptFn (фільтр), DiscountFn (знижка) та InsuranceFn (страховий збір). Фабрика make_processor(accept=..., apply_discount=..., insurance_fee=...) повертає налаштований обробник, у який будь-яку політику можна підставити без зміни коду. Реалізовано фабрики політик make_min_days_filter, make_duration_discount, make_class_insurance, make_per_day_insurance та lift_price_fn, що підіймає просту функцію ціни до рівня політики знижки.

Завдання 3. Усі побічні ефекти винесено в app.py, а запуск програми виконує точка входу main.py, яка викликає run(). Зокрема, в app.py: тестові дані та налаштування політик знаходяться всередині функції run(), а друк звіту виконує render_report, яка лише споживає готовий результат. Якщо обчисленням потрібен поточний час, він не викликається в ядрі: функції stamp_total і stamp_report приймають постачальник часу NowFn (інжекція залежності), тому ядро лишається чистим і тестується з фейковим годинником.

Додаткові вправи. Реалізовано compose та pipe для побудови знижки з кількох маленьких функцій (make_percent_off, make_coupon), фабрику множників make_multiplier, а також функції mark_cancelled і totals_by_class, які замість мутації списку повертають нові колекції через list comprehension.

Надійність реалізованого підходу доведено автоматизованими тестами pytest (20 тестів у файлі tests/test_core.py). Вони перевіряють референтну прозорість, відсутність мутації вхідних даних, коректність числових результатів, замінюваність Callable-політик, інжекцію часу та додаткові функції. Перевірка mypy у строгому режимі не виявила помилок типізації, а black і ruff підтвердили відповідність коду стандартам форматування.

Файл core.py

core.py рядки 1-57

```python
from collections.abc import Iterable, Mapping, Sequence
from typing import Callable, TypedDict  # noqa: UP035


class Rental(TypedDict, total=False):
    """Запис про прокат автомобіля."""

    id: int
    car_class: str
    days: int
    daily_rate: float
    status: str
    base_price: float
    discount: float
    insurance: float
    total: float


class Report(TypedDict):
    """Результат обробки: кількість, дохід і нові записи."""

    count: int
    revenue: float
    rentals: list[Rental]


PriceFn = Callable[[float], float]
DiscountFn = Callable[[Rental, float], float]
InsuranceFn = Callable[[Rental, float], float]
AcceptFn = Callable[[Rental], bool]
NowFn = Callable[[], float]
Processor = Callable[[Iterable[Rental]], Report]


def base_price(rental: Rental) -> float:
    """Базова ціна: кількість днів помножена на денну ставку."""
    return rental["days"] * rental["daily_rate"]


def is_confirmed(rental: Rental) -> bool:
    """Перевіряє, чи прокат підтверджено."""
    return rental["status"] == "confirmed"


def duration_discount_rate(days: int, tiers: Sequence[tuple[int, float]]) -> float:
    """Ставка знижки за тривалістю прокату."""
    reached = [rate for min_days, rate in tiers if days >= min_days]
    return max(reached, default=0.0)


def insurance_rate_for(
    car_class: str, rates: Mapping[str, float], default: float
) -> float:
    """Ставка страхового збору для класу авто."""
    return rates.get(car_class, default)
```

core.py рядки 58-114

```python
def with_pricing(
    rental: Rental, *, base: float, discount: float, insurance: float
) -> Rental:
    """Створює новий запис з цінами (без мутації вхідного словника)."""
    return {
        **rental,
        "base_price": base,
        "discount": discount,
        "insurance": insurance,
        "total": base - discount + insurance,
    }


def summarize(rentals: Sequence[Rental]) -> Report:
    """Формує звіт з оброблених записів."""
    return {
        "count": len(rentals),
        "revenue": sum(r["total"] for r in rentals),
        "rentals": list(rentals),
    }


def process_rentals_pure(
    rentals: Iterable[Rental],
    *,
    min_days: int,
    discount_tiers: Sequence[tuple[int, float]],
    insurance_rates: Mapping[str, float],
    default_insurance_rate: float,
) -> Report:
    """Чиста обробка прокатів з явно переданими параметрами."""
    confirmed = (r for r in rentals if is_confirmed(r))
    qualified = (r for r in confirmed if r["days"] >= min_days)

    priced: list[Rental] = []
    for r in qualified:
        base = base_price(r)
        discount = base * duration_discount_rate(r["days"], discount_tiers)
        discounted = base - discount
        insurance = discounted * insurance_rate_for(
            r["car_class"], insurance_rates, default_insurance_rate
        )
        priced.append(
            with_pricing(r, base=base, discount=discount, insurance=insurance)
        )

    return summarize(priced)


def make_processor(
    *,
    accept: AcceptFn,
    apply_discount: DiscountFn,
    insurance_fee: InsuranceFn,
) -> Processor:
    """Фабрика, яка створює обробник з Callable-політиками."""
```

core.py рядки 115-175

```python
    def price_one(rental: Rental) -> Rental:
        """Обчислює ціну одного прокату."""
        base = base_price(rental)
        discounted = apply_discount(rental, base)
        fee = insurance_fee(rental, discounted)
        return with_pricing(
            rental, base=base, discount=base - discounted, insurance=fee
        )

    def process(rentals: Iterable[Rental]) -> Report:
        """Обробляє список прокатів."""
        priced = [price_one(r) for r in rentals if accept(r)]
        return summarize(priced)

    return process


def make_min_days_filter(min_days: int) -> AcceptFn:
    """Політика фільтра: підтверджені прокати від min_days днів."""
    return lambda r: is_confirmed(r) and r["days"] >= min_days


def make_duration_discount(tiers: Sequence[tuple[int, float]]) -> DiscountFn:
    """Політика знижки за тривалістю."""
    frozen = tuple(tiers)
    return lambda r, price: price * (1 - duration_discount_rate(r["days"], frozen))


def make_class_insurance(
    rates: Mapping[str, float], default: float = 0.0
) -> InsuranceFn:
    """Політика страхування у відсотках за класом авто."""
    frozen = dict(rates)
    return lambda r, price: price * insurance_rate_for(r["car_class"], frozen, default)


def make_per_day_insurance(fee_per_day: float) -> InsuranceFn:
    """Політика страхування: фіксована сума за день."""
    return lambda r, _price: r["days"] * fee_per_day


def lift_price_fn(fn: PriceFn) -> DiscountFn:
    """Перетворює функцію ціни на політику знижки."""
    return lambda _r, price: fn(price)


def stamp_total(total: float, now: NowFn) -> tuple[float, float]:
    """Повертає суму і час, отриманий через інжектовану функцію."""
    return total, now()


def stamp_report(report: Report, now: NowFn) -> dict[str, object]:
    """Повертає новий звіт з позначкою часу."""
    return {**report, "generated_at": now()}


def compose[A, B, C](f: Callable[[B], C], g: Callable[[A], B]) -> Callable[[A], C]:
    """Композиція функцій: compose(f, g)(x) == f(g(x))."""
    return lambda x: f(g(x))
```

core.py рядки 176-218

```python
def pipe(*fns: PriceFn) -> PriceFn:
    """Послідовно застосовує функції зліва направо."""

    def identity(x: float) -> float:
        """Повертає аргумент без змін."""
        return x

    result: PriceFn = identity
    for fn in fns:
        result = compose(fn, result)
    return result


def make_multiplier(k: int) -> Callable[[int], int]:
    """Фабрика множників."""
    return lambda x: x * k


def make_percent_off(percent: float) -> PriceFn:
    """Знижка у відсотках."""
    return lambda price: price * (1 - percent / 100)


def make_coupon(amount: float) -> PriceFn:
    """Купон на фіксовану суму."""
    return lambda price: max(0.0, price - amount)


def mark_cancelled(rentals: Sequence[Rental], ids: Iterable[int]) -> list[Rental]:
    """Повертає новий список зі скасованими прокатами."""
    to_cancel = frozenset(ids)
    return [
        {**r, "status": "cancelled"} if r["id"] in to_cancel else r for r in rentals
    ]


def totals_by_class(rentals: Sequence[Rental]) -> dict[str, float]:
    """Сума total за класами авто."""
    classes = sorted({r["car_class"] for r in rentals})
    return {
        cls: sum(r["total"] for r in rentals if r["car_class"] == cls)
        for cls in classes
    }
```

Файл app.py

app.py рядки 1-62

```python
from core import (
    Rental,
    Report,
    lift_price_fn,
    make_class_insurance,
    make_coupon,
    make_duration_discount,
    make_min_days_filter,
    make_per_day_insurance,
    make_percent_off,
    make_processor,
    pipe,
    process_rentals_pure,
    totals_by_class,
)


def render_report(title: str, report: Report) -> None:
    """Друкує звіт (I/O)."""
    print(f"=== {title} ===")
    print(
        f"{'ID':>4} {'Клас':<10} {'Днів':>4} {'База':>10} {'Знижка':>9} "
        f"{'Страх.':>9} {'Разом':>10}"
    )
    for r in report["rentals"]:
        print(
            f"{r['id']:>4} {r['car_class']:<10} {r['days']:>4} "
            f"{r['base_price']:>10.2f} {r['discount']:>9.2f} "
            f"{r['insurance']:>9.2f} {r['total']:>10.2f}"
        )
    print(f"Прийнято прокатів: {report['count']}")
    print(f"Дохід:            {report['revenue']:.2f}")
    for car_class, total in totals_by_class(report["rentals"]).items():
        print(f"  {car_class:<10} {total:>10.2f}")
    print()


def run() -> None:
    """Запускає обробку прокатів та виводить результати."""
    rentals: list[Rental] = [
        {
            "id": 1,
            "car_class": "economy",
            "days": 3,
            "daily_rate": 800.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
            "id": 2,
            "car_class": "comfort",
            "days": 7,
            "daily_rate": 1200.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
            "id": 3,
            "car_class": "business",
            "days": 1,
            "daily_rate": 2500.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
```

app.py рядки 63-121

```
            "id": 4,
            "car_class": "premium",
            "days": 14,
            "daily_rate": 4000.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
            "id": 5,
            "car_class": "economy",
            "days": 10,
            "daily_rate": 750.0,
            "status": "cancelled",
        },
        {
            "id": 6,
            "car_class": "comfort",
            "days": 30,
            "daily_rate": 1100.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
            "id": 7,
            "car_class": "business",
            "days": 5,
            "daily_rate": 2300.0,
            "status": "pending",
        },
        {
            "id": 8,
            "car_class": "suv",
            "days": 4,
            "daily_rate": 1900.0,
            "status": "confirmed",
        },
    ]
    discount_tiers = ((7, 0.10), (14, 0.15), (30, 0.25))
    insurance_rates = {
        "economy": 0.05,
        "comfort": 0.08,
        "business": 0.12,
        "premium": 0.18,
    }

    basic = process_rentals_pure(
        rentals,
        min_days=2,
        discount_tiers=discount_tiers,
        insurance_rates=insurance_rates,
        default_insurance_rate=0.10,
    )
    render_report("Завдання 1: process_rentals_pure", basic)

    standard = make_processor(
        accept=make_min_days_filter(2),
        apply_discount=make_duration_discount(discount_tiers),
        insurance_fee=make_class_insurance(insurance_rates, default=0.10),
    )
    render_report("Завдання 2: make_processor (стандартні політики)", standard(rentals))
```

app.py рядки 122-131

```
    promo = make_processor(
        accept=make_min_days_filter(1),
        apply_discount=lift_price_fn(pipe(make_percent_off(5), make_coupon(50.0))),
        insurance_fee=make_per_day_insurance(15.0),
    )
    render_report("Завдання 2: make_processor (акційні політики)", promo(rentals))


if __name__ == "__main__":
    run()
```

Файл main.py

main.py рядки 1-12

```
"""Точка входу лабораторної роботи №1, варіант 9."""

from app import run


def main() -> None:
    """Запуск програми розрахунку вартості прокату автомобілів."""
    run()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Файл test_core.py

test_core.py рядки 1-62

```python
from copy import deepcopy
from typing import Callable  # noqa: UP035

import pytest

from core import (
    DiscountFn,
    InsuranceFn,
    Rental,
    Report,
    base_price,
    compose,
    duration_discount_rate,
    insurance_rate_for,
    lift_price_fn,
    make_class_insurance,
    make_coupon,
    make_duration_discount,
    make_min_days_filter,
    make_multiplier,
    make_per_day_insurance,
    make_percent_off,
    make_processor,
    mark_cancelled,
    pipe,
    process_rentals_pure,
    stamp_report,
    stamp_total,
    totals_by_class,
    with_pricing,
)

TIERS = ((7, 0.10), (30, 0.25))
RATES = {"economy": 0.05, "comfort": 0.08, "business": 0.12, "premium": 0.18}


@pytest.fixture
def sample_rentals() -> list[Rental]:
    """Тестові дані прокатів."""
    return [
        {
            "id": 1,
            "car_class": "economy",
            "days": 3,
            "daily_rate": 100.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
            "id": 2,
            "car_class": "comfort",
            "days": 7,
            "daily_rate": 200.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
            "id": 3,
            "car_class": "business",
            "days": 1,
            "daily_rate": 500.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
```

test_core.py рядки 63-118

```
            "id": 4,
            "car_class": "premium",
            "days": 30,
            "daily_rate": 400.0,
            "status": "confirmed",
        },
        {
            "id": 5,
            "car_class": "economy",
            "days": 10,
            "daily_rate": 100.0,
            "status": "cancelled",
        },
        {
            "id": 6,
            "car_class": "suv",
            "days": 2,
            "daily_rate": 300.0,
            "status": "pending",
        },
    ]


def run_pure(rentals: list[Rental]) -> Report:
    """Стандартна конфігурація process_rentals_pure."""
    return process_rentals_pure(
        rentals,
        min_days=2,
        discount_tiers=TIERS,
        insurance_rates=RATES,
        default_insurance_rate=0.10,
    )


def test_referential_transparency(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: однаковий вхід дає однаковий вихід."""
    r1 = run_pure(sample_rentals)
    r2 = run_pure(sample_rentals)
    assert r1 == r2


def test_no_mutation(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: вхідні дані не змінюються."""
    original = deepcopy(sample_rentals)
    run_pure(sample_rentals)
    assert sample_rentals == original


def test_result_records_are_new_objects(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: результат складається з нових об'єктів."""
    result = run_pure(sample_rentals)
    inputs = {id(r) for r in sample_rentals}
    assert all(id(r) not in inputs for r in result["rentals"])
    assert all("total" not in r for r in sample_rentals)
```

test_core.py рядки 119-179

```python
def test_processor_no_mutation(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: обробник не змінює вхідні дані."""
    original = deepcopy(sample_rentals)
    processor = make_processor(
        accept=make_min_days_filter(0),
        apply_discount=make_duration_discount(TIERS),
        insurance_fee=make_class_insurance(RATES, default=0.1),
    )
    processor(sample_rentals)
    assert sample_rentals == original


def test_base_price() -> None:
    """Тест: базова ціна."""
    rental: Rental = {
        "id": 1,
        "car_class": "economy",
        "days": 3,
        "daily_rate": 100.0,
        "status": "confirmed",
    }
    assert base_price(rental) == 300.0


def test_duration_discount_rate() -> None:
    """Тест: ставка знижки за тривалістю."""
    assert duration_discount_rate(3, TIERS) == 0.0
    assert duration_discount_rate(7, TIERS) == 0.10
    assert duration_discount_rate(29, TIERS) == 0.10
    assert duration_discount_rate(30, TIERS) == 0.25
    assert duration_discount_rate(100, ()) == 0.0


def test_insurance_rate_for() -> None:
    """Тест: ставка страхування за класом."""
    assert insurance_rate_for("premium", RATES, 0.1) == 0.18
    assert insurance_rate_for("unknown", RATES, 0.1) == 0.1


def test_with_pricing_returns_new_dict() -> None:
    """Тест: with_pricing повертає новий словник."""
    rental: Rental = {
        "id": 1,
        "car_class": "economy",
        "days": 3,
        "daily_rate": 100.0,
        "status": "confirmed",
    }
    priced = with_pricing(rental, base=300.0, discount=30.0, insurance=13.5)
    assert priced is not rental
    assert "total" not in rental
    assert priced["total"] == pytest.approx(283.5)
    assert priced["id"] == 1


def test_process_rentals_pure_values(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: правильність обчислень."""
    result = run_pure(sample_rentals)
    assert [r["id"] for r in result["rentals"]] == [1, 2, 4]
    assert result["count"] == 3
```

test_core.py рядки 180-236

```python
    by_id = {r["id"]: r for r in result["rentals"]}
    assert by_id[1]["total"] == pytest.approx(315.0)
    assert by_id[2]["discount"] == pytest.approx(140.0)
    assert by_id[2]["total"] == pytest.approx(1360.8)
    assert by_id[4]["total"] == pytest.approx(10620.0)

    assert result["revenue"] == pytest.approx(315.0 + 1360.8 + 10620.0)


def test_callable_policies(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: перевірка Callable-політик."""
    accept = lambda r: r["status"] == "confirmed" and base_price(r) >= 500
    apply_discount: DiscountFn = lambda r, p: p * 0.9
    insurance_fee: InsuranceFn = lambda r, p: p * 0.2

    processor = make_processor(
        accept=accept, apply_discount=apply_discount, insurance_fee=insurance_fee
    )
    result = processor(sample_rentals)

    assert [r["id"] for r in result["rentals"]] == [2, 3, 4]
    expected = sum(b * 0.9 * 1.2 for b in (1400.0, 500.0, 12000.0))
    assert result["revenue"] == pytest.approx(expected)


def test_processor_matches_pure_version(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: фабрика дає той самий результат, що й чиста функція."""
    processor = make_processor(
        accept=make_min_days_filter(2),
        apply_discount=make_duration_discount(TIERS),
        insurance_fee=make_class_insurance(RATES, default=0.10),
    )
    assert processor(sample_rentals) == run_pure(sample_rentals)


def test_swapping_policy_changes_only_that_part(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: заміна однієї політики не впливає на інші."""
    accept = make_min_days_filter(2)
    discount = make_duration_discount(TIERS)
    percent = make_processor(
        accept=accept,
        apply_discount=discount,
        insurance_fee=make_class_insurance(RATES, 0.1),
    )
    per_day = make_processor(
        accept=accept,
        apply_discount=discount,
        insurance_fee=make_per_day_insurance(10.0),
    )

    p, d = percent(sample_rentals), per_day(sample_rentals)
    assert [r["id"] for r in p["rentals"]] == [r["id"] for r in d["rentals"]]
    for a, b in zip(p["rentals"], d["rentals"], strict=True):
        assert a["discount"] == pytest.approx(b["discount"])
        assert b["insurance"] == pytest.approx(b["days"] * 10.0)
```

test_core.py рядки 237-298

```python
def test_make_duration_discount_is_isolated_from_later_changes() -> None:
    """Тест: політика не залежить від змін зовнішнього списку."""
    tiers = [(7, 0.5)]
    policy = make_duration_discount(tiers)
    tiers.append((1, 0.99))
    rental: Rental = {
        "id": 1,
        "car_class": "economy",
        "days": 2,
        "daily_rate": 10.0,
        "status": "confirmed",
    }
    assert policy(rental, 20.0) == 20.0


def test_stamp_total_uses_injected_clock() -> None:
    """Тест: час приходить через інжектовану функцію."""
    fake_now = lambda: 1_700_000_000.0
    assert stamp_total(99.0, fake_now) == (99.0, 1_700_000_000.0)
    assert stamp_total(99.0, fake_now) == stamp_total(99.0, fake_now)


def test_stamp_report_does_not_mutate(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: stamp_report не змінює звіт."""
    report = run_pure(sample_rentals)
    before = deepcopy(report)
    stamped = stamp_report(report, lambda: 1.0)
    assert report == before
    assert stamped["generated_at"] == 1.0
    assert "generated_at" not in report


def test_compose() -> None:
    """Тест: compose."""
    inc: Callable[[int], int] = lambda x: x + 1
    dbl: Callable[[int], int] = lambda x: x * 2
    assert compose(inc, dbl)(5) == 11
    assert compose(dbl, inc)(5) == 12


def test_pipe_builds_discount_from_small_functions() -> None:
    """Тест: знижка з маленьких функцій через pipe."""
    discount = pipe(make_percent_off(10), make_coupon(20.0))
    assert discount(200.0) == pytest.approx(160.0)
    assert make_coupon(500.0)(100.0) == 0.0

    rental: Rental = {
        "id": 1,
        "car_class": "economy",
        "days": 1,
        "daily_rate": 200.0,
        "status": "confirmed",
    }
    assert lift_price_fn(discount)(rental, 200.0) == pytest.approx(160.0)


def test_make_multiplier() -> None:
    """Тест: фабрика множників."""
    triple = make_multiplier(3)
    assert triple(5) == 15
    assert [make_multiplier(k)(2) for k in (1, 2, 3)] == [2, 4, 6]
```

test_core.py рядки 299-315

```python
def test_mark_cancelled_returns_new_list(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: mark_cancelled повертає новий список."""
    original = deepcopy(sample_rentals)
    updated = mark_cancelled(sample_rentals, [1, 2])
    assert sample_rentals == original
    assert updated is not sample_rentals
    assert [r["status"] for r in updated[:2]] == ["cancelled", "cancelled"]
    assert updated[2] is sample_rentals[2]


def test_totals_by_class(sample_rentals: list[Rental]) -> None:
    """Тест: суми за класами авто."""
    result = run_pure(sample_rentals)
    totals = totals_by_class(result["rentals"])
    assert set(totals) == {"economy", "comfort", "premium"}
    assert sum(totals.values()) == pytest.approx(result["revenue"])
```

Запуск програми

```
Windows PowerShell

PS D:\IPZ2kurs\func\lab1\Lab_01> py main.py
=== Завдання 1: process_rentals_pure ===
  ID Клас       Днів       База    Знижка    Страх.      Разом
   1 economy       3    2400.00      0.00    120.00    2520.00
   2 comfort       7    8400.00    840.00    604.80    8164.80
   4 premium      14   56000.00   8400.00   8568.00   56168.00
   6 comfort      30   33000.00   8250.00   1980.00   26730.00
   8 suv           4    7600.00      0.00    760.00    8360.00
Прийнято прокатів: 5
Дохід:            101942.80
  comfort      34894.80
  economy       2520.00
  premium      56168.00
  suv           8360.00

=== Завдання 2: make_processor (стандартні політики) ===
  ID Клас       Днів       База    Знижка    Страх.      Разом
   1 economy       3    2400.00      0.00    120.00    2520.00
   2 comfort       7    8400.00    840.00    604.80    8164.80
   4 premium      14   56000.00   8400.00   8568.00   56168.00
   6 comfort      30   33000.00   8250.00   1980.00   26730.00
   8 suv           4    7600.00      0.00    760.00    8360.00
Прийнято прокатів: 5
Дохід:            101942.80
  comfort      34894.80
  economy       2520.00
  premium      56168.00
  suv           8360.00

=== Завдання 2: make_processor (акційні політики) ===
  ID Клас       Днів       База    Знижка    Страх.      Разом
   1 economy       3    2400.00    170.00     45.00    2275.00
   2 comfort       7    8400.00    470.00    105.00    8035.00
   3 business      1    2500.00    175.00     15.00    2340.00
   4 premium      14   56000.00   2850.00    210.00   53360.00
   6 comfort      30   33000.00   1700.00    450.00   31750.00
   8 suv           4    7600.00    430.00     60.00    7230.00
Прийнято прокатів: 6
Дохід:            104990.00
  business      2340.00
  comfort      39785.00
  economy       2275.00
  premium      53360.00
  suv           7230.00
```

Рис. 1. Вивід програми (python main.py): звіти за різними наборами політик

Виконання тестів

```
Windows PowerShell

PS D:\IPZ2kurs\func\lab1\Lab_01> py -m pytest -v
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Pro
grams\Python\Python313\python.exe
rootdir: D:\IPZ2kurs\func\lab1\Lab_01
plugins: platformdirs-4.12.4
collecting ... collected 20 items

tests/test_core.py::test_referential_transparency PASSED                 [  5%]
tests/test_core.py::test_no_mutation PASSED                              [ 10%]
tests/test_core.py::test_result_records_are_new_objects PASSED           [ 15%]
tests/test_core.py::test_processor_no_mutation PASSED                    [ 20%]
tests/test_core.py::test_base_price PASSED                               [ 25%]
tests/test_core.py::test_duration_discount_rate PASSED                   [ 30%]
tests/test_core.py::test_insurance_rate_for PASSED                       [ 35%]
tests/test_core.py::test_with_pricing_returns_new_dict PASSED            [ 40%]
tests/test_core.py::test_process_rentals_pure_values PASSED              [ 45%]
tests/test_core.py::test_callable_policies PASSED                        [ 50%]
tests/test_core.py::test_processor_matches_pure_version PASSED           [ 55%]
tests/test_core.py::test_swapping_policy_changes_only_that_part PASSED   [ 60%]
tests/test_core.py::test_make_duration_discount_is_isolated_from_later_changes PASSED [ 65%]
tests/test_core.py::test_stamp_total_uses_injected_clock PASSED          [ 70%]
tests/test_core.py::test_stamp_report_does_not_mutate PASSED             [ 75%]
tests/test_core.py::test_compose PASSED                                  [ 80%]
tests/test_core.py::test_pipe_builds_discount_from_small_functions PASSED [ 85%]
tests/test_core.py::test_make_multiplier PASSED                          [ 90%]
tests/test_core.py::test_mark_cancelled_returns_new_list PASSED          [ 95%]
tests/test_core.py::test_totals_by_class PASSED                          [100%]

============================== 20 passed in 0.10s ==============================
```

Рис. 2. Результат запуску pytest: 20 тестів пройдено

Перевірка типів і стилю

```
Windows PowerShell

PS D:\IPZ2kurs\func\lab1\Lab_01> py -m mypy --strict core.py app.py main.py tests/test_core.py
Success: no issues found in 4 source files
PS D:\IPZ2kurs\func\lab1\Lab_01> py -m ruff check .
All checks passed!
PS D:\IPZ2kurs\func\lab1\Lab_01> py -m black --check .
All done!
4 files would be left unchanged.
```

Рис. 3. mypy (strict), ruff та black без зауважень

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи початковий імперативний код на Python було успішно переписано у функціональному стилі. На практиці опрацьовано створення чистих функцій предметної області та відокремлення обчислень від введення-виведення: усі print зосереджено в оболонці app.py, а залежність від часу передається через Callable, а ядро core.py не має побічних

ефектів. Завдяки typing.Callable політики знижки, страхування та фільтрації передаються як звичайні аргументи, а фабрика make_processor дозволяє збирати обробник із будь-якого їх набору. Розроблений код не використовує глобальних змінних і не змінює вхідних даних, що робить його референтно прозорим, передбачуваним і легким для тестування, що підтверджено 20 pytest-тестами та перевіркою mypy.