

API Speech2Text

Алгоритм работы с API.....	2
Аутентификация.....	2
Отправка файла для распознавания.....	3
Отправка ссылки на медиафайл для распознавания.....	5
Проверка статуса задачи.....	7
Получение результата распознавания.....	9
Получение векторов спикеров.....	10
Получение списка задач.....	12
Удаления заданий.....	13
Просмотр доступных лимитов минут и оплата определенных заданий с лицевого счета.....	14
Запись встречи через бота.....	15
Webhook API.....	21
Пример на PHP.....	27
Пример на Python.....	28
Пример на JavaScript.....	29
Приложение 1.....	30

Алгоритм работы с API

1. Отправить файл и получить уникальный идентификатор задачи распознавания.
2. Проверять статус задачи распознавания, пока он не изменится на "выполнено".
3. Получить результат распознавания в формате txt, json или xml.

Аутентификация

Аутентификация происходит при каждом запросе, используя персональный ключ API. Есть два варианта передать ключ API:

1. В заголовке запроса Authorization. Пример:

Для Unix

```
curl https://api.speech2text.ru/api/recognitions  
-H "Authorization: Bearer YOUR-API-KEY"
```

Для Windows (CMD)

```
curl https://api.speech2text.ru/api/recognitions -H "Authorization: Bearer  
YOUR-API-KEY"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe https://api.speech2text.ru/api/recognitions -H "Authorization: Bearer  
YOUR-API-KEY"
```

2. В параметре запроса. Пример:

```
curl https://api.speech2text.ru/api/recognitions?api-key=YOUR-API-KEY
```

Отправка файла для распознавания

Файл отправляется multipart запросом методом POST по адресу

<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file>

Для Unix

```
curl -X POST https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=YOUR-API-KEY \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-Type: multipart/form-data" \
  -F "lang=en" \
  -F "file=@PATH-TO-FILE"
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=YOUR-API-KEY -H \
"Accept: application/json" -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "lang=en" -F \
"file=@PATH-TO-FILE"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST \
https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=YOUR-API-KEY -H "Accept: \
application/json" -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "lang=en" -F \
"file=@PATH-TO-FILE"
```

Внимание: Допустимые расширения файлов:

3gp	m4a	mxr
3gpp	m4p	oga
7z	m4v	ogg
aac	mkv	opus
adts	mov	rar
amr	mp3	ts
avi	mp4	wav
awb	mpeg	webm
caf	mpeg4	wma
dav	mpg	wmv
f4v	mpga	zip
flv	mts	

Также можно передать следующие параметры, которые будут использованы при распознавании:

- **lang** (строка, необязательно): Код языка. Например: en, ru и т.д.¹. Если параметр не указан, язык будет определен автоматически.
- **speakers** (число, необязательно): Количество говорящих. Если параметр не указан, количество говорящих будет определено автоматически.
- **max_speakers** и **min_speakers** (число, необязательно): Вместо параметра точного указания количества спикеров **speakers** можно указать ожидаемый диапазон спикеров, или только минимальное/максимальное значение.
- **multi_channel** (число, необязательно): Установить в 1, если передаваемый файл есть запись диалога в которой два собеседника и каждый собеседник в отдельном канале (один собеседник в левом канале, второй собеседник в правом канале). Обязательно стерео звук. Дополнение: такие записи обычно делают АТС

¹ См. Приложение 1

- **save_speaker_vectors** (число, необязательно): Установить в 1, если вы хотите получать по этому файлу вектора спикеров.

Пример запроса:

Для Unix

```
curl -X POST https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=YOUR-API-KEY \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-F "lang=ru" \
-F "file=@mp3test_dialog.mp3"
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=YOUR-API-KEY -H
"Accept: application/json" -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "lang=ru" -F
"file=@mp3test_dialog.mp3"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST
https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=YOUR-API-KEY -H "Accept:
application/json" -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "lang=ru" -F
"file=@mp3test_dialog.mp3"
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "y8mNppLfE9p9IWZISs-ZymkSoD48Gyxx",
  "created": null,
  "file_source_id": "19606360",
  "options": {
    "lang": "ru",
    "speakers": null,
    "multi_channel": null
  },
  "file_meta": {
    "mime": "audio/mpeg",
    "format": "MPEG Audio",
    "audio_format": "MPEG Audio",
    "channels": 1,
    "duration": "00:00:59"
  },
  "resource": {
    "type": "file",
    "name": "mp3test_dialog.mp3"
  },
  "status": {
    "code": 100,
    "description": "В очереди на распознавание"
  },
  "payment": {
    "source": 1,
    "price": 0
  },
  "result": null
}
```

Отправка ссылки на медиафайл для распознавания

Ссылка отправляется запросом методом POST по адресу
<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/link>

Для Unix

```
curl -X POST https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/link?api-key=YOUR-API-KEY \
-H "Content-Type: application/json" \
--data-raw '{"lang":"ru","url":"URL-TO-MEDIAFILE"}'
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/link?api-key=YOUR-API-KEY -H
"Content-Type: application/json" --data-raw
"{\"lang\": \"ru\", \"url\": \"URL-TO-MEDIAFILE\"}"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST
https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/link?api-key=YOUR-API-KEY -H
"Content-Type: application/json" --data-raw
"{\"lang\": \"ru\", \"url\": \"URL-TO-MEDIAFILE\"}"
```

Также можно передать следующие параметры, которые будут использованы при распознавании:

- **lang** (строка, необязательно): Код языка. Например: en, ru и т.д². Если параметр не указан, язык будет определен автоматически.
- **speakers** (число, необязательно): Количество говорящих. Если параметр не указан, количество говорящих будет определено автоматически.
- **max_speakers** и **min_speakers** (число, необязательно): Вместо параметра точного указания количества спикеров **speakers** можно указать ожидаемый диапазон спикеров, или только минимальное/максимальное значение.
- **multi_channel** (число, необязательно): Установить в 1, если передаваемый файл есть запись диалога в которой два собеседника и каждый собеседник в отдельном канале (один собеседник в левом канале, второй собеседник в правом канале). Обязательно стерео звук. Дополнение: такие записи обычно делают АТС
- **save_speaker_vectors** (число, необязательно): Установить в 1, если вы хотите получать по этому файлу вектора спикеров.

Пример запроса:

Для Unix

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/recognitions/task/link?api-key=YOUR-API-KEY \
-H "Content-Type: application/json" \
--data-raw
'{"lang":"ru","url":"https://www.youtube.com/shorts/KIHQ9Jd9iL4"}'
```

² См. Приложение 1

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/recognitions/task/link?api-key=YOUR-API-KEY -H
"Content-Type: application/json" --data-raw "{\"lang\":\"ru\",
\"url\":\"https://www.youtube.com/shorts/KIHQ9Jd9iL4\"}"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST https://speech2text.ru/api/recognitions/task/link?api-key=YOUR-API-KEY -H
"Content-Type: application/json" --data-raw "{\"lang\":\"ru\",
\"url\":\"https://www.youtube.com/shorts/KIHQ9Jd9iL4\"}"
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "PRQBiyjx8E39zBhvnAaomDgDl3Yc_xVx",
  "created": null,
  "file_source_id": "21933582",
  "options": {
    "lang": "ru",
    "speakers": null,
    "multi_channel": null
  },
  "file_meta": [],
  "resource": {
    "type": "link",
    "url": "https://www.youtube.com/shorts/KIHQ9Jd9iL4"
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "description": "Задание создано"
  },
  "payment": {
    "source": 1,
    "price": 0
  },
  "result": null
}
```

Проверка статуса задачи

Для проверки статуса необходимо отправить запрос GET по адресу

<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID>

В качестве **TASK-ID** следует указать идентификатор задания, полученный в ответе при отправке файла или ссылки на транскрибацию.

Ответом к данному запросу будет модель задания с полем status. Поле статус является массивом из 2 элементов: **code** - код статуса, **description** - описание статуса.

Код	Описание
80	Контент получен
100	Процесс распознавания речи
200	Распознавание прошло успешно
501	Ошибка при распознавании речи

После того как статус изменится на 200, результат распознавания будет доступен для скачивания.

Пример запроса:

```
curl
https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiYjx8E39zBhvnAaomDgDl3Yc_xVx?api-key=YOUR-API-KEY
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "PRQBiYjx8E39zBhvnAaomDgDl3Yc_xVx",
  "created": "2026-06-03 16:26:34",
  "file_source_id": 21933582,
  "options": {
    "lang": "ru",
    "speakers": null,
    "multi_channel": null
  },
  "file_meta": {
    "mime": "video/mp4",
    "format": "MPEG-4",
    "audio_format": "AAC",
    "channels": 2,
    "duration": "00:01:54"
  },
  "resource": {
    "type": "link",
    "url": "https://www.youtube.com/shorts/KIHQ9Jd9iL4"
  },
  "status": {
    "code": 200,
    "description": "Распознавание прошло успешно"
  }
}
```

```
    },
    "payment": {
      "source": 1,
      "price": 0
    },
    "result": {
      "raw":
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiyjx8E39zBhvnAomDgDl3Yc_xVx/result/raw",
      "txt":
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiyjx8E39zBhvnAomDgDl3Yc_xVx/result/txt",
      "srt":
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiyjx8E39zBhvnAomDgDl3Yc_xVx/result/srt",
      "vtt":
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiyjx8E39zBhvnAomDgDl3Yc_xVx/result/vtt",
      "json":
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiyjx8E39zBhvnAomDgDl3Yc_xVx/result/json",
      "xml":
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiyjx8E39zBhvnAomDgDl3Yc_xVx/result/xml"
    }
  }
}
```


Получение результата распознавания

Для получения результата следует отправить GET запрос по адресу

<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID/result/FORMAT>

В качестве TASK-ID следует указать идентификатор задания, полученный в ответе при отправке файла.

В качестве FORMAT следует указать тип возвращаемого контента (**raw**, **txt**, **srt**, **vtt**, **json**, **xml**, **plain-txt**, **plain-txt-no-speaker** или **docx**).

Получение векторов спикеров

Запрос к <https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID/vector> для получения векторов

Пример запроса:

```
curl
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/_-Y8pnNpFDWFIjv2I-y7479w4F0hA933/vector?api-k
ey=YOUR-API-KEY"
```

Пример ответа:

```
[
  {
    "id": 12,
    "created_at": "2026-06-10 15:32:58",
    "vector": "[-0.19804225862026217, 0.48595282435417175, -0.16631683707237244, -0.2377539873123169,
-0.12393458187580109, 0.19264288246631625, -0.2383575290441513, 0.36819520592689514, 0.2941243350505829,
-0.2441980093717575, 0.2216738611459732, -0.1116560697555542, 0.4735940098762512, 0.229898601770401,
-0.20431798696517944, -0.09591992199420928, -0.023511026054620743, -0.6054194569587708, -0.1254386007785797,
0.7056717872619629, -0.6841216087341309, 0.27981510758399963, -0.13316574692726135, 0.1705850511789322,
0.4314748644828797, 0.5086058378219604, -0.10363715887069702, -0.7343496084213257, -0.16170184314250946,
0.3439226448535919, 0.30402135848999023, -0.0031986869871616364, 0.6169723868370056, -0.15293239057064056,
-0.16212844848632812, 0.1342354267835617, 0.6870718598365784, -0.48049938678741455, 0.25461912155151367,
-0.13326245546340942, -0.45573192834854126, 0.20439542829990387, -0.05227074772119522, -0.03684171289205551,
-0.5316474437713623, -0.6188132762908936, -0.38736850023269653, 0.3268522620201111, -0.08486339449882507,
0.01904107630252838, 0.8237031698226929, 0.24077118933200836, -0.9917109608650208, -0.478510320186615,
0.5501704216003418, -0.26357501745224, 0.11452598124742508, -0.6030351519584656, -0.3043166697025299,
0.1953229010105133, 0.16499637067317963, -0.307602267341614, 0.3058944046497345, -0.07007600367069244,
0.17773590981960297, -0.2054473012685776, -0.830741286277771, -0.4931056201457978, 0.43678349256515503,
-0.4747284948825836, 0.45111167430877686, -0.14505504071712494, -0.2061213850975037, -0.3160054385662079,
-0.0282256118953228, 0.2709428369998932, 0.5636342167854309, -0.010512683540582657, 0.13451211154460907,
-0.40076979994773865, 0.08062004297971725, -0.10434261709451675, 0.0666847825050354, -0.11543755978345872,
0.09107040613889694, 0.30317914485931396, -0.6547383666038513, 0.2531336843967438, -0.05567517504096031,
0.6194700002670288, 0.16184033453464508, 0.07658839225769043, -0.05407456308603287, -0.14401286840438843,
0.1403493881225586, -0.4810828566551209, 0.36482706665992737, -0.34056106209754944, 0.04713927209377289,
0.3594321012496948, 0.10365720838308334, -0.4680358767509461, -0.13216610252857208, 0.20340245962142944,
-0.3193107545375824, -0.29244303703308105, 0.26358315348625183, -0.798014223575592, 0.07391092926263809,
-0.07040755450725555, 0.5216013193130493, -0.33449581265449524, -0.0924573764204979, -0.24031588435173035,
0.6756921410560608, -0.46629658341407776, -0.2222336977720261, -0.7427974343299866, -0.19150668382644653,
0.3744022250175476, -0.2716209590435028, -0.13150256872177124, -0.6156097054481506, 0.42032086849212646,
0.1785772293806076, -0.27475225925445557, 0.04350133612751961, 0.7330461144447327, 0.2558603882789612,
0.7284871339797974, -0.14240996539592743, 0.5368935465812683, 0.47317537665367126, 0.32711708545684814,
0.09035086631774902, 0.4004583358764648, -0.15673202276229858, 0.23562705516815183, 0.25274795293807983,
-0.33260709047317505, -0.3554125428199768, -0.24832093715667725, -0.14158126711845398, -0.06234075874090195,
0.5301182866096497, 0.18773512542247772, -0.3667517900466919, -0.17757821083068848, -0.008107904344797134,
0.21207323670387268, 0.17096179723739624, 0.07926613092422485, 0.5416045784950256, -0.011629544198513033,
-0.29566121101379395, 0.24886678159236908, 0.1819043606519699, 0.17222453653812408, 0.2720613479614258,
-0.14689987897872925, -0.3697017431259155, -0.4048658013343811, -0.17200329899787903, 0.09943924844264984,
0.30180612206459045, -0.020942838862538338, 0.3907014727592468, -0.4775554537773132, -0.29784396290779114,
-0.08591380715370178, -0.46800950169563293, -0.34737324714660645, 0.5344471335411072, -0.09234776347875596,
-0.4326278865337372, -0.05225982517004013, -0.31896328926086426, -0.2338130623102188, 0.11807382851839066,
-0.461749255657196, -0.5200382471084595, -0.045971259474754333, 0.034058161079883575, 0.4792566895484924,
0.3943656980991363, -0.6192471981048584, -0.08222797513008118, -0.15756107866764069, 0.08900651335716248,
-0.15170502662658691, 0.44089388847351074, -0.03826909139752388, 0.22479772567749023, 0.5140234231948853,
0.18394258618354797, -0.4772704243659973, 0.2412860095500946, -0.2570376694202423, -0.3110010623931885,
-0.0187594760209322, -0.033352967351675034, 0.09025374799966812, 0.3005423843860626, -0.02636910229921341,
0.4879363179206888, -0.47093525528907776, -0.004519455134868622, -0.4588775336742401, -1.1263049840927124,
-0.5716491341590881, -0.13296636939048767, -0.6268128156661987, -0.006081409752368927, -0.22029054164886477,
-0.1400485634803772, 0.08284895867109299, -0.15810665488243103, -0.22565406560897827, -0.005427573807537556,
-0.10260434448719025, -0.6488633751869202, 0.033345647156238556, 0.697351336479187, -0.07916761934757233,
-0.21056440472602844, 0.6118152737617493, -0.2823144793510437, -0.006378047168254852, 0.6886432766914368,
-0.0504521019756794, 0.693192720413208, -0.3207743167877197, -0.13985732197761536, -0.07256203144788742,
0.18669520318508148, 0.5043361783027649, -0.1162453591823578, 0.08187205344438553, 0.4418715834617615,
0.10867586731910706, 0.24698004126548767, 0.1449759006500244, 0.023271793499588966, -0.1496339738368988,
0.14359882473945618, -0.2261352092027664, -0.07634954154491425, 0.4025627672672272, 0.14678499102592468,
-0.8195855021476746, -0.1213373988866806, -0.3819907605648041, 0.3307594656944275, -0.1424240618944168,
```

```
-0.44091543555259705, -0.7153946757316589]",
  "norm": 5.74456,
  "metadata": "{\"file_id\": 1, \"category\": \"speakers\", \"language\": \"ru\", \"speaker_name\": \"SPEAKER_01\"}"
},
{
  "id": 13,
  "created_at": "2026-06-10 15:32:58",
  "vector": "[0.1639234572649002, 0.41347670555114746, -0.0010975301265716553, -0.1958579570055008,
0.07160522043704987, 0.08967266231775284, 0.07402662187814713, 0.011129781603813171, -0.09504219144582748,
-0.3834741711616516, 0.18597477674484253, 0.015569929033517838, 0.3964220583438874, 0.19648802280426023,
-0.3067256212234497, 0.01324046403169632, 0.09631259739398956, 0.2210014760494232, 0.31333962082862854,
0.3224051892757416, 0.006751708686351776, 0.29738789796829224, 0.29231488704681396, 0.214904174208864105,
-0.043252237141132355, -0.05071903020143509, -0.2745346426963806, -0.12665441632270813, -0.1548924744129181,
-0.004711508750915527, -0.1603509932756424, 0.1682674139738083, 0.02509823814034462, 0.2226840853691101,
-0.27256739139556885, 0.5344640016555786, -0.3418594300746918, -0.1952204704284668, 0.14897577464580536,
0.2452682703733444, -0.4054835438728333, 0.4101887345314026, -0.8254584670066833, -0.5753874182701111,
-0.15977045893669128, 0.3002932071685791, -0.4616338610649109, -0.3924282789230346, -0.2417878806591034,
-0.06564651429653168, 0.08094929903745651, 0.3761623203754425, -0.3483201861381531, -0.16815339028835297,
0.5469648838043213, 0.021528832614421844, 0.12328237295150755, 0.018721804022789, 0.01751752197742462,
0.5960732102394104, -0.7303471565246582, 0.09278786182403564, -0.24017253518104553, -0.059790220111608505,
-0.1832692176103592, 0.6153110265731812, -0.21123209595680237, -0.07329920679330826, -0.06187958270311355,
-0.2429581731557846, 0.15669424831867218, 0.01009398140013218, 0.1020619571208954, 0.47910988330841064,
0.04897701367735863, 0.12916918098926544, -0.038816437125205994, -0.3066214323043823, 0.23068886995315552,
0.27432042360305786, 0.5835514068603516, -0.2127276062965393, -0.5692551136016846, 0.6808840036392212,
-0.2769828736782074, -0.21141381561756137, -0.2853502929210663, 0.0142231285572052, -0.3233461380004883,
-0.04793268069624901, -0.038648899644613266, -0.4884766340255738, 0.04262666776776314, -0.5193573236465454,
-0.2410913109779358, -0.16670849919319153, 0.07460957765579224, -0.0653313547372818, 0.12114740163087843,
-0.5468408465385437, 0.4272223114967346, 0.10669683665037157, 0.3512624502182007, 0.3538055717945099,
-0.060674138367176056, -0.13818730413913727, 0.06004524603486061, -0.5765877366065979, -0.24374501407146457,
-0.3758610785007477, 0.2140984833240509, 0.02669861912727356, -0.1874002516269684, -0.060061924159526825,
-0.17441532015800476, 0.1307007223367691, -0.47307848930358887, -0.6136882305145264, -0.149235337972641,
-0.047120705246925354, -0.3150976300239563, 0.2285391092300415, 0.021251915022730827, 0.04359383508563042,
0.1048390120267868, -0.29869595170021057, 0.12137007713317872, 0.4796934723854065, -0.33531826734542847,
0.48892807960510254, 0.18895328044891355, -0.2732553482055664, 0.230157732963562, 0.5378282070159912,
-0.04654542729258537, 0.17711126804351807, 0.216993510723114, 0.12384145706892014, 0.16901056468486786,
0.18291407823562625, 0.17422139644622803, -0.3317033648490906, -0.13788846135139465, -0.7643889784812927,
-0.17103451490402222, 0.11401090025901794, -0.286665141582489, 0.019808784127235413, -0.1148526519536972,
0.19948267936706543, 0.2697755992412567, -0.03549306467175484, -0.10353167355060576, -0.11467382311820984,
0.3136333227157593, -0.09286341816186904, 0.15588515996932983, 0.25591468811035156, -0.026309248059988025,
-0.482478529214859, -0.30529192090034485, -0.22546342015266416, -0.3508535623550415, -0.051857903599739075,
-0.23686110973358152, 0.0813828632235527, 0.25352850556373596, -0.046378523111343384, 0.13068169355392456,
-0.09743072092533112, -0.1312839239835739, -0.11458196491003036, -0.15502528846263883, 0.08211053907871246,
0.3466215133666992, 0.4528042674064636, -0.13874371349811554, 0.021289754658937458, 0.1683156043291092,
-0.048965685069561005, -0.04986335709691048, -0.19593331217765808, 0.27471691370010376, -0.05676374211907387,
-0.19113311171531677, 0.06757247447967529, -0.5946661233901978, 0.15126708149909973, -0.18582844734191897,
-0.4840177297592163, 0.26747027039527893, -0.2512464225292206, 0.1933908760547638, 0.12474125623703004,
0.16820332407951355, -0.36967867612838745, 0.2415619045495987, 0.13636645674705505, -0.4354061484336853,
-0.36299774050712585, 0.0165630504488945, -0.30812230706214905, -0.019256532192230225, 0.03869610279798508,
0.17776551842689514, -0.7376362085342407, 0.08743362873792648, -0.1592763364315033, -0.10147041082382202,
-0.8376998901367188, -0.48084527254104614, -0.2525005340576172, 0.11769678443670271, 0.4729743301868438,
-0.028790265321731567, 0.3280729353427887, 0.04931952431797981, 0.22376209497451785, 0.08128807693719864,
0.05234555900096893, -0.2606668472290039, 0.211292028427124, 0.4667702913284302, -0.013079002499580383,
-0.1638818234205246, 0.22533784806728363, -0.3838280439376831, 0.24767853319644928, 0.5464353561401367,
-0.44274500012397766, -0.15599355101585388, -0.30862897634506226, -0.2684095501899719, 0.3522692918777466,
0.1846124678850174, 0.64423006772995, -0.10309932380914688, 0.1119212806224823, -0.018236834555864338,
0.3164435923099518, 0.2602979242801666, -0.14768102765083313, 0.271465927362442, -0.5129122734069824,
-0.276101291179657, 0.2904149889945984, -0.4101417362689972, 0.10060147941112518, 0.022803928703069687,
-0.34635382890701294, 0.041901834309101105, 0.0828402042388916, 0.29212144017219543, -0.12859535217285156,
-0.22365930676460263, -0.28775912523269653]",
  "norm": 4.61264,
  "metadata": "{\"file_id\": 1, \"category\": \"speakers\", \"language\": \"ru\", \"speaker_name\": \"SPEAKER_00\"}"
}
```

Получение списка задач

Для проверки списка заданий необходимо отправить запрос GET по адресу

https://api.speech2text.ru/api/recognitions?page=PAGE_NUMBER&per-page=PAGE_LIMIT

PAGE_NUMBER - номер страницы (по умолчанию 1)

PAGE_LIMIT - количество задач на странице (по умолчанию 50, принимает значение от 10 до 1000)

Также можно отфильтровать задания:

- В состоянии выполнения
<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/processing>
- Выполненные задания
<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/complete>
- Задания с ошибками
<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/errors>

Удаления заданий

Задание можно удалить только в тех случаях когда оно еще не было взято в работу приложением и находится в очереди ожидания. Для удаления отправляется запрос методом DELETE по адресу

<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID>

Для Unix и Windows (CMD)

```
curl -X DELETE https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID?api-key=YOUR-API-KEY
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X DELETE  
https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID?api-key=YOUR-API-KEY
```

Просмотр доступных лимитов минут и оплата определенных заданий с лицевого счета

Для просмотра лимитов минут по тарифу и суммы на лицевом счете необходимо отправить запрос GET по адресу

<https://api.speech2text.ru/api/user/amounts>

Задания которые не могут быть выполнены с учетом продолжительности аудио и доступных по тарифу минут могут быть оплачены с лицевого счета.

Для расчета стоимости выполнения задания необходимо отправить GET по адресу

<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID/price>

Для списания с лицевого счета на выполнение задания необходимо отправить PATCH запрос по адресу

<https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID/pay>

Для Unix и Windows (CMD)

```
curl -X PATCH
```

```
https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID/pay?api-key=YOUR-API-KEY
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X PATCH
```

```
https://api.speech2text.ru/api/recognitions/TASK-ID/pay?api-key=YOUR-API-KEY
```

Пример запроса и ответа:

```
curl "https://api.speech2text.ru/api/user/amounts?api-key=YOUR-API-KEY"
```

```
{"minutes":{"available":360,"used":0},"amount":0}
```

```
curl
```

```
"https://api.speech2text.ru/api/recognitions/PRQBiyjx8E39zBhvnAaomDgDl3Yc_xVx/price?api-key=YOUR-API-KEY"
```

```
{"duration":1.9,"pricePerMinute":0.4,"price":0.76}
```

Запись встречи через бота

Бот заходит на конференцию, записывает её и автоматически транскрибирует.

Поддерживаемые платформы

- Zoom (zoom.us)
- Google Meet (meet.google.com)
- Яндекс Телемост (telemost.yandex.ru)
- Сферум (sferum.ru)
- MTS Link (my.mts-link.ru)
- Bitrix24 (bitrix24.ru/video/)
- BigBlueButton (bigbluebutton.ru/)
- KTalk (kontur.ru/talk)

POST /api/meetings/join

Отправить бота на встречу.

Для Unix

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/meetings/join \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "meeting_url": "https://zoom.us/j/123456789",
  "lang": "ru",
  "bot_name": "Транскрибатор"
}'
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/meetings/join -H "Authorization: Bearer
YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"meeting_url\": \"https://zoom.us/j/123456789\", \"lang\": \"ru\", \"bot_name\": \"Транскриб
атор\"}"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST https://speech2text.ru/api/meetings/join -H "Authorization: Bearer
YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"meeting_url\": \"https://zoom.us/j/123456789\", \"lang\": \"ru\", \"bot_name\": \"Транскриб
атор\"}"
```

Параметры

Параметр	Тип	Обязательно	Описание
meeting_url	string	✓	Ссылка на встречу
title	string	✗	Название встречи
lang	string	✗	Язык: ru, en и др. По умолчанию — из настроек аккаунта
speakers	int	✗	Количество спикеров
bot_name	string	✗	Имя бота в конференции
access_code	string	✗	Пароль к встрече

Ответ 201 Created

```
{
  "id": "abc123def456",
  "meeting_url": "https://zoom.us/j/123456789",
  "title": "Созвон с командой",
  "lang": "ru",
  "bot_name": "Транскрибатор",
  "status": "queued",
  "created_at": "2026-05-18 10:00:00"
}
```

Ошибки

Код	Описание
400	meeting_url не указан или не является валидным URL
400	Платформа не поддерживается
401	Неверный или отсутствующий API-ключ

POST /api/meetings/{id}/stop

Принудительно остановить запись и отменить задачу.

Используется когда бот завис или нужно прервать запись досрочно. Если бот ещё ведёт запись — ему отправляется команда остановки. Задача переводится в статус **cancelled**.

Для Unix

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/meetings/abc123def456/stop \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/meetings/abc123def456/stop -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```


Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST https://speech2text.ru/api/meetings/abc123def456/stop -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Ответ 200 OK

Возвращает объект задачи (см. формат ниже) со статусом **cancelled**.

Ошибки

Код	Причина
400	Задача не найдена
400	Задание уже завершено
400	Задание уже отменено
401	Неверный или отсутствующий API-ключ
403	Нет доступа к этой задаче

Отслеживание статуса

Используйте **id** из ответа:

Для Unix

```
curl https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (CMD)

```
curl https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456 -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456 -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Пример ответа:

```
{
  "id": "abc123def456",
  "created": "2026-05-18 10:00:00",
  "file_source_id": 20604603,
  "options": {
    "lang": "ru",
    "speakers": null,
    "multi_channel": 0
  },
  "file_meta": [],
  "resource": {
    "type": "link",
```

```

    "url": "https://zoom.us/j/123456789"
  },
  "status": {
    "code": 30,
    "value": "queued",
    "description": "В очереди на запись"
  },
  "payment": {
    "source": 1,
    "price": 0
  },
  "result": null
}

```

Описание полей

Поле	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор задачи (хэш)
created	string	Дата и время создания задачи (UTC)
file_source_id	int	Внутренний ID файла в системе
options.lang	string	Язык распознавания
options.speakers	int null	Количество спикеров (null — автоматически)
options.multi_channel	int	Многоканальный режим (0 — выключен)
file_meta	array	Метаданные файла после загрузки (длительность и др.)
resource.type	string	Тип источника: link для встреч
resource.url	string	URL встречи
status	object	Текущий статус задачи (см. ниже)
payment.source	int	Источник оплаты: 1 — тарифный пакет, 2 — списание
payment.price	float	Стоимость задачи
result	object null	Ссылки на результаты распознавания (заполняется после завершения)

Статусы (status)

Поле status — объект с тремя полями:

```

{
  "code": 30,
  "value": "queued",
  "description": "В очереди на запись"
}

```

value	code	Описание
queued	0	Задание создано
queued	30	Бот присоединился к встрече
queued	30	Бот ведет запись встречи
paused	102	Приостановлено: лимит доступных минут исчерпан
done	200	Распознавание прошло успешно
done	204	Завершено: речь не обнаружена
error	404	Бот не смог присоединиться к встрече
error	406	Некорректный формат файла
error	407	Превышен лимит длительности
error	501	Ошибка при распознавании
error	502	Ошибка загрузки из внешнего источника

Получить результат

После перехода в статус `done` (`code: 200`) доступны ссылки на результаты в поле `result`:

```
"result": {
  "raw": "https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/raw",
  "txt": "https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/txt",
  "srt": "https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/srt",
  "vtt": "https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/vtt",
  "json": "https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/json",
  "xml": "https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/xml"
}
```

Или напрямую:

Для Unix

```
curl https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/txt \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (CMD)

```
curl https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/txt -H
"Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe https://speech2text.ru/api/recognitions/abc123def456/result/txt -H
"Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Доступные форматы: `txt`, `plain-txt`, `plain-txt-no-speaker`, `srt`, `vtt`, `raw`, `json`, `xml`, `docx`

Частые вопросы

Встреча с паролем

Передайте `access_code` при создании задачи. Если не передан — задача завершится с ошибкой.

Webhook API

Базовый URL: /api/webhook
Авторизация: Authorization: Bearer {api_key} в заголовке каждого запроса.

Создать webhook

Для Unix

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/create \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "url": "https://your-site.com/webhook",
  "is_enabled": true,
  "events": ["transcription.status_changed"]
}'
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/create -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"url\":\"https://your-site.com/webhook\", \"is_enabled\":true, \"events\": [\"transcription.status_changed\"]}"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/create -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"url\":\"https://your-site.com/webhook\", \"is_enabled\":true, \"events\": [\"transcription.status_changed\"]}"
```

Поле	Тип	Обязательно	Описание
url	string		Валидный URL для отправки событий
is_enabled	boolean		Включён ли webhook (по умолчанию true)
events	string[]		Список событий (не пустой массив)

Доступные события

Событие	Когда срабатывает
transcription.status_changed	При любой смене статуса транскрипции

Response 200

```
{
  "webhook_uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "url": "https://your-site.com/webhook",
  "is_enabled": true,
  "events": [ "transcription.status_changed" ]
}
```

Ошибки

Код	Сообщение
400	URL is required
400	Invalid URL format
400	Events array is required and must not be empty
400	Webhook already exists
400	Client not found

Если webhook был ранее удалён, можно создать новый.

Получить webhook

Возвращает первый webhook текущего клиента (определяется по API ключу).

Для Unix

```
curl -X GET https://speech2text.ru/api/webhook/get \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X GET https://speech2text.ru/api/webhook/get -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X GET https://speech2text.ru/api/webhook/get -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Response 200

```
{
  "webhook_uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "url": "https://your-site.com/webhook",
  "is_enabled": true,
  "events": [ "transcription.status_changed" ]
}
```

Ошибки

Код	Сообщение
400	Webhook not found

Обновить webhook

Обновляет первый webhook текущего клиента (определяется по API ключу).

Для Unix

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/update \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "url": "https://new-url.com/webhook",
  "is_enabled": false,
  "events": ["transcription.status_changed"]
}'
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/update -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"url\": \"https://new-url.com/webhook\", \"is_enabled\": false, \"events\": [\"transcription.status_changed\"] }"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/update -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"url\": \"https://new-url.com/webhook\", \"is_enabled\": false, \"events\": [\"transcription.status_changed\"] }"
```

Поле	Тип	Описание
url	string	Новый URL (должен быть валидным)
is_enabled	boolean	Включить / выключить webhook
events	string[]	Новый список событий (не пустой)

Response 200

```
{
  "webhook_uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "url": "https://new-url.com/webhook",
  "is_enabled": false,
  "events": ["transcription.status_changed"]
}
```

Ошибки

Код	Сообщение
400	At least one field must be provided for update
400	Webhook not found
400	URL cannot be empty
400	Invalid URL format
400	Events must be a non-empty array

Удалённый webhook нельзя обновить — вернётся Webhook not found

Удалить webhook

Удаление webhook текущего клиента. Webhook помечается как удалённый и автоматически отключается

Для Unix

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/delete \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (CMD)

```
curl -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/delete -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Для Windows (PowerShell)

```
curl.exe -X POST https://speech2text.ru/api/webhook/delete -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Response 200

```
{
  "webhook_uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "message": "Webhook has been deleted"
}
```

Ошибки

Код	Сообщение
400	Webhook not found

Если webhook уже удалён, он не найден — вернётся Webhook not found

Входящий webhook (payload)

Когда статус транскрипции меняется, на url вебхука отправляется POST запрос.

Пример вызова webhook на вашем сервере:

```
curl -X POST https://client.example.com/your-endpoint \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "event": "transcription.status_changed",
  "timestamp": "2026-03-23T10:15:23Z",
  "transcription": {
    "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
    "status": "done",
    "previous_status": "processing",
    "error_message": null
  },
  "secret_token": "your-secret-token",
  "webhook_uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}'
```

Вместо `your-secret-token` будет подставлен ваш ключ доступа к API

В поле `webhook_uid` будет подставлен ID ранее созданного webhook

Статусы транскрипции

Статус	Описание
created	Задание создано
processing	В процессе обработки
paused	Приостановлено (нехватка минут)
done	Успешно распознано
error	Ошибка при распознавании
deleted	Задание удалено

Ожидаемый ответ

Ваш endpoint должен вернуть HTTP 2xx. При любом другом коде webhook будет повторён:

Попытка	Следующая попытка через
1	5 минут
2	10 минут

3	15 минут
4	20 минут
5	финальная, статус failed

Пример на PHP

```
<?php
function sendFile($apiKey, $filePath, $language, $speakers) {
    $url = 'https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=' . $apiKey;
    $fileData = [
        'file' => new CURLFile($filePath),
        'lang' => $language,
        'speakers' => $speakers
    ];
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fileData);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $response = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $data = json_decode($response, true);
    return $data['id'];
}

function checkStatus($apiKey, $taskId) {
    $url = 'https://api.speech2text.ru/api/recognitions/' . $taskId . '?api-key=' . $apiKey;

    while (true) {
        $response = file_get_contents($url);
        $data = json_decode($response, true);
        $status = $data['status']['code'];

        if ($status == 200) break;
        sleep(5);
    }
}

function getResult($apiKey, $taskId, $format) {
    $url = 'https://api.speech2text.ru/api/recognitions/' . $taskId . '/result/' . $format .
    '?api-key=' . $apiKey;
    return file_get_contents($url);
}

// Использование
$apiKey = 'YOUR-API-KEY';
$filePath = 'PATH-TO-FILE';
$language = 'en';
$format = 'txt';

$taskId = sendFile($apiKey, $filePath, $language);
sleep(60); // Пауза на 1 минуту

checkStatus($apiKey, $taskId);

$result = getResult($apiKey, $taskId, $format);
echo $result;

?>
```

Пример на Python

```
import requests
import time

def send_file(api_key, file_path, language, speakers):
    url = f'https://api.speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key={api_key}'
    files = {'file': open(file_path, 'rb')}
    params = {'lang': language, 'speakers': speakers}
    response = requests.post(url, files=files, params=params)
    data = response.json()
    task_id = data.get('id')
    return task_id

def check_status(api_key, task_id):
    url = f'https://api.speech2text.ru/api/recognitions/{task_id}?api-key={api_key}'

    while True:
        response = requests.get(url)
        data = response.json()
        status = data.get('status', {}).get('code')
        if status == 200:
            break

        time.sleep(5)

def get_result(api_key, task_id, format):
    url =
    f'https://api.speech2text.ru/api/recognitions/{task_id}/result/{format}?api-key={api_key}'

    response = requests.get(url)
    result = response.content

    return result

if __name__ == "__main__":
    api_key = 'YOUR-API-KEY'
    file_path = 'PATH-TO-FILE'
    language = 'en'
    format = 'txt'
    task_id = send_file(api_key, file_path, language)
    time.sleep(60) # Pause for 1 minute
    check_status(api_key, task_id)
    result = get_result(api_key, task_id, format)
    print(result)
```

Пример на JavaScript

```
const fetch = require('node-fetch');
const FormData = require('form-data');
const fs = require('fs');

async function sendFile(apiKey, filePath, language, speakers) {
  const url = `https://speech2text.ru/api/recognitions/task/file?api-key=${apiKey}`;
  const formData = new FormData();
  formData.append('file', fs.createReadStream(filePath));
  formData.append('lang', language);
  formData.append('speakers', speakers);
  const response = await fetch(url, { method: 'POST', body: formData });
  const data = await response.json();
  return data.id;
}

async function checkStatus(apiKey, taskId) {
  const url =
`https://api.speech2text.ru/api/recognitions/${taskId}?api-key=${apiKey}`;
  while (true) {
    const response = await fetch(url);
    const data = await response.json();
    const status = data.status.code;
    if (status === 200) {
      break;
    }
    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 5000));
  }
}

async function getResult(apiKey, taskId, format) {
  const url =
`https://api.speech2text.ru/api/recognitions/${taskId}/result/${format}?api-key=${apiKey}`;
  const response = await fetch(url);
  return await response.text();
}

// Использование
const apiKey = 'YOUR-API-KEY';
const filePath = 'PATH-TO-FILE';
const language = 'en';
const format = 'txt';

(async () => {
  const taskId = await sendFile(apiKey, filePath, language);
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 60000)); // Пауза на 1 минуту
  await checkStatus(apiKey, taskId);
  const result = await getResult(apiKey, taskId, format);
  console.log(result);
})();
```

Приложение 1

Полный список поддерживаемых языков:

"ab" => "Абхазский",	"kk" => "Казахский",	"ro" => "Румынский",
"av" => "Аварский",	"kn" => "Каннада",	"rn" => "Рунди",
"ae" => "Авестийский",	"kr" => "Канури",	"ru" => "Русский",
"az" => "Азербайджанский",	"ks" => "Кашмири",	"sm" => "Самоанский",
"ay" => "Аймара",	"qu" => "Кечуа",	"sg" => "Санго",
"ak" => "Акан",	"ki" => "Кикуйю",	"sc" => "Сардинский",
"en" => "Английский",	"kj" => "Киньяма",	"ss" => "Свази",
"ar" => "Арабский",	"ky" => "Киргизский",	"sr" => "Сербский",
"hy" => "Армянский",	"kv" => "Коми",	"sk" => "Словацкий",
"aa" => "Афарский",	"kg" => "Конго",	"sl" => "Словенский",
"af" => "Африкаанс",	"kw" => "Корнский",	"st" => "Сото южный",
"bm" => "Бамбара",	"co" => "Корсиканский",	"sw" => "Суахили",
"be" => "Белорусский",	"xh" => "Коса",	"tl" => "Тагальский",
"bi" => "Бислама",	"ku" => "Курдский",	"th" => "Тайский",
"bg" => "Болгарский",	"la" => "Латинский",	"ty" => "Таитянский",
"bs" => "Боснийский",	"lt" => "Литовский",	"ta" => "Тамильский",
"cy" => "Валлийский",	"lu" => "Луба-катанга",	"tw" => "Тви",
"hu" => "Венгерский",	"mk" => "Македонский",	"ti" => "Тигринья",
"ve" => "Венда",	"ms" => "Малайский",	"to" => "Тонганский",
"vo" => "Волапук",	"mi" => "Маори",	"tn" => "Тсвана",
"wo" => "Волоф",	"mr" => "Маратхи",	"ts" => "Тсонга",
"vi" => "Вьетнамский",	"mh" => "Маршалльский",	"tr" => "Турецкий",
"gl" => "Галисийский",	"me" => "Мерянский",	"ug" => "Уйгурский",
"lg" => "Ганда",	"mo" => "Молдавский",	"uk" => "Украинский",
"hz" => "Гереро",	"gv" => "Мэнский (Мэнский)",	"ur" => "Урду",
"kl" => "Гренландский",	"nv" => "Навахо",	"fj" => "Фиджи",
"el" => "Греческий (новогреческий)",	"na" => "Науру",	"fl" => "Филиппинский",
"gn" => "Гуарани",	"nd" => "Ндебеле северный",	"fi" => "Финский (Suomi)",
"gd" => "Гэльский",	"nr" => "Ндебеле южный",	"fy" => "Фризский",
"da" => "Датский",	"ng" => "Ндунга",	"ff" => "Фулах",
"dz" => "Дзонг-кэ",	"ne" => "Непальский",	"hi" => "Хинди",
"dv" => "Дивехи (Мальдивский)",	"nl" => "Нидерландский (Голландский)",	"ho" => "Хиримоту",
"rusa" => "Древнерусский",	"no" => "Норвежский",	"hr" => "Хорватский",
"zu" => "Зулу",	"ny" => "Ньянджа",	"cu" => "Церковнославянский (Старославянский)",
"he" => "Иврит",	"oj" => "Оджибве",	"ch" => "Чаморро",
"ig" => "Игбо",	"or" => "Ория",	"ce" => "Чеченский",
"id" => "Индонезийский",	"om" => "Оромо",	"cs" => "Чешский",
"ia" => "Интерлингва",	"os" => "Осетинский",	"za" => "Чжуанский",
"ie" => "Интерлингве",	"pi" => "Пали",	"cv" => "Чувашский",
"iu" => "Инуктитут",	"fa" => "Персидский",	"sv" => "Шведский",
"ik" => "Инупиак",	"pl" => "Польский",	"ee" => "Эве",
"ga" => "Ирландский",	"pt" => "Португальский",	"eo" => "Эсперанто",
"is" => "Исландский",	"rm" => "Ретороманский",	"et" => "Эстонский",
"it" => "Итальянский",	"rw" => "Руанда",	"jv" => "Яванский",