

Områdevis beskrivelse

Generelt

Innholdsfortegnelse

1	Rjukan.....	2
1.1	Rjukan – bakgrunn, framvekst og særpreg	2
1.2	Byformingsidealer omkring 1900	3
1.2.1	Company towns og hagebybevegelsen	3
1.2.2	«Egne-hjem»	4
1.3	Teoretisk byplanteori – noen begreper.....	5
1.4	Arkitektur - Typiske stiltrekk fra perioden 1905 – 1920.....	6
1.4.1	Nasjonal byggeskikk	6
1.4.2	Jugendstilen.....	7
1.4.3	Nyklassisismen.....	7
1.4.4	Sveitserstil: 1840 - 1920	8
1.5	Landskaps- og naturmessige forutsetninger på Rjukan:	9
1.6	Anvendt byplanlegging – Rjukan	9
1.7	Delområder:	9
1.8	Overordnet om bygningene	11
1.9	Rjukan byanlegg	11
1.10	Arkitekter.....	11
1.11	Boligtyper:	18
1.12	Arbeiderboliger	18
1.12.1	Klassisk arbeiderbolig – Flekkebyhuset (J1-J5).....	18
1.12.2	Arbeiderleiligheter	18
1.12.3	Enklere arbeiderleiligheter:.....	19
1.12.4	Barakker:	19
1.12.5	Egne-hjem:.....	19
1.13	Funksjonærboliger.....	21
1.13.1	Funksjonærboliger – eneboliger	22
1.13.2	Større funksjonærboliger/direktørboliger	22
1.14	Hustyper	23
2	Om bevaring av kulturminner	25

2.1	Hva er et kulturminne?.....	25
2.2	Verdivurdering av kulturminner - Kulturminneverdier:	25
2.3	Nivåer av kulturminneverdier	29
2.3.1	Unescos verdensarv:	30
2.4	Lovverk som beskytter kulturminner:	31
2.4.1	Fredning etter kulturminneloven	31
2.4.2	Bevaring etter plan- og bygningsloven.....	31
2.5	Lovhjemler for bevaring av bebyggelse på Rjukan:.....	33
2.5.1	Temakart kulturminner:	33
2.6	Andre tiltak for å sikre og stimulere til vern av kulturminner	35
2.6.1	SEFRAK-registeret.....	35
2.6.2	Tilskuddsordninger:	36
2.6.3	Veiledning.....	36
2.7	Bygninger eldre enn 1850	37
2.8	Ikke registrerte kulturminner	37
2.9	Ødeleggelse av kulturminner:	38
2.10	Generelt om vern av Rjukan.....	38

1 Rjukan

1.1 Rjukan – bakgrunn, framvekst og særpreg

Hva er det som gjør Rjukan så unik at byen har fått verdensarvstatus og at verdenssamfunnet vurderer den å være umistelig for menneskeheten?

Litt forenklet sett kan man si at møtet mellom company town-konseptet, nye, internasjonale byformingsidealer basert på hagebyprinsipper og sosial boligbygging, samtidens trender innen arkitektur og stilarter og de spesielle, naturmessige forutsetningene på Rjukan, dannet utgangspunktet for den byutviklingen som skjedde på Rjukan. Vi vil gjøre nærmere rede for disse viktige faktorene som kom til å styre utviklingen av bysamfunnet på Rjukan.

1.2 Byformingsidealer omkring 1900

Den «gamle» byplanleggingen på 1800-tallet var preget av en rutenettutbygging bestående av vinkelrette, ensartede kvartaler og paradeavenyer skapt på tegnebrettet, som reaksjon på de europeiske storbyenes selv vokste og kronglete struktur av trange smågater og uoversiktlige byggeområder. Mot slutten av 1800-tallet ble disse temmelig autoritære og lite stedstilpassende idealene avløst av nye tanker som i større grad tok hensyn til beboernes behov kombinert med mer kunstneriske innfallsvinkler. Samtidig svingte pendelen tilbake mot en idealisering av de gamle middelalderske bystrukturer.

De mest toneangivende byplanleggerne på denne tiden var Camillo Sitte (Østerrike) og Ebenezer Howard (England). Begge skrev bøker med utgangspunkt i å gi byplanteoretiske svar på samtidens bygnings- og arealplanmessige utfordringer og utgjorde en sterk inspirasjon på samtidens arkitekter og planleggere.

Mens Sitte la framhevet betydningen av effektfulle plassdannelser, der det hersket en organisk sammenheng mellom gateløp, plasser og viktige bygninger, utviklet Howard hagebyen som ideal der han vektla variasjoner i bygningstyper og husformer, forhager og plassdannelser, organiske strukturer og krumme gateløp. Disse nye tankene og formingsidealene kom i stor grad til å bli styrende for bydannelsen på Rjukan.

Sam Eyde var preget av de internasjonale strømningene gjennom studier og arbeid i utlandet, og han hadde stort fokus på at de nye områdene skulle utvikles med fokus på kvalitet både i design og materialbruk. Gjennom Norsk Hydro bygde han opp et eget byplankontor der han engasjerte dyktige og anerkjente arkitekter til å utforme byplaner og planlegge boligområder ut fra de nye hagebyidealene.

1.2.1 Company towns og hagebybevegelsen

Begrepet «company town» brukes om en by eller tettsted som er reist i regi av et enkelt, privat foretak, der bedriften eier og driver en overveiende del av samfunnets bestanddeler, sånn som grunnarealer til både bolig- og forretningsformål, detaljhandel, helseformål, sosiale tjenester og infrastruktur, samtidig som det private foretaket er stedets desidert største arbeidsgiver. Bedriftsby er kanskje det mest dekkende norske navnet på denne typen steder, som hadde sine forbilder og paralleller i mange andre europeiske og amerikanske byer i den samme tidsperioden.

Bakgrunnen for å etablere og bygge opp en company town, var gjerne knyttet til etableringen av et større industriforetak, beliggende i et geografisk avsides og lite utviklet område og med tilgang på en nødvendig naturressurs. Dette utløser behovet for å hente arbeidsfolk til stedet og å kunne tilby arbeidsstokken boliger og infrastruktur. Samtidig var perioden omkring århundreskiftet preget av at fabrikkene hadde en helhetlig og

grunnleggende sosial tankegang med fokus på å skape gode boforhold og høy livskvalitet for arbeiderne sine. De så sammenhengen mellom hva slags levevilkår arbeiderne hadde og hvordan de skjøttet arbeidet sitt, og hvilken påvirkning dette hadde på bedriftens produktivitet. Bedriftsideene ble derfor utviklet i en samfunnsmessig kontekst, der hjørnesteinsbedriften bygget opp et helt nytt samfunn omkring bedriften, med et rammeverk rundt industriarbeidsplassene som ivaretok folkets behov fra «vugge til grav».

Hagebyer bestående av lave, kompakte boliger med små hageflekker og kort avstand mellom viktige funksjoner i dagliglivet, ble ett av de praktiske svarene på denne samfunnsbyggingen i fabrikkieiers regi. Ved siden av å skape gode bokvaliteter som sikret arbeidsgiveren gode medarbeidere, var tanken at boligene skulle kjøpes og eies av arbeiderne eller de lavere funksjonærene ved fabrikk.

Som boligområde består hagebyen (engelsk: Garden city) av variert småhusbebyggelse, ofte i form av tomannsboliger, men også med innslag av eneboliger og flerfamiliehus. Som regel har husene hager der det kan dyrkes frukt, bær og grønnsaker. Gjennom å tilføre en sosial infrastruktur som inkluderte skoler, sykehus, bad, bibliotek og butikker, tilgang på grøntområder og fellesarealer i form av hager, parker, plasser og sportsarenaer, skulle de sikre arbeidernes lojalitet og sikre tilgangen til varig og stabil arbeidskraft.

England var et av foregangslandene for disse «company town»-tankene, og her ble det i den samme tidsperioden bygget arbeiderboliger etter hagebyidealet i stor målestokk. Også i Tyskland og USA slo hagebyidealene rot og det ble reist bebyggelse med nasjonalt særpreget som svar på det internasjonale tankegodset.

Rjukan er den første og mest gjennomførte «company-town»-byen som ble reist her i landet. Byen ble bygget opp helt fra grunnen av, gjennomplanlagt helt ned til minste detalj og ferdigstilt i løpet av en tidsperiode på knappe femten år fra 1907 til ca 1920. Med dette utgangspunktet er Rjukan helt unik i norsk – og internasjonal, sammenheng.

1.2.2 «Egne-hjem»

Egne hjem var et samlebegrep på bevegelser i Norge på starten av 1900-tallet som hadde som mål å gi arbeiderklassen egne boliger. Begrepet oppsto i 1902, med utgivelsen av bladet «Egne Hjem», som tok til orde for å følge opp Ebenezer Howards ideer om hagebyens fortrinn. Lignende bevegelser eksisterte også i andre nordiske land, der den svenske «Egnahemrörelsen» er den mest kjente. Det norske tidsskriftet hentet sitt navn direkte fra Sverige, ved å oversette det svenske begrepet.

På denne tiden bodde arbeiderne ofte i leiegårder, gjerne i små leiligheter med dårlige sanitære forhold. Egne hjem-prosjekter gikk derfor inn for å bygge hus på 2-3 rom, ofte tomannsboliger med egne hager. Prosjektene var ofte støttet av det offentlige med enten

tilskudd eller lån, men de ble også bygget i regi av hjørnesteinsbedrifter som da fungerte i det offentliges rolle. Etter andre verdenskrig ble Egne hjem-bevegelsen avløst av boligkooperasjoner som et virkemiddel for sosial boligbygging.

Det første realiserte Egne hjem-prosjektet i Norge lå på Nadderud i Bærum. Det ble satt i gang i 1900 av Typografenes Byggeselskap. I Kristiania kom Egne hjem-bevegelsen i gang med Kristiania Egne Hjem i 1908. Ved siden av Rjukan, har også Sauda og Odda boligfelt som er skapt i denne ånden og er kalt Egne Hjem.

1.3 Teoretisk byplanteori – noen begreper

Det vil gå for langt å redegjøre for de mange formingsprinsippene og analysemetodene som finnes innen byplanleggingsteori her, men for å forstå hvordan de overordnede idealene som preget samtiden og inspirerte arkitektene fikk sin praktiske anvendelse, vil vi likevel gi en kort innføring i begreper og faguttrykk.

Bebyggelsesstruktur viser til hvordan bygningene er plassert i forhold til veier, plasser, uteområder, naturelementer, osv. På Rjukan er det i hovedsak benyttet tre hovedtyper av bebyggelsesstrukturer:

- Frittliggende bygninger eller punktbebyggelse – bygninger som er «seg selv nok» og hovedsakelig forholder seg til plassen, tomte eller landskapsrommet det plasseres inn i.
- Gatestruktur – bebyggelse plassert langs et gateløp. Det skilles mellom ulike organiseringsprinsipper (løs-, stram-, åpen-, tett gatestruktur, osv).
- Kvartalsstruktur – byggeområde avgrenset av veier på alle sider, der bebyggelsen forholder seg til tilstøtende gate. Det skilles mellom ulike organiseringsprinsipper (åpne og lukkede kvartaler, kvartaler med ensidig og tosidig gatehenvendelse, halvkvartaler, homogene kvartalsområder. osv).
- Rekkestruktur – bebyggelse organisert i rekker, der bebyggelsen forholder seg til den lineære strukturen mer enn bare å omkranset et gateløp. Som med gate- og kvartalsstrukturer kan det være ulike organiseringsprinsipper innenfor rekkestrukturene.

Byggelinje viser til en tenkt linje som bebyggelsen i et område plasseres i forhold til. Mens frittliggende bygninger og punkthus som regel ikke er definert av noen fast byggelinje, ligger det ofte en slik imaginær linje til grunn for plasseringen av bygninger langs en gate, på en rekke eller innenfor et kvartal. Bruk av byggelinjer gjør at bebyggelsen framstår fastere, strengere og mer organisert, og blant annet kan brukes til å strukturere og samle en ellers variert bebyggelse. Byggelinjer blir også brukt til å definere rammene omkring plasser, gater og andre romdannelser.

Innenfor mange delområder på Rjukan er bebyggelsen tydelig plassert i forhold til en eller flere slik tenkte «byggelinjer» som bestemmer hvor på tomte bygningen skal plasseres.

Byggelinjen kan ta utgangspunkt i ulike forhold som avstand fra bygning til vei, avstand til annen bebyggelse, dybde på gårdsrom etc., og kan styre bredden på bygninger. En byggelinje angir ofte vegglivets plassering mot vei, men kan i mer komplekse situasjoner fastlegge flere forhold samtidig, som størrelse og plassering av utstikkende bygningsdeler (eks. inngangspartier) og plassering av uthus i forhold til hovedhus.

Bebyggelsesmønstre viser til hvordan bygningene innenfor en bebyggelsesstruktur er utformet og hvordan ulike bygningstyper er plassert i forhold til hverandre. Det er ulike måter å beskrive disse mønstrene på. Begreper som ofte benyttes er:

- Repetisjon (f.eks. samme avstand mellom husene langs en gate, gjentakende lik størrelse, utforming eller fargesetting av bygningene i et område)
- Variasjon (bevisst veksling mellom hvordan bygninger av ulik type og utforming er plassert, eller varianter av grunntyper plasseres i forhold til hverandre)
- Rytme (f.eks. gjentakende avstand mellom husene, gjentakende veksling mellom hus av ulik høyde, utforming, materialitet osv.)
- Symmetri (lik bebyggelse speilvendt langs et gateløp, på tvers av en gate eller i et kvartal).
- Brudd med systemer (etter å ha etablert et mønster basert på overnevnte faktorer, avvikes det fra malen før den er fullført).
- Fondmotiv (enkelte bygg kan være gitt en egen spesiell plassering som vegg i et plassrom eller som endemotiv i en gate).

1.4 Arkitektur - Typiske stiltrekk fra perioden 1905 – 1920

Arkitekturen i hovedperioden for Rjukans anleggelse var en smeltedigel av forskjellige stilarter med påvirkning fra en rekke ulike historiske perioder. Stilartene i perioden ble også brukt om hverandre, og mange steder vil det være vanskelig å skille klart hvilken stilart et bygg faller inn under. Nedenfor er noen typiske stilarter som preget arkitekturtrendene i perioden 1905–1920 beskrevet.

1.4.1 Nasjonal byggeskikk

Unionsoppløsningen i 1905 styrket nasjonalfølelsen, og bidro til en forsterket søken etter en nasjonal byggeskikk. Stilen var blant annet inspirert av gårdsbebyggelse fra 1600- og 1700-tallet, spesielt bebyggelsen i Gudbrandsdalen, men henter også elementer fra flere historiske stilarter i en fornorsket versjon. Høyreiste saltak, ofte med en liten utflating ved gesims og smårutete vinduer et særtrekk. På større villaer var det ofte kraftig detaljering, hjørnekasser og vindskier. Noen av Magnus Poulsons og Ove Bangs villaer viser disse stiltrekkene. Noen Egne Hjem typer viser også særtrekk fra denne søken etter noe nasjonalt. Vi finner det spesielt i Magnus Poulson sine boligtyper med spesiell vindusomramning, dekor ved inngangspartiene og smårutet vindusfelt.

Det utviklet seg to stilarter innenfor nasjonalromantikk. Den ene tok utgangspunkt i det "urnorske". Ved hjelp av mørke farger skulle husene se ut som om de var meget gamle. Husene ble derfor tjæret med tretjære eller oljet. Den andre stilretningen tok utgangspunkt i de trasjonelle sveitserstilfargene, og utviklet disse videre for å tilpasse de til det "norske". Rødt, hvitt og blått i kombinasjon ble mye brukt, men de mest overdådige nasjonalromantiske husene hadde seks – syv forskjellige farger på eksteriøret. Rødt panel var det dominerende i denne varianten.

1.4.2 Jugendstilen

Jugendstilen kom til Norge på 1890-tallet, og var en forholdsvis kortvarig stilperiode som hadde sin glanstid fram til ca 1915. Stilarten satte sterke spor i Rjukans bebyggelse, blant annet i utformingen av Admini, Tyskerbyen og eneboliger i Villaveien og Skogveien.

Viktige kjennetegn ved jugendstilen er valmede mansardtak, eller halvvalmede tak, ofte med karnapper på taket. Det karakteristiske jugendvinduet var krysspostvinduet, supplert med småruter i de øverste fagene og ordinære, hele glassflater i den nederste delen av vinduet. Dette vinduet finner vi i flere varianter, kjennetegnet med høye vindusåpninger slik at smårutene får en kvadratisk eller stående form, ikke liggende. Jugendhuset har ofte asymmetriske fasader, og en forkjærlighet for skifertak.

I denne stilepoken fikk man igjen de ensfargede husene. Jugendstilen ble dominert av bleke farger med svak metning. De vanligste fargene var blek vårgrønn, blek gul, blek gråblå, lys beige og hvit. Hvis det ble benyttet kontrastfarger, var det som regel innbyrdes kombinasjoner av de ovennevnte fargene. Vinduene var som oftest lyse. Dørene var det eneste elementet som ble skilt ut med egen farge. Rødt, rødbrunt og grågrønt ble mye benyttet.

Det utviklet seg også en «byggmestervariant» av Jugendstilen, med mer standardiserte løsninger og bygningsmessige likhetstrekk til sveitserstilen (se under).

1.4.3 Nyklassisismen

Nyklassisistisk arkitektur betegner en periode med tilbakevending til klassisk formspråk i de første tiårene av 1900-tallet, en retning som kan regnes som den siste utløper av historismen. Stilarten kalles også «det nye Norge». Nyklassisismen gjeninnførte klassiske motiver som søyler, pilastre og tempelgavler i strenge symmetriske fasader ofte med høye valmede tak. Smårutede vinduer – ofte med midtpost, Inngangspartier og verandaer markert med søyler og gavlmotiv, arkutbygg over inngang og svai ved gesims var også viktige trekk, sammen med bed takgesims som danner overgangen mellom vegg og tak. Takgesimsen kan også ha en tannsnittprofil.

Som en variant av nyklassisismen finner vi også i tiden omkring 1905 og frem til cirka 1920, et barokt formspråk ispedd ulike formelementer, underordnet en sluttet form. Preget er tungt og massivt. Dette er en retning som mest brukes i større, monumentale bygninger, da med bruk av hugget stein i fasadene. Detaljer kan være barokkornamenter, klassisistiske søyler og jugendinnslag. Såheim kraftstasjon er et eksempel på et barokkinspirert bygg.

Ved fargesettingen av nyklassisistiske bygninger ble det benyttet farger i henhold til de forbildene de hentet inspirasjonen fra. Det ble generelt benyttet litt bleke farger, ikke helt ulikt fargesettingen av jugendhus.

1.4.4 Sveitserstil: 1840 - 1920

Til å begynne med var stilen importert fra Tyskland og de sveitsiske alpene, men den utviklet seg og ble kraftig fornorsket. Sveitserstilen blir også kalt «byggmesterstilen» eller “snekkerleden” på grunn av sine «blondeutskjæringer» og at stilarten – i motsetning til arkitekttegnede bygningene på 1900-tallet, var basert på standardiserte løsninger og forhåndsproduserte byggevarer. Hustypene og stilen lå godt til rette for serieproduksjon, etter at innføringen av maskiner og elektriske sager hadde gjort det mulig til å masseprodusere deler av de ressurskrevende dekorative elementene som stilen krevde. Det dekorative utstyret med mye bruk av detaljerte løvsagornamenter gjør at en lett kjenner igjen stilen. Typisk for stilen er også bratte tak med store takutstikk og synlige, bjelker, glassverandaer med farget og mønstret glass, store krysspostvinduer og høy takhøyde i rommene.

Et kjernetrekk ved stilarten, er at bygningskonstruksjonene ble synliggjort og markert en ny måte. Fargebruken underbygde betoningen av de konstruktive elementene og var som regel tredelt, én farge på huskroppen og to kontrast-farger på listverk og synlige bjelker. Varme farger; kremgult/okerbrunt, hvitt/oker og hvit/oliven var vanlige i første del av perioden. Mot slutten overtok mer kjølige farger og hvitt på panelet, mens kontrastfargene stort sett ble beholdt. Vinduene ble som regel malt mørke, med umbrafarger eller grønn jord.

På Rjukan ble sveitserstilen benyttet av private utbyggerne, dvs at bygninger i denne stilen ble oppført på de områdene som ikke ble utbygd av Hydro. Private Bøen med det kommersielle handelssentrumet var det største og mest helhetlige området med sveitserstilbebyggelse på Rjukan, men vi finner også slike bygninger i småsentrene på Tveito. Sveitserstilsbebyggelsen framsto i sterk kontrast til de omkringliggende Hydroutbygde områdene, der arkitekttegnede bygninger var individuelt utformet i de nye stilartene, uten sveitserstilens entusiasme for utskjæringer og dekorering.

1.5 Landskaps- og naturmessige forutsetninger på Rjukan:

De landskapsmessige forutsetningene for den smale, trange dalen med bratte fjellsider og elva som snor seg i bunnen av dalføret, gjorde at byen ble formet som en båndby med en smal og langstrakt utbredelse. Her ble bebyggelsen plassert langs en gjennomgående kommunikasjonsåre med vei og jernbane som fulgte elveløpet.

Dalføret vider seg ut og blir noe bredere, buktning i elveløpet, naturlig tjern, eiendomsgrenser fra den gamle gårdsbebyggelsen, forutsetninger for utvikling av bydelen Tveito.

Funksjonsmessig valgte man å følge et sonedelingsprinsipp, der elva brukt som et skille mellom industrivirksomheten på sørsiden av elva og boligbebyggelsen og den kommersielle næringsvirksomheten som i all hovedsak ble lagt på nordsiden. Ønsket om nærhet til industrivirksomheten og kraftproduksjonen førte til at det på sentrale punkter ble etablert forbindelseslinjer på tvers av dalføret. Arealknappheten og den særegne landskapsformen gjorde at utviklingen i all hovedsak bevegde seg fra øst til vest langs dalføret.

1.6 Anvendt byplanlegging – Rjukan

Innenfor den strenge, naturbaserte rammen sørget byplanleggerne for at alle aspekter ved bedriftsbyen ble ivare tatt og fikk sin logiske plass. Dette omfattet også en sterk sosial lagdeling, med oppføring av ensartede boligområder med differensierte boligtyper, der folk ble bosatt etter hva slags arbeidsoppgaver de hadde i bedriften.

Det at utviklingstrinnene legger seg etter hverandre som årringer i et tre, gjør at byen på en unik måte kan leses som en utvikling i arkitektoniske, byplanmessige, teknologiske og sosialhistoriske idealer i samtiden. (kart)

1.7 Delområder:

Boligområdene fra første utbyggingsperiode ble i hovedsak utformet som homogene områder med et større antall like bygninger, eller varierte bygningstyper med ensartet preg plassert innenfor et avgrenset område. De ulike hustypene var forbeholdt de forskjellige arbeidssjiktene på Hydro, og den hierarkiske inndelingen var svært tydelig. Samtidig førte et felles behov for nærhet til arbeidsplassen blant ulike arbeidsgrupper til en oppmyking av de mest homogene delområdene og innførte en viss variasjon i utbredelsen av bygningstyper. Disse områdene har en relativ enkel bebyggelsesstruktur, der bygningene er frittliggende eller relativt løst organisert i forhold til veier, terreng og landskapsrom, uten at plasseringen er styrt av faste byggelinjer. Denne bebyggelsesstrukturen gir områdene et ledig og mykt

preg, og kan i stor grad være initiert av det skrånende terrenget som preger utbyggingsområdene.

Der dalbunnen flater ut og gir muligheter for mer sammenhengende bebyggelse, er bygningsmassen organisert i mer avanserte bebyggelsesstrukturer og bebyggelsesmønstre som tydeligere viser den sterke påvirkningen fra de nye internasjonale byplanprinsippene og formingsidealene. Spesielt Tyskerbyen med Rødbyen og Mælandstangen vitner om sterk innflytelse fra engelske hagebyidealene med krumme gateløp, plassdannelser, forhager og mønsterdannelser i sammenstillingen av bygningstyper, samtidig som arkitekturen i dette området henspiller til tyske og kontinentale forbilder.

I arkitektkonkurransen og den påfølgende utbyggingen av den nye bydelen på Ingolfsland og Tveito slår den internasjonale påvirkningen ut i full blomst, og området framstår som et utstillingsvindu for de nye formingsidealene og byplanleggingsprinsippene. Her er bebyggelsen organisert i en overordnet kvartalsstruktur og plassert i forhold til faste byggelinjer, men innenfor dette grepet kombinerer arkitektene andre bebyggelsesstrukturer og bebyggelsesmønstre i et utall variasjoner som veksler på å avløse, overlappe og utfylle hverandre. I dette området ser man også den tydelige påvirkningen av Sittes og Howards byplanidealene med plassdannelser, krumme veiføringer, forhager og variasjoner og mønsterdannelser i bygningstyper. Et stort antall Egne-hjem-boliger utgjør hovedvekten av bygningsmassen, men bydelen oppleves likevel variert og sammensatt ved at den særegne småhusbebyggelsen veves sammen med større og mer forseggjorte funksjonærboliger og brytes opp av kompakte og til dels lukkede murgårdskvartaler og -gateløp. Mens de engelske hagebyene ble bygget med en utbredelse og struktur som gjør at områdene kan fortone seg monotone og ensformige, kan det virke som man på Rjukan bevisst har jobbet for å unngå at områdene ble ensformige ved å skape variasjoner og legge inn brudd i de overordnende strukturene og systemene.

Selv om den fysiske avstanden mellom boligene for ulike sjikt av arbeidsstokken på Hydro kan være langt mindre på Tveito enn i andre bydeler, så gjennomsyder den sterke sosiale lagdelingen også dette boligområdet. Både bebyggelsesstrukturene og bygningstypene reflekterer den sosiale rangstigen og etterlater ingen tvil om den opprinnelige beboerens plass i systemet.

Som kontrast til de Hydro-utbygde områdenes fokus på moderne arkitektur og planidealene, står sentrumsområdets, eller «private» Bøens, mer gammelmodige rutenettstruktur og byggmesterarkitektur. Der Hydro planla og bygde ut delområdene innenfor en helhetlig og ideel ramme, ble sentrumsområdet stykket opp og individuelt bygget ut av private aktører. Ulikhetene mellom Hydrobebyggelsen og sentrumsområdet setter Rjukan i relieff og illustrerer på en effektiv måte også forskjellen på Company Town-byen og den gjengse stedsutviklingen i Norge.

1.8 Overordnet om bygningene

Hydros katalog viser at omkring 140 boligtyper er tatt i bruk på Rjukan inkludert enkelthus oppført for direktører og høyere funksjonærer. Tegninger og fotografier av mange av boligene kan ses i Tinn kommunes fotoarkiv eller i digitalarkivet (NIA). På kommunens internettsider finnes det også mye annen veiledningsmateriell.

1.9 Rjukan byanlegg

Sam Eyde, som selv var utdannet bygningsingeniør, var veldig opptatt av estetikk og arkitektur. I tillegg til arbeidsgrupper for kraftverk og industribygg, ble det satt sammen en gruppe med fagfolk som skulle planlegge og lede utbyggingen av Rjukan. Den første lederen for byplankontoret var arkitekt Levin. Fra 1. juni 1908 var kontoret i drift og ble kalt Architektführung.

Foruten noen bygninger på industriområdet, fikk dette første byplankontoret ansvaret for skoler, velferdsbygg, posthus, apotek og boliger for arbeidere og funksjonærer. I 1911 ble kontoret oppløst, og Sam. Eyde opprettet Rjukan Byanlegg som fortsatte arbeidet med å detaljplanlegge og utforme det nye industrisamfunnet.

1.10 Arkitekter

Mange arkitekter og andre fagfolk jobbet for Rjukan Byanlegg i de hektiske årene da byen ble planlagt og oppført. Ofte kan det være vanskelig å vite hvilken arkitekt som har tegnet de ulike hustypene. Tegningene kan mangle signaturer, og der de finnes, er det gjerne brukt som initialer som kan være vanskelige både å tyde og tolke. Ofte ser man også at arkitektene «reviderte» hverandres prosjekter, og som følge av dette har to (eller flere) signaturer. Antagelig var revideringen en kontrollfunksjon, der tegningene ble gjennomgått av flere arkitekter før bygget ble omsøkt og oppført. Listen under viser navn på viktige arkitekter og arkitektkontorer som var engasjert av Rjukan Byanlegg, eller på andre måter var tilknyttet denne virksomheten.

Olaf Nordhagen

Thorvald Astrup (arkitektkontor)

Magnus Poulsson (arkitektkontor)

Ove Bang

Bernt Keyser-Frölich

Christian Morgenstjerne (arkitektkontor)

Harald Aars (arkitektkontor)

Joh. E. Nilssen
Bjarne Blom
Helge E. Blix

På Tinn kommunes internettsider er det skrevet mer utfyllende om de ulike arkitektene med oversikter over kjente arkitekturprosjekter og linker til ytterligere informasjon.

Her vil vi gi en kort presentasjon av de kanskje mest betydningsfulle arkitektene for utformingen av Rjukan.

Olaf Nordhagen

Olaf Nordhagen var arkitekten bak Vemork kraftstasjon, og var bare 24 år da han fikk oppdraget å tegne kraftstasjonen. Han ble senere, i 1913, professor på det nyopprettede NTH. Olaf Nordhagen hadde et par år tidligere vakt oppsikt med sitt vinnerutkast til Bergen bibliotek, og man kan se tydelig påvirkning fra biblioteket i kraftstasjonen på Vemork.

Thorvald Astrup

Thorvald Astrup var fast arkitekt for Norsk Hydro, og var sentral i utformingen av monumentale fabrikkbygg og kraftstasjoner her til lands. Blant Astrups kraftstasjoner og fabrikkbygg nevnes Svelgfoss II (1909-13), Rjukan II, Såheim (1912-15, sammen med Olaf Nordhagen), Vemork, Rjukan (1928-29), Grønnvollfoss ved Tinnelven (1931-33) og flere fabrikkbygg på Rjukan. Etter 1910 ble Astrup også en meget produktiv villaarkitekt, og han har en temmelig variert produksjon

Bernt Keyser Frölich

Bernt Keyser-Frölich var Rjukanbosatt arkitekt og bygningskonduktør i AS Rjukan Salpeterverk. Han var sønn av Johan Keyser-Frölich som er en kjent arkitekt fra Kristiansand. Keyser-Frölich hadde sin arkitektutdannelse fra Tyskland, ved det samme studiestedet som Sam Eyde hadde tatt sin ingeniørutdannelse. Bernt Keyser-Frölich har spesielt tegnet mange hus på Ingolfsland og Tveito, og hans arkitektoniske uttrykk er blant de mest markante i bebyggelsen på Rjukan.

Christian von Munthe af Morgenstjerne

Christian von Munthe af Morgenstjerne var utlært murer, før han studerte arkitektur i Kristiania og deretter studerte og jobbet i både Berlin og USA. I 1909 etablerte arkitektkontoret Morgenstjerne & Eide, sammen med arkitekt Arne Eide. Morgenstjerne var opptatt av sosial boligbygging, arbeidet i en nedsatt bolignødkomiteé og publiserte artikler med forslag til løsning av landets bolignød. Han ble engasjert av Hydro ved utbyggingen av Rjukan, og tegnet blant annet flere av de tidlige industribyggene der. Morgenstjerne tegnet også hagebyhus på Rjukan.

Helge E. Blix

Etter å ha tatt første del av arkitektutdannelsen sin ved Den Kongelige Tegneskole i Christiania under Schirmer, tok Helge Blix svennebrev som murer i 1899. Så fortsatte han arkitektutdannelsen sin i Tyskland, der han ble uteksaminert i 1902. Han var noen måneder i Sør Afrika, før han startet sin Hydrokarriere som arkitekt ved å tegne noen av de aller første murbygningene i Jugendbyen på Notodden. Han skal ha blitt regnet som bedriftens «private» arkitekt, og tegnet flere bygninger som kan knyttes til Hydros første virksomhet på Notodden.

I 1904 fikk Blix borgerbrev som murermester i Ålesund, der han også jobbet som arkitekt med å tegne nye bygninger for gjenoppbygging av byen etter storbrannen. I Ålesund ble Blix også utvalgt til å være branntaksmann. Deretter jobbet Blix tre år i Trondheim hvor han også tegnet flere sentrumsbygninger av mur i jugendstil, før han i 1909 flyttet til Notodden og ble arkitekt for Hydro.

Etter hvert ble han leder for hele byplankontoret til Hydro; først i Notodden og fra 1916 til 1918 på Rjukan. I de to årene Blix var leder for Rjukan Byanlæg var det stor byggeaktivitet med oppføring av flere store boligkomplekser i mur. Fra 1918 og fram til 1946 var Helge Blix bygningssjef i Kristiansand. Her er han spesielt kjent for i årene 1920-22 å ha tegnet et kjent boligfelt i Kristiansand med sosial boligbygging inspirert av engelske hagebyidealer i nyklassisistisk stil.

Bjarne Blom

Bjarne Blom ble fast ansatt av Sam Eyde privat i 1910, etter å ha praktisert hos Stadsarkitekten og mens han ennå var bosatt i Kristiania. På Rjukan har han blant annet tegnet Fjøsårdene og vært involvert i utformingen av murgårdsanlegget Sing-Sing. Bjarne Blom har også tegnet en av de store funksjonærboligene i Skogveien.

Joh. E. Nilssen

Arkitekt Joh. E. Nilssen var ansatt ved hovedkontoret til Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab i Kristiania fra 1908 til 1921, der han ifølge attesten han fikk fra bedriften da han sluttet, var «beskjeftiget med å utarbeide tegninger til forskjellige typer funksjonær- og arbeiderboliger, laboratorium, sykehus, portnerbolig, samt med den arkitektoniske utformingen av fabrikkbygninger, m.m., for så vel bedriftens fabrikker på Rjukan og Notodden som deres lisensfabrikker i utlandet». Han utarbeidet også tegninger for både selve bygningen og innredningen til forsøkslaboratoriet ved Skøyen. I 1912 arbeidet Nilssen på Rjukan, der han deltok i en del avsluttende arbeider ved Rjukan fabrikanlæg I, og i 1919 hadde han tilsyn og arbeidsledelse ved utføringen av en del funksjonærboliger i Øvre Åseral.

Allerede i 1910 tegnet Joh. E. Nilssen et hagebyhus i mur på Rjukan, som ble bygget i Tyskerbyen. I 1919 utarbeidet han tegningene til murblokkene i Paradiset, der en av

hustypene også ble gjenbrukt på Krosso. Fra ca 1919 til 1921 arbeidet ikke bare for bedriften, han fikk også ansvaret for å utarbeide planer og detaljtegninger for samtlige mur- og trebygninger som Tinn kommune oppførte. I denne perioden tegnet han blant annet murgården Klostergata i Storgata 13.

Magnus Poulsson

Magnus Poulsson var en av Norges mest markante arkitekter i første halvdel av 1900-tallet. Sammen med sin venn og studiekamerat Arnstein Arneberg ble han en av de viktigste skaperne av en ny nasjonal arkitektur basert på folkelig, norsk trearkitektur. De to samarbeidet også om noen av de meste sentrale og monumentale norske byggverk i denne perioden, bl.a. Oslo Rådhus (1931–50).

Poulsson var utdannet på Den kongelige tegneskole i Christiania og ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Ekskursjoner til det indre Østlandet og studier av norsk byggetradisjon basert på gamle gårdsbygninger fikk enorm betydning for Poulssons arbeid. Gjennom studiene i Sverige videreførte og utdypet han interessen for den norske og nordiske arkitekturarven. Samtidig som den stedlige arkitekturen alltid var en viktig inspirasjonskilde, var han svært opptatt av tilpasningen til landskapet og tomtens beliggenhet og natur. Interessen for eldre arkitektur og antikvarisk arbeid vedvarte gjennom hele yrkeslivet, bl.a. gjennom mange restaureringsoppdrag, deriblant Nidarosdomen, og mangeårig verv i Fortidsminneforeningen og Den antikvariske bygningsnemd.

Fra 1909 hadde Magnus Poulsson egen praksis i Kristiania. Hans arbeider spenner over et stort spekter og omfatter blant annet privatboliger, kirker, interiører og offentlig bygninger. Han tegnet også et stort antall hytter og fritidsboliger, beskrevet som «en realisering av forestillingene om kongsgårder på fjellet», og sto bak ombygninger eller nybygg for mer enn 20 storgårder, stilmessig knyttet til 1700-tallet.

Poulsson ble gjennom sine studier i Sverige tidlig kjent med Egne-hjem bevegelsen og viste også stor interesse for sosial boligbygging ved tidlig i sin karriere å tegne arbeiderboliger. Før han i etterkant av arkitektkonkurransen for Ingolfslund og Tveito i 1911 oppførte 64 “Egne hjem”-boliger på Rjukan, hadde han vunnet premier i to andre konkurranser om hjem for arbeidere og tegnet ut et område med arbeiderbolig på Lillehammer. Samtidig med og i årene etter Rjukan prosjekterte han også flere andre områder med arbeiderboliger.

Også i arbeiderboligene og de større villaene innarbeidet han sine tolkninger av den nasjonale bygningsarven. Et typisk trekk er at veggene ofte ble gråbeiset med jernvitriol for å formidle inntrykk av værbitt overflate, samt at inngang, vindusomramninger og vindskier ofte ble utstyrt med ornamenter.

Rundt 1930 finnes det flere eksempler på at Poulsson prøver å tegne hus i en nasjonal funksjonalisme. Hans valg av husfarger blir lysere, ornamentikken reduseres, vinduene blir enklere og større og takflatene flatere. Han blir likevel aldri noen modernist. En nøktern og mer internasjonal funksjonalistisk bebyggelse tegnet Poulsson bare noen få ganger, men ble også priset for dette.

Magnus Poulsson ble tildelt mange priser, æresbevisninger og utmerkelser for sitt arbeid, og er blant annet utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden.

Ove Bang

I tillegg til at Ove Bang er en av Norges mest kjente arkitekter, har han en spesielt nær tilknytning til Rjukan. Det gis derfor en mer utfyllende presentasjon av denne arkitekten.

Ove Bang regnes som en av de fremste representantene for nasjonal funksjonalistisk arkitektur. Hans prosjekter ansees også som funksjonalismens gjennombrudd i Norge. Om Ove Bang er sagt at hans særskilte bidrag til norsk modernisme, var evnen til å smelte nasjonale trekk og tradisjoner fra norsk byggekunst sammen med det nye og tidsmessige i funksjonalismens moderne formspråk. Funksjonalismen som internasjonal stil ble på denne måten modifisert med trekk fra norsk tradisjon.

Ove Bang ble født 13. september 1895 i Røyken. I 1913 begynte han å studere ved Norges tekniske høgskole, hvor han ble uteksaminert i 1917. Samme år ble han ansatt ved Magnus Poulssons arkitektkontor i Kristiania.

Etter at Magnus Poulsson i 1911 sammen med Bernt Keyser-Frölich fikk oppdraget om å utforme Norsk Hydros boligområder på Ingolfslund og Tveito, er det sagt at Ove Bang flyttet sammen med Poulssons kontor til Rjukan for å delta i detaljplanleggingen og utbyggingen. Oppslagsverkene stemmer ikke med årstallene her...

Ove Bang jobbet hos Magnus Poulsson fram til 1919. I årene 1919–1923 var han ansatt som arkitekt hos Norsk Hydro ved Rjukan Byanlegg (men i denne perioden bygget Byanlægget nesten ingen ting...), og i perioden 1923–1930 drev han egen arkitektpraksis på Rjukan.

Som nyutdannet assistent for Magnus Poulsson ble Ove Bang sterkt påvirket av Poulssons arkitektoniske stiluttrykk og godt skolert i den nasjonalromantiske arkitekturen. De fleste bygningene som ble til i Rjukanperioden, har en overveiende nasjonalromantisk stilkarakter og preges av saltak, liggende panel og smårutede vinduer. I motsetning til mange av sine kolleger i 20-årene, ble Bang aldri «klassisist», selv om han også gjorde noen spede forsøk på klassisistiske konkurranseprosjekter som ikke nådde opp.

Det meste av den nasjonalinspirerte boligproduksjonen på Rjukan som udiskutabelt er signert av Ove Bang, ble tegnet på et snaut år. Det aller meste er tegnet i løpet 1919. Her inngår Barneherberget i Ligaten, en vertikaldelt hustype med arbeiderboliger Bøhagenlia, en type enebolig i Skogveien, tomannsboliger i Skogveien og Ligaten og to lavblokker i mur i Olavsgate. Men allerede fra 1916, året før han var ferdig utdannet arkitekt og ble fast ansatt hos Magnus Poulsson, finnes det tegninger med signatur, håndskrift og strek som ligner svært mye på Ove Bangs. Dette gjelder blant annet utvidelsen av hustype 11D til det første Barneherberget i Ligata og utarbeidelsen av arbeidstegninger for Sing-Sing.

I litteraturen er endringspunktet for Bangs stiluttrykk knyttet til at han i 1928 dro på studietur til Nederland for å studere den unge modernismen på nært hold. Enkle, redelige former og en planmessig konsentrasjon om lys, luft og grønt virket overbevisende på Bang og «ble fra da av hans arkitekturideal». Også i to av Bangs arbeider fra Tinn, ser vi på denne tiden en markant endring med en tydelig påvirkning av funksjonalistisk formspråk. I 1927 leverte han et utkast til Frøystul kraftstasjon ved Møsvatn, med et klart modernistisk formspråk og i 1929 tegnet han senterbebyggelse på Ingolfsland med samme stiluttrykk. Også i utformingen av stasjonsbygningen for Krossobanen fra 1928? viser han hvordan han har tatt inn over seg den nye, internasjonale stilen. Sett i lys av at den første funksjonalistiske bygningen i norden (restaurant Skansen i Oslo) ble tegnet i 1925 og oppført i 1927, er endringene i Ove Bangs stiluttrykk revolusjonerende innenfor norsk arkitektur.

I 1930 flyttet Ove Bang sin praksis til Oslo. Straks etter flyttingen deltok han med en rekke forslag i Aftenpostens konkurranse om småhus. Konkurransen innbrakte så mange premier og innkjøp at navnet Ove Bang så å si ble kjent over natten. Fra og med denne kometstarten ble han betraktet som en av de viktigste bidragsytere til nyere norsk arkitekturhistorie. Han ble i 1930-årene regnet som en av byens dyktigste og mest arbeidsomme arkitekter.

I oppslagsverk trekkes «Enebolig for frøknene Barth Olsen» oppført i Villaveien fram som eksempel på Bangs småhusproduksjon. Hustegningene er datert 1930 og om dette bygget er det skrevet at «allerede i 1931 ser vi utviklet de fremste karakteristika for Bangs villaproduksjon fra 30-årene: en harmonisk, men samtidig spenningsfylt sammenføyning av de enkelte bygningsblokker, en kontakt mellom ute- og innerom som trekker disse inn i hverandre, en naturlig innpasning i terrenget og en ytterst funksjonell planløsning». Kort tid etter tegnet Bang også en annen funksjonalistisk villa på Rjukan, nemlig presteboligen (senere overlegeboligen) i Sykehusveien.

I 1932 foretok Ove Bang en lengre studiereise til kontinentet hvor han så viktige verk av bl.a. Mies van der Rohe, Le Corbusier og Dudok. Disse reiseerfaringene, samt samarbeidet med en tjekkisk Le Corbusier-elev i 1934, preget produksjonen hans videre der «evnen til å oversette internasjonale modeller til et regionalt formspråk ble Ove Bangs varige kvalitetsstempel». Med «Bibelskolen» i Oslo fra 1934-35 fikk Bang sitt definitive

gjennombrudd. I litteraturen leser man at «fra nå av stod Bang ubestridt i første rekke blant norske arkitekter, noe som også ble bekreftet ved en lang rekke premier i konkurranser».

Ove Bangs virke gjennom eget arkitektkontor strakte seg over bare 12 år. I løpet av disse årene tegnet han fire store offentlige bygninger, 33 villaer og tofamilieboliger, samt flere hytter, og deltok i en rekke konkurranser. Han var aktiv i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Oslo Arkitektforening, og ble ofte benyttet som jurymedlem i arkitektkonkurranser. Han skrev artikler og utredninger, deltok i radioprogrammer om den nye boligen og ble presentert med egne prosjekter i tidsskrifter.

Ove Bangs småhus er i litteraturen blitt klassifisert som “en funksjonell syntese”, hvor man kan spore både tradisjon og modernitet i ett og samme verk, heller enn å kalle dem rent funksjonalistiske. I Bangs store byggeoppgaver er påvirkningen fra et internasjonalt klima tydeligere. Hans store bygg er utført i betong, i motsetning til tre som vanligvis ble brukt som materiale i småhusene.

Mot slutten av sitt arkitektvirke fant Bang tilbake til enkelte nasjonale trekk i sin arkitektur, og han var opptatt av hvordan den norske bygningstradisjonen kunne bli forent med den nye internasjonale modernismen. Det ble da færre flate tak, og proporsjoneringen av bygningskroppene nærmet seg hans tidligste arbeider. I 1942 ble Ove Bang rammet av kreft og døde etter et kort sykehusopphold.

På grunn av hans tidlige bortgang ble Ove Bangs produksjon ikke så stor. Flere av hans bygg regnes likevel som hovedverker i norsk funksjonalisme, og hans arbeider øvet stor påvirkning på etterkrigstidens arkitekter. I litteraturen finnes det oversikter og mer inngående beskrivelser av Ove Bangs arkitekturprosjekter.

1.11 Boligtyper:

Boligbebyggelsen på Rjukan ble utformet som standardiserte hustyper for ulike grupper av arbeidstakere innenfor Hydro. Denne differensieringen av boligtyper gjenspeilte også den sterke sosiale lagdelingen som eksisterte i samtidens samfunn. Selv om den arkitektoniske utformingen kunne variere mye innenfor hus av samme hovedtype, var romprogrammet og funksjonene tilknyttet de ulike boligtypene temmelig fastspikret.

1.12 Arbeiderboliger

1.12.1 Klassisk arbeiderbolig – Flekkebyhuset (J1-J5)

Boligtypene som vanligvis går under betegnelsen «arbeiderbolig», på Rjukan er utformet som en vertikaldelt tomannsbolig med separate inngangsdører. Til forskjell fra arbeiderleilighetene besto disse arbeiderboligene av fire rom, fordelt på kjøkken og stue i første etasje og to soverom i andre etasje. Selv om også enkle funksjonærboliger kan bestå av fire rom, skiller arbeiderboligene seg fra disse ved at det ekstra rommet er brukt til soverom - og ikke til spisestue.

Arbeiderboligene hadde ikke bad eller wc som del av boarealet, men tilgang til felles wc i kjelleren sammen med boder til mat og brensel og ekstrarom som bryggerhus. De klassiske arbeiderboligene hadde heller ikke verandaer tilknyttet boligene, og bortsett fra inngangsdøra var det ingen forbindelser mellom ute og inne.

De klassiske arbeiderboligene finnes i Flekkebyen, Rødbyen og på Vår.

1.12.2 Arbeiderleiligheter

Den typiske boligen for en arbeiderfamilie var en leilighet i en flermannsbolig bestående av tre rom. Rommene lå på ett plan og ble benyttet til henholdsvis kjøkken, stue og soverom. Til kjøkkenet var det som regel avgrenset et lite spiskammers. I tillegg hadde boligene en liten gang eller entre som bandt rommene sammen.

Arbeiderleilighetene hadde heller ikke bad eller wc som del av boarealet, men tilgang til et felles wc i kjelleren eller i et felles trapperom. I kjelleren hadde hver leilighet boder til brensel og mat, mens to og to boenheter delte bryggerhus (vaskerom). Leilighetene hadde også tilgang til felles tørkerom på loftet. Arbeiderleilighetene delte som regel inngangsparti og trapperom, der to eller fire leiligheter lå omkring hvert trapperom. I noen få tilfeller finner man at arbeiderleiligheter har egen inngang. Bortsett fra felles, overbygde inngangspartier med sittebenker, er ingen arbeiderboliger er oppført med verandaer eller andre uteoppholdsplasser i tilknytning til boligarealet.

De nyeste arbeiderleilighetene hadde et eget wc innenfor leiligheten, men de var aldri oppført med baderom. Heller ikke i kjelleren. Disse leilighetene kunne også ha avdelt et lite kott. En leilighetstype fra 1919 (Paradiset) er omtalt som arbeiderbolig, men er utformet med totalt fire rom – to soverom, kjøkken og stue. For øvrig har boligtypen alle kjennetegnene til typiske arbeiderleiligheter.

Arbeiderboliger av overnevnte type er innpasset både i trehus og murbebyggelse av ulik størrelse. Blant trehusene er O-typen med fire boenheter den mest brukte hustypen. Murbebyggelse av 3-roms-typen finner vi blant annet på Krosso, Mexio, Jernbanegata og i Teito alle.

1.12.3 Enklere arbeiderleiligheter:

Det finnes også noen mindre arbeiderboliger med bare to rom. Her er rommene utformet som kjøkken og stue, av og til supplert med et lite og ufullstendig soverom i en alkove. Slike små arbeiderleiligheter finnes i firefamilierboliger i tre på Tveito og i de eldste murgårdskompleksene (Jernbanegata og Sing-Sing)

1.12.4 Barakker:

Flere større trehus i sentrum og på Vår ble opprinnelig bygget som barakker med plass til et stort antall beboere, gjerne «40 mann». Disse boligene var tilpasset enslige, mannlige arbeidere, og hadde som regel plass til fire mann på hvert soverom. Allerede fra oppførelsen var barakkene tiltenkt ombygget til enkle funksjonærboliger.

1.12.5 Egne-hjem:

Egne-hjem-husene er oppført i tråd med hagebyidealene og de internasjonale tankene om sosial boligbygging som oppsto helt på slutten av 1800-tallet. På Rjukan finnes Egne-hjem hus som to hovedtyper; en horisontaldelt variant som møter alle de typiske kriteriene for arbeiderbolig og en litt større, vertikaldelt variant som beveger seg mot sjiktet av enkle funksjonærboliger. Her er begge variantene klassifisert som arbeiderboliger.

Horisontaldelt tomannsbolig:

Hovedtypen av «Egne hjem-hus» på Rjukan er utformet som horisontaldelte tomannsboliger med en leilighet i hver etasje. Hver boenhet var utformet som standard 3-roms plan bestående av kjøkken, stue og soverom. Et felles wc for de to boenhetene var lagt til kjelleren, sammen med et felles bryggerhus og separate boder for mat og brensel. Til forskjell fra arbeiderleilighetene og de klassiske arbeiderboligene, har Egne-hjem husene et overbygd inngangsparti som fungerte som kombinert veranda/uteoppholdsplass. Noen ganger er det også laget en egen uteplass for boligen i andre etasje, i form av en overbygd veranda med utgang fra trapperommet.

Egne-hjem husene var i samsvar med hagebyidealene utformet som frittliggende bygninger etter hus-i-hage-prinsippet, med nær tilknytning mellom bolig og egne hage/utomhusområder. De typiske «Egne hjem-husene» har en kompakt bygningsform med kubisk eller svakt rektangulær grunnflate og bratte saltak. I motsetning til de klassiske arbeiderboligene, utformes Egne-hjem husene med større variasjon i fasadene og et mer individuelt uttrykk. Egne-hjem husene karakteriseres også av å være plassert på romslige, avgrensede tomter med plass til både uteopphold og dyrking av pryd- og nyttevekster.

De horisontaldelte Egne-hjem husene fordeler seg på to hovedtyper. Den ene hovedgruppen har typebetegnelsen 11 (evt. + bokstav) og er tegnet av Bernt Keyser-Frölich. Den andre hovedgruppen har bokstavnavn A, B, C etc (evt. + bokstav) og er tegnet av Magnus Poulsson.

Horisontaldelte tomannsboliger av Egne-hjem typer er oppført på Ingolfsland og Tveito. Husenes størrelse og utforming har gjort det enkelt å slå de to enhetene sammen til eneboliger.

Vertikaldelt tomannsbolig:

Vertikaldelte tomannsboliger av Egne-hjem type er utformet som hagebyhus med egne innganger og private hager. De vertikale tomannsboliger ligger ofte i tilknytning til horisontaldelte Egne-hjem-hus, små eneboliger av «Egne-hjem»-type eller større arbeiderboliger av J-typene. Husene har en kompakt bygningsform, der inngangspartier og verandaer kan være utformet som små tilbygg til hovedvolumet, stor takhøyde og store, sammensatte vinduer.

I de vertikaldelte tomannsboligene består hver boenhet vanligvis av stue og kjøkken i første etasje og to soverom i andre etasje. Boligene har ikke bad integrert i boligarealet, men et felles wc i kjelleren sammen med andre fellesrom som vaskerom og oppbevaringsrom til mat og brensel. Dette er samme planløsning som man finner i de klassiske arbeiderboligene, og man kan, som for disse, anta at de vertikaldelte tomannsboligene har vært forbeholdt spesialiserte arbeidere med spesielle funksjoner i bedriften eller lavere funksjonærer. Forskjellen til de klassiske arbeiderboligene ligger i husenes utforming og plassering, samt forholdet til utearealene. De vertikaldelte Egne-hjem husene har større takhøyde og mer forseggjort eksteriør, samtidig som de i likhet med de horisontaldelte Egne-hjem husene finnes i forskjellige varianter og sammenstilles på måter som gir bygningene et individuelt preg.

De større trehusene på nedre Tveito (delområde 3) er som regel utformet som enkle, vertikaldelte funksjonærboliger, men kan også være oppført som firemannsboliger med to boenheter i hver etasje. Vertikaldelte tomannsboliger finner vi også flere typer av i Tyskerbyen og på Mælandstangen.

Hustype G, H, 21, 22 og 23 er de mest vanlig typene av vertikaldelte tomannsboliger. Noen av hustypene er brukt flere steder, mens andre typer er unike for sitt delområde.

De vertikaldelte tomannsboligene er såpass store at mange fortsatt fungerer som tofamilieshus, men noen er også omgjort til store eneboliger. Mange firemannsboliger er blitt bygget om til tomannsboliger. Husene er så særegne i formen at mange er bevart uten store endringer.

1.13 Funksjonærboliger

For å falle inn under betegnelsen funksjonærbolig, må boenheten være utformet med rom og funksjoner utover den ordinære treromsplanen (stue, kjøkken, soverom). Alle funksjonærboligene har bad/wc på hovedplanet (ikke i kjeller), og minst ett tilleggsrom, som regel i form av en spisestue. I noen få tilfeller kan det ekstra rommet også være utformet som et ekstra soverom. Herfra stiger kompleksiteten på funksjonærboligene med tilleggsfunksjoner som egen kjøkkeninngang, veranda/balkong, pikeværelse, anretning, røkerom, bibliotek, m.m.

Funksjonærboligene har større takhøyde enn arbeiderboligene, og som regel en mer forseggjort arkitektur. Ofte er bygningskroppen satt sammen av flere bygningsvolumer og fasadene er utformet med store, særegent utformede vinduer og dører, samtidig som fasadene har utsmykninger og fine detaljer i treverk, dør- og vindusutforminger.

Enkle funksjonærboliger – tomannsboliger/flermannsboliger:

De enkle funksjonærboligene er som regel utformet som horisontaldelte tomannsboliger, men de kan også være vertikaldelte eller oppført innenfor tilsvarende bygningsvolum som klassiske arbeiderboliger.

Horisontaldelte tomannsboliger:

De horisontaldelte tomannsboligene har alle boligarealene samlet på en flate, inngang fra et felles inngangsparti der de deler ytterdør og trapperom, samt fellesfunksjoner i kjeller og på loft. Planløsningen består som regel av to soverom, stue, spisestue og kjøkken, samt bad med wc. Slike tomannsboliger ligger gjerne i mellomsoner mellom områder med større funksjonærboliger og arbeiderboliger.

Eksempler på enkle, horisontaldelte funksjonærboliger finner vi i Villaveien, Bøhagenlia, Skogveien og Triangelet. Hustypene har navn som 118, 119D og 134.

1.13.1 Funksjonærboliger – eneboliger

Begrepet funksjonærbolig brukes om middels til store eneboliger for familiehusholdninger med plass for selskaper og som regel ekstra rom for tjenestefolk. Et påtakelig trekk er at husene er utformet med egen kjøkkeninngang, i tillegg til en romslig og sentralt plassert hovedinngang.

Dette er individuelt utformede boliger eller typehus av begrenset antall som kan ligge samlet i grupper eller spredt mellom større funksjonærboliger. Hustype 125 og 125a er de mest brukte hustypene av denne kategorien som finnes i Villaveien-området, Bøhagenlia, Bråvold, Jernbaneplassen, sentrum, Ligata og Skogveien.

1.13.2 Større funksjonærboliger/direktørboliger

Direktørboligene og de største funksjonærboligene er eneboliger tydelig bygget for representasjon. De har stor egne rom for tjenestefolk, og gjerne spesialrom som røkerom, salong, anretning, m.m. Disse boligene har et klart individuelt preg, er unike som bygningstyper og aldri oppført i mer enn et eksemplar. De har ofte en kompleks utforming og arkitektur med tydelig særpreg og påkostede materialer.

Denne typen boliger finnes i Villaveien og i Skogveien, samt på Våer.

Direktørboligene og de største funksjonærboligene er så store og innholdsrike at det sjelden har vært behov for å utvide dem. Deres særpregede eksteriør har også ofte blitt respektert. Mange av husene er bevart relativt uforandret siden oppføringen.

1.14 Hustyper

Hydros katalog viser at omkring 140 boligtyper er tatt i bruk på Rjukan. Mange av disse hustypene er bare oppført i et eksemplar, og er med det unike i sin utforming. Andre kan være bygget to eller tre steder, og er med det ikke helt enestående, men de framstår fortsatt som særegne og individuelle. En del hustyper er benyttet mange ganger, og kan være plassert sammen i homogene grupper. Slike hustyper framstår som typiske for sin type eller sitt område, og er i stor med på å definere Rjukan som sted.

11A og 11E er de mest brukte hustypene på Rjukan. Deretter følger J1 (33 ganger) og 20B (23 ganger). Hustyper som er opplistet nedenfor er oppført minst fem ganger på Rjukan, og hører med det til blant de mest kjente hustypene. De er sortert på henholdsvis bokstavnavn eller tallnavn.

Bokstavnavn:

- | | |
|---------|--|
| A-F | Egne hjem-hus.
Brukt på Tveito (delomr. 3) |
| G | Funksjonærbolig, tomannsbolig.
Tyskerbyen |
| H | Funksjonærbolig, tomannsbolig
Tyskerbyen og Tveito |
| J | Arbeiderbolig, tomannsbolig.
Brukt div. steder i kombinasjon med andre hustyper.
Våer, Bøhagenlia, Tyskerbyen/Sam Eydes gate-rekka, Mælandstangen,
Jernbaneplassen, |
| J1 | Klassisk arbeiderbolig, tomannsbolig. Hovedtype og eldste variant.
Flekkbyen (fremste rekke), Rødbyen. |
| J2-J5 | Arbeiderbolig, tomannsbolig (tremannsbolig). Sjeldne varianter (1-3 av hver type)
Flekkbyen/Bøhagenlia, Rødbyen, Våer |
| M | Arbeiderleiligheter, Storgårdskvartaler mur
Sing-Sing |
| O | Arbeiderleiligheter, 4-mannsboliger
Bøensletta, Sentrum |
| X, Y, Z | Funksjonærleiligheter, Lavblokker mur Jernbanegata |

Tallnavn

11 A-F	Egne hjem-hus. Tveito (delomr. 1 og 3)
4	Funksjonærbolig type egne-hjem, tomannsbolig Tyskerbyen,
6	Funksjonærbolig type egne-hjem, tomannsbolig Tyskerbyen,
14, 16, 18	Arbeiderleiligheter i murbebyggelse Mexico, Tveito alle, Krosso
20B	Egne-hjem hus, plassert med gavlen mot gata Tveito (delomr. 1 og 3)
21	Funksjonærbolig type egne-hjem, tomannsbolig Tveito (delomr. 3)
22	Funksjonærbolig type egne-hjem, tomannsbolig Tveito (delomr. 3)
38	Firemannsboliger, oppført som barakker for mange mann Flekkebyen, Vår
39	Firemannsboliger, oppført som barakker for mange mann Vår
119D	Funksjonærboliger, tomannsboliger Triangelet (Tveito)
122	Funksjonærbolig, enebolig Skogveien
125	Funksjonærbolig, enebolig Skogveien, Jernbaneplassen, Sam Eydes gate
125A	Funksjonærbolig, enebolig Villaveienområdet

134 Funksjonærboliger, tomannsboliger
Flekkebyen, Skogveien

227

258 III

2 Om bevaring av kulturminner

2.1 Hva er et kulturminne?

Kulturminneloven definerer kulturminner som "alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø...". Kulturmiljø defineres som "områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng". Kulturminnedefinisjonen er veldig vid og inkluderende, og for at begrepet skal være meningsfullt må det gjøres en utvelgelse. Forvaltningen av kulturminnene handler derfor i stor grad om å prioritere og å velge, - enten det gjelder hvilke objekter og miljøer som skal bevares, eller hvordan de skal bevares, istandsettes eller restaureres.

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er således et kulturminne som har gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig.

2.2 Verdivurdering av kulturminner - Kulturminneverdier:

Vern av kulturminner er ikke noen «eksakt vitenskap», det er et fagfelt basert på et faglig skjønn utøvd av fagfolk med ulik faglig bakgrunn. Både utvalget og vurderingskriteriene for hva som er kulturminner og hva som defineres som verneverdig bebyggelse, kan derfor endre seg og variere over tid. Selv om man ikke kan være sikker på å ta de "riktige" valgene i arbeidet med kulturminner, så bør i hvert fall de valgene og prioriteringene man gjør være mest mulig reflekterte og velbegrunnede, og de bør være basert på et solid faglig skjønn. De valgene og prioriteringene man gjør, avgjør hvilken historie som blir fortalt videre – eller hvilke deler av historien som blir videreført og hva som går i glemmeboka, og over tid blir borte.

Tidligere ble begrepet **verneverdier** brukt til å beskrive de bevaringsverdige aspektene ved et kulturminne, men man prøver i dag heller å omtale dette som kulturminneverdier. Selv om det har vist seg vanskelig å finne en eksakt definisjon og et samlet sett av kriterier som avklarer hva som er verneverdige kulturminner, vises det i dag vanligvis til det verdisystemet som Riksantikvaren har utarbeidet. Dette verdisettingssystemet er basert på en inndeling i opplevelsesverdier og dokumentasjonsverdier, samt en vurdering av

forsterkende eller overgripende forutsetninger som er knyttet til bruk og ressursforvaltning av kulturminnet. Disse hovedgruppene deles igjen opp i ulike delverdier.

Dokumentasjonsverdier eller kunnskaps- og kildeverdier:

Bygningshistorisk verdi

Håndverkshistorisk eller teknikkhistorisk verdi

Arkitekturhistorisk eller stilhistorisk verdi

Samfunnshistorisk eller sosialhistorisk verdi

Personalhistorisk verdi

Dette er verdier som i stor grad er objektive og målbare.

Opplevelsesverdier:

Arkitektonisk verdi

Kunstnerisk eller estetisk verdi

Brukspreget, alderspreget verdi, «patina»

Miljøskapende verdi

Identitetsskapende eller kontinuitetsskapende verdi

Forbløffelses- eller nysgjerrighetsskapende verdi

Symbolverdi

Dette er verdier som i stor grad ikke er målbare og må vurderes etter faglig skjønn.

Overgripende eller forsterkende forutsetninger som fremmer kulturminneverdiene:

Autentisitet, ekthet eller troverdighet

Kvalitet eller vedlikeholdstilstand

Representativitet eller sjeldenhet

Bruk

Verneverdier på Rjukan

Mens det som klassifiseres som verneverdig bebyggelse andre steder gjerne er fragmenterte rester av fortiden, der bygningshistorien har overlevd stykkevis og delt, er bevart ved tilfeldigheter og viser et mangfold av ulike bygningstyper og stilperioder, så er Rjukan å betrakte som et tidsvindu som viser en spesiell epoke i historien. Der kulturminner andre steder ofte ligger som bruddstykker i form av større eller mindre «øyer» innenfor en sammensatt bebyggelse som må prioriteres opp mot hverandre, er i utgangspunktet ALLE bygninger, strukturer, anlegg og elementer fra industrireisningsperioden på Rjukan viktige brikker i det avgrensede tidsvinduet som ønskes bevart. Dette bakteppet gjør situasjonen på Rjukan spesiell, og gir litt annerledes utfordringer i forhold til vern og utvikling av stedet.

Autentisitet:

Autentisitet vurderes å være en «overgripende forutsetning» for å kunne tillegge et objekt kulturminneverdi. Uten tilstedeværelse av gamle bygningsdeler og materialer, vil en bygning i vanlig antikvarisk tankegang ikke kunne vurderes å ha høy kulturminnefaglig verneverdi. Fra et antikvarisk ståsted vil en bevaring av det fysiske objektet slik det ble oppført, framsto eller ble brukt i en spesifikk periode, være målet for bevaringen. Dette innebærer at utskifting av originalmaterialer og endringer i bygningens opprinnelige utforming vil medføre at kulturminneverdiene i bygningen svekkes.

Det er mange årsaker til at originalmaterialet tillegges så stor vekt i en antikvarisk vurderinger. I tillegg til å gi bygningen en patina, et nostalgisk, alderspreget utseende og en «ekthet» som mange opplever som verdifullt, har man gjennom gamle materialer og bygningsdeler tilgang til svært mye informasjon om håndverksmetoder, byggetradisjoner og materialkunnskap som ikke kan tilegnes på andre måter. Når originalmaterialer går tapt,

forsvinner ofte også mye av opplevelsesverdien. Til slutt er gamle materialer som regel av svært høy kvalitet, og det kan være vanskelig å gjenskaffe materialer eller bygningsdeler som har samme kvalitet, egenskaper og utforming som de opprinnelige. En kopi vil derfor i antikvarisk forstand aldri kunne bli like god som originalen.

Selv om man som oftest snakker om autentisitet i form av at bygningen fysisk er bevart slik det ble oppført eller framsto på et gitt tidspunkt, så har begrepet også gyldighet i forhold til autentisitet i form, håndverk, materialtyper, tradisjon, med mer. Men mens autentisiteten i den oppførte bygningen enkelt bevares ved at den står uforandret, er det langt mer krevende å opprettholde autentisitet i f.eks. håndverksmetoder. Den gamle kunnskapen forsvinner sammen med mennesker som slutter sitt virke, nye metoder og materialer overtar for gamle, tilgangen på produkter endres og moter og stilsiftninger endrer synet på hva som er fint. I de gamle utførelsene kan det også ha ligget mye spesialkunnskap og vurderinger som ikke var allment kjent eller som har endret seg over tid.

For å ivareta autentisitet i gammelt håndverk og materialbruk, er man derfor avhengig av en kontinuerlig tradisjon av fagfolk som opprettholder de gamle metodene. Selv om det er bevart originaltegninger, er disse som regel enkle og skjematiske, og de mangler beskrivelser av både detaljer og konstruksjoner. Tegningene legger også datidens håndverksmetoder til grunn for utførelsen, og tar det som en selvfølge at håndverkerne behersker dette - ofte uten å spesifisere nærmere. Man er derfor avhengig av stadig å kunne gå tilbake til «kildene», det vil si det opprinnelige byggverket, for å kunne avklare og hente ut ny kunnskap. Det er derfor bevaring av autentiske bygningsdeler står i en særstilling i forhold til vernekriteriene.

Styrking av kulturminneverdier:

Samtidig som tap av originalmaterialer svekker kulturminneverdiene, er det også mulig å styrke de antikvariske verdiene i en bygning med kulturminneverdi. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å ta bygningen i bruk til sitt opprinnelige formål eller å tilbakeføre deler av bygningen som på et tidspunkt er blitt endret.

I norsk kulturminnevern har det i en årrekke vært stor skeptisk mot å kopiere gammel bebyggelse på en slik måte at den kan framstå som gammel. Idealet har vært å ta vare på det opprinnelige - det «ekte» og det originale, på en best mulig måte, samtidig som det nye framstår som et tillegg fra vår tid. Så har det innenfor fagdisiplinen vært ulike synspunkter på hvorvidt det nye markant skal skille seg ut og framstå som et moderne tillegg, eller om den nye utførelsen skal avvike så lite fra det gamle at bare fagfolk og eksperter ser forskjellene.

Synet på at det nye skal markere sin egen tid, har sammenheng med kulturminnevernets grunnleggende forståelse for at hver epoke har sine særtrekk, med sin egen, grunnleggende verdi, samtidig som man ikke ønsker miste forståelsen for det «ekte» ved å framstille

halvgode kopier som likestilles med det gamle. Sett i sammenheng med den lagvise og sammensatte historiefortellingen man ofte finner i byer og tettsteder, kan det være lett å følge synet på at nye oppførelser bør speile vår egen tid. Det kan fortone seg litt annerledes når enkeltbygninger i større, helhetlige sammenhenger skal erstattes, eller et område er pekt ut som bevaringsverdig for en helt spesifikk periode, slik tilfellet er for Rjukan.

I en ensartet bebyggelse vil nye prosjekter i avvikende stil og formspråk kunne framstå som fremmede, og i verste fall bli så forstyrrende at den gamle helheten løses opp. Her vil en moderne utforming kreve stor kunnskap og forståelse for ikke å bryte med de ideene og idealene som stedet er bygget på. I tilfeller der en bygningsgruppe eller bygningsmiljø framstår ensartet og samlet, vil en gjenskaping av enkeltbygninger kunne bidra til at de underliggende strukturene og formingsprinsippene gjenoppbygges på en måte som gjør at kulturminneverdiene i området som helhet styrkes. Selv om slike «kopibygger» vil ha begrenset kulturminneverdi i seg selv, kan de være et viktig bidrag til helheten.

For at det i antikvarisk forstand skal være meningsfylt å gjenskape enkeltbygninger som kopier, bør det være nok igjen av det gamle til at de nye elementene framstår som utfyllende og oppsluttende. Det vil være de gamle bygningene eller bygningsdelene som bærer områdets kulturminneverdi. De «nye» bygningene bør også være arkitektonisk og håndverksmessig gode nok til å gli inn i helheten på en tilforlatelig måte.

I spesielle tilfeller vil et delområde kunne ha en underliggende bebyggelsesstruktur, en opprinnelig bygningsutforming eller et annet særtrekk som utgjør en så viktig sammenheng med stedet for øvrig, at det fra antikvarisk hold kan forsvares å gjenskapes i sin helhet. I slike tilfeller kan gjenoppbygging eller tilbakeføring av et helt delområde sammenlignes med en utskiftet og kopiert bygningsdel i en ellers godt bevart bygning.

2.3 Nivåer av kulturminneverdier

I det norske kulturminnevernet skiller man mellom kulturminner av lokal, regional og nasjonal verdi. I tillegg har det internasjonale samfunnet gjennom UNESCO valgt ut noen helt spesielle kulturminner som er vurdert å være av global kulturminneverdi, ved at de er «umistelige for menneskeheten».

I stor grad speiler nivået på verneverdi kommunalt, fylkeskommunalt og statlig forvaltningsnivå. Det vil si hvilket nivå i forvaltningen som definerer og håndhever kulturminneverdiene. Nivået på verneverdi gjenspeiler også hvilket regelverk som er mulig eller mest hensiktsmessig å ta i bruk for å verne om kulturminnene.

At et kulturminne har lokal verdi betyr ikke nødvendigvis at kulturminnet er mindre verdt enn kulturminner av regional eller nasjonal verdi, men vurderingen gjenspeiler at

kulturminnet kan ha størst betydning i lokalt perspektiv. Det kan også være at kulturminnet ikke er sjeldent i nasjonal sammenheng, at det ikke har tilstrekkelig høy autenticitet til å tilfredsstille fredningskriteriene eller som type allerede er representert i utvalget av fredningsobjekter. Lokal verneverdi er også et uttrykk for at kommunen har et selvstendig ansvar for å ta vare på sine kulturminner, selv om de faller utenfor de strenge kravene som settes til fredning gjennom kulturminneloven.

2.3.1 Unescos verdensarv:

Kulturminner som gis status som verdensarv er av verdenssamfunnet vurdert å være «umistelige for menneskeheten». Status som verdensarv innebærer ikke at kulturminnene underlegges et eget forvaltningsorgan eller regelverk, men Norge har gjennom å signere avtalen med Unesco forpliktet seg til å ta vare på kulturminneverdiene gjennom det verktøyet som finnes i den eksisterende kulturminnelovgivningen. Det er også etablert egne fagstillinger i regional og statlig forvaltning som påser at dette ansvaret blir ivaretatt av kommunen.

Statusen som verdensarv henger høyt. Foruten Rjukan/Notodden finnes det i Norge 8? andre verdensarvinnskrivninger, og bare en annen by med verdensarvstatus – nemlig gruvebyen Røros. Riksantikvaren vurderer ikke at det vil være aktuelt for noen andre norske byer å få verdensarvstatus i framtiden.

Signifikante objekter:

Gjennom verdensarvsøknaden for Rjukan og Notodden er de internasjonale verneverdiene i bygningsmassen tydeliggjort ved at enkeltobjekter og sammenhengende områder med høy verneverdi er pekt ut som signifikante objekter i verdenssammenheng. Utvalget av bygninger og bygningsmiljøer som er gitt spesiell verdensarvstatus er representativt - men IKKE uttømmende, for verneverdiene på Rjukan. Dette er et utvalg som tydeliggjør de ulike aspektene som er vektlagt i verdensarvdokumentene.

Selv om status som signifikant objekt ikke er noen egen lovhjemmel for å sikre bevaring, så har kommunen gjennom verdensarvstatusen påtatt seg et spesielt ansvar om å verne om disse bygningene og anleggene. Status som signifikant objekt vil gi huseierne et fortrinn i forhold til å søke tilskuddsordninger og er et viktig påskudd for kommunen til å gi god faglig oppfølging av bygge- og vedlikeholdsarbeider.

Over tid kan utvalget av signifikante objekter endre seg. Ettersom kunnskapen om verdensarvstedet blir større, kan det være aktuelt å utvide antallet signifikante objekter. Endringer i lista over signifikante objekter er imidlertid en krevende og omstendelig prosess som må gjøres i samråd med Riksantikvaren og Unesco.

Siktlinjer:

I verdensarvdokumentene er det fastsatt viktige utviklingspunkter med tilhørende siktlinjer. Dette er steder der man har utsyn til viktige deler av anlegget, kan se større, sammenhengende områder eller få en helhetlig oversikt over hele stedet. Utsiktspunktene er markert på kart, og kommunen har et ansvar for å holde siktlinjene frie og åpne for både vegetasjon og utbygging.

2.4 Lovverk som beskytter kulturminner:

Verneverdige kulturminner og kulturmiljøer kan gis et formelt vern, enten gjennom fredning etter kulturminneloven eller vern gjennom plan- og bygningsloven.

2.4.1 Fredning etter kulturminneloven

Kulturminner av nasjonal verdi kan fredes etter kulturminneloven. Fredning er den strengeste form for vern, der målet er å sikre varig vern av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer på landsbasis. Kulturminneloven inneholder de sterkeste virkemidlene som kan benyttes til å verne om kulturminner, og en fredning innebærer at alle inngrep/endringer på kulturminnet, som går utover vanlig vedlikehold, må godkjennes av myndighetene.

Fredete kulturminner kan være vedtaksfredet, det vil si at det er fattet et særskilt vedtak for det enkelte kulturminnet, eller automatisk fredet gjennom kulturminneloven i form av sin alder (før 1537/1649) eller egenart (samiske/maritime kulturminner/kulturminner på Svalbard):

Fylkeskommunen og Riksantikvaren kan midlertidig frede, og igangsette fredning av kulturminner som er oppført etter 1537. Det er Riksantikvaren som vedtar fredningene, mens fylkeskommunen er dispensasjonsmyndighet for vedtaksfredete kulturminner.

2.4.2 Bevaring etter plan- og bygningsloven

Kulturminner og kulturmiljøer med lokal eller regional verdi kan defineres som verneverdige etter plan- og bygningsloven. Her kan bygninger og områder gis et formelt vern på flere måter:

- Bygninger kan defineres som bevaringsverdige i en kulturminneplan eller på et temakart som utarbeides av kommunen.
- Områder kan vises som hensynssoner i kommunedelplan/kommuneplan eller reguleres til hensynssoner i reguleringsplan (tidligere spesialområde bevaring).

- Sammen med verktøyene over, kan det gis bestemmelser som konkret spesifiserer hvordan vernehensynene for det enkelte kulturminnet eller kulturmiljøet skal ivaretas.

2.5 Lovhjemler for bevaring av bebyggelse på Rjukan:

2.5.1 Temakart kulturminner:

«Temakart kulturminner» slik det inngår i kommunedelplanen for Rjukan viser en oversikt over de enkeltbygningene som vurderes å ha høy bevaringsverdi «i seg selv», målt i forhold til de antikvariske kriteriene (se over). På temakartet er alle bygninger som vurderes å ha selvstendig høy kulturminneverdi avmerket. Oversikten omfatter både de bygningene som er gitt verdensarvstatus som signifikante objekter og de bygningene som er registrert som spesielt bevaringsverdige i lokal sammenheng. Bygninger som er fredet etter kulturminneloven er vist med egen farge.

I motsetning til det som er vanlig i kulturminneregistreringer, skiller man i «temakart kulturminner» for Rjukan ikke mellom tre ulike kategorier eller nivåer av verneverdig bebyggelse, ved å klassifisere bygninger som A, B og C-objekter. I stedet er det valgt å markere de best bevarte bygningene innenfor verdensarvområdet med «stor verneverdi», mens øvrige bygninger innenfor verdensarvområdet som er oppført før 1930 er markert som «verdensarvbyen».

Inndelingen skyldes delvis at man gjennom fredninger etter kulturminneloven og utvalget av signifikante objekter i verdensarven langt på vei har plukket ut de objektene som ville sortert i kategorien for høyest kulturminneverdi, nemlig kategori A. Ved at listen over «signifikante objekter» er basert på et (tilfeldig), representativt utvalg, og ikke tar med seg alle bygninger av samme type, vil det likevel være enkeltbygninger utover de signifikante objektene som kvalifiserer som A-objekter. I listen over signifikante objekter er det også enkeltbygninger som ikke er tilstrekkelig godt bevart til å ha en egenverdi som A-objekter. Kommunen mener derfor at en rangering i A- og B-objekter ikke er hensiktsmessig for Rjukan sentrum. Samtidig har kommunen vurdert at en slik inndeling i verneverdier vil kreve uforholdsmessig grundige undersøkelser hvis kategoriseringen ikke skal bli upresis og slå feil ut. Som en forenkling kan man si at bygninger markert med «stor verneverdi» har en kulturminneverdi som minst tilsvarer kategori B i sammenlignbare registreringer.

Markeringen av all øvrig bebyggelse innenfor verdensarvområdet som «verdensarvby», er basert på det faktum at hele Rjukan «i seg selv» har høy kulturminneverdi, samtidig som mange bygninger uten høy, selvstendig kulturminneverdi, ved en grundig registrering vil falle innenfor kategori C ved at de har miljøverdi eller omsluttende verdi i forhold til bygninger med stor egenverdi. I tillegg har nærmest alle bygninger innenfor verdensarvområdet på Rjukan miljøverdi i form av at de inngår i viktige strukturer, helheter og sammenhenger innenfor de ulike delområdene. Hvis denne typen bygninger ikke var markert på temakartet, kunne det lett misforstås som at disse bygningene er uten verneverdi. Forenklet sett kan man derfor si at alle bygninger markert med «verdensarvby» har en kulturminneverdi som

tilsvarer kategori C i tilsvarende registreringer. Verneverdiene på områdenivå er så langt mulig påpekt og redegjort for i de områdevisе beskrivelsene som følger kommunedelplanen.

Hvorfor markere enkeltbygninger?

Avmerkingen av enkeltbygninger med «stor verneverdi» er å gjort for å identifisere viktige kulturminneverdier som materialautentisitet og original utforming og ha et verktøy for å sikre at de antikvarisk best bevarte bygningene ikke går tapt. Avmerkingen er også gjort for å skape en forutsigbarhet for huseiere, så vel som kommunen og kulturminnemyndigheten, i forvaltningen av spesielt sårbare bygninger.

Andelen uforandrede bygninger og bevarte originalmaterialer varierer sterkt fra område til område på Rjukan og i forhold til de forskjellige hustypene. Mens det innenfor enkelte delområder finnes mange bygninger som er bevart nærmest uforandret, er det i andre delområder få bygninger som har tilstrekkelig antikvarisk autentisitet til å kunne favnes av begrepet «høy verneverdi». Dette innebærer at mens enkelte hustyper kan studeres «in natura», på det stedet de ble oppført for 100 år siden, så er andre hustyper «utdødd» og kan bare oppleves gjennom delvis bevarte tegninger og gamle fotografier.

Selv om det kan oppleves blodig urettferdig når sistemann i gata - basert på temakartet, får avslag på byggesøknaden om å sette opp garasje, bygge tilbygg, skifte takstein eller sette inn nye vinduer, så må det forsvares nettopp med denne begrunnelsen: At dette huset er blant det siste gjenværende av sitt slag, og at avslaget er nødvendig for å sikre kunnskap, forståelse og opplevelse av hustypen. I tillegg til å representere det «ekte» og være troverdighetsvitner for hvordan ombygde eksemplarer av hustypen tidligere framsto, vil en bevaring av gjenværende, originalt utformede hus og bygningsdeler, gjøre det mulig tilbakeføre de mange ombygde husene til sin opprinnelige utforming.

For enkeltbygninger og områder som i stor grad er bevart uforandret, vil fortsatt bevaring av originalmaterialer være viktig for at disse også i framtiden skal bevare sitt enhetlige preg og helhetlige utforming.

For å få en helhetlig oversikt over verneverdiene i Rjukan sentrum, må kartet over bygninger med stor verneverdi sees samtidig sees i sammenheng med øvrige registreringer av hustyper, bygglinjer og bebyggelsesstrukturer.

Dersom myndighetene avdekker nye enkeltbygninger med spesielt stor verneverdi eller endrer synet på hvilke bygninger som oppfattes som verneverdige, vil temakartet bli oppdatert slik at det til enhver tid viser de kjente, registrerte kulturminnene på Rjukan med tanke på antikvariske vernekriterier.

Kartet ligger digitalt tilgjengelig slik at det skal være lett å forholde seg til den oppdaterte situasjonen. Hva skal til for at temakartet skal endres/revideres? Politisk behandling?

Hensynssoner:

I kommunedelplanen for Rjukan er det laget hensynssoner som avgrenser sammenhengende områder med bebyggelse av stor antikvarisk verdi. Innenfor disse hensynssonene er alle bygninger, strukturer, anlegg og elementer fra industrireisningsperioden en viktig del av helheten.

Til hensynssonene er det laget bestemmelser og retningslinjer som skal sikre at kulturminneverdiene i områdene erkjennes, tas hensyn til, styrkes og bevares for framtiden.

Innenfor hensynssonene er områdene underdelt i delområder med ensartet bebyggelse, preg eller funksjon. Delområdene er nærmere presentert og redegjort for i de områdevisе beskrivelsene. Her er det gitt utdypende beskrivelser og redegjørelser som skal ligge til grunn for bevaring, samtidig som denne kunnskapen også er ment å danne grunnlag for en godt tilpasset, videre utvikling.

2.6 Andre tiltak for å sikre og stimulere til vern av kulturminner

2.6.1 SEFRAK-registeret

SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et nasjonalt register over eldre bygninger og andre kulturminner, bygd før 1900. Registreringen ble utført i perioden 1975-1995. Bygningene er kartfestet, oppmålt og fotografert og hvert objekt har et eget skjema.

Det at en bygning er SEFRAK-registrert betyr *ikke* at bygningen har et *formelt* vern, men er en indikasjon på at den kan være verneverdig eller at den tilhører et verneverdig kulturmiljø eller kulturlandskap. Det må derfor gjøres en lokal vurdering av verneverdien før det eventuelt fattes vedtak om tillatelse til riving, flytting eller endring av bygningen. Informasjonen i SEFRAK-registeret er også en del av Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.

SEFRAK-registreringen på Rjukan er enkel og har begrenset verdi som kunnskapstilfang. I forbindelse med registreringen er det imidlertid tatt fotografier som kan gi nyttig informasjon om tidligere utforming av husene.

2.6.2 Tilskuddsordninger:

Et kulturminne kan også identifiseres som verneverdig og stimuleres til vern ved at det gis tilskudd til bevaring fra ulike fond og tilskuddsordninger. Det må understrekes at tildeling av bevaringstilskudd ikke gir kulturminnet noen formelt vern.

Tinn kommune har en egen tilskuddsordning som kan gis til bygninger og anlegg som er bygd før 1960, og som er en del av by- og industribyggingen i Rjukan og Vestfjorddalen. Tilskuddsordningen er ment å inspirere til vern og til tilbakeføring av den gamle bebyggelsen.

Kommunen er også delegert mye av ansvaret for håndteringen av en tilskuddsordning som Riksantikvaren har opprettet for å ta vare på privateide bygninger med verdensarvstatus. Disse midlene omtales gjerne som «Company Town-midler».

Riksantikvaren finansierer også en egen tilskuddsordning som er forbeholdt bevaring av fredede bygninger og anlegg. Denne tilskuddsordningen forvaltes av kulturminnevernet i fylkeskommunen og omtales gjerne som regionale tilskuddsmidler.

Kulturminnefondet er en privat tilskuddsordning som gis til verneverdige bygninger og anlegg i hele landet. Det finnes også andre, mindre rendyrkede fond og tilskuddsordninger hvor man kan hente midler til vern av gammel bebyggelse. Har man en gammel bygning som man ønsker å sette i stand i tråd med antikvariske prinsipper, kan det være mye penger å hente ved å orientere seg i det mangfoldet av fond og tilskuddsordninger som finnes. Kommunen kan være behjelpelig med å utarbeide og/eller gi uttalelser til slike søknader.

Felles for alle tilskuddsordninger er at tilskuddet gis til merkostnadene ved bygningsmessige arbeider som utføres etter antikvariske retningslinjer og der valg av antikvariske løsninger kan dokumenteres å være fordyrende for byggherren i forhold til ordinære løsninger. Det gis ikke tilskudd til vanlig vedlikehold, oppgraderinger eller til kostnader som normalt må påberegnes i forbindelse med aldersrelaterte reparasjoner og slitasje.

Tilskuddsordninger må omsøkes før arbeidene igangsettes, og tilskuddet utbetales først når arbeidene er ferdigstilt i henhold til forutsetningene for tildelingen. De ulike tilskuddsordningene har fastlagte frister for innsending av søknad og tildeles som regel en gang i året, noen ganger to.

2.6.3 Veiledning

For å kunne ta vare på de store kulturminneverdiene som finnes på Rjukan, er det avgjørende at eiere av verneverdige bygg og anlegg har forståelse og interesse for bevaringstankene. Her er det viktig at vernet ikke bare fremstår som en hemsko for å oppnå

gode bokkvaliteter og et hinder for muligheten til å gjøre endringer. Med forståelse og riktig tilnærming, vil det som regel være mulig å finne fram til løsninger på dagens behov og utfordringer som er akseptable for alle parter. Samtidig er det å håpe at vern kan oppleves som et kvalitetsstempel og en gylden mulighet til å utvikle unike boliger og områder med sjel og særpreg.

For mange kan bevaringstankene oppleves overveldende, invaderende og begrensende, og kommunen legger derfor ressurser i å veilede eiere av verneverdige bygninger. Målet med veiledningen er å gi eierne økt kunnskap og forståelse for den bygningsarven vi sammen forvalter, større forutsigbarhet ved å bidra til at aktuelle tiltak planlegges ut ifra gjeldende rammer og forutsetninger, samt hjelp til å finne alternative løsninger, valg og tilpasninger, der ordinære løsninger ikke lar seg innpasse på en god måte.

Fra kommunen sin side satses det også på å lære opp håndverkere og byggevarebransjen i antikvarisk riktige metoder. Her legges det vekt på faktorer som materialvalg, håndverksmessig utførelse og bygningsmessige detaljer særegent for bygningsmassen på Rjukan. Håndverkere står ofte for den praktiske gjennomføringen av istandsettingsarbeider, og mer kunnskap innen fagfeltet gjør at man kan unngå mange feil og uheldige løsninger. Målet er å stimulere byggebransjen til selv å velge løsninger og metoder som ivaretar kulturminneverdiene i den gamle bebyggelsen.

2.7 Bygninger eldre enn 1850

For bygninger eldre enn 1850 er det lovfestet (Kulturminnelovens §25) at det må gjøres en lokal vurdering av verneverdien før bygge- eller rivningssøknad blir godkjent. Dersom det planlegges å gjøre tiltak som medfører riving eller vesentlig endring av slike bygninger, skal kommunen alltid innhente uttalelse fra fylkeskommunen. Det er likevel kommunen selv som avgjør og fattar vedtak i slike saker.

Selv om bebyggelsen fra industrireisingen på Rjukan ikke kommer i befatning med denne bestemmelsen, så kan det stå igjen bygninger fra den gamle gårdsbebyggelsen som faller inn her. Bestemmelsen er også viktig i forbindelse med stående landbruksbygninger og annen eldre bygningsmasse i Tinn for øvrig.

2.8 Ikke registrerte kulturminner

Selv om et kulturminne eller kulturmiljø verken er fredet, avsatt til vern, SEFRAK-registrert eller har mottatt tilskudd for bevaring, kan det være verneverdig. Innenfor kulturminneplanen, finnes det også enkeltbygninger og bygningsmiljøer som ikke er grundig gjennomgått med tanke på antikvariske verdier. Det er derfor viktig at kommunen vurderer

kulturminneverdier i forbindelse med behandlingen av alle plan- og byggesaker. Like viktig er det at den enkelte eier er oppmerksom på og verdsetter de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene som finnes i de bygningene og arealene de har hånd om.

2.9 Ødeleggelse av kulturminner:

Dersom kommunen ikke forvalter verdensarvområdet på en måte som ivaretar kulturminneverdiene, kan UNESCO ta fra stedet verdensarvstatusen. Også fredninger kan oppheves dersom kriteriene for fredning ikke lenger er til stede, samtidig som verneverdige enkeltobjekter tas ut av kommunens forvaltningsplaner dersom de verneverdige aspektene blir borte. Dette betyr ikke at det skal tas lett på tap av kulturminner. Ødeleggelse av kulturminneverdier som er fastsatt gjennom lov er å anse som miljøkriminalitet som kan straffes med både bøter og fengsel.

2.10 Generelt om vern av Rjukan

Gjennom Verdensarvstatusen er det gamle industristedet Rjukan som helhet vurdert å ha høy kulturminneverdi basert på de før nevnte vernekriteriene, der de signifikante objektene er «beviset» på at stedet har de nødvendige kvalitetene for å tildeles en slik status. Før verdensarvnominasjonen gjorde sine vurderinger, gjennomgikk Riksantikvaren kulturminneverdiene på Rjukan og bekreftet stedets store kulturminneverdi gjennom å frede en rekke nøkkelbygninger og anlegg.

I tillegg til det utvalget som det nasjonale og internasjonale kulturminnevernet har gjort, finnes det på Rjukan en rekke enkeltbygninger og kulturmiljøer med uomtvistelig høy kulturminneverdi, som inntil nå ikke har vært kjent - eller anerkjent. Samtidig finnes det bygninger og anlegg som, til tross for at de ble oppført med store arkitektoniske kvaliteter, har utviklet seg på en måte som gjør at de isolert sett IKKE lenger har noen selvstendig kulturminneverdi. Den framtidige utvikling til disse bygningene kan ha mye å si for hvordan Rjukan kommer til å framstå i framtiden.

For en helhetlig bevaring av Rjukan er det ikke tilstrekkelig å ta vare på utvalgte enkeltbygninger og anlegg, hvor monumentale og storslåtte de enn måtte være. Det virkelig betydningsfulle i Rjukans tilfelle er helheten og sammenhengene, det overordnede grepet og alle detaljene. De spesielle byggverkene står fram i lys av det bakteppet de hører til i. Dette bakteppet faller inn under begrepet «lokal verneverdi», og er kommunens ansvar å forvalte.

Riksantikvaren og Unesco har gitt Rjukan sitt stempel som unikt kulturminne, men det er kommunen selv som gjennom sin bruk av plan- og bygningslovgivningen, sine administrative

og politiske beslutninger, samt de private huseiernes forvaltning av sine bygninger, som avgjør om Rjukan på sikt blir bevart som det unike kulturminnet det virkelig er.

Generelt:

2.11 Formålet med bevaringen er å ta vare på verdensarvbyen Rjukan.

Bygningene innenfor hensynssonene skal så langt det lar seg gjøre beholde sin opprinnelig utforming og originale materialer. Alle gjenværende originalmaterialer og -bygningdeler har stor verdi, og skal så langt det lar seg gjøre bevares på sin opprinnelige plass. Dersom originalmaterialer må skiftes ut, skal det så langt mulig søkes å reparere framfor å skifte ut bygning, og reparasjoner bør omfatte så lite utskiftninger som mulig,

Endringer og ombygginger skal ikke utføres hvis de innebærer at bygningens særtrekk og egenart forringes. Nye bygningdeler skal ha en utforming og detaljering som harmonerer med den eldre bebyggelsen, og det skal ikke innføres bygningdeler med annen stilhistorisk dekor eller detaljering enn det som finnes i den opprinnelige fasadeutformingen.

Tilbakeføringer skal være forankret i dokumentert, tidligere utforming og bør så langt mulig søke å gjenskape hustypens opprinnelige utforming.

Områder med bygninger av samme hustype eller beslektede hustyper skal bevares med et enhetlig preg. Der bygninger inngår i en definert bebyggelsesstruktur, akse eller mønsterdannelse, skal de bakenforliggende sammenhengene opprettholdes. Der slik sammenhenger er blitt ødelagt eller svekket, skal nye tiltak og inngrep så langt som mulig bidra til å gjenopprette eller styrke de intensjonene som har ligget til grunn for området utforming.

Historiske byggelinjer skal ivaretas ved at husenes opprinnelige form og fasadeutforming bevares mest mulig uforandret mot gata og det offentlige rom. Det er spesielt viktig å bevare det opprinnelige inngangspartiets utforming.

De historiske byggelinjene skal respekteres og tydeliggjøres ved at nybygg, ombygginger og endringer plasseres godt tilbaketrukket fra gamle byggelinjer. Nye tiltak skal en plassering, form, størrelse som ikke forstyrrer gatebildet av den verneverdige bebyggelsen. Eventuelle erstatningsbygg for gammel bebyggelse som er gått tapt skal innordne seg den opprinnelige bebyggelsesstrukturen på stedet og kan kreves oppført som kopi av tidligere bygning.

Formålet med bevaringen:

For hvert delområde innenfor hensynssonen er de viktigste målene for bevaringen oppsummert.

2.11.1 Våer

På Våer er det spesielt viktig å bevare direktørboligen med tilhørende uthusbygninger og uteområder, rekken av toetasjes hus på kanten av juvet, hustypene som er unike for området, samt utsynet til området fra Vemork kraftstasjon. Der bygninger av samme hustype er plassert ved siden av hverandre skal sammenhengene betones spesielt.

2.11.2 Krosso

På Krosso er det spesielt viktig å bevare det enhetlige preget i murbebyggelsen, og opprettholde opplevelsen av at området danner en byport mot vest.

2.11.3 Villaveien og fjellveien + Skogveien

I Villaveien og Fjellveien er det spesielt viktig å ta vare på de store arkitektoniske verdiene i bygningene, og bevare de mange ulike hustypene mest mulig uforandret. Det er også viktig å opprettholde naturpreget og åpenheten i uteområdene rundt husene.

2.11.4 Flekkebyen og Bøhagenlia:

I Flekkebyen er det spesielt viktig å bevare den fremste rekka av arbeiderboliger (hustype J1) i mest mulig opprinnelig, slik at bygningene sammen med uteområdene framstår som et homogent og helhetlig område mot veien.

I dette området er det også viktig å ivareta variasjonen av hustyper i de bakenforliggende arbeiderboligene og funksjonærboligene.

2.11.5 Det første sentrumsområdet

I det første sentrumsområdet er det spesielt viktig å beholde bygningenes henvendelse mot gata, samt opprettholde forretningsbyggenes preg av publikumsrettede funksjoner i første etasje og boligarealer overliggende etasjer.

2.11.6 Private Bøen

I sentrumsområdet, Private Bøen, er det spesielt viktig å bevare sammenhengende områder med privat oppførte forretningsgårder og bolighus i «byggmesterstil», som en kontrast til den arkitekttegnede bygningsmassen oppført i regi av Hydro. Det er også viktig å opprettholde byggelinjene nedfelt i reguleringsplanen fra 1919, samtidig som eldre bebyggelse oppført etter tidligere byggelinjer beholdes som historiske spor.

2.11.7 Rødbyen

I Rødbyen er det spesielt viktig å bevare arbeiderboligene med tilhørende utomhusområder som en homogen og helhetlig husgruppe plassert innenfor en symmetrisk områdeplan.

2.11.8 Tyskerbyen, Mælandstangen og Jernbaneplassen

I Tyskerbyen er det spesielt viktig å bevare det samlende, organiske hagebypreget i både bygninger og uteområder. I tillegg til å bevare mangfoldet i hustyper og særtrekkene i hver enkelt hustype, er det viktig å bevare mønsterdannelser, symmetrier og akser i bebyggelsesstrukturen, så vel som plassdannelser og hagerom med henvendelse mot gate.

2.11.9 O-typene

Det er spesielt viktig å bevare O-typehusene som et homogent, helhetlig område bestående av hovedsaklig like bygninger, der spesielt fasadene mot Sam Eydes gate bevares mest mulig uforandret. Det er også viktig at uteområdene bevares åpne og opparbeides med et helhetlig preg.

2.11.10 Ingolfsland/Tveito

Det er spesielt viktig å bevare området for arkitektkonkurransen som et helhetlig og komplekst oppbygd kulturmiljø med hagebybebyggelse og murgårdskvartaler, veier, parker og plassdannelser, sentrumsområder og publikumsrettede bygninger. Det er viktig å bevare helhetlige områder med bebyggelse, så vel som å ivareta særtrekk ved de ulike hustype.

Alle prinsipper for organisering av bebyggelse, kvartaler og uteområder som ligger nedfelt i den gamle områdeutformingen, sånn som veilinjer, bebyggelsesstrukturer, byggelinjer, akser, mønsterdannelser og andre, tydelige sammenhenger, er viktige å bevare. Det er spesielt viktig å ta vare på hagebypreget, der trehusbebyggelsen er plassert innenfor en grønn ramme av individuelt utformede hager, samtidig som husene har en klar henvendelse mot veien.

Det er viktig å ta vare på særpreget i de ulike delområdene og det arkitektoniske preget i hustyper.

Område 1:

I delområde 1 er det spesielt viktig å vise utviklingen og variasjonene innenfor hustype 11-variantene, og opprettholde det arkitektoniske preget som er typisk for Bernt Keyser-Frölich.

Område 2

I område 2 er det spesielt viktig å ta vare på det store mangfoldet i hustypene og bevare tydelige mønsterdannelser i husrekkene. Det er også viktig å opprettholde det arkitektoniske preget som er typisk for Magnus Poulsson.

Område 3:

I delområde 3 er det spesielt viktig å ta vare på hagebypreget med vekslingen mellom vertikaldelte og horisontaldelte bolighus, samt å synliggjøre mønsterdannelser, akser og symmetrier i gateløp og kvartaler. Det er også viktig å opprettholde det arkitektoniske preget som er typisk for Bernt Keyser-Frölich.

