



BILL OF MATERIALS

ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	6.7M	20A	PIPE,PE,KS M 3408-2 (Polyethylene)
2	2	20A	ELL 90, KS 10K. PE (Polyethylene)
3	1	20A	TEE, KS 10K. PE (Polyethylene)
4	5	20A	FLANGE SW, FF ,KS 10K. PE (Polyethylene)
5	20	M12X65L	STUD BOLT/ NUT STS304B
6	5	20A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
7	2	20A	BALL PVC FLANGED KS 10K FULL BORE

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

						SERVICE	NaOH
						PIPE SPEC	PE
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm ² / 10.0 kg/cm ²
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C
						P&ID DWG	-
						INSULATION SPEC./ THK	BY VENDOR / 25 mm
						NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD		

시행형: 수원시			
사업시행자: 수원그린환경(주)			
DRAWING NUMBER: 1009-지하1층2호기2단(가성소다)			
LINE NO: 1009-지하1층2호기2단(가성소다)	AREA:	UNIT:	TYPE:
JOB NUMBER:	SCALE: N.T.S.	SHEET: 1 OF 1	REV. A