



Práctica 4: Benchmarking y Ajuste del Sistema” Ingeniería de Servidores

Raúl Durán Racero

8 de diciembre de 2021



Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. Phoronix en UbuntuServer	3
1.2. Phoronix en CentOS	3
1.3. Comparación de Resultados	4
2. Ejercicio 2	6
2.1. Test debe tener parametrizados el Host y el Puerto en el Test Plan	7
2.2. Hacer 2 grupos de hebras distintos para simular al acceso de los alumnos y los administradores	8
3. Ejercicio Opcional	11

1. Ejercicio 1

Una vez que haya indagado sobre los *benchmarks* disponibles, seleccione como mínimo dos de ellos y proceda a ejecutarlos en **Ubuntu** y **CentOS**. Comente las diferencias.

1.1. Phoronix en UbuntuServer

Lo primero que haremos será obtener el paquete de la página de Phoronix e instalarlo:

```
durar@durar:~$ sudo wget http://phoronix-test-suite.com/
releases/repo/pts.debian/files/phoronix-test-suite_10.6.1
_all.deb
durar@durar:~$ sudo dpkg -i phoronix-test-suite_10.6.1_all.deb
```

Una vez instalado, podemos ver los diferentes tests y suites que dispone Phoronix:

```
durar@durar:~$ phoronix-test-suite list-available-tests
durar@durar:~$ phoronix-test-suite list-available-suites
```

De la lista de tests, escogeremos dos. En mi caso, he escogido los siguientes:

pts/sudokut:

Sudokut es un test que mide cuánto tiempo tarda el sistema en resolver 100 puzzles *Sudoku* escritos en TCL (*Tool Command Language*):

```
durar@durar:~$ phoronix-test-suite benchmark pts/sudokut
```

pts/ramspeed:

RAMspeed SMP comprueba como actúa la RAM de nuestro sistema:

```
durar@durar:~$ phoronix-test-suite benchmark pts/ramspeed
```

Nos pedirá que escojamos distintas opciones. Escogemos las que queramos (en mi caso, solo compararé la función *Add*):

Si hay errores a la hora de instalar las dependencias necesarias para los tests, intenta actualizar:

```
durar@durar:~$ sudo apt-get update
```

1.2. Phoronix en CentOS

Repetimos los pasos de instalación que hicimos en UbuntuServer (si tienes instalados en CentOS wget y dpkg):

```
[durar@localhost ~]$ sudo wget http://phoronix-test-suite.com/
releases/repo/pts.debian/files/phoronix-test-suite_10.6.1
_all.deb
[durar@localhost ~]$ sudo dpkg -i phoronix-test-suite_10.6.1
_all.deb
```

Y volvemos a comprobar los tests y suites:

```
[durar@localhost ~]$ phoronix-test-suite list-available-tests
[durar@localhost ~]$ phoronix-test-suite list-available-suites
```

Ejecutaremos los mismos tests que en UbuntuServer para comparar resultados:

```
[durar@localhost ~]$ phoronix-test-suite benchmark pts/sudokut
[durar@localhost ~]$ phoronix-test-suite benchmark pts/ramspeed
```

1.3. Comparación de Resultados

Sudokut:

```
durar@durar: ~
Comparison to 194,017 OpenBenchmarking.org samples since 26 February 2011; median result: 30.93. Box plot
of samples:
[ * * |-----*#####* * * * ]
                                This Result (98th Percentile): 26.227 ^
                                ^ AMD E-350: 91          2 x Intel Xeon X5650: 37.08 ^ Intel Core i5-11600K: 8.115 ^
                                ^ AMD A4-5000 APU: 93      Intel Core i7-6700K: 10.2 ^
                                                Intel Core i3-6100: 11.71 ^
                                                Intel Core i7-5557U: 13.59 ^

Do you want to view the text results of the testing (Y/n): Y
sudokutTest
Primer test sudokut

test_sudokut1:

Processor: Intel Core i5-8300H (1 Core), Motherboard: Oracle VirtualBox v1.2, Chipset: Intel 440FX 824
41FX PMC, Memory: 1024MB, Disk: 2 x 11GB VBOX HDD, Graphics: VMware SVGA II, Audio: Intel 82801AA AC 97 Audio,
Network: 2 x Intel 82540EM

OS: Ubuntu 20.04, Kernel: 5.4.0-90-generic (x86_64), File-System: ext4, Screen Resolution: 2048x2048,
System Layer: Oracle VMWare

Sudoku 0.4
Total Time
Seconds < Lower Is Better
test_sudokut1 . 26.23 |=====

Would you like to upload the results to OpenBenchmarking.org (y/n):

durar@localhost:~
                                Intel Celeron N3060: 60 ^ Intel Core i7-6700K: 10.2 ^
                                AMD Athlon 64 X2 4000: 62 ^ Intel Core i7-4770S: 11.6 ^
                                ^ Intel Pentium D 2.80GHz: 69 Intel Core i3-4130: 13.24 ^

Do you want to view the text results of the testing (Y/n): Y
sudokutTest1
Primer test sudokut

sudokut_test1:

Processor: Intel Core i5-8300H (1 Core), Motherboard: Oracle VirtualBox v1.2, Chipset: Intel 440FX 8244
1FX PMC, Memory: 818MB, Disk: 2 x 9GB VBOX HDD, Graphics: VMware SVGA II, Audio: Intel 82801AA AC 97 Audio, Net
work: 2 x Intel 82540EM

OS: CentOS Linux 8, Kernel: 4.18.0-193.el8.x86_64 (x86_64), File-System: xfs, Screen Resolution: 2048x2
048, System Layer: Oracle VMWare

Sudoku 0.4
Total Time
Seconds < Lower Is Better
sudokut_test1 . 32.20 |=====

Would you like to upload the results to OpenBenchmarking.org (y/n): y
Would you like to attach the system logs (lspci, dmesg, lsusb, etc) to the test result (y/n): y

Results Uploaded To: https://openbenchmarking.org/result/2112075-TJ-SUDOKUTTE99

[durar@localhost ~]$
```

Podemos ver como en la primera imagen (UbuntuServer), el test Sudokut ha tardado menos en ejecutarse (26.23s) que en CentOS (32.29s).

RAMspeed:

```
durar@durar: ~  
6 x 4096 MB 1333MHz Nanya: 16737 ^ 2 x 32 GB 4000MT: 39580 ^  
12 x 8192 MB 1066MHz: 15531 ^ 4 x 32 GB DDR4-3200MT: 38576 ^  
6 x 4096 MB 1333MHz: 14165 ^ 16 x 32 GB DDR4-2400MT: 34784 ^  
  
Do you want to view the text results of the testing (Y/n): test_ramspeed_ubuntu  
Test Add de ram speed en Ubuntu  
  
test_ramspeed_ubuntu1:  
  
Processor: Intel Core i5-8300H (1 Core), Motherboard: Oracle VirtualBox v1.2, Chipset: Intel 440FX 82441FX PMC,  
Memory: 1024MB, Disk: 2 x 11GB VBOX HDD, Graphics: VMware SVGA II, Audio: Intel 82801AA AC 97 Audio, Network: 2 x Intel  
82540EM  
  
OS: Ubuntu 20.04, Kernel: 5.4.0-90-generic (x86_64), Vulkan: 1.0.2, Compiler: GCC 9.3.0, File-System: ext4, Screen  
Resolution: 2048x2048, System Layer: Oracle VMWare  
  
RAMspeed SMP 3.5.0  
Type: Add - Benchmark: Integer  
MB/s > Higher Is Better  
test_ramspeed_ubuntu1 . 4555.56 |=====
```

```
durar@localhost: ~  
12 x 8192 MB 1066MHz: 15531 ^ 4 x 32 GB DDR4-3200MT: 38576 ^  
6 x 4096 MB 1333MHz: 14165 ^ 16 x 32 GB DDR4-2400MT: 34784 ^  
  
Do you want to view the text results of the testing (Y/n): Y  
test_ramspeed_centos  
Test de Add de ram speed en CentOS  
  
test_ramspeed_centos_add:  
  
Processor: Intel Core i5-8300H (1 Core), Motherboard: Oracle VirtualBox v1.2, Chipset: Intel 440FX 82441FX PMC,  
Memory: 818MB, Disk: 2 x 9GB VBOX HDD, Graphics: VMware SVGA II, Audio: Intel 82801AA AC 97 Audio, Network: 2 x Intel 82  
540EM  
  
OS: CentOS Linux 8, Kernel: 4.18.0-193.el8.x86_64 (x86_64), File-System: xfs, Screen Resolution: 2048x2048, Syst  
em Layer: Oracle VMWare  
  
RAMspeed SMP 3.5.0  
Type: Add - Benchmark: Integer  
MB/s > Higher Is Better  
test_ramspeed_centos_add . 4713.94 |=====
```

Vemos que los resultados obtenidos en CentOS son mejores que en Ubuntu. Además, en ambos sistemas el resultado de Add con variables enteras son peores que con coma flotante.

2. Ejercicio 2

Tras probar un test básico para una web, utilizaremos Jmeter para hacer un test sobre una aplicación que ejecuta sobre dos contenedores (uno para la BD y otro para la aplicación en sí). El código está disponible en <https://github.com/davidPalomar-ugr/iseP4JMeter> donde se dan detalles sobre cómo ejecutar la aplicación en una de nuestras máquinas virtuales.

Instalar Docker y Docker-Compose El servidor se distribuye en forma de una aplicación de contenedores Docker sobre Compose, por lo que necesitaremos ambas aplicaciones:

```
durar@durar:~$ sudo apt-get install docker docker-compose
```

Ahora clonaremos el repositorio de <https://github.com/davidPalomar-ugr/iseP4JMeter>:

```
durar@durar:~$ git clone https://github.com/davidPalomar-ugr/iseP4JMeter
```

Una vez lo hemos descargado, nos situamos al nivel del archivo docker-compose.yml y ejecutamos:

```
durar@durar:~/iseP4JMeter$ sudo docker-compose up
durar@durar:~/iseP4JMeter$ sudo docker-compose down
```

Con esto, Docker descargará las imágenes base y construirá las nuevas imágenes para la aplicación. Podemos comprobar que funciona el servicio correctamente buscando en nuestro navegador: **IP:3000**. Primero deberemos de abrir el puerto 3000. Tendremos esta interfaz:

También podemos comprobarlo con el comando **sudo docker-compose ps**:



ETSII Alumnos API

Descripción de la API Restful:

- POST /api/v1/auth/login
 - Parametros:
 - login:<emailUsuario>
 - password:<secreto>
 - Seguridad:
 - Acceso protegido con BasicAuth (etsiiApi:laApiDeLaETSIIIDaLache)
 - Retorna:
 - JWT Token
- GET /api/v1/alumnos/alumno/<email>
 - Seguridad:
 - Token JWT valido en cabecera estandar authorization: Bearer <token>
 - Alumnos solo pueden solicitar sus datos. Administradores pueden solicitar cualquier alumno válido
 - Retorna:
 - Objeto Json con perfil de alumno

```
durar@durar:~/iseP4JMeter$ sudo docker-compose ps
      Name                                Command                                State      Ports
-----
isep4jmeter_mongodb_1                    docker-entrypoint.sh mongod            Exit 14
isep4jmeter_mongodbinit_1                 docker-entrypoint.sh /bin/ ...          Exit 1
isep4jmeter_nodejs_1                      docker-entrypoint.sh npm start          Exit 1
durar@durar:~/iseP4JMeter$
```


Ahora, tenemos que instalar JMeter en nuestro sistema host. Descargamos el paquete de JMeter y abrimos el ejecutable ApacheJMeter de la carpeta *bin* del archivo comprimido. Es necesario tener una versión de Java 8 o superior.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.1348]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\raul>java -version
java version "1.8.0_281"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_281-b09)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.281-b09, mixed mode, sharing)

C:\Users\raul>
```

Tendremos una interfaz como esta:



2.1. Test debe tener parametrizados el Host y el Puerto en el Test Plan




2.2. Hacer 2 grupos de hebras distintos para simular al acceso de los alumnos y los administradores

Se nos dice que los credenciales de alumno y administrador se cogen de los archivos *alumnos.csv* y *administrador.csv*, respectivamente, que se encuentran en el directorio *iseP4JMeter/jMeter*. Escogemos un administrador y un alumno (hacemos cat de los archivos .csv). Yo he escogido:


Administrador, contraseña: suarezgraves@etsii.ugr.es, laborum

Alumno, contraseña: margretedonovan@tropoli.com, non


Ya escogidos nuestro administrador y nuestro alumno, creamos 2 grupos de hebras en JMeter, uno para el administrador y el otro para el alumno. Para ello: Dejamos la configuración por defecto.



Ahora, añadimos una petición por defecto HTTP:



Y metemos nuestros parámetros Host y Port (se escribe de la forma $\${param}$):



Esto lo hemos hecho para no tener que repetir Host y Port en cada petición. Para simular el acceso de un administrador y un alumno, creamos una petición HTTP para cada grupo de hebra, donde tendremos que introducir la ruta, usuario, contraseña, y tipo de petición:

Petición HTTP

Nombre: Login Administrador

Comentarios

Basic Advanced

Servidor Web

Protocolo: Nombre de Servidor o IP: Puerto:

Petición HTTP

POST Ruta: /api/v1/auth/login Codificación del contenido:

☐ Redirigir Automáticamente ☒ Seguir Redirecciones ☒ Utilizar KeepAlive ☐ Usar 'multipart/form-data' para HTTP POST ☐ Cabeceras compatibles con navegadores

Parameters Body Data Files Upload

Enviar Parámetros Con la Petición:

Nombre:	Valor	¿Codificar?	Content-Type	¿Incluir Equals?
login	suarezgraves@etsi.ugr.es	<input checked="" type="checkbox"/>	text/plain	<input checked="" type="checkbox"/>
password	laborum	<input checked="" type="checkbox"/>	text/plain	<input checked="" type="checkbox"/>

Petición HTTP

Nombre: Login Alumno

Comentarios

Basic Advanced

Servidor Web

Protocolo: Nombre de Servidor o IP: Puerto:

Petición HTTP

GET Ruta: /api/v1/auth/login Codificación del contenido:


☐ Redirigir Automáticamente ☒ Seguir Redirecciones ☒ Utilizar KeepAlive ☐ Usar 'multipart/form-data' para HTTP POST ☐ Cabeceras compatibles con navegadores

Parameters Body Data Files Upload


Enviar Parámetros Con la Petición:

Nombre:	Valor	¿Codificar?	Content-Type	¿Incluir Equals?
login	margretdonovan@tropoli.com	<input checked="" type="checkbox"/>	text/plain	<input checked="" type="checkbox"/>
password	non	<input checked="" type="checkbox"/>	text/plain	<input checked="" type="checkbox"/>


La ruta la podemos encontrar en el script pruebaEntorno.sh. Para ver el resultado de los accesos, podemos usar un árbol de resultados para ambos grupos de hilos:



Al ejecutarlo, veremos que nos da el mismo error para ambos accesos, indicando que no está autorizado:



Esto se debe a que nos falta el gestor de autorización HTTP para cada grupo de hebras, ya que el acceso al servicio está protegido por HTTP BasicAuth:



Lo configuramos:

Gestor de Autorización HTTP

Nombre:

Comentarios:

Options

☐ Clear auth on each iteration?
☐ Use Thread Group configuration to control clearing

Autorizaciones Almacenadas en el Gestor de Autorización

URL Base	Nombre de Usuario	Contraseña	Dominio	Dominio (realm)	Mechanism
http://\${HOST}:\${PORT}/api/v...	etsiApi	laApiDeLaETSIDeLache			BASIC

Podemos ver el nombre de usuario y la contraseña en el archivo mencionado anteriormente pruebaEntorno.sh.

3. Ejercicio Opcional

Con esta información usted podría modificar los parámetros de configuración de Apache, PHP o MariaDB para observar un cambio en el comportamiento del servidor (CentOS o Ubuntu server) mediante la aplicación de un benchmark y analizando el cambio en las prestaciones o mediante el análisis de datos de monitorización ante una carga aplicada.

Referencias

[Descargar Phoronix] <https://www.phoronix-test-suite.com/>

[Instalar Phoronix Ubuntu] <https://wiki.ubuntu.com/PhoronixTestSuite#installing>

[OpenBenchmarking] <https://openbenchmarking.org/s>

[Instalar Docker] <https://docs.docker.com/engine/install/>

[Repositorio GitHub] <https://github.com/davidPalomar-ugr/iseP4JMeter>

[Apache JMeter] <https://jmeter.apache.org/>

[Usar JMeter] <https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html>