

CI 2 – ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

CHAPITRE 1 – INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION

Savoir

SAVOIRS :

- Variables : notion de type et de valeur d'une variable, types simples
- Expressions et instructions simples : affectation, opérateurs usuels, distinction entre expression et instruction

1	Variables	1
1.1	Définitions	1
1.2	Types de variables	3
2	Expressions et instructions simples	6
2.1	Expressions	6
2.2	Instructions	6
2.3	L'affectation	7
2.4	Sorties à l'écran	9
2.5	Gestion des exceptions	10
3	Notions de programmation orientée objets	10

Ce document évolue. Merci de signaler toutes erreurs ou coquilles.

1 Variables

1.1 Définitions

Définition

Variables

Une variable permet de stocker des informations. Une variable est définie par :

- un identificateur ;
- un type ;
- une valeur ;
- une référence ;
- des opérations.

Définition

Identificateur

L'identificateur correspond au nom de la variable. Il doit être explicite. Pour nommer une variable, il est possible d'utiliser :

- les lettres de l'alphabet en minuscules ($a \rightarrow z$) ou en majuscules ($A \rightarrow Z$) ;
- des chiffres ($0 \rightarrow 10$) ;
- l'underscore `_`.

Le nom d'une variable commence par une lettre.

Remarque

En python, les noms de variables suivants sont interdits :

and	as	assert	break	class	continue	def
del	elif	else	except	False	finally	for
from	global	if	import	in	is	lambda
None	nonlocal	not	or	pass	raise	return
True	try	while	with	yield		

Définition

Affectation

L'affectation permet d'assigner une valeur à une variable.

Exemple

Pseudo Code

```
nbBooleen ← True
nbEntier ← 2
nbReel ← 3.456
chaine ← "coucou"
```



```
nbBooleen = True
nbEntier = 2
nbReel = 3.456
chaine = "coucou"
```



```
nbBooleen = %T
nbEntier = 2
nbReel = 3.456
chaine = "coucou"
```

Définition

Typage

Le typage correspond à la nature de la variable (booléen, nombre entier, nombre réel *etc*).

On parle de typage statique lorsqu'il est nécessaire de définir le type d'une variable lors de sa création. On parle de typage dynamique lorsque, par exemple, le type le mieux adapté est choisi automatiquement lors de l'assignation d'une variable.

Exemple



```
# type permet de determiner le type d'une variable
>>> type(nbBooleen)
<class 'bool'>
```

Définition

Référence

La référence permet de créer un alias pointant directement vers l'adresse mémoire d'une variable.

Définition

Opérations

Une opération est une combinaison arithmétique de deux ou plusieurs variables. Le résultat dépend du type de variable.

Les principales opérations sont les suivantes :

- l'addition : + ;
- la soustraction : - ;
- la multiplication : * ;
- l'exposant : ** ;
- la division : / ;
- la division entière : // ;
- le modulo : % ;
- la valeur absolue : **abs**.

1.2 Types de variables

1.2.1 Types simples

Définition

- les entiers
- les réels
- les booléens
- les caractères

Exemple



```
>>>a=64 # affectation d'un entier
>>>a=64.64 # affectation d'un reel
>>>a=True # affectation d'un booleen
>>>a="a" # affectation d'un caractere
```



```
-->a=64 // affectation d'une constante
-->a=int8(64) // aff. un entier sur 8 bits
-->a=int16(64) // aff. un entier sur 16 bits
-->a=%T // affectation d'un booleen
-->a="a" // affectation d'un caractere
```

Remarque

En programmation, le type entier (int – integer) désigne les entiers **relatifs**.

Exemple



```
>>>0b1000000 # Conv. binaire>decimal
64
>>>0x40 # Conv. hexa. > decimal
64
```

Il est aisé de convertir des nombres depuis une base n vers la base décimale :

1.2.2 Les chaînes de caractères

Définition

Les chaînes de caractères sont une succession de caractères.

Remarque

En raison des différences d'encodages entre les différents systèmes d'exploitation, des problèmes peuvent se poser lors de l'affichage des caractères spéciaux tels les accents, les cédilles ...

Remarque

Séquences d'échappements L'utilisation d'un antislash dans une chaîne de caractère peut entraîner un comportement particulier de cette chaîne de caractère :

- \n provoque un retour à la ligne (retour chariot) ;
- \t provoque une tabulation ;
- \a provoque une bip système ;
- \" et \' permettent d'écrire un guillemet sans ouvrir ou fermer une chaîne de caractère ;
- \\ permet d'écrire un antislash.

Exemple



```
>>>a =64 ; b ="Pyrenees Atlantiques"
>>>print(a," : \t",b)
        64      Pyrenees Atlantiques
```

1.2.3 Les listes et les tableaux

Définition

Liste

Une liste est une collection de plusieurs éléments qui peuvent avoir un type différent.

Exemple



```
>>>x=[1,"b",3,"coucou"] # Creer une liste
>>>print(x[0]) # Acces a une variable
>>>print(x[0:2]) # Acces de x[0] a x[1]
>>>x.append(5) # Ajouter un element en fin de liste
>>>x.remove(2) # Supprime x[1]
```

1.2.4 Les dictionnaires

Définition

Les dictionnaires sont des collections de clés auxquelles sont associées des valeurs.

Exemple



```
>>>dep={"Ain":1}
>>>dep["Aisne"]=2
>>>print(dep)
{'Aisne': 2, 'Ain': 1}
>>>print(dep['Ain'])
1
```

2 Expressions et instructions simples

2.1 Expressions

Définition

Expression

Une expression est l'évaluation d'un calcul. Un résultat est retourné.

Exemple



```
>>>1+1
      2
>>>'a'+'a'
      'aa'
>>>1==1
      True
```



```
--> 1+1
      ans = 2
--> 'a'+'a'
      ans = aa
--> 1==1
      ans = T
```

2.2 Instructions

Définition


Instruction

Une instruction est une action utilisée dans un algorithme ou dans un programme. Une instruction peut inclure une expression.

Exemple

Pseudo Code

```
a ← 1
Afficher(a)
Type_De(a)
```



```
>>>a =1
      1
>>>print(a)
      1
>>>type(a)
      <class 'int'>
```



```
--> a =1
      ans = 1.
--> mprintf("%f",a)
      1.0000
--> typeof(a)
      ans = constant
```

Remarque

En python, les expressions ou les instructions sont séparés par des ; ou par des retours à la ligne.

2.3 L'affectation

2.3.1 L'affectation simple

On a vu précédemment, qu'il était possible d'affecter assez simplement une valeur à une variable. Lors d'une affectation, un espace mémoire est réservé dans la mémoire vive¹ de l'ordinateur. Cet espace mémoire est situé à une certaine adresse.

À cette variable on fait correspondre un identificateur (nom de la variable), une valeur, un type (booléen, entier, flottant ...) et une adresse mémoire.

Tant que la variable n'est pas réaffectée, l'adresse mémoire reste inchangée.

Remarque



```
>>>a=2
>>>id(a) # Permet de connaître l'adresse memoire
15590464
```


Exemple

Affectation simple

Lorsqu'on copie une variable simple, un nouvel espace mémoire avec une nouvelle adresse est créé. La valeur est recopiée dans la nouvelle variable.

Pseudo Code

```
a ← 1
```



```
>>>a=2
>>>id(a)
15590464
>>>b=a
>>>id(b)
505894320
```

SciLab

```
--> a=2
```

2.3.2 L'affectation multiple

L'affectation multiple permet l'affectation simultanément plusieurs variables.

Exemple

Affectation multiple

1. Est-ce vraiment dans la mémoire vive ?

Exemple



```
>>>a,b=1,2
>>>a
1
>>>b
2
```

2.3.3 Problèmes liés à l'affectation de variables composites

Copie de variables composites

Les variables comme les tableaux ne peuvent pas être copiées aussi simplement que les variables simples :



```
>>>a,b=1,2
>>>tab1=[a,b]
>>>tab2=tab1
>>>id(tab1);id(tab2)
19282320
19282320
```

Lors de la création de tab2, python n'a pas créé un nouvel espace mémoire. Il a juste créé la variable tab2 et lui a adressé le même espace mémoire que tab1. En conséquence, si on change un champ de tab1, le même champ de tab2 sera modifié. En général, ce comportement n'est pas souhaité :



```
>>>tab1;tab2
[1, 2]
[1, 2]
>>>tab1[0]=0
>>>tab1;tab2
[0, 2]
[0, 2]
```

Exemple

Ainsi, pour copier un tableau, une liste ou un dictionnaire, il est nécessaire d'utiliser une méthode spéciale qui permettra de recréer une nouvelle variable avec une nouvelle adresse mémoire. I

Exemple



```
>>> tab2 = tab1.copy()
>>> id(tab1); id(tab2)
19282320
20335832
>>> tab1[0] = 4; tab1; tab2
[4, 2]
[0, 2]
```

2.3.4 Affectation externe

Lors de l'exécution d'un programme, il est possible de demander à l'utilisateur de saisir une donnée. Pour cela il existe des instructions permettant de communiquer avec l'utilisateur.

Exemple



Dans Python, en utilisant la fonction `input`, les données saisies par l'utilisateur sont converties en chaîne de caractère.



```
>>> a = input()
```

```
--> a = input("Saisir un nombre : ")
```

2.4 Sorties à l'écran

Lors de l'exécution d'un programme il est souvent nécessaire que ce dernier renvoie des informations à l'utilisateur pour, par exemple, donner le résultat d'une opération ou encore donner l'avancement dans le programme.

Exemple



```
>>> print("Coucou") # Afficher une chaîne de caract.
Coucou
>>> i = 2
>>> print("La valeur de i est ", i, ".", sep=" ") # Afficher une phrase composée.
La valeur de i est 2.
```

Exemple

Exemple

2.5 Gestion des exceptions

Gestion des exceptions : try, except (python), try, catch (scilab)

3 Notions de programmation orientée objets

Définition

Classes, objets et méthodes Une classe est une structure particulière de programmation. Par instantiation d'une classe, il est alors possible de créer des objets.

Une classe définit les attributs et des méthodes qui pourront être appliquées à l'objet.

Exemple

Nous allons créer une classe permettant de gérer des points dans \mathbb{R}^3 .



```
class Point3d(object):
    """Création d'un point de l'espace"""
    p = Point3d()
```

Définition

Un attribut est une donnée propre à l'objet.

Exemple

Le point p a comme attribut ses 3 coordonnées. On pourrait donc créer un point à partir de ses coordonnées.

Exemple



```
class Point3d(object):
    """ Point de l'espace  $\mathbb{R}^3$  """
    def __init__(self, coordx, coordy, coordz):
        """ Créer un point à partir de 3 coordonnées x, y et z """
        self.x = coordx
        self.y = coordy
        self.z = coordz


>>> p = Point3d(1,2,3)
>>> p.x
3
```

Définition

Méthodes

Le point p a comme attribut ses 3 coordonnées. On pourrait donc créer un point à partir de ses coordonnées.

Exemple



```
import math

class Point3d(object):
    """ Création d'un point de l'espace """

    def __init__(self, coordx, coordy, coordz):
        """ Créer un point à partir de 3 coordonnées x, y et z """
        self.x = coordx
        self.y = coordy
        self.z = coordz

    def distance(self, pt):
        """ Calcule la distance entre 2 points """
        dist = math.sqrt((self.x-pt.x)**2
                        +(self.y-pt.y)**2
                        +(self.z-pt.z)**2)

        return dist

>>> p1 = Point3d(0,0,0)
>>> p2 = Point3d(1,1,1)
>>> p1.distance(p2)
1.7320508075688772
```

Références

- [1] *Apprendre à programmer avec Python 3*, Gérard Swinnen.
- [2] *Introduction à Python 3*, Robert Cordeau.