

سطح 1: Junior Tester

1. تست کیس چیست و چه مواردی را شامل می شود؟
2. یک مثال برای تست صفحه لاگین بدهید.
3. بین bug, error و defect مفهوم متفاوت وجود دارد. توضیح دهید.
4. فواید و مزایای استفاده از check list در تست ها چیست؟
5. SDLC یعنی چه؟
6. Agile چیست و نقش تستر در آن چیست؟
7. در یک سایت ساده شما کدام انواع تست ها را انجام می دهید؟
8. یک تست کیس برای تست فرم ورود ایمیل و پسورد بنویسید.
9. کاربر Jira برای یک تستر چگونه است؟
10. تفاوت smoke testing و sanity testing چیست؟
11. تست مثبت و تست منفی چه تفاوتی دارند؟
12. چه زمانی exploratory testing بهتر از scripted testing است؟
13. چه زمانی از regression testing استفاده می شود؟
14. در تست یک صفحه تماس با ما چه مواردی را باید بررسی کنید؟
15. چرا مستندسازی در تست مهم است؟
16. Bug report خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
17. اولویت دادن به باگ ها در چه شرایطی تغییر می کند؟
18. نقش تستر در جلسات Daily Scrum چیست؟
19. تست رابط کاربری چیست؟
20. چرا تست کردن مرورگرهای مختلف اهمیت دارد؟

سطح 2: Mid-Level Tester

1. STLC را توضیح دهید.
2. از مفهوم test plan چه می دانید؟
3. در پروژه ای آنلاین شما کدام انواع تست ها را انجام می دهید؟
4. GET و POST در API کاربرد شایعی دارند. تفاوت آنها را بگویید.
5. سه مرحله اصلی تست یک API در Postman را نام ببرید.
6. SQL: یک کوئری برای یافتن کلیه کاربران با ایمیل gmail بنویسید.
7. مزایای exploratory testing چیست؟
8. regression test مرحله اش چیست؟
9. علائم یک تست کیس خوب چیست؟
10. تفاوت bug severity و priority را توضیح دهید.
11. چه تست هایی برای امنیت ساده وبسایت پیشنهاد می کنید؟
12. نحوه طراحی تست برای فرم ثبت نام جدید چگونه است؟

13. چه گزارشاتی از ابزار تست انتظار دارید دریافت کنید؟
14. در ابزارهای مدیریت تست مانند Xray چه اطلاعاتی ثبت می‌شود؟
15. سه مورد از معایب تست دستی چیست؟
16. تفاوت unit test و integration test را توضیح دهید.
17. در agile چطور با تیم توسعه همکاری می‌کنید؟
18. چرا تست‌های پوشش کد اهمیت دارند؟
19. سه ابزار مدیریت باگ را نام ببرید.
20. تجربه‌ای از تست exploratory موفق شرح دهید.

سطح 3: Senior Tester

1. تفاوت functional testing و non-functional testing چیست؟
2. یک test strategy برای اپلیکیشن بانکی طراحی کنید.
3. نقش QA در CI/CD چیست؟
4. از کدام ابزارها در pipeline استفاده می‌کنید؟
5. کسی می‌گوید که performance اپ پایین است. ۳ تست هنگام و ابزار معرفی کن.
6. نحوه گزارش‌دهی تست در سازمان حرفه‌ای چگونه باید باشد؟
7. چه راه‌هایی برای افزایش پوشش تست می‌شناسید؟
8. در زمان انتشار نسخه حساس، چه روندهایی برای اطمینان از کیفیت طی می‌کنید؟
9. چگونه تیم تست را برای انتشار محصول آماده می‌کنید؟
10. تجربه‌ای از جلوگیری از ورود یک باگ مهم به نسخه production را شرح دهید.

سوالات کدنویسی در تست خودکار با Playwright (سطح Mid)

1. با استفاده از Playwright، کدی بنویسید که یک صفحه لاگین را باز کند و ایمیل و پسورد را وارد کرده و دکمه ورود را کلیک کند.

کد:

```
await page.goto('https://example.com/login');
await page.fill('#email', 'test@example.com');
await page.fill('#password', 'securepassword');
await page.click('button[type="submit"]');
```

توضیح: شبیه‌سازی فرآیند لاگین ساده با Playwright.

1. در Playwright چطور می‌توان بررسی کرد که بعد از لاگین، عنصر مشخصی (مثلاً منوی کاربری) نمایش داده شده است؟

کد:

```
await expect(page.locator('#user-menu')).toBeVisible();
```

توضیح: استفاده از `expect().toBeVisible()` برای بررسی وجود المنت پس از ورود موفق.

1. تفاوت بین `page.locator()` و `page.querySelector()` چیست؟

پاسخ: `locator()` - از Playwright است، Lazy Evaluation دارد و برای تست مناسبتر است. - `querySelector()` تابع معمول DOM است و فوراً اجرا می‌شود، برای تست توصیه نمی‌شود.

1. چگونه می‌توان چند مرورگر (Firefox و Chrome) را به صورت همزمان تست کرد؟
کد:

```
const browsers = ['chromium', 'firefox'];
for (const browserType of browsers) {
  const browser = await playwright[browserType].launch();
  const context = await browser.newContext();
  const page = await context.newPage();
  await page.goto('https://example.com');
  await browser.close();
}
```

توضیح: اجرای تست در دو مرورگر با استفاده از یک حلقه.

1. در تست اتوماتیک فرم ثبت‌نام، چگونه می‌توان مقدار یک فیلد را اعتبارسنجی کرد که پس از ارسال فرم یک پیغام خطا نمایش داده شود؟

کد:

```
await page.fill('#email', 'invalid');
await page.click('button[type="submit"]');
await expect(page.locator('.error-msg')).toContainText('ایمیل نامعتبر است');
```

توضیح: بررسی نمایش پیام خطا بعد از مقدار نامعتبر.

1. در Playwright، چگونه می‌توان تست مقادیر و وضعیت المنت‌ها استفاده می‌شود؟ مثال بزنید.

کد:

```
await expect(page.locator('h1')).toHaveText('Welcome');
await expect(page.locator('#submit')).toBeEnabled();
```

توضیح: بررسی متن و وضعیت فعال بودن دکمه.

1. ساختار یک فایل تست در Playwright با استفاده از تست فریم‌ورک داخلی آن (`test.describe`, `test.beforeEach`) و `test` را شرح دهید.

کد:

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test.describe('Login Feature', () => {
  test.beforeEach(async ({ page }) => {
    await page.goto('https://example.com/login');
  });

  test('Valid login', async ({ page }) => {
    await page.fill('#email', 'user@test.com');
    await page.fill('#password', 'pass123');
    await page.click('button[type="submit"]');
    await expect(page.locator('#dashboard')).toBeVisible();
  });
});
```

توضیح: نمونه تست ساخت‌یافته شامل setup و تست اصلی.

1. چگونه می‌توان تست‌های Playwright را در CI/CD اجرا کرد؟ چه مرحله‌ای نیاز است؟
2. افزودن اسکریپت تست به `package.json`
3. تعریف مرحله در pipeline (مثلاً GitHub Actions)
4. اجرای تست‌ها با `npx playwright test`

1. فرض کنید یک صفحه به‌صورت داینامیک بعد از کلیک باز می‌شود، چگونه در Playwright اطمینان حاصل می‌کنید که قبل از کلیک بعدی، صفحه آماده شده است؟

کد:

```
await page.click('#show-modal');
await page.waitForSelector('#modal-content');
await page.click('#modal-content .confirm');
```

توضیح: استفاده از `waitForSelector` برای اطمینان از بارگذاری.

1. چطور می‌توان از قابلیت screenshot در Playwright برای ثبت وضعیت fail در تست‌ها استفاده کرد؟

کد:

```
test('Failing screenshot', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://example.com');
  const element = page.locator('#missing-element');
  try {
```

```
    await expect(element).toBeVisible();
  } catch (e) {
    await page.screenshot({ path: 'error.png' });
    throw e;
  }
});
```

توضیح: در صورت بروز خطا، از صفحه اسکرین‌شات گرفته می‌شود.
