

Botones

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

Todos los botones de acción del prototipo salen de un solo sistema, construido a partir del botón más repetido en el diseño original (el de `UnifiedCard`: teal, 8px, Poppins semibold 14px, hover teal dark) y implementado en el componente `Button.tsx` (sección 2.4).

2.1 Estilos

Estilo	Aspecto	Cuándo
Primary	Fondo <code>pg-teal</code> , texto blanco; hover <code>pg-teal-dark</code>	La acción principal de la sección: "Ver curso", "Reservar sesión", "Enviar pregunta"
Secondary	Fondo blanco, borde 1px <code>pg-teal</code> , texto <code>pg-teal-dark</code> ; hover fondo <code>pg-tint</code>	Acción de apoyo junto a un Primary ("Cancelar", "Ver detalles")
Tertiary	Solo texto <code>pg-teal-dark</code> , subrayado en hover	Acciones de baja prioridad: "Ver más", "Saltar"
Inverse	Fondo blanco, texto <code>pg-navy</code> ; hover <code>pg-cream</code>	Acción principal sobre fondos navy, teal o sage
Inverse secondary	Fondo <code>white/5</code> , borde <code>white/20</code> , texto blanco; hover <code>white/10</code>	Acción de apoyo sobre fondos oscuros

Un solo Primary por sección. Si hay más acciones, pasan a Secondary o Tertiary.

No hay botones navy ni sage: el navy es el color del texto y de la navegación, no de la acción. Así el usuario aprende que el teal significa "puedo hacer clic".

Sobre fondo **sage** (banners como "Not sure which resource is right for you?") la acción principal es **Inverse**: el teal sobre sage casi no se distingue.

2.2 Tamaños

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
S	36px	<code>px-4</code>	14px / 600	UI densa: barras de herramientas, paginación, "Register" en filas de eventos. En móvil, solo si el botón ocupa el ancho completo
M	44px	<code>px-5</code>	14px / 600	Por defecto

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
L	52px	px-7	16px / 600	CTA de hero y pantallas clave en móvil

- Radio `rounded-pg-md` (8px) en todos los tamaños.
- La forma **píldora** (`rounded-full`) se reserva para chips, badges, filtros y el buscador. No para botones de acción.
- Icono opcional a la derecha (flecha `→` o icono lucide de 16px) con `gap-2` . Si el icono es decorativo, lleva `aria-hidden="true"` .
- `w-full` solo dentro de cards o en móvil.

2.3 Estados

Estado	Primary	Secondary
Default	<code>bg-pg-teal text-white</code>	<code>bg-white border-pg-teal text-pg-teal-dark</code>
Hover	<code>bg-pg-teal-dark</code>	<code>bg-pg-tint</code>
Pressed	<code>scale 0.97</code> (motion <code>whileTap</code>)	igual
Focus	Anillo 2px <code>pg-teal-dark</code> con 2px de separación	igual
Loading	Spinner de 16px + "Enviando...", <code>aria-busy="true"</code> , sin clics	igual
Disabled	<code>bg-pg-line text-pg-slate</code> , cursor <code>not-allowed</code>	<code>border-pg-line text-pg-slate</code>

El foco visible está aplicado de forma global en `src/styles/accessibility.css` : todo enlace, botón o campo muestra un anillo teal dark de 2px con halo blanco al navegar con teclado, sobre fondos claros y oscuros. Los componentes nuevos no necesitan añadir clases de foco.

2.4 Componente

Los botones del prototipo usan `src/app/components/Button.tsx` :

Componente	Para qué	Ejemplo
<code><Button></code>	Acciones (enviar, abrir, descargar)	<code><Button variant="secondary" size="s" onClick={...}>Today</Button></code>
<code><ButtonLink></code>	Navegación dentro de la app (<code>react-router</code>)	<code><ButtonLink to="/ask-a-therapist">View Answer</ButtonLink></code>
<code><ButtonAnchor></code>	Enlaces externos, <code>mailto:</code> , <code>tel:</code> , <code>sms:</code> y anclas <code>#</code>	<code><ButtonAnchor href="tel:988" variant="inverse" size="l">Call 988</ButtonAnchor></code>
<code>buttonClass()</code>	Solo las clases, para elementos que no pueden usar los componentes	<code>className={buttonClass({ variant: "secondary" })}</code>

- Props: `variant` (`primary` por defecto, `secondary`, `tertiary`, `inverse`, `inverse-secondary`) y `size` (`s`, `m` por defecto, `l`). `<Button>` acepta también `loading`.
- Todos llevan `whileTap={{ scale: 0.97 }}` y ningún `whileHover` con escala; el hover es solo de color.
- `className` sirve para el layout (`w-full`, `mt-4`, `shrink-0`), no para cambiar colores, radios ni tamaños.
- Excepción: el botón "Search" dentro de una barra de búsqueda en píldora puede llevar `rounded-full`, porque forma parte de la barra.
- En newsletters, el botón va **dentro** de la caja del input (con `p-1.5` y `gap-2`), no pegado al borde.

Controles que no son botones de acción

Estos elementos tienen su propio estilo y **no** usan `<Button>`:

Control	Estilo
Chips de filtro	<code>rounded-full text-xs font-medium px-4 py-2</code> ; activo <code>bg-pg-navy text-white</code> , inactivo <code>bg-pg-cream-dark text-pg-slate</code> , con <code>aria-pressed</code>
Menú "Featured" (ordenar)	<code>rounded-pg-md bg-pg-cream-dark text-xs font-medium px-4 py-2.5</code> , iconos <code>lucide ListFilter</code> + <code>ChevronDown</code> de 14px, centrados con el texto
Selector segmentado (Month/List, Day/Week/Month)	Contenedor <code>bg-pg-tint-soft</code> ; opción activa blanca con <code>shadow-pg-card</code> y <code>aria-pressed</code>
Paginación numérica	Cuadrados de 36–44px; página actual navy o teal; Prev/Next como <code><Button variant="secondary" size="s"></code>
Botones de solo icono	36–44px, <code>rounded-pg-md</code> , <code>aria-label</code> obligatorio (flechas del calendario, cerrar, menú)

2.5 Accesibilidad

- Usar `<button>` para acciones y `<a>` para navegación. No usar `<div onClick>`.
- Área táctil mínima de **44×44px** en móvil (tamaño M o L).
- Los enlaces externos (`target="_blank"`) deben avisar: icono de enlace externo + texto oculto "(se abre en una pestaña nueva)".
- Los botones de solo icono llevan `aria-label` ("Cerrar", "Menú").
- Disabled: explicar el motivo con un texto de ayuda cercano si no es evidente.
- En la página **Get Help** (líneas de crisis), los botones de llamada/texto usan `<a href="tel:...">` y `<a href="sms:...">` y el tamaño L, para que se puedan tocar sin esfuerzo en un momento de estrés.

2.6 Do / Don't

Do

- Un Primary por sección, en teal.

- Labels cortos que empiezan con verbo: "Ver curso", "Reservar sesión".
- El mismo tamaño en todos los botones de una misma fila.

Don't

- Botones en navy, sage o mist.
- Mezclar botones píldora y rectangulares en la misma pantalla.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02 en botones: se siente inestable.
- Texto de botón en 10–11px.