

# Botones

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

Todos los botones de acción del prototipo salen de un solo sistema, construido a partir del botón más repetido en el diseño original (el de `UnifiedCard`: teal, 8px, Poppins semibold 14px, hover teal dark) y implementado en el componente `Button.tsx` (sección 2.4).

## 2.1 Estilos

| Estilo                   | Aspecto                                                                                                           | Cuándo                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primary</b>           | Fondo <code>pg-teal</code> , texto blanco; hover <code>pg-teal-dark</code>                                        | La acción principal de la sección: "Ver curso", "Reservar sesión", "Enviar pregunta" |
| <b>Secondary</b>         | Fondo blanco, borde 1px <code>pg-teal</code> , texto <code>pg-teal-dark</code> ; hover fondo <code>pg-tint</code> | Acción de apoyo junto a un Primary ("Cancelar", "Ver detalles")                      |
| <b>Tertiary</b>          | Solo texto <code>pg-teal-dark</code> , subrayado en hover                                                         | Acciones de baja prioridad: "Ver más", "Saltar"                                      |
| <b>Inverse</b>           | Fondo blanco, texto <code>pg-navy</code> ; hover <code>pg-cream</code>                                            | Acción principal <b>sobre fondos navy, teal o sage</b>                               |
| <b>Inverse secondary</b> | Fondo <code>white/5</code> , borde <code>white/20</code> , texto blanco; hover <code>white/10</code>              | Acción de apoyo sobre fondos oscuros                                                 |

**Un solo Primary por sección.** Si hay más acciones, pasan a Secondary o Tertiary.

No hay botones navy ni sage: el navy es el color del texto y de la navegación, no de la acción. Así el usuario aprende que el teal significa "puedo hacer clic".

Sobre fondo **sage** (banners como "Not sure which resource is right for you?") la acción principal es **Inverse**: el teal sobre sage casi no se distingue.

## 2.2 Tamaños

| Tamaño   | Alto | Padding           | Texto      | Cuándo                                                                                                                           |
|----------|------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> | 36px | <code>px-4</code> | 14px / 600 | UI densa: barras de herramientas, paginación, "Register" en filas de eventos. En móvil, solo si el botón ocupa el ancho completo |
| <b>M</b> | 44px | <code>px-5</code> | 14px / 600 | <b>Por defecto</b>                                                                                                               |

| Tamaño | Alto | Padding | Texto      | Cuándo                                 |
|--------|------|---------|------------|----------------------------------------|
| L      | 52px | px-7    | 16px / 600 | CTA de hero y pantallas clave en móvil |

- Radio `rounded-pg-md` (8px) en todos los tamaños.
- La forma **píldora** ( `rounded-full` ) se reserva para chips, badges, filtros y el buscador. No para botones de acción.
- Icono opcional a la derecha (flecha `→` o icono lucide de 16px) con `gap-2` . Si el icono es decorativo, lleva `aria-hidden="true"` .
- `w-full` solo dentro de cards o en móvil.

## 2.3 Estados

| Estado   | Primary                                                                    | Secondary                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Default  | <code>bg-pg-teal text-white</code>                                         | <code>bg-white border-pg-teal text-pg-teal-dark</code> |
| Hover    | <code>bg-pg-teal-dark</code>                                               | <code>bg-pg-tint</code>                                |
| Pressed  | <code>scale 0.97</code> (motion <code>whileTap</code> )                    | igual                                                  |
| Focus    | Anillo 2px <code>pg-teal-dark</code> con 2px de separación                 | igual                                                  |
| Loading  | Spinner de 16px + "Enviando...", <code>aria-busy="true"</code> , sin clics | igual                                                  |
| Disabled | <code>bg-pg-line text-pg-slate</code> , cursor <code>not-allowed</code>    | <code>border-pg-line text-pg-slate</code>              |

El foco visible está aplicado de forma global en `src/styles/accessibility.css` : todo enlace, botón o campo muestra un anillo teal dark de 2px con halo blanco al navegar con teclado, sobre fondos claros y oscuros. Los componentes nuevos no necesitan añadir clases de foco.

## 2.4 Componente

Los botones del prototipo usan `src/app/components/Button.tsx` :

| Componente                        | Para qué                                                                                               | Ejemplo                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;Button&gt;</code>       | Acciones (enviar, abrir, descargar)                                                                    | <code>&lt;Button variant="secondary" size="s" onClick={...}&gt;Today&lt;/Button&gt;</code>               |
| <code>&lt;ButtonLink&gt;</code>   | Navegación dentro de la app ( <code>react-router</code> )                                              | <code>&lt;ButtonLink to="/ask-a-therapist"&gt;View Answer&lt;/ButtonLink&gt;</code>                      |
| <code>&lt;ButtonAnchor&gt;</code> | Enlaces externos, <code>mailto:</code> , <code>tel:</code> , <code>sms:</code> y anclas <code>#</code> | <code>&lt;ButtonAnchor href="tel:988" variant="inverse" size="l"&gt;Call 988&lt;/ButtonAnchor&gt;</code> |
| <code>buttonClass()</code>        | Solo las clases, para elementos que no pueden usar los componentes                                     | <code>className={buttonClass({ variant: "secondary" })}</code>                                           |

- Props: `variant` ( `primary` por defecto, `secondary`, `tertiary`, `inverse`, `inverse-secondary` ) y `size` ( `s`, `m` por defecto, `l` ). `<Button>` acepta también `loading`.
- Todos llevan `whileTap={{ scale: 0.97 }}` y ningún `whileHover` con escala; el hover es solo de color.
- `className` sirve para el layout ( `w-full`, `mt-4`, `shrink-0` ), no para cambiar colores, radios ni tamaños.
- Excepción: el botón "Search" dentro de una barra de búsqueda en píldora puede llevar `rounded-full`, porque forma parte de la barra.
- En newsletters, el botón va **dentro** de la caja del input (con `p-1.5` y `gap-2`), no pegado al borde.

## Controles que no son botones de acción

Estos elementos tienen su propio estilo y **no** usan `<Button>`:

| Control                                          | Estilo                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chips de filtro                                  | <code>rounded-full text-xs font-medium px-4 py-2</code> ; activo <code>bg-pg-navy text-white</code> , inactivo <code>bg-pg-cream-dark text-pg-slate</code> , con <code>aria-pressed</code> |
| Menú "Featured" (ordenar)                        | <code>rounded-pg-md bg-pg-cream-dark text-xs font-medium px-4 py-2.5</code> , iconos <code>lucide ListFilter</code> + <code>ChevronDown</code> de 14px, centrados con el texto             |
| Selector segmentado (Month/List, Day/Week/Month) | Contenedor <code>bg-pg-tint-soft</code> ; opción activa blanca con <code>shadow-pg-card</code> y <code>aria-pressed</code>                                                                 |
| Paginación numérica                              | Cuadrados de 36–44px; página actual navy o teal; Prev/Next como <code>&lt;Button variant="secondary" size="s"&gt;</code>                                                                   |
| Botones de solo icono                            | 36–44px, <code>rounded-pg-md</code> , <code>aria-label</code> obligatorio (flechas del calendario, cerrar, menú)                                                                           |

## 2.5 Accesibilidad

- Usar `<button>` para acciones y `<a>` para navegación. No usar `<div onClick>`.
- Área táctil mínima de **44×44px** en móvil (tamaño M o L).
- Los enlaces externos ( `target="_blank"` ) deben avisar: icono de enlace externo + texto oculto "(se abre en una pestaña nueva)".
- Los botones de solo icono llevan `aria-label` ("Cerrar", "Menú").
- Disabled: explicar el motivo con un texto de ayuda cercano si no es evidente.
- En la página **Get Help** (líneas de crisis), los botones de llamada/texto usan `<a href="tel:...">` y `<a href="sms:...">` y el tamaño L, para que se puedan tocar sin esfuerzo en un momento de estrés.

## 2.6 Do / Don't

### Do

- Un Primary por sección, en teal.

- Labels cortos que empiezan con verbo: "Ver curso", "Reservar sesión".
- El mismo tamaño en todos los botones de una misma fila.

### **Don't**

- Botones en navy, sage o mist.
- Mezclar botones píldora y rectangulares en la misma pantalla.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02 en botones: se siente inestable.
- Texto de botón en 10–11px.