

Movimiento

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 5 de octubre de 2026

El prototipo anima con `motion` (Framer Motion, `motion/react`). Principio: movimiento **seguro y sin prisa**, nunca rebotón, y siempre respetando `reduced-motion`.

4.1 Tokens

Las duraciones y curvas están en `tokens.css`:

Banda	Duración	Variable CSS	Clase de Tailwind	Uso
Micro	0.15s	<code>--pg-dur-micro</code>	<code>duration-(--pg-dur-micro)</code>	Press, cambio de color, menús de orden
Rápida	0.22s	<code>--pg-dur-fast</code>	<code>duration-(--pg-dur-fast)</code>	Hover, iconos, pop-ups
Base	0.35s	<code>--pg-dur-base</code>	<code>duration-(--pg-dur-base)</code>	Acordeones, menús, modales, cambios de vista
Reveal	0.55s	<code>--pg-dur-reveal</code>	<code>duration-(--pg-dur-reveal)</code>	Entrada de contenido al hacer scroll

Curva	Valor	Uso
<code>ease-pg-out</code>	<code>[0.25, 0.46, 0.45, 0.94]</code>	Curva de marca: entradas, reveals, pop-ups
<code>ease-pg-in-out</code>	<code>[0.65, 0, 0.35, 1]</code>	Abrir/cerrar, acordeones, tabs

En props de `motion` se escriben los números (`transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}`). Stagger entre cards de un grid: **0.06s**, solo para los primeros 6 elementos.

4.2 Patrones

Reveal al hacer scroll

Se usa con suavidad y **una sola vez**:

```
<motion.div
  initial={{ opacity: 0, y: 16 }}
  whileInView={{ opacity: 1, y: 0 }}
  viewport={{ once: true, margin: "-60px" }}
  transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}
/>
```

- Desplazamiento vertical de **16–24px**. Desplazamientos laterales (`x`) solo en heros y filas de imagen + texto, como máximo 32–48px, y la página que los use lleva `overflow-x-clip` para no crear scroll lateral en móvil.
- Siempre `once: true`: el contenido no vuelve a esconderse al subir.
- Grids: `delay: index * 0.06`, solo para los primeros 6 elementos.

Feedback de interacción

Elemento	Animación
Botones (<code><Button></code>)	<code>whileTap={{ scale: 0.97 }}</code> + color con <code>transition-colors</code> . Hover solo de color
Cards clicables	Hover: sombra <code>card-hover</code> y <code>y: -2</code> . Sin escala
Imágenes destacadas	Hover: escala máxima 1.02 (o sin animación)
Iconos sociales	Hover: <code>y: -2</code> , sin escala
Acordeón / FAQ	Altura <code>auto</code> + opacidad, 0.35s; el icono + rota 45°
Pop-ups y modales	Fondo con fade; panel <code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.97 → 1</code> , <code>y: -6 → 0</code> , 0.22s
Confirmaciones ("✓ Question Submitted")	<code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.9 → 1</code> , 0.35s, <code>ease-pg-out</code>

Qué evitar

- `type: "spring"` con rebote.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02.
- `whileHover` que cambia colores en `motion`: usar las clases `hover:` de Tailwind.
- Animaciones infinitas o decorativas. La única excepción es el punto "en vivo" (pulso suave), y solo mientras el estado esté activo.
- Animaciones de entrada en la página **Get Help**: el contenido de crisis está visible desde el primer momento (`initial={false}`).
- Animar el hero o el primer bloque visible de forma que la página parezca vacía al cargar.

4.3 Scroll

- Cada navegación abre la página nueva arriba (`<ScrollRestoration />` en el layout raíz); atrás/adelante recupera la posición.
- Los botones "Back to top" y cambios de página usan `scrollBehavior()` de `src/app/utils/motion.ts`: `"smooth"`, o `"auto"` si el usuario pide reducir movimiento.

4.4 Contrato de reduced-motion (obligatorio)

Implementado. La app está envuelta en `MotionConfig`:

```
// src/app/App.tsx
<MotionConfig reducedMotion="user">{ /* ...app... */ }</MotionConfig>
```

Con `reducedMotion="user"`, `motion` desactiva desplazamientos y escalas para quien tenga activada la opción del sistema, y mantiene los cambios de opacidad. Las transiciones CSS se desactivan con la regla `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` de `accessibility.css`.

Regla: **ningún contenido puede quedar oculto** (`opacity: 0`) si la animación no se ejecuta.