PARENT GUIDANCE · DESIGN SYSTEM

Botones

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 15 de octubre de 2026

Todos los botones de acción del prototipo salen de un solo sistema (teal, 8px, Poppins semibold 14px, hover teal dark), implementado en el componente `Button.tsx` (sección 2.4).

2.1 Estilos

Estilo	Aspecto	Cuándo
Primary	Fondo `pg-teal`, texto blanco; hover `pg-teal-dark`	La acción principal de la sección: "Ver curso", "Reservar sesión", "Enviar pregunta"
Secondary	Fondo blanco, borde 1px `pg-teal`, texto `pg-teal-dark`; hover fondo `pg-tint`	Acción de apoyo junto a un Primary ("Cancelar", "Ver detalles")
Tertiary	Solo texto `pg-teal-dark`, subrayado en hover	Acciones de baja prioridad: "Ver más", "Saltar"
Inverse	Fondo blanco, texto `pg-navy`; hover `pg-cream`	Acción principal **sobre fondos navy, teal o sage**
Inverse secondary	Fondo `white/5`, borde `white/20`, texto blanco; hover `white/10`	Acción de apoyo sobre fondos oscuros

> **Un solo Primary por sección.** Si hay más acciones, pasan a Secondary o Tertiary.

No hay botones navy ni sage: el navy es el color del texto y de la navegación, no de la acción. Así el usuario aprende que el teal significa "puedo hacer clic".

Sobre fondo **sage** (banners como "Not sure which resource is right for you?") la acción principal es **Inverse**: el teal sobre sage casi no se distingue.

2.2 Tamaños

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
S	32px	`px-4`	14px / 600	UI densa: barras de herramientas, paginación, "Register" en filas de eventos. En móvil, solo si el botón ocupa el ancho completo
M	40px (48px en móvil)	`px-5`	14px / 600	**Por defecto**

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
L	48px	`px-7`	16px / 600	CTA de hero y pantallas clave en móvil

- Radio `rounded-pg-md` (8px) en todos los tamaños.
- La forma **píldora** (`rounded-full`) se reserva para chips, badges, filtros y el buscador. No para botones de acción.
- Icono opcional a la derecha (flecha `→` o icono Material Outlined de 16px) con `gap-2`. Si el icono es decorativo, lleva `aria-hidden="true"`.
- `w-full` solo dentro de cards o en móvil.

2.3 Estados

Estado	Primary	Secondary
Default	`bg-pg-teal text-white`	`bg-white border-pg-teal text-pg-teal-dark`
Hover	`bg-pg-teal-dark`	`bg-pg-tint`
Pressed	`scale 0.97` (motion `whileTap`)	igual
Focus	Anillo 2px `pg-teal-dark` con 2px de separación	igual
Loading	Spinner de 16px + "Enviando…", `aria-busy="true"`, sin clics	igual
Disabled	`bg-pg-line text-pg-slate` , cursor `not-allowed`	`border-pg-line text-pg-slate`

El foco visible está aplicado de forma global en `src/styles/accessibility.css` : todo enlace, botón o campo muestra un anillo teal dark de 2px con halo blanco al navegar con teclado, sobre fondos claros y oscuros. Los componentes nuevos no necesitan añadir clases de foco.

2.4 Componente

Los botones del prototipo usan `src/components/ui/Button.tsx` :

Componente	Para qué	Ejemplo
`<Button>`	Acciones (enviar, abrir, descargar)	`<Button variant="secondary" size="s" onClick={…}>Today</Button>`
`<ButtonLink>`	Navegación dentro de la app (`react-router`)	`<ButtonLink to="/ask-a-therapist">View Answer</ButtonLink>`
`<ButtonAnchor>`	Enlaces externos, `mailto:` , `tel:` , `sms:` y anclas `#`	`<ButtonAnchor href="tel:988" variant="inverse" size="l">Call 988</ButtonAnchor>`
`buttonClass()`	Solo las clases, para elementos que no pueden usar los componentes	`className={buttonClass({ variant: "secondary" })}`

- Props: `variant` (`primary` por defecto, `secondary`, `tertiary`, `inverse`, `inverse-secondary`) y `size` (`s`, `m` por defecto, `l`). `<Button>` acepta también `loading`.
- Todos llevan `whileTap={{ scale: 0.97 }}` y ningún `whileHover` con escala; el hover es solo de color.
- `className` sirve para el layout (`w-full`, `mt-4`, `shrink-0`), no para cambiar colores, radios ni tamaños.
- Excepción: el botón "Search" dentro de una barra de búsqueda en píldora puede llevar `rounded-full`, porque forma parte de la barra.
- En newsletters, el botón va **dentro** de la caja del input (con `p-2` y `gap-2`), no pegado al borde.

Controles que no son botones de acción

Estos elementos tienen su propio estilo y **no** usan `<Button>`:

Control	Estilo
Chips de filtro	`rounded-full text-xs font-medium px-4 py-2`; activo `bg-pg-navy text-white`, inactivo `bg-pg-cream-dark text-pg-slate`, con `aria-pressed`
Menú "Featured" (ordenar)	`rounded-pg-md bg-pg-cream-dark text-xs font-medium px-4 py-2`, iconos `ListFilter` (filter_list) + `ChevronDown` (expand_more) de 14px, centrados con el texto
Selector segmentado (Month/List, Day/Week/Month)	Contenedor `bg-pg-tint-soft`; opción activa blanca con `shadow-pg-card` y `aria-pressed`
Paginación numérica	Cuadrados de 32–40px; página actual navy o teal; Prev/Next como `<Button variant="secondary" size="s">`
Botones de solo icono	32–40px, `rounded-pg-md`, `aria-label` obligatorio (flechas del calendario, cerrar, menú)

2.5 Accesibilidad

- Usar `<button>` para acciones y `<a>` para navegación. No usar `<div onClick>`.
- Área táctil de al menos **48px** de alto en móvil: el tamaño M sube a 48px automáticamente (cuadrícula de 8px: 32 / 40 / 48).
- Los enlaces externos (`target="_blank"`) deben avisar: icono de enlace externo + texto oculto " (se abre en una pestaña nueva)".
- Los botones de solo icono llevan `aria-label` ("Cerrar", "Menú").
- Disabled: explicar el motivo con un texto de ayuda cercano si no es evidente.
- En la página **Get Help** (líneas de crisis), los botones de llamada/texto usan `<a href="tel:…">` y `<a href="sms:…">` y el tamaño L, para que se puedan tocar sin esfuerzo en un momento de estrés.

2.6 Do / Don't

Do

- Un Primary por sección, en teal.
- Labels cortos que empiezan con verbo: "Ver curso", "Reservar sesión".
- El mismo tamaño en todos los botones de una misma fila.

Don't

- Botones en navy, sage o mist.
- Mezclar botones píldora y rectangulares en la misma pantalla.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02 en botones: se siente inestable.
- Texto de botón en 10–11px.