

Parent Guidance — Guías de diseño

Sistema de diseño del prototipo PG-Live · Actualizado el 1 de octubre de 2026

Guías del prototipo **PG-Live** (parentguidance.org), escritas a partir del **código real del prototipo** (`src/app`) y ordenadas con el método del sistema de diseño de Scalar.

- **La identidad visual** (colores, tipografía, radios, sombras, botones y animación) sale de lo que ya usaba el prototipo: los valores más repetidos se convirtieron en tokens y los sueltos se consolidaron.
- **El método** viene de Scalar: todo sale de tokens, escalas cerradas, jerarquía de botones, accesibilidad y contrato de reduced-motion.

Estado: el prototipo ya cumple estas guías (auditoría final en la [sección 5.6](#)). Cada pantalla o componente nuevo debe seguirlas desde el principio.

Índice

#	Guía	Contenido
1	Fundamentos	Paleta, contraste, tipografía Poppins, espaciado, radios y sombras
2	Botones	Estilos, tamaños, estados, el componente <code><Button></code> y accesibilidad
3	Layout	Contenedores, breakpoints, ritmo vertical, grids y patrones (cards, barra de filtros, banners, pop-ups, video)
4	Movimiento	Animaciones con <code>motion</code> , duraciones, easing y reduced-motion
5	Auditoría del prototipo	Qué se corrigió, cómo se verificó y qué queda pendiente

Versión PDF: en `docs/guidelines/pdf/` hay un PDF por guía y uno con todas juntas (`Parent-Guidance-Guías-de-diseno-completas.pdf`). Se generan a partir de estos archivos `.md` ; si una guía cambia, hay que volver a generarlos.

Dónde vive cada cosa

Archivo	Qué es
<code>src/styles/tokens.css</code>	Variables CSS (<code>--pg-*</code>) y su mapeo a Tailwind v4 (<code>bg-pg-navy</code> , <code>rounded-pg-md</code> , <code>shadow-pg-card</code> , <code>max-w-pg-page</code> ...)
<code>src/styles/accessibility.css</code>	Foco visible global y regla de <code>reduced-motion</code>
<code>src/app/components/Button.tsx</code>	<code><Button></code> , <code><ButtonLink></code> , <code><ButtonAnchor></code> y <code>buttonClass()</code>
<code>src/app/components/UnifiedCard.tsx</code>	Card estándar (recursos, cursos, líneas de ayuda)
<code>src/app/mhs/EventModal.tsx</code>	Pop-up de evento (patrón de diálogo accesible)
<code>guidelines/Guidelines.md</code>	Resumen en inglés para Figma Make (el archivo que lee su IA al generar pantallas)

Personalidad visual

Parent Guidance acompaña a familias en temas delicados (salud mental, crisis, crianza). La interfaz debe sentirse **cálida, calmada y confiable**:

- Fondo crema cálido, texto azul marino profundo y acentos verde azulado (teal/salvia).
- Formas suaves: esquinas redondeadas, sombras tenues teñidas de marino, nunca negras y duras.
- Movimiento sereno: entradas suaves y cortas, nada que rebote ni parpadee.
- Legibilidad ante todo: la audiencia son padres, a menudo en el móvil y bajo estrés.

Qué tomamos de Scalar y qué no

Adoptado (el método):

- Regla de tokens: ningún hex, tamaño o sombra "a mano"; todo sale de `tokens.css` .
- Escalas cerradas de tipo y espaciado; a cualquier valor nuevo se le asigna el paso más cercano.
- Jerarquía de botones: un solo Primary por sección, labels que empiezan con verbo, estados completos (Focus, Loading, Disabled), mínimo 44px de área táctil.
- Grids que degradan por etapas (3 → 2 → 1 columnas).
- Movimiento seguro y sin prisa, con duraciones por bandas y un contrato de `reduced-motion` obligatorio.

Descartado:

- La paleta azul de Scalar ( `#037de8` ...) y la tipografía Inter: Parent Guidance tiene su propia marca.
- El contenedor de 1160px de Scalar: el prototipo usa 1280px.
- GSAP/ScrollTrigger, parallax, marquee, bento con spotlight y el diagrama "Living Model": no encajan con una web de apoyo a familias y el prototipo ya usa `motion` .

Regla #1

Ningún color, tamaño de fuente, radio o sombra se escribe como valor suelto (`text-[#1c3243]` , `text-[13px]` , `shadow-[...]` , `text-gray-700`). Se usan los tokens de `tokens.css` . Si falta algo, primero se añade como token aquí (y en Figma) y después se usa.

Excepciones aceptadas: los colores de los logos SVG (arte de marca), las paletas de categorías de cursos (colores de datos) y los anchos de lectura de textos de hero (`max-w-[480px]` ...).

Cómo comprobar una pantalla

1. Revisarla en **390, 768, 1024 y 1280px**: sin scroll lateral y sin texto apretado.
2. Recorrerla con el teclado (Tab, Enter, Esc): todo lo clicable se alcanza y muestra el foco.
3. Contraste AA en todo el texto (tabla de la [sección 1.1](#)).
4. Botones con el componente, títulos en la escala, sin animaciones que reboten.

Fundamentos

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

Todos los valores están en `tokens.css` como variables CSS (`--pg-navy`) y como clases de Tailwind (`bg-pg-navy` , `text-pg-slate` ...). En estilos inline o en props de `motion` se usa la variable: `style={{ boxShadow: "var(--pg-shadow-card)" }}` , `animate={{ backgroundColor: "var(--pg-teal)" }}` .

1.1 Paleta

Marca

Token	Hex	Tailwind	Uso
Navy	 <code>#1c3243</code>	<code>pg-navy</code>	Títulos, texto principal, navegación, fondos oscuros, chip activo
Navy hover	 <code>#284054</code>	<code>pg-navy-hover</code>	Hover de elementos navy
Slate	 <code>#435766</code>	<code>pg-slate</code>	Cuerpo de texto, descripciones, iconos de interfaz
Teal	 <code>#59797d</code>	<code>pg-teal</code>	Color de acción: botones Primary, links, iconos activos, ring de selección
Teal dark	 <code>#406064</code>	<code>pg-teal-dark</code>	Hover/pressed de acciones teal; texto de acento pequeño (eyebrows, links, metadatos)
Sage	 <code>#90b3b6</code>	<code>pg-sage</code>	Acento decorativo: bloques de color, barra lateral de títulos de sección, iconos grandes, lupas
Mist	 <code>#acbcbe</code>	<code>pg-mist</code>	Solo elementos decorativos (separadores "." con <code>aria-hidden</code> , puntos inactivos). Nunca texto
Amber	 <code>#c8893a</code>	<code>pg-amber</code>	Acento de lecciones; solo relleno decorativo
Live	 <code>#52bd95</code>	<code>pg-live</code>	Punto "en vivo"; solo decorativo

Superficies y bordes

Token	Hex	Tailwind	Uso
Cream	 <code>#f9f4f1</code>	<code>pg-cream</code>	Fondo de página por defecto; campos de búsqueda en barras blancas
Cream dark	 <code>#f0edeb</code>	<code>pg-cream-dark</code>	Chips inactivos, botón "Featured", divisores sobre crema

Token	Hex	Tailwind	Uso
White	☐ #ffffff	white	Cards, paneles, barras de filtros, inputs
Tint	☐ #eaf1f1	pg-tint	Superficies suaves: badges, bloques de fecha, estado seleccionado
Tint soft	☐ #f0f6f6	pg-tint-soft	Fondo de secciones de listado; hover de filas
Line	☐ #dee8e9	pg-line	Bordes de cards, inputs y divisores

Estados

En uso en badges, avisos y validaciones. Cumplen AA sobre blanco y crema.

Estado	Texto / icono	Fondo suave	Dónde se usa
Éxito	☒ #2f7a5f pg-success	☐ #e6f2ec pg-success-soft	Badge "Guide" (con texto navy)
Aviso	☐ #8a5a1c pg-warning	☐ #f7eddc pg-warning-soft	Badge "Worksheet", aviso legal de Ask a Therapist
Error	☐ #b42318 pg-error	☐ #fdecea pg-error-soft	Badge "Tool", errores de formulario

pg-success sobre pg-success-soft da 4.49:1: para texto pequeño usar **navy** sobre el fondo verde y dejar el verde para el icono.

Combinaciones de contraste aprobadas

Texto	Fondo	Ratio	Permitido para
Navy	White / Cream / Tint / Line / Sage	5.9–13.2	Todo
Slate	White / Cream / Tint	6.6–7.5	Todo
Teal	White	4.7	Todo
Teal	Cream / Tint	4.1–4.3	Solo texto ≥ 18px o ≥ 14px bold; para texto pequeño usar Teal dark
Teal dark	White / Cream / Tint	6.0–6.8	Todo
White	Teal / Teal dark / Navy	4.7 / 6.8 / 13.2	Todo (botones, badges, bloques oscuros)
Sage	Navy	5.9	Texto secundario y acentos sobre fondos oscuros
Sage / Mist	White / Cream	2.0–2.3	Nunca como texto
White	Sage	2.3	Nunca: sobre sage, el texto y los badges van en navy

Bloques destacados

Un banner o CTA **dentro** de una sección tiene que distinguirse de su fondo: `pg-sage` (texto navy, botón Inverse), `pg-navy` (texto blanco o sage, botón Inverse) o card blanca con borde `pg-line` y sombra `card`. Nunca `pg-tint` sobre `pg-tint-soft` ni `pg-cream-dark` sobre `pg-cream` (1.04:1, el bloque desaparece).

1.2 Tipografía

Poppins es la única familia (400, 500, 600 y 700). Se aplica una sola vez en el `body` (`tokens.css`) y la heredan todos los elementos, incluidos botones e inputs: **no se añaden clases de fuente**. Tampoco `font-black` ni `font-light` : Poppins solo se carga en 400–700.

Escala

Token	Móvil → desktop	Tailwind	Peso	Uso
<code>display</code>	38 → 50px	<code>text-[38px]</code> <code>md:text-[50px]</code>	700	Titular principal de las homes (uno por página)
<code>h1</code>	28 → 40px	<code>text-[28px]</code> <code>md:text-[40px]</code>	700 (500 en V2)	Título de página; títulos de secciones destacadas con fondo de color ("Need Help Now?", "Join Us!")
<code>h2</code>	24px	<code>text-2xl</code>	700	Título de sección, banners
<code>h3</code>	20px	<code>text-xl</code>	600–700	Títulos de bloque y de panel, etiquetas de sección con barra sage ("Resource Library"), preguntas de FAQ
<code>h4</code>	16px	<code>text-base</code>	700	Título de card
<code>body-lg</code>	16px	<code>text-base</code>	400	Introducciones y párrafos destacados
<code>body</code>	14px	<code>text-sm</code>	400	Texto por defecto , botones, inputs
<code>small</code>	12px	<code>text-xs</code>	400–600	Metadatos, captions, chips, ayudas de campo
<code>eyebrow</code>	11px	<code>text-[11px]</code> <code>uppercase</code>	600	Kicker sobre títulos, etiquetas de fecha ("JUL")

Reglas:

- **Mínimo 12px**; los 11px solo para texto en MAYÚSCULAS (eyebrows, meses de los bloques de fecha).
- Fuera de la escala no hay tamaños intermedios (13, 15, 18, 22, 30, 36px...): se usa el paso más cercano.
- Énfasis de marca en titulares: una palabra o frase en *itálica* teal ("Discover Resources..."), sin cambiar el tamaño.
- Máximo ~70 caracteres por línea en párrafos largos (`max-w-pg-reading` , 680px).

1.3 Espaciado

Se usa la escala de 4px de Tailwind. Pasos permitidos:

Tailwind	px	Uso típico
1 / 1.5	4 / 6	Icono ↔ texto pequeño
2	8	Gap entre elementos inline, icono ↔ label, entre chips
3	12	Gap en listas compactas y barras de filtros
4	16	Padding de card, gap entre campos
5 / 6	20 / 24	Padding de panel, gap de grids, gutter móvil
8	32	Separación entre bloques
10 / 14	40 / 56	Gutter lateral de página (md / lg)
14 / 16 / 20	56 / 64 / 80	Padding vertical de sección

Evitar valores intermedios sueltos (py-3.5 , px-2.5) salvo en ajustes ópticos de componentes.

1.4 Radios

Token	Valor	Tailwind	Uso
sm	4px	rounded-pg-sm	Checkboxes, elementos mínimos
md	8px	rounded-pg-md	Botones , inputs, selects, botón "Featured"
lg	12px	rounded-pg-lg	Paneles pequeños, menús desplegables, bloques de fecha
xl	16px	rounded-pg-xl	Cards , pop-ups, banners
2xl	28px	rounded-pg-2xl	Heros, video destacado, bloques de sección con fondo
full	9999px	rounded-full	Chips, badges, avatares, puntos, barras de búsqueda en píldora

En el tema shadcn `rounded-lg` son 10px y `rounded-xl` 14px; por eso se usan siempre los tokens `rounded-pg-*`.

1.5 Sombras

Todas las sombras están **teñidas de navy** (`rgba(28,50,67,...)`), nunca en negro.

Token	Valor	Uso
card	0 8px 24px rgba(28,50,67,0.06)	Cards, barras de filtros, controles seleccionados
card-hover	0 8px 24px rgba(28,50,67,0.14)	Cards interactivas en hover; navbar al hacer scroll

Token	Valor	Uso
<code>overlay</code>	<code>0 24px 60px rgba(28,50,67,0.28)</code>	Pop-ups, modales, menús flotantes

Las cards llevan **borde** `pg-line` + **sombra** `card`. Para destacar algo no se apilan sombras más fuertes: se usa el color de fondo (`tint`, `sage` o `navy`).

1.6 Iconos

- Librería: **lucide-react**, 14–16px en controles y 18–20px en botones de solo icono.
- Color con `currentColor` y una clase de texto (`text-pg-slate` , `text-pg-sage` ...), nunca un hex en el SVG.
- Iconos decorativos con `aria-hidden="true"` ; botones de solo icono con `aria-label` .
- Excepción: los SVG de logos (Parent Guidance, partners, redes sociales) conservan sus colores de marca.

Botones

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

Todos los botones de acción del prototipo salen de un solo sistema, construido a partir del botón más repetido en el diseño original (el de `UnifiedCard`: teal, 8px, Poppins semibold 14px, hover teal dark) y implementado en el componente `Button.tsx` (sección 2.4).

2.1 Estilos

Estilo	Aspecto	Cuándo
Primary	Fondo <code>pg-teal</code> , texto blanco; hover <code>pg-teal-dark</code>	La acción principal de la sección: "Ver curso", "Reservar sesión", "Enviar pregunta"
Secondary	Fondo blanco, borde 1px <code>pg-teal</code> , texto <code>pg-teal-dark</code> ; hover fondo <code>pg-tint</code>	Acción de apoyo junto a un Primary ("Cancelar", "Ver detalles")
Tertiary	Solo texto <code>pg-teal-dark</code> , subrayado en hover	Acciones de baja prioridad: "Ver más", "Saltar"
Inverse	Fondo blanco, texto <code>pg-navy</code> ; hover <code>pg-cream</code>	Acción principal sobre fondos navy, teal o sage
Inverse secondary	Fondo <code>white/5</code> , borde <code>white/20</code> , texto blanco; hover <code>white/10</code>	Acción de apoyo sobre fondos oscuros

Un solo Primary por sección. Si hay más acciones, pasan a Secondary o Tertiary.

No hay botones navy ni sage: el navy es el color del texto y de la navegación, no de la acción. Así el usuario aprende que el teal significa "puedo hacer clic".

Sobre fondo **sage** (banners como "Not sure which resource is right for you?") la acción principal es **Inverse**: el teal sobre sage casi no se distingue.

2.2 Tamaños

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
S	36px	<code>px-4</code>	14px / 600	UI densa: barras de herramientas, paginación, "Register" en filas de eventos. En móvil, solo si el botón ocupa el ancho completo
M	44px	<code>px-5</code>	14px / 600	Por defecto

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
L	52px	px-7	16px / 600	CTA de hero y pantallas clave en móvil

- Radio `rounded-pg-md` (8px) en todos los tamaños.
- La forma **píldora** (`rounded-full`) se reserva para chips, badges, filtros y el buscador. No para botones de acción.
- Icono opcional a la derecha (flecha `→` o icono lucide de 16px) con `gap-2` . Si el icono es decorativo, lleva `aria-hidden="true"` .
- `w-full` solo dentro de cards o en móvil.

2.3 Estados

Estado	Primary	Secondary
Default	<code>bg-pg-teal text-white</code>	<code>bg-white border-pg-teal text-pg-teal-dark</code>
Hover	<code>bg-pg-teal-dark</code>	<code>bg-pg-tint</code>
Pressed	<code>scale 0.97</code> (motion <code>whileTap</code>)	igual
Focus	Anillo 2px <code>pg-teal-dark</code> con 2px de separación	igual
Loading	Spinner de 16px + "Enviando...", <code>aria-busy="true"</code> , sin clics	igual
Disabled	<code>bg-pg-line text-pg-slate</code> , cursor <code>not-allowed</code>	<code>border-pg-line text-pg-slate</code>

El foco visible está aplicado de forma global en `src/styles/accessibility.css` : todo enlace, botón o campo muestra un anillo teal dark de 2px con halo blanco al navegar con teclado, sobre fondos claros y oscuros. Los componentes nuevos no necesitan añadir clases de foco.

2.4 Componente

Los botones del prototipo usan `src/app/components/Button.tsx` :

Componente	Para qué	Ejemplo
<code><Button></code>	Acciones (enviar, abrir, descargar)	<code><Button variant="secondary" size="s" onClick={...}>Today</Button></code>
<code><ButtonLink></code>	Navegación dentro de la app (<code>react-router</code>)	<code><ButtonLink to="/ask-a-therapist">View Answer</ButtonLink></code>
<code><ButtonAnchor></code>	Enlaces externos, <code>mailto:</code> , <code>tel:</code> , <code>sms:</code> y anclas <code>#</code>	<code><ButtonAnchor href="tel:988" variant="inverse" size="l">Call 988</ButtonAnchor></code>
<code>buttonClass()</code>	Solo las clases, para elementos que no pueden usar los componentes	<code>className={buttonClass({ variant: "secondary" })}</code>

- Props: `variant` (`primary` por defecto, `secondary`, `tertiary`, `inverse`, `inverse-secondary`) y `size` (`s`, `m` por defecto, `l`). `<Button>` acepta también `loading`.
- Todos llevan `whileTap={{ scale: 0.97 }}` y ningún `whileHover` con escala; el hover es solo de color.
- `className` sirve para el layout (`w-full`, `mt-4`, `shrink-0`), no para cambiar colores, radios ni tamaños.
- Excepción: el botón "Search" dentro de una barra de búsqueda en píldora puede llevar `rounded-full`, porque forma parte de la barra.
- En newsletters, el botón va **dentro** de la caja del input (con `p-1.5` y `gap-2`), no pegado al borde.

Controles que no son botones de acción

Estos elementos tienen su propio estilo y **no** usan `<Button>`:

Control	Estilo
Chips de filtro	<code>rounded-full text-xs font-medium px-4 py-2</code> ; activo <code>bg-pg-navy text-white</code> , inactivo <code>bg-pg-cream-dark text-pg-slate</code> , con <code>aria-pressed</code>
Menú "Featured" (ordenar)	<code>rounded-pg-md bg-pg-cream-dark text-xs font-medium px-4 py-2.5</code> , iconos <code>lucide ListFilter</code> + <code>ChevronDown</code> de 14px, centrados con el texto
Selector segmentado (Month/List, Day/Week/Month)	Contenedor <code>bg-pg-tint-soft</code> ; opción activa blanca con <code>shadow-pg-card</code> y <code>aria-pressed</code>
Paginación numérica	Cuadrados de 36–44px; página actual navy o teal; Prev/Next como <code><Button variant="secondary" size="s"></code>
Botones de solo icono	36–44px, <code>rounded-pg-md</code> , <code>aria-label</code> obligatorio (flechas del calendario, cerrar, menú)

2.5 Accesibilidad

- Usar `<button>` para acciones y `<a>` para navegación. No usar `<div onClick>`.
- Área táctil mínima de **44×44px** en móvil (tamaño M o L).
- Los enlaces externos (`target="_blank"`) deben avisar: icono de enlace externo + texto oculto "(se abre en una pestaña nueva)".
- Los botones de solo icono llevan `aria-label` ("Cerrar", "Menú").
- Disabled: explicar el motivo con un texto de ayuda cercano si no es evidente.
- En la página **Get Help** (líneas de crisis), los botones de llamada/texto usan `<a href="tel:...">` y `<a href="sms:...">` y el tamaño L, para que se puedan tocar sin esfuerzo en un momento de estrés.

2.6 Do / Don't

Do

- Un Primary por sección, en teal.

- Labels cortos que empiezan con verbo: "Ver curso", "Reservar sesión".
- El mismo tamaño en todos los botones de una misma fila.

Don't

- Botones en navy, sage o mist.
- Mezclar botones píldora y rectangulares en la misma pantalla.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02 en botones: se siente inestable.
- Texto de botón en 10–11px.

Layout

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

3.1 Contenedores

Token	Ancho	Tailwind	Uso
<code>page</code>	1280px	<code>max-w-pg-page</code>	Contenedor por defecto: navegación, secciones, barras de filtros, grids de cards, Mental Health Series
<code>content</code>	1100px	<code>max-w-pg-content</code>	Páginas de tema y de evento, banners centrados
<code>reading</code>	680px	<code>max-w-pg-reading</code>	Texto largo: legales, artículos, formularios de una columna

Los textos de hero pueden limitar su ancho de lectura con `max-w-[480px]` o similar; no son contenedores.

Márgenes laterales (gutter)

```
<section className="px-6 md:px-10 lg:px-14">  
  <div className="max-w-pg-page mx-auto">...</div>  
</section>
```

- Móvil: 24px · Tablet (≥ 768): 40px · Desktop (≥ 1024): 56px.
- El fondo de la sección llega de borde a borde; el contenido se centra dentro.
- Si una sección tiene pocos elementos (p. ej. imagen + newsletter), el grupo se **centra** dentro del contenedor (`lg:justify-center`), no se queda pegado a la izquierda.

3.2 Breakpoints

Se usan los de Tailwind. La regla práctica: **móvil y tablet apilan; desde lg se ponen en columnas.**

Prefijo	Desde	Qué cambia
(base)	0	Una columna, gutter 24px, títulos en tamaño móvil, menú ☰
<code>sm</code>	640px	Grids de cards a 2 columnas; botones de fila junto al contenido
<code>md</code>	768px	Títulos en tamaño desktop, gutter 40px, barras de filtros en una sola fila

Prefijo	Desde	Qué cambia
lg	1024px	Navegación completa , heros de 2 columnas, columna lateral en detalle y lecciones, footer en filas, grids de 3–4 columnas
xl	1280px	Ajustes finos (3 columnas de preguntas en Ask a Therapist); el contenedor ya está en su máximo

Degradación por etapas (principio de Scalar): 4 → 2 → 1 o 3 → 2 → 1 columnas, nunca de 4 a 1 de golpe.

Todo lo que tenga un ancho fijo grande (barras laterales de 248–300px, imágenes de 420–480px) se aplica solo desde `lg` (`w-full lg:w-[300px]`). En tablet el ancho fijo es lo que provocaba scroll lateral.

3.3 Ritmo vertical

Contexto	Móvil → desktop	Tailwind
Sección estándar	56 → 80px	<code>py-14 md:py-20</code>
Sección compacta (listados, filtros)	40 → 56px	<code>py-10 md:py-14</code>
Hero de página	96px arriba (navbar fija de 56px)	<code>pt-24 pb-14</code>
Título de sección → contenido	24–32px	<code>mb-6 / mb-8</code>
Entre cards de un grid	16–20px	<code>gap-4 / gap-5</code>
Dentro de una card	16–20px	<code>p-4 / p-5</code>

Las secciones se alternan por **color de fondo** (cream → white → tint-soft → navy) en lugar de líneas divisorias. Para los bloques destacados dentro de una sección, ver [Bloques destacados](#).

3.4 Patrones de grid

Patrón	Clases	Uso
Cards de recursos	<code>grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3</code> (o <code>lg:grid-cols-4</code>) <code>gap-4/5</code>	Resource Library, homes, recursos de un tema
Cursos	<code>grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-4</code>	On-Demand Courses
Preguntas con lateral	<code>grid-cols-1 sm:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-5</code>	Ask a Therapist
Detalle + lateral	<code>flex flex-col lg:flex-row gap-6</code> ; lateral <code>w-full lg:w-[280px] - [300px]</code> , <code>lg:sticky</code>	Curso, lección, pregunta
Texto + imagen (hero)	<code>grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-10 items-center</code>	Heros de Coaching, Courses, Get Help

Patrón	Clases	Uso
Beneficios / pasos	<code>grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4</code>	Franja navy y pasos de Parent Coaching
Líneas de ayuda	<code>grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-5</code>	Get Help
Tema + lateral	<code>grid-cols-1 lg:grid-cols-[1fr_340px] gap-8 lg:gap-14</code>	Página de tema de Mental Health Series

3.5 Patrones

Card estándar (UnifiedCard)

- Fondo blanco, `rounded-pg-xl`, borde `pg-line`, sombra `card`.
- Imagen de 150px de alto arriba (`object-cover`, o `object-contain` con padding para logos).
- Contenido con `p-4`: título `h4` navy, descripción `small` slate, metadatos `small` teal dark.
- Botón Primary `w-full` anclado abajo (`mt-auto`), así todas las cards de una fila alinean su botón.
- Destino: `to` (ruta interna, `<Link>`), `href` (externo, pestaña nueva) u `onClick`.
- Badge opcional: píldora navy con texto blanco en la esquina superior izquierda.

Variante de color (home): bloque inferior en `pg-sage` con texto `pg-navy`. Hover de cards clicables: sombra `card-hover` y, como mucho, `y: -2`. Sin escalar la card.

Mientras una sección no tenga su propio detalle, sus cards enlazan a una **página de ejemplo** (los cursos alternan las plantillas de Milestones y Free Yourself; los recursos abren "Building Your Child's Confidence").

Barra de filtros

Mismo patrón en On-Demand Courses, Ask a Therapist y Mental Health Series:

```
<div className="bg-white border-y border-pg-line sticky top-14 z-30 shadow-pg-card">
  <div className="max-w-pg-page mx-auto px-6 md:px-10 py-3 flex flex-wrap md:flex-nowrap items-center gap-3 md:gap-4">
    {/* buscador: relative min-w-0 flex-1 md:flex-none md:w-64; input bg-pg-cream rounded-pg-md py-2.5, lupa text-pg-sage */}
    {/* chips: order-last basis-full md:order-none md:basis-auto flex-1 min-w-0 overflow-x-auto gap-2 */}
    {/* "Featured": menú de orden a la derecha */}
  </div>
</div>
```

- A todo el ancho, debajo del hero, y **fija bajo la navegación** mientras se recorre el listado que filtra (si la página sigue con otro contenido, la barra va dentro del bloque del listado para soltarse al terminar).
- Una sola barra por listado: no se repiten buscador ni chips más abajo.
- En móvil: buscador + "Featured" arriba y los chips en su propia fila deslizable.

Título de sección con contador

Barra sage de 4×20px + título `h3` navy + contador en píldora `bg-pg-tint text-pg-teal-dark text-xs` ("Resource Library · 9 resources", "Browse All · 15 questions").

Newsletter

El botón va dentro de la caja del input: `flex items-center gap-2 rounded-pg-xl bg-pg-tint-soft p-1.5` (sobre navy, la caja es `bg-pg-navy-hover` y el botón Inverse).

Pop-up de evento / diálogos

`EventModal` : card de 320px con encabezado teal, `rounded-pg-xl`, `shadow-pg-overlay`. Junto al elemento que lo abre en desktop, centrado en móvil. `role="dialog"` con `aria-modal`, foco atrapado, se cierra con Esc, la X o un clic fuera, y devuelve el foco al cerrar.

Video

Videos de Vimeo con `iframe` en `aspect-video`, `rounded-pg-2xl` (destacado) o `rounded-pg-xl` (cards), con `title` descriptivo, `allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"` y `dnt=1` en la URL. El video de bienvenida de Mental Health Series carga el reproductor directamente; los de las páginas de tema muestran una miniatura y cargan el reproductor al hacer clic.

3.6 Navegación

- Navbar navy fija de 56px (`h-14`); el logo enlaza siempre al Home.
- Desde `lg`, enlaces completos; por debajo, botón ☰ que abre el menú (se cierra con Esc, al tocar fuera o al navegar) y devuelve el foco.
- Cada página nueva abre arriba (`ScrollRestoration`); atrás/adelante recupera la posición.

3.7 Checklist para una pantalla nueva

1. Fondo `pg-cream`, contenedor `max-w-pg-page` con gutter `px-6 md:px-10 lg:px-14`.
2. Un solo `display` (solo en homes) o `h1` por página.
3. Secciones con `py-14 md:py-20`, alternando el color de fondo.
4. Grid de la tabla 3.4, con degradación por etapas; anchos fijos solo desde `lg`.
5. Cards con `UnifiedCard`; listados con la barra de filtros estándar.
6. Un Primary teal por sección; botones con `<Button>`.
7. Revisar en **390, 768, 1024 y 1280px**.

Movimiento

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

El prototipo anima con `motion` (Framer Motion, `motion/react`). Principio de Scalar: movimiento **seguro y sin prisa**, nunca rebotón, y siempre respetando `reduced-motion`.

4.1 Tokens

Las duraciones y curvas están en `tokens.css`:

Banda	Duración	Variable CSS	Clase de Tailwind	Uso
Micro	0.15s	<code>--pg-dur-micro</code>	<code>duration-(--pg-dur-micro)</code>	Press, cambio de color, menús de orden
Rápida	0.22s	<code>--pg-dur-fast</code>	<code>duration-(--pg-dur-fast)</code>	Hover, iconos, pop-ups
Base	0.35s	<code>--pg-dur-base</code>	<code>duration-(--pg-dur-base)</code>	Acordeones, menús, modales, cambios de vista
Reveal	0.55s	<code>--pg-dur-reveal</code>	<code>duration-(--pg-dur-reveal)</code>	Entrada de contenido al hacer scroll

Curva	Valor	Uso
<code>ease-pg-out</code>	<code>[0.25, 0.46, 0.45, 0.94]</code>	Curva de marca: entradas, reveals, pop-ups
<code>ease-pg-in-out</code>	<code>[0.65, 0, 0.35, 1]</code>	Abrir/cerrar, acordeones, tabs

En props de `motion` se escriben los números (`transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}`). Stagger entre cards de un grid: **0.06s**, solo para los primeros 6 elementos.

4.2 Patrones

Reveal al hacer scroll

Se usa con suavidad y **una sola vez**:

```
<motion.div
  initial={{ opacity: 0, y: 16 }}
  whileInView={{ opacity: 1, y: 0 }}
  viewport={{ once: true, margin: "-60px" }}
  transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}
/>
```

- Desplazamiento vertical de **16–24px**. Desplazamientos laterales (`x`) solo en heros y filas de imagen + texto, como máximo 32–48px, y la página que los use lleva `overflow-x-clip` para no crear scroll lateral en móvil.
- Siempre `once: true`: el contenido no vuelve a esconderse al subir.
- Grids: `delay: index * 0.06`, solo para los primeros 6 elementos.

Feedback de interacción

Elemento	Animación
Botones (<code><Button></code>)	<code>whileTap={{ scale: 0.97 }}</code> + color con <code>transition-colors</code> . Hover solo de color
Cards clicables	Hover: sombra <code>card-hover</code> y <code>y: -2</code> . Sin escala
Imágenes destacadas	Hover: escala máxima 1.02 (o sin animación)
Iconos sociales	Hover: <code>y: -2</code> , sin escala
Acordeón / FAQ	Altura <code>auto</code> + opacidad, 0.35s; el icono + rota 45°
Pop-ups y modales	Fondo con fade; panel <code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.97 → 1</code> , <code>y: -6 → 0</code> , 0.22s
Confirmaciones ("✓ Question Submitted")	<code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.9 → 1</code> , 0.35s, <code>ease-pg-out</code>

Qué evitar

- `type: "spring"` con rebote.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02.
- `whileHover` que cambia colores en `motion`: usar las clases `hover:` de Tailwind.
- Animaciones infinitas o decorativas. La única excepción es el punto "en vivo" (pulso suave), y solo mientras el estado esté activo.
- Animaciones de entrada en la página **Get Help**: el contenido de crisis está visible desde el primer momento (`initial={false}`).
- Animar el hero o el primer bloque visible de forma que la página parezca vacía al cargar.

4.3 Scroll

- Cada navegación abre la página nueva arriba (`<ScrollRestoration />` en el layout raíz); atrás/adelante recupera la posición.

- Los botones "Back to top" y cambios de página usan `scrollBehavior()` de `src/app/utils/motion.ts` : "smooth" , o "auto" si el usuario pide reducir movimiento.

4.4 Contrato de reduced-motion (obligatorio)

Implementado. La app está envuelta en `MotionConfig` :

```
// src/app/App.tsx
<MotionConfig reducedMotion="user">{ /* ...app... */}</MotionConfig>
```

Con `reducedMotion="user"` , `motion` desactiva desplazamientos y escalas para quien tenga activada la opción del sistema, y mantiene los cambios de opacidad. Las transiciones CSS se desactivan con la regla `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` de `accessibility.css` .

Regla: **ningún contenido puede quedar oculto** (`opacity: 0`) si la animación no se ejecuta.

Auditoría del prototipo

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

Registro de la revisión de `src/app` (sin contar `components/ui`, componentes base de shadcn) frente a estas guías: qué se encontró, cómo se resolvió y qué queda pendiente (sección 5.7).

5.1 Accesibilidad (prioridad alta)

Problema	Dónde	Solución
✓ No hay estilos de foco visibles	Todos los botones y enlaces	Resuelto con una regla global en <code>src/styles/accessibility.css</code>
✓ No se respeta <code>reduced-motion</code>	Toda la app	Resuelto: <code>MotionConfig</code> en <code>App.tsx</code> , regla CSS en <code>accessibility.css</code> y scroll sin animación en <code>utils/motion.ts</code>
✓ Cards de la home no alcanzables con teclado	Home, V1 y V2	Resuelto: las cards son enlaces y las FAQ son botones con <code>aria-expanded</code>
✓ Texto en sage  #90b3b6 sobre fondos claros	41 usos	Resuelto: pasa a teal dark  #406064. Se mantiene sage sobre navy, donde sí cumple (5.9:1)
✓ Texto en mist  #acbcbe	36 textos y 11 placeholders	Resuelto: texto → slate  #435766; todos los placeholders → teal  #59797d
✓ Texto de 9-11px	75 usos	Resuelto: todo a 12px, salvo los eyebrows en mayúsculas, que quedan en 11px
✓ Texto  #9aa4ac (2.5:1)	Footer de <code>UnifiedCard</code>	Resuelto: slate
✓ Teal  #59797d pequeño sobre crema o tintes (3.9-4.3:1)	39 textos (eyebrows, chips, breadcrumbs, links)	Resuelto: teal dark  #406064
✓ Texto blanco sobre sage (2.3:1)	Números de pasos, avatares	Resuelto: navy sobre sage (5.9:1)
✓ "Learn More" sage sobre sage (1:1, invisible)	Cards de la home	Resuelto: navy
✓ Botón "Next Lesson" blanco sobre ámbar (3.0:1)	Lecciones	Resuelto: pasa a Primary teal
✓ Separadores "-" de bajo contraste	Detalle de curso	Resuelto: decorativos en <code>pg-mist</code> con <code>aria-hidden</code>

Problema	Dónde	Solución
✓ Testimonios en 3 columnas en móvil	Parent Coaching	Resuelto: 1 columna hasta 1024px, 3 columnas en desktop
✓ La navegación no cabe en móvil	Header	Resuelto: menú con botón ☰ por debajo de 1024px (se cierra con Esc, al tocar fuera o al navegar)
✓ Footer desborda en móvil	Todas las páginas	Resuelto: columnas apiladas en móvil
✓ Home desborda en móvil	Home	Resuelto: título que ajusta línea, cards en 2×2, filas imagen+texto y FAQ apiladas
✓ Scroll horizontal y layouts rotos en móvil y tablet	Todas las páginas	Resuelto: sin scroll lateral en 390/768/1024/1280px (anchos fijos solo desde lg)

5.2 Colores fuera de paleta ✓

Resuelto. Las ~1.140 clases de color con hex (90 valores distintos) usan ahora los tokens `pg-*`. Los tonos fuera de paleta se consolidaron así:

Antes	Ahora
#1b1139 , #2c3e50 , #0d1b2a , #363049 , #293a41 , #1a2838 , #172c3a	<code>pg-navy</code>
#58595b , #333 , #6c777f , #737373	<code>pg-slate</code>
#6f9296 , #76979a , #7da3a6 , #7a9ea0 , #6d8c94 / #4a6b6f	<code>pg-teal</code> / <code>pg-teal-dark</code>
#97b4b5 , #a1bfb9	<code>pg-sage</code>
#e8f1f1 , #dceced , #edf5f5	<code>pg-tint</code>
Grises neutros (#f5f5f5 , #f0f0f0 , #fafafa ...) y #eef3f3	<code>pg-tint-soft</code>
Bordes grises (#e8ebed , #dde0e0 , #e0e0e0 ...)	<code>pg-line</code>
Divisores cálidos (#ebe8e5 , #f1eeee ...)	<code>pg-cream-dark</code>
#c8893a / #52bd95	nuevos tokens <code>pg-amber</code> / <code>pg-live</code> (solo decorativos)
#6b5c8d / #f0edf7 (badge "Guide")	icono <code>pg-success</code> sobre <code>pg-success-soft</code> , texto <code>pg-navy</code>

Se dejan como hex, a propósito: los colores de los logos SVG (arte de marca), las paletas de categorías de cursos y temas (colores de datos) y los valores dentro de props de animación (`whileHover`), que ya usan valores de la paleta.

5.3 Consistencia

Tema	Estado
✓ Radios	27 variantes → tokens <code>rounded-pg-sm/md/lg/xl/2xl</code> (4/8/12/16/28px) y <code>rounded-full</code>
✓ Sombras	30 recetas (clases e inline) → <code>shadow-pg-card</code> , <code>shadow-pg-card-hover</code> , <code>shadow-pg-overlay</code>
✓ Contenedores	1280/1180 → <code>max-w-pg-page</code> ; 1100/1024/1000 → <code>max-w-pg-content</code> ; 680 → <code>max-w-pg-reading</code>
✓ Duraciones	16 valores → 4 bandas (0.15 / 0.22 / 0.35 / 0.55 s); clases <code>duration(--pg-dur-*)</code> en CSS
✓ Tema shadcn	<code>tokens.css</code> mapea <code>--primary</code> , <code>--ring</code> , <code>--border</code> ... a la paleta PG
✓ Botones	~45 botones de acción en 17 archivos → <code><Button></code> , <code><ButtonLink></code> y <code><ButtonAnchor></code> (Botones): 8px, alturas 36/44/52, sin navy ni sage, sin píldoras
✓ Fuente	Se quitaron las 428 clases <code>font-['Poppins', sans-serif]</code> : Poppins se aplica una sola vez en <code>body</code> (<code>tokens.css</code>)

5.4 Otros

- ✓ Se borraron de `src/imports` las capturas de parentguidance.org, las imágenes sin uso (`QB_united.png`, `ADD0.png`, `image.png` ...), el componente de Figma Make sin usar `CreateLivePrototypeWithTransitions/index.tsx` y `pasted_text`: la carpeta pasó de 38 MB a 8,8 MB.
- ✓ El `<title>` y la descripción de `index.html` ya hablan de Parent Guidance.
- Hay dos versiones de la home (`HomePageV1`, `HomePageV2`) además de la principal. Pendiente decidir cuál queda (5.7).

5.5 Migración (completada)

- ✓ Importar `tokens.css` (hecho, en `src/styles/`).
- ✓ `MotionConfig` `reducedMotion="user"` y estilos de foco (hecho).
- ✓ Arreglar el contraste: sage, mist y los tamaños de 9–11px (hecho).
- ✓ Unificar los botones en un componente (hecho).
- ✓ Reemplazar los hex sueltos por clases `pg-*` y consolidar radios, sombras, anchos y duraciones (hecho).

5.6 Auditoría final ✓

Revisión del código de `src/app` y de las 21 pantallas en el navegador (390, 768, 1024 y 1280px).

Tema	Resultado
Colores	Sin hex en clases. Las sombras y bordes inline usan <code>var(--pg-shadow-*)</code> y <code>var(--pg-line)</code> ; las sombras negras pasaron a las navy del sistema y el degradado <code>rgb(34,49,67)</code> a <code>pg-navy</code>

Tema	Resultado
Tipografía	Todos los tamaños en la escala: 13 → 14, 15 → 16, 18 → 20 (títulos) o 16 (párrafos), 22 → 24; títulos de página y de sección destacada en h1 28/40; <code>display</code> 38/50 solo en las homes. <code>font-black</code> → <code>font-bold</code> . El texto de 11px es solo de eyebrows en mayúsculas
Radios y sombras	Solo tokens <code>rounded-pg-*</code> / <code>shadow-pg-*</code> (las clases de Tailwind que quedan son de <code>components/ui</code> , que no usa ninguna página)
Botones	Todos los de acción usan <code><Button></code> , <code><ButtonLink></code> o <code><ButtonAnchor></code>
Movimiento	Sin hovers con escala mayor de 1.02 ni springs con rebote; Get Help sin animaciones de entrada (<code>initial={false}</code>)
Contraste	1.685 textos revisados; las únicas alertas son textos sobre fotos (que el análisis no puede medir) y los separadores ".", ahora <code>aria-hidden</code>
Responsive	Sin scroll lateral en 390/768/1024/1280. Footer y "Join Us!" pasan a filas desde 1024px

Después se quitaron también los grises genéricos de Tailwind (`text-gray-700/400` → `pg-navy` / `pg-slate`) y los colores sueltos de iconos (`#333` , `#acbcb` , `#C0CDD4` , `#8D6B3A`) en favor de `currentColor` o tokens.

Quedan como valores sueltos, a propósito: anchos de lectura (`max-w-[480px]` ...) en textos de heros y los colores de logos SVG y de las paletas de categorías.

5.7 Pendientes

Tema	Detalle	Quién
Botones sin función	"Help me choose" (Get Help), "Take the Quiz" y "Learn more" (Home V1), "Featured" (Ask a Therapist)	Diseño/desarrollo
Redes sociales	Faltan las URLs de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn (Vimeo ya está enlazado)	Contenido
Contenido de ejemplo	Eventos y enlaces de registro de muestra; cursos y recursos sin página propia abren plantillas de ejemplo	Contenido
Textos repetidos	Tres cards de la home repiten "Dive into a wealth of knowledge tailored for parents"	Contenido
Homes	Decidir entre la home principal, V1 y V2	Producto
Estados de color	Validar en Figma <code>pg-success</code> , <code>pg-warning</code> y <code>pg-error</code> (ya se usan en badges y avisos)	Diseño