

Parent Guidance — Guías de diseño

Sistema de diseño del prototipo PG-Live · Actualizado el 2 de octubre de 2026

Guías del prototipo **PG-Live** (parentguidance.org), escritas a partir del **código real del prototipo** (`src/app`).

- **La identidad visual** (colores, tipografía, radios, sombras, botones y animación) sale de lo que ya usaba el prototipo: los valores más repetidos se convirtieron en tokens y los sueltos se consolidaron.
- **El método:** todo sale de tokens, escalas cerradas, jerarquía de botones, accesibilidad y contrato de reduced-motion.

Estado: el prototipo ya cumple estas guías (auditoría final en la [sección 5.6](#)). Cada pantalla o componente nuevo debe seguirlas desde el principio.

Índice

#	Guía	Contenido
1	Fundamentos	Paleta, contraste, tipografía Poppins, espaciado, radios y sombras
2	Botones	Estilos, tamaños, estados, el componente <code><Button></code> y accesibilidad
3	Layout	Contenedores, breakpoints, ritmo vertical, grids y patrones (cards, barra de filtros, banners, pop-ups, legales, video) y componentes de Figma
4	Movimiento	Animaciones con <code>motion</code> , duraciones, easing y reduced-motion
5	Auditoría del prototipo	Qué se corrigió, cómo se verificó y qué queda pendiente

Versión PDF: en `docs/guidelines/pdf/es/` hay un PDF por guía y uno con todas juntas (`Parent-Guidance-Guías-de-diseno-completas.pdf`). Se generan a partir de estos archivos `.md` ; si una guía cambia, hay que volver a generarlos.

English version: las mismas guías en inglés están en `docs/guidelines/en/` , con sus PDF en `docs/guidelines/pdf/` (carpeta principal).

Dónde vive cada cosa

Archivo	Qué es
<code>src/styles/tokens.css</code>	Variables CSS (<code>--pg-*</code>) y su mapeo a Tailwind v4 (<code>bg-pg-navy</code> , <code>rounded-pg-md</code> , <code>shadow-pg-card</code> , <code>max-w-pg-page</code> ...)
<code>src/styles/accessibility.css</code>	Foco visible global y regla de <code>reduced-motion</code>
<code>src/app/components/Button.tsx</code>	<code><Button></code> , <code><ButtonLink></code> , <code><ButtonAnchor></code> y <code>buttonClass()</code>
<code>src/app/components/UnifiedCard.tsx</code>	Card estándar (recursos, cursos, líneas de ayuda)
<code>src/app/mhs/EventModal.tsx</code>	Pop-up de evento (patrón de diálogo accesible)
<code>guidelines/Guidelines.md</code>	Resumen en inglés para Figma Make (el archivo que lee su IA al generar pantallas)

Personalidad visual

Parent Guidance acompaña a familias en temas delicados (salud mental, crisis, crianza). La interfaz debe sentirse **cálida, calmada y confiable**:

- Fondo crema cálido, texto azul marino profundo y acentos verde azulado (teal/salvia).
- Formas suaves: esquinas redondeadas, sombras tenues teñidas de marino, nunca negras y duras.
- Movimiento sereno: entradas suaves y cortas, nada que rebote ni parpadee.
- Legibilidad ante todo: la audiencia son padres, a menudo en el móvil y bajo estrés.

Principios

- Regla de tokens: ningún hex, tamaño o sombra "a mano"; todo sale de `tokens.css` .
- Escalas cerradas de tipo y espaciado; a cualquier valor nuevo se le asigna el paso más cercano.
- Jerarquía de botones: un solo Primary por sección, labels que empiezan con verbo, estados completos (Focus, Loading, Disabled), mínimo 44px de área táctil.
- Grids que degradan por etapas (3 → 2 → 1 columnas).
- Movimiento seguro y sin prisa, con duraciones por bandas y un contrato de `reduced-motion` obligatorio.

Regla #1

Ningún color, tamaño de fuente, radio o sombra se escribe como valor suelto (`text-[#1c3243]` , `text-[13px]` , `shadow-[...]` , `text-gray-700`). Se usan los tokens de `tokens.css` . Si falta algo, primero se añade como token aquí (y en Figma) y después se usa.

Excepciones aceptadas: los colores de los logos SVG (arte de marca), las paletas de categorías de cursos (colores de datos) y los anchos de lectura de textos de hero (`max-w-[480px]` ...).

Cómo comprobar una pantalla

1. Revisarla en **390, 768, 1024 y 1280px**: sin scroll lateral y sin texto apretado.
2. Recorrerla con el teclado (Tab, Enter, Esc): todo lo clicable se alcanza y muestra el foco.
3. Contraste AA en todo el texto (tabla de la [sección 1.1](#)).
4. Botones con el componente, títulos en la escala, sin animaciones que reboten.

Fundamentos

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 2 de octubre de 2026

Todos los valores están en `tokens.css` como variables CSS (`--pg-navy`) y como clases de Tailwind (`bg-pg-navy` , `text-pg-slate` ...). En estilos inline o en props de `motion` se usa la variable: `style={{ boxShadow: "var(--pg-shadow-card)" }}` , `animate={{ backgroundColor: "var(--pg-teal)" }}` .

1.1 Paleta

Marca

Token	Hex	Tailwind	Uso
Navy	 #1c3243	<code>pg-navy</code>	Títulos, texto principal, navegación, fondos oscuros, chip activo
Navy hover	 #284054	<code>pg-navy-hover</code>	Hover de elementos navy
Slate	 #435766	<code>pg-slate</code>	Cuerpo de texto, descripciones, iconos de interfaz
Teal	 #59797d	<code>pg-teal</code>	Color de acción: botones Primary, links, iconos activos, ring de selección
Teal dark	 #406064	<code>pg-teal-dark</code>	Hover/pressed de acciones teal; texto de acento pequeño (eyebrows, links, metadatos)
Sage	 #90b3b6	<code>pg-sage</code>	Acento decorativo: bloques de color, barra lateral de títulos de sección, iconos grandes, lupas
Mist	 #acbcbe	<code>pg-mist</code>	Solo elementos decorativos (separadores "." con <code>aria-hidden</code> , puntos inactivos). Nunca texto
Amber	 #c8893a	<code>pg-amber</code>	Acento de lecciones; solo relleno decorativo
Live	 #52bd95	<code>pg-live</code>	Punto "en vivo"; solo decorativo

Superficies y bordes

Token	Hex	Tailwind	Uso
Cream	 #f9f4f1	<code>pg-cream</code>	Fondo de página por defecto; campos de búsqueda en barras blancas
Cream dark	 #f0edeb	<code>pg-cream-dark</code>	Chips inactivos, botón "Featured", divisores sobre crema

Token	Hex	Tailwind	Uso
White	☐ #ffffff	white	Cards, paneles, barras de filtros, inputs
Tint	☐ #eaf1f1	pg-tint	Superficies suaves: badges, bloques de fecha, estado seleccionado
Tint soft	☐ #f0f6f6	pg-tint-soft	Fondo de secciones de listado; hover de filas
Line	☐ #dee8e9	pg-line	Bordes de cards, inputs y divisores

En Figma, estos tokens tienen su variable en *Semantic: Color Roles*: `pg-cream-dark` → **Background/Chip**, `pg-tint` → **Background/Tint**, `pg-tint-soft` → **Background/Tint Soft**, `pg-navy-hover` → **Background/Inverse Hover** y `pg-amber` → **Accent Colors/Amber** (cada una apunta a su primitiva en *Primitive Colors*).

Estados

En uso en badges, avisos y validaciones. Cumplen AA sobre blanco y crema.

Estado	Texto / icono	Fondo suave	Dónde se usa
Éxito	☒ #117a3a pg-success	☒ #d3f7df pg-success-soft	Badge "Guide" (con texto navy)
Aviso	☒ #a84b02 pg-warning	☒ #feeab1 pg-warning-soft	Badge "Worksheet", aviso legal de Ask a Therapist
Error	☒ #932f2f pg-error	☒ #fdcfcf pg-error-soft	Badge "Tool", errores de formulario

Son los mismos valores que las variables de Figma *Success / Warning / Error Colors* → *Contrast* (texto) y → *Soft* (fondo). Cada color de texto sobre su fondo suave cumple AA (4.69:1 éxito, 4.8:1 aviso, 5.58:1 error); en el badge "Guide" se mantiene el texto navy y el verde para el icono.

Combinaciones de contraste aprobadas

Texto	Fondo	Ratio	Permitido para
Navy	White / Cream / Tint / Line / Sage	5.9–13.2	Todo
Slate	White / Cream / Tint	6.6–7.5	Todo
Teal	White	4.7	Todo
Teal	Cream / Tint	4.1–4.3	Solo texto ≥ 18px o ≥ 14px bold ; para texto pequeño usar Teal dark
Teal dark	White / Cream / Tint	6.0–6.8	Todo
White	Teal / Teal dark / Navy	4.7 / 6.8 / 13.2	Todo (botones, badges, bloques oscuros)
Sage	Navy	5.9	Texto secundario y acentos sobre fondos oscuros

Texto	Fondo	Ratio	Permitido para
Sage/ Mist	White/ Cream	2.0–2.3	Nunca como texto
White	Sage	2.3	Nunca: sobre sage, el texto y los badges van en navy

Bloques destacados

Un banner o CTA **dentro** de una sección tiene que distinguirse de su fondo: `pg-sage` (texto navy, botón Inverse), `pg-navy` (texto blanco o sage, botón Inverse) o card blanca con borde `pg-line` y sombra `card`. Nunca `pg-tint` sobre `pg-tint-soft` ni `pg-cream-dark` sobre `pg-cream` (1.04:1, el bloque desaparece).

1.2 Tipografía

Poppins es la única familia (400, 500, 600 y 700). Se aplica una sola vez en el `body` (`tokens.css`) y la heredan todos los elementos, incluidos botones e inputs: **no se añaden clases de fuente**.

Tampoco `font-black` ni `font-light` : Poppins solo se carga en 400–700.

Escala

Token	Móvil → desktop	Tailwind	Peso	Uso
<code>display</code>	38 → 50px	<code>text-[38px]</code> <code>md:text-[50px]</code>	700	Titular principal de las homes (uno por página)
<code>h1</code>	28 → 40px	<code>text-[28px]</code> <code>md:text-[40px]</code>	700 (500 en V2)	Título de página; títulos de secciones destacadas con fondo de color ("Need Help Now?", "Join Us!")
<code>h2</code>	24px	<code>text-2xl</code>	700	Título de sección, banners
<code>h3</code>	20px	<code>text-xl</code>	600–700	Títulos de bloque y de panel, etiquetas de sección con barra sage ("Resource Library"), preguntas de FAQ
<code>h4</code>	16px	<code>text-base</code>	700	Título de card
<code>body-lg</code>	16px	<code>text-base</code>	400	Introducciones y párrafos destacados
<code>body</code>	14px	<code>text-sm</code>	400	Texto por defecto , botones, inputs
<code>small</code>	12px	<code>text-xs</code>	400–600	Metadatos, captions, chips, ayudas de campo
<code>eyebrow</code>	11px	<code>text-[11px]</code> <code>uppercase</code>	600	Kicker sobre títulos, etiquetas de fecha ("JUL")

Reglas:

- **Mínimo 12px**; los 11px solo para texto en MAYÚSCULAS (eyebrows, meses de los bloques de fecha).

- En Figma, los textos en mayúsculas usan **Label/XSmall – Bold Caps** (11px, 15% de tracking) o **Label/Small – SemiBold Caps** (12px, 10%), y las citas **Body/Medium – Italic**. Ningún texto de componente queda sin estilo.
- Fuera de la escala no hay tamaños intermedios (13, 15, 18, 22, 30, 36px...): se usa el paso más cercano.
- Énfasis de marca en titulares: una palabra o frase en *itálica* teal ("Discover Resources..."), sin cambiar el tamaño.
- Máximo ~70 caracteres por línea en párrafos largos (`max-w-pg-reading` , 680px).

1.3 Espaciado

Se usa la escala de 4px de Tailwind. Pasos permitidos:

Tailwind	px	Uso típico
<code>1 / 1.5</code>	4 / 6	Icono ↔ texto pequeño
<code>2</code>	8	Gap entre elementos inline, icono ↔ label, entre chips
<code>3</code>	12	Gap en listas compactas y barras de filtros
<code>4</code>	16	Padding de card, gap entre campos
<code>5 / 6</code>	20 / 24	Padding de panel, gap de grids, gutter móvil
<code>8</code>	32	Separación entre bloques
<code>10 / 14</code>	40 / 56	Gutter lateral de página (md / lg)
<code>14 / 16 / 20</code>	56 / 64 / 80	Padding vertical de sección

Evitar valores intermedios sueltos (`py-3.5` , `px-2.5`) salvo en ajustes ópticos de componentes.

1.4 Radios

Token	Valor	Tailwind	Uso
<code>sm</code>	4px	<code>rounded-pg-sm</code>	Checkboxes, elementos mínimos
<code>md</code>	8px	<code>rounded-pg-md</code>	Botones , inputs, selects, botón "Featured"
<code>lg</code>	12px	<code>rounded-pg-lg</code>	Paneles pequeños, menús desplegables, bloques de fecha
<code>xl</code>	16px	<code>rounded-pg-xl</code>	Cards , pop-ups, banners
<code>2xl</code>	28px	<code>rounded-pg-2xl</code>	Heros, video destacado, bloques de sección con fondo
<code>full</code>	9999px	<code>rounded-full</code>	Chips, badges, avatares, puntos, barras de búsqueda en píldora

En el tema shadcn `rounded-lg` son 10px y `rounded-xl` 14px; por eso se usan siempre los tokens `rounded-pg-*` .

1.5 Sombras

Todas las sombras están **teñidas de navy** (`rgba(28,50,67,...)`), nunca en negro.

Token	Valor	Uso
<code>card</code>	<code>0 8px 24px rgba(28,50,67,0.06)</code>	Cards, barras de filtros, controles seleccionados
<code>card-hover</code>	<code>0 8px 24px rgba(28,50,67,0.14)</code>	Cards interactivas en hover; navbar al hacer scroll
<code>overlay</code>	<code>0 24px 60px rgba(28,50,67,0.28)</code>	Pop-ups, modales, menús flotantes

Las cards llevan **borde** `pg-line` + **sombra** `card` . Para destacar algo no se apilan sombras más fuertes: se usa el color de fondo (tint, sage o navy).

1.6 Iconos

- Librería: **Material Icons, estilo Outlined** (`@mui/icons-material`). No se mezclan otros estilos (Filled, Rounded, Sharp) ni otras librerías.
- Siempre se importan desde `src/app/components/icons.tsx` , nunca directo de `@mui/icons-material` : `import { Search } from "../components/icons"` . Si falta un icono, se añade ahí con su versión `...Outlined` .
- Tamaño con `size` en px: 14–16px en controles y 18–20px en botones de solo icono (`<Search size={16} aria-hidden="true" />`).
- Color con `currentColor` y una clase de texto (`text-pg-slate` , `text-pg-sage` ...), nunca un hex en el SVG.
- Iconos decorativos con `aria-hidden="true"` ; botones de solo icono con `aria-label` .
- Excepción: los SVG de logos (Parent Guidance, partners, redes sociales) conservan sus colores de marca.

Botones

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 2 de octubre de 2026

Todos los botones de acción del prototipo salen de un solo sistema, construido a partir del botón más repetido en el diseño original (el de `UnifiedCard`: teal, 8px, Poppins semibold 14px, hover teal dark) y implementado en el componente `Button.tsx` (sección 2.4).

2.1 Estilos

Estilo	Aspecto	Cuándo
Primary	Fondo <code>pg-teal</code> , texto blanco; hover <code>pg-teal-dark</code>	La acción principal de la sección: "Ver curso", "Reservar sesión", "Enviar pregunta"
Secondary	Fondo blanco, borde 1px <code>pg-teal</code> , texto <code>pg-teal-dark</code> ; hover fondo <code>pg-tint</code>	Acción de apoyo junto a un Primary ("Cancelar", "Ver detalles")
Tertiary	Solo texto <code>pg-teal-dark</code> , subrayado en hover	Acciones de baja prioridad: "Ver más", "Saltar"
Inverse	Fondo blanco, texto <code>pg-navy</code> ; hover <code>pg-cream</code>	Acción principal sobre fondos navy, teal o sage
Inverse secondary	Fondo <code>white/5</code> , borde <code>white/20</code> , texto blanco; hover <code>white/10</code>	Acción de apoyo sobre fondos oscuros

Un solo Primary por sección. Si hay más acciones, pasan a Secondary o Tertiary.

No hay botones navy ni sage: el navy es el color del texto y de la navegación, no de la acción. Así el usuario aprende que el teal significa "puedo hacer clic".

Sobre fondo **sage** (banners como "Not sure which resource is right for you?") la acción principal es **Inverse**: el teal sobre sage casi no se distingue.

2.2 Tamaños

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
S	36px	<code>px-4</code>	14px / 600	UI densa: barras de herramientas, paginación, "Register" en filas de eventos. En móvil, solo si el botón ocupa el ancho completo
M	44px	<code>px-5</code>	14px / 600	Por defecto

Tamaño	Alto	Padding	Texto	Cuándo
L	52px	px-7	16px / 600	CTA de hero y pantallas clave en móvil

- Radio `rounded-pg-md` (8px) en todos los tamaños.
- La forma **píldora** (`rounded-full`) se reserva para chips, badges, filtros y el buscador. No para botones de acción.
- Icono opcional a la derecha (flecha `→` o icono Material Outlined de 16px) con `gap-2` . Si el icono es decorativo, lleva `aria-hidden="true"` .
- `w-full` solo dentro de cards o en móvil.

2.3 Estados

Estado	Primary	Secondary
Default	<code>bg-pg-teal text-white</code>	<code>bg-white border-pg-teal text-pg-teal-dark</code>
Hover	<code>bg-pg-teal-dark</code>	<code>bg-pg-tint</code>
Pressed	<code>scale 0.97</code> (motion <code>whileTap</code>)	igual
Focus	Anillo 2px <code>pg-teal-dark</code> con 2px de separación	igual
Loading	Spinner de 16px + "Enviando...", <code>aria-busy="true"</code> , sin clics	igual
Disabled	<code>bg-pg-line text-pg-slate</code> , cursor <code>not-allowed</code>	<code>border-pg-line text-pg-slate</code>

El foco visible está aplicado de forma global en `src/styles/accessibility.css` : todo enlace, botón o campo muestra un anillo teal dark de 2px con halo blanco al navegar con teclado, sobre fondos claros y oscuros. Los componentes nuevos no necesitan añadir clases de foco.

2.4 Componente

Los botones del prototipo usan `src/app/components/Button.tsx` :

Componente	Para qué	Ejemplo
<code><Button></code>	Acciones (enviar, abrir, descargar)	<code><Button variant="secondary" size="s" onClick={...}>Today</Button></code>
<code><ButtonLink></code>	Navegación dentro de la app (<code>react-router</code>)	<code><ButtonLink to="/ask-a-therapist">View Answer</ButtonLink></code>
<code><ButtonAnchor></code>	Enlaces externos, <code>mailto:</code> , <code>tel:</code> , <code>sms:</code> y anclas <code>#</code>	<code><ButtonAnchor href="tel:988" variant="inverse" size="l">Call 988</ButtonAnchor></code>
<code>buttonClass()</code>	Solo las clases, para elementos que no pueden usar los componentes	<code>className={buttonClass({ variant: "secondary" })}</code>

- Props: `variant` (`primary` por defecto, `secondary`, `tertiary`, `inverse`, `inverse-secondary`) y `size` (`s`, `m` por defecto, `l`). `<Button>` acepta también `loading`.
- Todos llevan `whileTap={{ scale: 0.97 }}` y ningún `whileHover` con escala; el hover es solo de color.
- `className` sirve para el layout (`w-full`, `mt-4`, `shrink-0`), no para cambiar colores, radios ni tamaños.
- Excepción: el botón "Search" dentro de una barra de búsqueda en píldora puede llevar `rounded-full`, porque forma parte de la barra.
- En newsletters, el botón va **dentro** de la caja del input (con `p-1.5` y `gap-2`), no pegado al borde.

Controles que no son botones de acción

Estos elementos tienen su propio estilo y **no** usan `<Button>`:

Control	Estilo
Chips de filtro	<code>rounded-full text-xs font-medium px-4 py-2</code> ; activo <code>bg-pg-navy text-white</code> , inactivo <code>bg-pg-cream-dark text-pg-slate</code> , con <code>aria-pressed</code>
Menú "Featured" (ordenar)	<code>rounded-pg-md bg-pg-cream-dark text-xs font-medium px-4 py-2.5</code> , iconos <code>ListFilter</code> (<code>filter_list</code>) + <code>ChevronDown</code> (<code>expand_more</code>) de 14px, centrados con el texto
Selector segmentado (Month/List, Day/Week/Month)	Contenedor <code>bg-pg-tint-soft</code> ; opción activa blanca con <code>shadow-pg-card</code> y <code>aria-pressed</code>
Paginación numérica	Cuadrados de 36–44px; página actual navy o teal; Prev/Next como <code><Button variant="secondary" size="s"></code>
Botones de solo icono	36–44px, <code>rounded-pg-md</code> , <code>aria-label</code> obligatorio (flechas del calendario, cerrar, menú)

2.5 Accesibilidad

- Usar `<button>` para acciones y `<a>` para navegación. No usar `<div onClick>`.
- Área táctil mínima de **44×44px** en móvil (tamaño M o L).
- Los enlaces externos (`target="_blank"`) deben avisar: icono de enlace externo + texto oculto "(se abre en una pestaña nueva)".
- Los botones de solo icono llevan `aria-label` ("Cerrar", "Menú").
- Disabled: explicar el motivo con un texto de ayuda cercano si no es evidente.
- En la página **Get Help** (líneas de crisis), los botones de llamada/texto usan `<a href="tel:...">` y `<a href="sms:...">` y el tamaño L, para que se puedan tocar sin esfuerzo en un momento de estrés.

2.6 Do / Don't

Do

- Un Primary por sección, en teal.
- Labels cortos que empiezan con verbo: "Ver curso", "Reservar sesión".
- El mismo tamaño en todos los botones de una misma fila.

Don't

- Botones en navy, sage o mist.
- Mezclar botones píldora y rectangulares en la misma pantalla.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02 en botones: se siente inestable.
- Texto de botón en 10–11px.

Layout

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 2 de octubre de 2026

3.1 Contenedores

Token	Ancho	Tailwind	Uso
<code>page</code>	1280px	<code>max-w-pg-page</code>	Contenedor por defecto: navegación, secciones, barras de filtros, grids de cards, Mental Health Series
<code>content</code>	1100px	<code>max-w-pg-content</code>	Páginas de tema y de evento, banners centrados
<code>reading</code>	680px	<code>max-w-pg-reading</code>	Texto largo: legales, artículos, formularios de una columna

Los textos de hero pueden limitar su ancho de lectura con `max-w-[480px]` o similar; no son contenedores.

Márgenes laterales (gutter)

```
<section className="px-6 md:px-10 lg:px-14">  
  <div className="max-w-pg-page mx-auto">...</div>  
</section>
```

- Móvil: 24px · Tablet (≥ 768): 40px · Desktop (≥ 1024): 56px.
- El fondo de la sección llega de borde a borde; el contenido se centra dentro.
- Si una sección tiene pocos elementos (p. ej. imagen + newsletter), el grupo se **centra** dentro del contenedor (`lg:justify-center`), no se queda pegado a la izquierda.

3.2 Breakpoints

Se usan los de Tailwind. La regla práctica: **móvil y tablet apilan; desde lg se ponen en columnas.**

Prefijo	Desde	Qué cambia
(base)	0	Una columna, gutter 24px, títulos en tamaño móvil, menú ☰
<code>sm</code>	640px	Grids de cards a 2 columnas; botones de fila junto al contenido
<code>md</code>	768px	Títulos en tamaño desktop, gutter 40px, barras de filtros en una sola fila

Prefijo	Desde	Qué cambia
lg	1024px	Navegación completa , heros de 2 columnas, columna lateral en detalle y lecciones, footer en filas, grids de 3–4 columnas
xl	1280px	Ajustes finos (3 columnas de preguntas en Ask a Therapist); el contenedor ya está en su máximo

Degradación por etapas: 4 → 2 → 1 o 3 → 2 → 1 columnas, nunca de 4 a 1 de golpe.

Todo lo que tenga un ancho fijo grande (barras laterales de 248–300px, imágenes de 420–480px) se aplica solo desde `lg` (`w-full lg:w-[300px]`). En tablet el ancho fijo es lo que provocaba scroll lateral.

3.3 Ritmo vertical

Contexto	Móvil → desktop	Tailwind
Sección estándar	56 → 80px	<code>py-14 md:py-20</code>
Sección compacta (listados, filtros)	40 → 56px	<code>py-10 md:py-14</code>
Hero de página	96px arriba (navbar fija de 56px)	<code>pt-24 pb-14</code>
Título de sección → contenido	24–32px	<code>mb-6 / mb-8</code>
Entre cards de un grid	16–20px	<code>gap-4 / gap-5</code>
Dentro de una card	16–20px	<code>p-4 / p-5</code>

Las secciones se alternan por **color de fondo** (cream → white → tint-soft → navy) en lugar de líneas divisorias. Para los bloques destacados dentro de una sección, ver [Bloques destacados](#).

3.4 Patrones de grid

Patrón	Clases	Uso
Cards de recursos	<code>grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3</code> (o <code>lg:grid-cols-4</code>) <code>gap-4/5</code>	Resource Library, homes, recursos de un tema
Cursos	<code>grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-4</code>	On-Demand Courses
Preguntas con lateral	<code>grid-cols-1 sm:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-5</code>	Ask a Therapist
Detalle + lateral	<code>flex flex-col lg:flex-row gap-6 ; lateral w-full lg:w-[280px] - [300px] , lg:sticky</code>	Curso, lección, pregunta
Texto + imagen (hero)	<code>grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-10 items-center</code>	Heros de Coaching, Courses, Get Help

Patrón	Clases	Uso
Beneficios / pasos	<code>grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4</code>	Franja navy y pasos de Parent Coaching
Líneas de ayuda	<code>grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-5</code>	Get Help
Tema + lateral	<code>grid-cols-1 lg:grid-cols-[1fr_340px] gap-8 lg:gap-14</code>	Página de tema de Mental Health Series

3.5 Patrones

Card estándar (UnifiedCard)

- Fondo blanco, `rounded-pg-xl`, borde `pg-line`, sombra `card`.
- Imagen de 150px de alto arriba (`object-cover`, o `object-contain` con padding para logos).
- Con logos, la zona de la imagen es blanca (`bg-white`), igual que el resto de la card; con fotos, `bg-pg-tint-soft` solo se ve mientras carga la imagen.
- Contenido con `p-4`: título `h4` navy, descripción `small` slate, metadatos `small` teal dark.
- Botón Primary `w-full` anclado abajo (`mt-auto`), así todas las cards de una fila alinean su botón.
- Destino: `to` (ruta interna, `<Link>`), `href` (externo, pestaña nueva) u `onClick`.
- Badge opcional: píldora navy con texto blanco en la esquina superior izquierda.

Variante de color (home): bloque inferior en `pg-sage` con texto `pg-navy`. Hover de cards clicables: sombra `card-hover` y, como mucho, `y: -2`. Sin escalar la card.

Mientras una sección no tenga su propio detalle, sus cards enlazan a una **página de ejemplo** (los cursos alternan las plantillas de Milestones y Free Yourself; los recursos abren "Building Your Child's Confidence").

Barra de filtros

Mismo patrón en On-Demand Courses, Ask a Therapist y Mental Health Series:

```
<div className="bg-white border-y border-pg-line sticky top-14 z-30 shadow-pg-card">
  <div className="max-w-pg-page mx-auto px-6 md:px-10 py-3 flex flex-wrap md:flex-nowrap items-center gap-3 md:gap-4">
    {/* buscador: relative min-w-0 flex-1 md:flex-none md:w-64; input bg-pg-cream rounded-pg-md py-2.5, lupa text-pg-sage */}
    {/* chips: order-last basis-full md:order-none md:basis-auto flex-1 min-w-0 overflow-x-auto gap-2 */}
    {/* "Featured": menú de orden a la derecha */}
  </div>
</div>
```

- A todo el ancho, debajo del hero, y **fija bajo la navegación** mientras se recorre el listado que filtra (si la página sigue con otro contenido, la barra va dentro del bloque del listado para soltarse al terminar).
- Una sola barra por listado: no se repiten buscador ni chips más abajo.
- En móvil: buscador + "Featured" arriba y los chips en su propia fila deslizable.

Título de sección con contador

Barra sage de 4×20px + título `h3` navy + contador en píldora `bg-pg-tint text-pg-teal-dark text-xs` ("Resource Library · 9 resources", "Browse All · 15 questions").

Newsletter

El botón va dentro de la caja del input: `flex items-center gap-2 rounded-pg-xl bg-pg-tint-soft p-1.5` (sobre navy, la caja es `bg-pg-navy-hover` y el botón `Inverse`).

Pop-up de evento / diálogos

`EventModal` : card de 320px con encabezado teal, `rounded-pg-xl`, `shadow-pg-overlay`. Junto al elemento que lo abre en desktop y tablet (fondo `pg-navy/10`), centrado en móvil (fondo `pg-navy/30`, ancho `min(320px, 100vw - 32px)`). `role="dialog"` con `aria-modal`, foco atrapado, se cierra con Esc, la X o un clic fuera, y devuelve el foco al cerrar.

Páginas legales

Terms of Use, Cookies Policy y Consent Documents comparten plantilla: encabezado con eyebrow **LEGAL** (sin barra), `h1`, intro de `max-w-pg-reading` y, debajo, los botones **Download** (Primary M, icono `file_download`) y **Print** (Secondary M, icono `print`). El texto va en una sola card blanca (`rounded-pg-xl`, `p-7 md:p-10`) con la fecha de vigencia en teal y secciones separadas por una línea `pg-line`.

Consent Documents agrupa los documentos en cards desplegable: punto teal, título `h4`, chevron, y Download/Print en tamaño S a la derecha (en móvil, los botones bajan a una segunda línea). Solo un documento abierto a la vez.

Video

Videos de Vimeo con `iframe` en `aspect-video`, `rounded-pg-2xl` (destacado) o `rounded-pg-xl` (cards), con `title` descriptivo, `allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"` y `dnt=1` en la URL. El video de bienvenida de Mental Health Series carga el reproductor directamente; los de las páginas de tema muestran una miniatura y cargan el reproductor al hacer clic.

3.6 Navegación

- Navbar navy fija de 56px (`h-14`); el logo enlaza siempre al Home.
- Desde `lg`, enlaces completos; por debajo, botón `☰` que abre el menú (se cierra con Esc, al tocar fuera o al navegar) y devuelve el foco.
- Cada página nueva abre arriba (`ScrollRestoration`); atrás/adelante recupera la posición.

3.7 Componentes en Figma

La librería de Figma ([Design system - PG](#)) refleja el prototipo. Cada patrón de esta guía tiene su componente; al diseñar una pantalla nueva, se parte de ellos en vez de dibujar a mano.

Componente	Página de Figma	Equivale a
Button (Primary, Secondary, Tertiary, Inverse, Inverse Secondary × S/M/L)	Buttons	<Button> (capítulo 2)
Filter Bar (Desktop/Mobile), Search Field, Sort Menu, Filter Chip	Inputs & Nav	Barra de filtros (3.5)
Section Header (título + contador), Section Eyebrow (con o sin barra)	Content Blocks	Título de sección con contador
Photo CTA Banner, Split CTA Banner (Desktop/Tablet/Mobile), Promo Banner, Multi-action Banner	Content Blocks	Banners de cierre de página
Hero Media (Portrait/Landscape)	Content Blocks	Imagen de los heros con bloque de color
Outline Step, Course Mini Card, Instructor Line	Course & Media	Detalle de curso (temario, "You may also like", instructores)
Video Card, Session Card, Takeaway Card, Action Card, Topic Resource Card	Cards	Página de tema de Mental Health Series
Calendar (Desktop/Mobile), Event List Item, Event Popover	Calendar & Events	Página de eventos y pop-up
Icon/... (Material Outlined, incluidos <code>download</code> , <code>print</code> y <code>vimeo</code>)	Icons	<code>src/app/components/icons.tsx</code>

Las pantallas completas están en **Layouts – Desktop / Tablet / Mobile** (1280, 768 y 375px). Si una pantalla del prototipo cambia, se actualiza también su frame en las tres páginas.

3.8 Checklist para una pantalla nueva

1. Fondo `pg-cream`, contenedor `max-w-pg-page` con gutter `px-6 md:px-10 lg:px-14`.
2. Un solo `display` (solo en homes) o `h1` por página.
3. Secciones con `py-14 md:py-20`, alternando el color de fondo.
4. Grid de la tabla 3.4, con degradación por etapas; anchos fijos solo desde `lg`.
5. Cards con `UnifiedCard`; listados con la barra de filtros estándar.
6. Un Primary teal por sección; botones con `<Button>`.
7. Revisar en **390, 768, 1024 y 1280px**.

Movimiento

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 2 de octubre de 2026

El prototipo anima con `motion` (Framer Motion, `motion/react`). Principio: movimiento **seguro y sin prisa**, nunca rebotón, y siempre respetando `reduced-motion`.

4.1 Tokens

Las duraciones y curvas están en `tokens.css`:

Banda	Duración	Variable CSS	Clase de Tailwind	Uso
Micro	0.15s	<code>--pg-dur-micro</code>	<code>duration-(--pg-dur-micro)</code>	Press, cambio de color, menús de orden
Rápida	0.22s	<code>--pg-dur-fast</code>	<code>duration-(--pg-dur-fast)</code>	Hover, iconos, pop-ups
Base	0.35s	<code>--pg-dur-base</code>	<code>duration-(--pg-dur-base)</code>	Acordeones, menús, modales, cambios de vista
Reveal	0.55s	<code>--pg-dur-reveal</code>	<code>duration-(--pg-dur-reveal)</code>	Entrada de contenido al hacer scroll

Curva	Valor	Uso
<code>ease-pg-out</code>	<code>[0.25, 0.46, 0.45, 0.94]</code>	Curva de marca: entradas, reveals, pop-ups
<code>ease-pg-in-out</code>	<code>[0.65, 0, 0.35, 1]</code>	Abrir/cerrar, acordeones, tabs

En props de `motion` se escriben los números (`transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}`). Stagger entre cards de un grid: **0.06s**, solo para los primeros 6 elementos.

4.2 Patrones

Reveal al hacer scroll

Se usa con suavidad y **una sola vez**:

```
<motion.div
  initial={{ opacity: 0, y: 16 }}
  whileInView={{ opacity: 1, y: 0 }}
  viewport={{ once: true, margin: "-60px" }}
  transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}
/>
```

- Desplazamiento vertical de **16–24px**. Desplazamientos laterales (`x`) solo en heros y filas de imagen + texto, como máximo 32–48px, y la página que los use lleva `overflow-x-clip` para no crear scroll lateral en móvil.
- Siempre `once: true`: el contenido no vuelve a esconderse al subir.
- Grids: `delay: index * 0.06`, solo para los primeros 6 elementos.

Feedback de interacción

Elemento	Animación
Botones (<code><Button></code>)	<code>whileTap={{ scale: 0.97 }}</code> + color con <code>transition-colors</code> . Hover solo de color
Cards clicables	Hover: sombra <code>card-hover</code> y <code>y: -2</code> . Sin escala
Imágenes destacadas	Hover: escala máxima 1.02 (o sin animación)
Iconos sociales	Hover: <code>y: -2</code> , sin escala
Acordeón / FAQ	Altura <code>auto</code> + opacidad, 0.35s; el icono + rota 45°
Pop-ups y modales	Fondo con fade; panel <code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.97 → 1</code> , <code>y: -6 → 0</code> , 0.22s
Confirmaciones ("✓ Question Submitted")	<code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.9 → 1</code> , 0.35s, <code>ease-pg-out</code>

Qué evitar

- `type: "spring"` con rebote.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02.
- `whileHover` que cambia colores en `motion`: usar las clases `hover:` de Tailwind.
- Animaciones infinitas o decorativas. La única excepción es el punto "en vivo" (pulso suave), y solo mientras el estado esté activo.
- Animaciones de entrada en la página **Get Help**: el contenido de crisis está visible desde el primer momento (`initial={false}`).
- Animar el hero o el primer bloque visible de forma que la página parezca vacía al cargar.

4.3 Scroll

- Cada navegación abre la página nueva arriba (`<ScrollRestoration />` en el layout raíz); atrás/adelante recupera la posición.

- Los botones "Back to top" y cambios de página usan `scrollBehavior()` de `src/app/utils/motion.ts` : "smooth" , o "auto" si el usuario pide reducir movimiento.

4.4 Contrato de reduced-motion (obligatorio)

Implementado. La app está envuelta en `MotionConfig` :

```
// src/app/App.tsx
<MotionConfig reducedMotion="user">{ /* ...app... */}</MotionConfig>
```

Con `reducedMotion="user"` , `motion` desactiva desplazamientos y escalas para quien tenga activada la opción del sistema, y mantiene los cambios de opacidad. Las transiciones CSS se desactivan con la regla `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` de `accessibility.css` .

Regla: **ningún contenido puede quedar oculto** (`opacity: 0`) si la animación no se ejecuta.

Auditoría del prototipo

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 2 de octubre de 2026

Registro de la revisión de `src/app` (sin contar `components/ui`, componentes base de shadcn) frente a estas guías: qué se encontró, cómo se resolvió y qué queda pendiente (sección 5.7).

5.1 Accesibilidad (prioridad alta)

Problema	Dónde	Solución
✓ No hay estilos de foco visibles	Todos los botones y enlaces	Resuelto con una regla global en <code>src/styles/accessibility.css</code>
✓ No se respeta <code>reduced-motion</code>	Toda la app	Resuelto: <code>MotionConfig</code> en <code>App.tsx</code> , regla CSS en <code>accessibility.css</code> y scroll sin animación en <code>utils/motion.ts</code>
✓ Cards de la home no alcanzables con teclado	Home, V1 y V2	Resuelto: las cards son enlaces y las FAQ son botones con <code>aria-expanded</code>
✓ Texto en sage  #90b3b6 sobre fondos claros	41 usos	Resuelto: pasa a teal dark  #406064. Se mantiene sage sobre navy, donde sí cumple (5.9:1)
✓ Texto en mist  #acbcbe	36 textos y 11 placeholders	Resuelto: texto → slate  #435766; todos los placeholders → teal  #59797d
✓ Texto de 9-11px	75 usos	Resuelto: todo a 12px, salvo los eyebrows en mayúsculas, que quedan en 11px
✓ Texto  #0aa4ac (2.5:1)	Footer de <code>UnifiedCard</code>	Resuelto: slate
✓ Teal  #59797d pequeño sobre crema o tintes (3.9-4.3:1)	39 textos (eyebrows, chips, breadcrumbs, links)	Resuelto: teal dark  #406064
✓ Texto blanco sobre sage (2.3:1)	Números de pasos, avatares	Resuelto: navy sobre sage (5.9:1)
✓ "Learn More" sage sobre sage (1:1, invisible)	Cards de la home	Resuelto: navy
✓ Botón "Next Lesson" blanco sobre ámbar (3.0:1)	Lecciones	Resuelto: pasa a Primary teal
✓ Separadores "-" de bajo contraste	Detalle de curso	Resuelto: decorativos en <code>pg-mist</code> con <code>aria-hidden</code>

Problema	Dónde	Solución
✓ Testimonios en 3 columnas en móvil	Parent Coaching	Resuelto: 1 columna hasta 1024px, 3 columnas en desktop
✓ La navegación no cabe en móvil	Header	Resuelto: menú con botón ☰ por debajo de 1024px (se cierra con Esc, al tocar fuera o al navegar)
✓ Footer desborda en móvil	Todas las páginas	Resuelto: columnas apiladas en móvil
✓ Home desborda en móvil	Home	Resuelto: título que ajusta línea, cards en 2×2, filas imagen+texto y FAQ apiladas
✓ Scroll horizontal y layouts rotos en móvil y tablet	Todas las páginas	Resuelto: sin scroll lateral en 390/768/1024/1280px (anchos fijos solo desde lg)

5.2 Colores fuera de paleta ✓

Resuelto. Las ~1.140 clases de color con hex (90 valores distintos) usan ahora los tokens `pg-*`. Los tonos fuera de paleta se consolidaron así:

Antes	Ahora
#1b1139 , #2c3e50 , #0d1b2a , #363049 , #293a41 , #1a2838 , #172c3a	<code>pg-navy</code>
#58595b , #333 , #6c777f , #737373	<code>pg-slate</code>
#6f9296 , #76979a , #7da3a6 , #7a9ea0 , #6d8c94 / #4a6b6f	<code>pg-teal</code> / <code>pg-teal-dark</code>
#97b4b5 , #a1bfb9	<code>pg-sage</code>
#e8f1f1 , #dceced , #edf5f5	<code>pg-tint</code>
Grises neutros (#f5f5f5 , #f0f0f0 , #fafafa ...) y #eef3f3	<code>pg-tint-soft</code>
Bordes grises (#e8ebed , #dde0e0 , #e0e0e0 ...)	<code>pg-line</code>
Divisores cálidos (#ebe8e5 , #f1eeee ...)	<code>pg-cream-dark</code>
#c8893a / #52bd95	nuevos tokens <code>pg-amber</code> / <code>pg-live</code> (solo decorativos)
#6b5c8d / #f0edf7 (badge "Guide")	icono <code>pg-success</code> sobre <code>pg-success-soft</code> , texto <code>pg-navy</code>

Se dejan como hex, a propósito: los colores de los logos SVG (arte de marca), las paletas de categorías de cursos y temas (colores de datos) y los valores dentro de props de animación (`whileHover`), que ya usan valores de la paleta.

5.3 Consistencia

Tema	Estado
✓ Radios	27 variantes → tokens <code>rounded-pg-sm/md/lg/xl/2xl</code> (4/8/12/16/28px) y <code>rounded-full</code>
✓ Sombras	30 recetas (clases e inline) → <code>shadow-pg-card</code> , <code>shadow-pg-card-hover</code> , <code>shadow-pg-overlay</code>
✓ Contenedores	1280/1180 → <code>max-w-pg-page</code> ; 1100/1024/1000 → <code>max-w-pg-content</code> ; 680 → <code>max-w-pg-reading</code>
✓ Duraciones	16 valores → 4 bandas (0.15 / 0.22 / 0.35 / 0.55 s); clases <code>duration(--pg-dur-*)</code> en CSS
✓ Tema shadcn	<code>tokens.css</code> mapea <code>--primary</code> , <code>--ring</code> , <code>--border</code> ... a la paleta PG
✓ Botones	~45 botones de acción en 17 archivos → <code><Button></code> , <code><ButtonLink></code> y <code><ButtonAnchor></code> (Botones): 8px, alturas 36/44/52, sin navy ni sage, sin píldoras
✓ Fuente	Se quitaron las 428 clases <code>font-['Poppins', sans-serif]</code> : Poppins se aplica una sola vez en <code>body</code> (<code>tokens.css</code>)

5.4 Otros

- ✓ Se borraron de `src/imports` las capturas de parentguidance.org, las imágenes sin uso (`QB_united.png`, `ADD0.png`, `image.png` ...), el componente de Figma Make sin usar `CreateLivePrototypeWithTransitions/index.tsx` y `pasted_text`: la carpeta pasó de 38 MB a 8,8 MB.
- ✓ El `<title>` y la descripción de `index.html` ya hablan de Parent Guidance.
- ✓ Iconos: los ~55 iconos de lucide-react pasaron a **Material Icons Outlined** a través de `components/icons.tsx`, y se quitó lucide-react del proyecto.
- Hay dos versiones de la home (`HomePageV1`, `HomePageV2`) además de la principal. Pendiente decidir cuál queda (5.7).

5.5 Migración (completada)

- ✓ Importar `tokens.css` (hecho, en `src/styles/`).
- ✓ `MotionConfig` `reducedMotion="user"` y estilos de foco (hecho).
- ✓ Arreglar el contraste: sage, mist y los tamaños de 9–11px (hecho).
- ✓ Unificar los botones en un componente (hecho).
- ✓ Reemplazar los hex sueltos por clases `pg-*` y consolidar radios, sombras, anchos y duraciones (hecho).

5.6 Auditoría final ✓

Revisión del código de `src/app` y de las 21 pantallas en el navegador (390, 768, 1024 y 1280px).

Tema	Resultado
Colores	Sin hex en clases. Las sombras y bordes inline usan <code>var(--pg-shadow-*)</code> y <code>var(--pg-line)</code> ; las sombras negras pasaron a las navy del sistema y el degradado <code>rgb(34,49,67)</code> a <code>pg-navy</code>
Tipografía	Todos los tamaños en la escala: 13 → 14, 15 → 16, 18 → 20 (títulos) o 16 (párrafos), 22 → 24; títulos de página y de sección destacada en h1 28/40; <code>display</code> 38/50 solo en las homes. <code>font-black</code> → <code>font-bold</code> . El texto de 11px es solo de eyebrows en mayúsculas
Radios y sombras	Solo tokens <code>rounded-pg-*</code> / <code>shadow-pg-*</code> (las clases de Tailwind que quedan son de <code>components/ui</code> , que no usa ninguna página)
Botones	Todos los de acción usan <code><Button></code> , <code><ButtonLink></code> o <code><ButtonAnchor></code>
Movimiento	Sin hovers con escala mayor de 1.02 ni springs con rebote; Get Help sin animaciones de entrada (<code>initial={false}</code>)
Contraste	1.685 textos revisados; las únicas alertas son textos sobre fotos (que el análisis no puede medir) y los separadores <code>"•"</code> , ahora <code>aria-hidden</code>
Responsive	Sin scroll lateral en 390/768/1024/1280. Footer y "Join Us!" pasan a filas desde 1024px

Después se quitaron también los grises genéricos de Tailwind (`text-gray-700/400` → `pg-navy` / `pg-slate`) y los colores sueltos de iconos (`#333`, `#acbce`, `#C0CDD4`, `#8D6B3A`) en favor de `currentColor` o tokens.

Quedan como valores sueltos, a propósito: anchos de lectura (`max-w-[480px]` ...) en textos de heros y los colores de logos SVG y de las paletas de categorías.

5.7 Pendientes

Tema	Detalle	Quién
Botones sin función	"Help me choose" (Get Help), "Take the Quiz" y "Learn more" (Home V1), "Featured" (Ask a Therapist)	Diseño/desarrollo
Redes sociales	Faltan las URLs de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn (Vimeo ya está enlazado)	Contenido
Contenido de ejemplo	Eventos y enlaces de registro de muestra; cursos y recursos sin página propia abren plantillas de ejemplo	Contenido
Textos repetidos	Tres cards de la home repiten "Dive into a wealth of knowledge tailored for parents"	Contenido
Homes	Decidir entre la home principal, V1 y V2	Producto