

# Movimiento

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 1 de octubre de 2026

El prototipo anima con `motion` (Framer Motion, `motion/react`). Principio: movimiento **seguro y sin prisa**, nunca rebotón, y siempre respetando `reduced-motion`.

## 4.1 Tokens

Las duraciones y curvas están en `tokens.css`:

| Banda  | Duración | Variable CSS                 | Clase de Tailwind                       | Uso                                          |
|--------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Micro  | 0.15s    | <code>--pg-dur-micro</code>  | <code>duration-(--pg-dur-micro)</code>  | Press, cambio de color, menús de orden       |
| Rápida | 0.22s    | <code>--pg-dur-fast</code>   | <code>duration-(--pg-dur-fast)</code>   | Hover, iconos, pop-ups                       |
| Base   | 0.35s    | <code>--pg-dur-base</code>   | <code>duration-(--pg-dur-base)</code>   | Acordeones, menús, modales, cambios de vista |
| Reveal | 0.55s    | <code>--pg-dur-reveal</code> | <code>duration-(--pg-dur-reveal)</code> | Entrada de contenido al hacer scroll         |

| Curva                       | Valor                                 | Uso                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>ease-pg-out</code>    | <code>[0.25, 0.46, 0.45, 0.94]</code> | Curva de marca: entradas, reveals, pop-ups |
| <code>ease-pg-in-out</code> | <code>[0.65, 0, 0.35, 1]</code>       | Abrir/cerrar, acordeones, tabs             |

En props de `motion` se escriben los números (`transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}`). Stagger entre cards de un grid: **0.06s**, solo para los primeros 6 elementos.

## 4.2 Patrones

### Reveal al hacer scroll

Se usa con suavidad y **una sola vez**:

```
<motion.div
  initial={{ opacity: 0, y: 16 }}
  whileInView={{ opacity: 1, y: 0 }}
  viewport={{ once: true, margin: "-60px" }}
  transition={{ duration: 0.55, ease: [0.25, 0.46, 0.45, 0.94] }}
/>
```

- Desplazamiento vertical de **16–24px**. Desplazamientos laterales ( `x` ) solo en heros y filas de imagen + texto, como máximo 32–48px, y la página que los use lleva `overflow-x-clip` para no crear scroll lateral en móvil.
- Siempre `once: true` : el contenido no vuelve a esconderse al subir.
- Grids: `delay: index * 0.06` , solo para los primeros 6 elementos.

## Feedback de interacción

| Elemento                                | Animación                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botones ( <code>&lt;Button&gt;</code> ) | <code>whileTap={{ scale: 0.97 }}</code> + color con <code>transition-colors</code> . Hover solo de color        |
| Cards clicables                         | Hover: sombra <code>card-hover</code> y <code>y: -2</code> . Sin escala                                         |
| Imágenes destacadas                     | Hover: escala máxima <b>1.02</b> (o sin animación)                                                              |
| Iconos sociales                         | Hover: <code>y: -2</code> , sin escala                                                                          |
| Acordeón / FAQ                          | Altura <code>auto</code> + opacidad, 0.35s; el icono + rota 45°                                                 |
| Pop-ups y modales                       | Fondo con fade; panel <code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.97 → 1</code> , <code>y: -6 → 0</code> , 0.22s |
| Confirmaciones ("✓ Question Submitted") | <code>opacity 0 → 1</code> , <code>scale 0.9 → 1</code> , 0.35s, <code>ease-pg-out</code>                       |

## Qué evitar

- `type: "spring"` con rebote.
- `whileHover` con escala mayor de 1.02.
- `whileHover` que cambia colores en `motion` : usar las clases `hover:` de Tailwind.
- Animaciones infinitas o decorativas. La única excepción es el punto "en vivo" (pulso suave), y solo mientras el estado esté activo.
- Animaciones de entrada en la página **Get Help**: el contenido de crisis está visible desde el primer momento ( `initial={false}` ).
- Animar el hero o el primer bloque visible de forma que la página parezca vacía al cargar.

## 4.3 Scroll

- Cada navegación abre la página nueva arriba ( `<ScrollRestoration />` en el layout raíz); atrás/adelante recupera la posición.

- Los botones "Back to top" y cambios de página usan `scrollBehavior()` de `src/app/utils/motion.ts` : "smooth" , o "auto" si el usuario pide reducir movimiento.

## 4.4 Contrato de reduced-motion (obligatorio)

Implementado. La app está envuelta en `MotionConfig` :

```
// src/app/App.tsx
<MotionConfig reducedMotion="user">{ /* ...app... */ }</MotionConfig>
```

Con `reducedMotion="user"` , `motion` desactiva desplazamientos y escalas para quien tenga activada la opción del sistema, y mantiene los cambios de opacidad. Las transiciones CSS se desactivan con la regla `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` de `accessibility.css` .

Regla: **ningún contenido puede quedar oculto** ( `opacity: 0` ) si la animación no se ejecuta.