Ejercicio 4.4 - Ordenación de notas (Método de la burbuja)

Escribe un programa que lea por teclado las notas de un grupo de alumnos, las almacene en un array de tipo double, y luego muestre:

- Las notas en el orden introducido.
- Las notas ordenadas de menor a mayor utilizando el método de la burbuja.
- (Opcional) Las notas ordenadas de mayor a menor utilizando el mismo método.

El número de alumnos se pedirá al usuario al inicio del programa.
Para mejorar la claridad y la reutilización del código, el programa deberá estar dividido en los siguientes métodos:

- **leerNotas(Scanner sc, int numAlumnos):** Solicita las notas por teclado y las guarda en un array.
- **mostrarNotas(double[] notas, String mensaje):** Muestra las notas con un mensaje descriptivo.
- **ordenarBurbuja(double[] notas):** Aplica el algoritmo de la burbuja para ordenar el array de menor a mayor.

NOTA: El algoritmo de la burbuja (Bubble Sort) consiste en recorrer repetidamente el array comparando pares de elementos adyacentes e intercambiándolos si están en el orden incorrecto. En cada pasada, el valor más grande "flota" hacia la parte final del array.

Ejemplo de ejecución

```
Indica el número de alumnos: 5
Introduce la nota del alumno 1: 7.5
Introduce la nota del alumno 2: 4
Introduce la nota del alumno 3: 9
Introduce la nota del alumno 4: 6.5
Introduce la nota del alumno 5: 8

Notas originales:
[7.5, 4.0, 9.0, 6.5, 8.0]

Notas ordenadas (menor a mayor):
[4.0, 6.5, 7.5, 8.0, 9.0]
```