

```
create database armarinho;  
use armarinho;
```

```
create table cliente_armarinho (  
id numeric,  
nome varchar(50),  
street varchar(50),  
city varchar(20),  
state char,  
credit_limit decimal(10,2),  
primary key (id)  
);
```

```
insert into cliente_armarinho values(1,'Pedro Augusto da Rocha','Rua Pedro Carlos  
Hoffman','Porto Alegre', 'RS', 700.00);  
insert into cliente_armarinho values(2,'Antonio Carlos Mamel','Av. Pinheiros','Belo  
Horizonte', 'MG', 3500.50);  
insert into cliente_armarinho values(3,'Luiza Augusta Mhor','Rua Salto Grande', 'Niteroi',  
'RJ', 4000.00);  
insert into cliente_armarinho values(4,'Jane Ester','Av 7 de Setembro', 'Erechim', 'RS',  
800.00);  
insert into cliente_armarinho values(5,'Marcos Antônio dos Santos','Av Farrapos', 'Porto  
Alegre', 'RS', 4250.25);
```

```
select * from cliente_armarinho;
```

```
insert into cliente_armarinho values(9,'Elaine Soares de Medeiros','Rua Cordelia  
Frade','João Pessoa', 'PB', 1500.00);  
insert into cliente_armarinho values(7,'Daniel Soares de Medeiros','Av. Paulista','São Paulo',  
'SP', 3500.50);  
insert into cliente_armarinho values(8,'Esther Soares de Medeiros','A. Copacabana', 'Rio de  
Janeiro', 'RJ', 350.00);
```

```
select * from cliente_armarinho;
```

```
select nome, street, city, state from cliente_armarinho where state in ('ES','SP', 'MG','RJ');
```