



**Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE**

## **Object Oriented Programming**

***NRC: 14575***

***Workshop #11***

***Topic: Collection***

***Teacher: Edison Lascano***

***Student: Antonio Revilla***

```

10 public class Contacts{
11     @SuppressWarnings("empty-statement")
12     public static void main(String[] args)
13     {
14         Collection things;
15         things = new ArrayList();
16         System.out.println("Size at the beginning: " + things.size());
17
18         things.add(1885);
19         things.add("Hello Quito");
20         things.add(500.25);
21         System.out.println("New size: " + things.size());
22
23         Collection person;
24         person = new ArrayList();
25         System.out.println("Size at the beginning: " + person.size());
26
27         person.add(2003);
28         person.add("Hello world");
29         person.add(10.10);

```

ec.edu.espe.persons.view.Contacts > main >

Output - Persons (clean.jar) x

```

Copied 1 empty directory to 1 empty directory under C:\Users\IMG_NUC\Documents\NetBeansProjects\Workshop 10\build\classes
compile:
Created dir: C:\Users\IMG_NUC\Documents\NetBeansProjects\Workshop 10\dist
Copying 1 file to C:\Users\IMG_NUC\Documents\NetBeansProjects\Workshop 10\build

```