Team #5:

Project: Madecor

1. Autenticación y Usuarios

Métod	Ruta	Propósito	
0			
POST	/login	Autenticar a un usuario mediante credenciales.	
POST	/google-logi	Autenticar usuario usando Google OAuth.	
	n	-	
POST	/register	Registrar un nuevo usuario en el sistema.	

2. Clientes (clientes.js)

Método	Ruta	Propósito
POST	clientes	Crear un nuevo cliente.
GET	clientes?q= <query></query>	Obtener una lista de clientes con filtro opcional.
GET	clientes/ <cedula></cedula>	Obtener los datos de un cliente específico.
PUT	clientes/ <cedula></cedula>	Actualizar los datos de un cliente.
PATCH	clientes/ <cedula>/estado</cedula>	Cambiar el estado de un cliente (activo o inactivo).
DELETE	clientes/ <cedula></cedula>	Eliminar un cliente por su cédula.

```
Descripcion
POST
 "usuario cedula": "1234567890",
 "usuario_nombre": "Juan",
"usuario_apellido": "Pérez",
 "usuario edad": 30,
 "usuario_genero": "Masculino",
"usuario_email": "juan.perez@example.com",
"usuario_telefono": "123456789",
 "usuario_usuario": "juanp",
 "usuario contrasena": "1234",
 "cliente_pais": "Colombia",
 "cliente direccion": "Calle 123, Bogotá"
PUT
 "usuario_nombre": "Juan Carlos",
 "usuario apellido": "Pérez Gómez",
 "usuario_email": "juan.carlos@example.com", "usuario_telefono": "9876543210",
 "cliente pais": "Colombia",
 "cliente direccion": "Carrera 45, Bogotá"
PATCH
```

```
{
    "usuario_estado": "activo"
}
```

3. Estadisticas (estadistica.js)

Métod	Ruta	Propósito
0		
GET	estadisticas	Obtener estadísticas generales (clientes, ventas, productos, etc.).

4. Permisos (permisos.js)

Método	Ruta	Propósito
POST	permisos	Crear un nuevo permiso.
GET	permisos?q= <query></query>	Obtener una lista de permisos con filtro opcional.
GET	permisos/ <id></id>	Obtener los datos de un permiso específico.
PUT	permisos/ <id></id>	Actualizar los datos de un permiso existente.
PATCH	permisos/ <id>/estado</id>	Cambiar el estado de un permiso (activo o inactivo).
DELETE	permisos/ <id></id>	Eliminar el permiso por su id.

```
POST

{
    "permiso_nombre": "Administrador",
    "permiso_descripcion": "admin",
    "permiso_detalle": ["cliente", "ventas", "productos"]
}

PUT

{
    "permiso_nombre": "Administrador Modificado",
    "permiso_descripcion": "admin",
    "permiso_detalle": ["reportes", "proveedores", "productos"]
}

PATCH
```

```
{
  "permiso_estado": "Inactivo"
}
```

5. Productos (productos.js)

Método	Ruta	Propósito
POST	productos	Crear un nuevo producto.
GET	productos?q= <query></query>	Obtener una lista de productos con filtro opcional.
GET	productos/ <id></id>	Obtener los datos de un producto específico.
PUT	productos/ <id></id>	Actualizar los datos de un producto existente.
PATCH	productos/ <id>/estado</id>	Cambiar el estado de un producto (activo o inactivo).

6. Reportes (reportes.js)

Métod	Ruta	Propósito
0		
GET	reporte/ <tiporeporte>?q=<query></query></tiporeporte>	Obtener datos del reporte especificado por tipo y filtro opcional.

7. Trabajadores (trabajadores.js)

Método	Ruta	Propósito
POST	trabajadores	Crear un nuevo trabajador con permisos asignados.
GET	trabajadores?q= <query></query>	Obtener una lista de trabajadores con filtro opcional.
GET	trabajadores/ <cedula></cedula>	Obtener los datos de un trabajador específico.
PUT	trabajadores/ <cedula></cedula>	Actualizar los datos y permisos de un trabajador existente.
PATCH	trabajadores/ <cedula>/estado</cedula>	Cambiar el estado de un trabajador (activo o inactivo).
DELETE	trabajadores/ <cedula></cedula>	Eliminar un trabajador por su cedula

```
POST {
    "usuario_cedula": "1234567899",
    "usuario_nombre": "Juan",
```

```
"usuario_apellido": "Pepe",
 "usuario_edad": 22,
 "usuario_genero": "M",
 "usuario_email": "juan.pepe@exam.com",
 "usuario telefono": "0987654621",
 "usuario_usuario": "pepe",
 "usuario contrasena": "123456",
 "trabajador_perfil": "Admin",
 "trabajador_permiso_id": 3,
 "usuario_tipo": "trabajador"
PUT
{
    "usuario_nombre": "Juanito",
    "usuario_nombre": "Lónez",
 "usuario_apellido": "López",
 "usuario_email": "juanito.lopez@example.com", "usuario_telefono": "0987654321",
 "trabajador perfil": "Supervisor",
 "trabajador_permiso_id": 3
PATCH
 "usuario_estado": "Inactivo"
}
```

8. Ventas (ventas.js)

Métod	Ruta	Propósito
0		
POST	ventas	Crear una nueva venta con detalles de cliente y productos.
GET	ventas?q= <query></query>	Obtener una lista de ventas con filtro opcional.

9. Carrito y Checkout

Métod	Ruta (local o externa)	Propósito	
0			
GET	Google Maps API	Autocompletar direcciones y manejar geolocalización.	

1. Autenticación y Usuarios (Reglas de Negocio)

Métod o	Link completo	Propósito
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/login	Autenticar a un usuario mediante credenciales.
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/google-login	Autenticar usuario usando Google OAuth.
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/register	Registrar un nuevo usuario en el sistema.

2. Clientes (CRUD)

Método	Link completo	Propósito
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/clientes	Obtener todos los clientes.
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/clientes	Crear un nuevo cliente.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/clientes/:cedula	Obtener los datos de un cliente por cédula.
PUT	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/clientes/:cedula	Editar los datos de un cliente.
PATCH	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/clientes/:cedula/estado	Cambiar el estado (activo/inactivo) de un cliente.
DELETE	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/clientes/:cedula	Eliminar el cliente por su cédula

3. Estadísticas (Regla de Negocio)

Métod o	Link completo	Propósito
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/estadisticas	Obtener estadísticas generales (ventas, clientes, etc.).

4. Permisos (CRUD)

Método	Link completo	Propósito
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/permisos	Obtener todos los permisos.
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/permisos	Crear un nuevo permiso.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/permisos/:id	Obtener los datos de un permiso por ID.
PUT	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/permisos/:id	Editar los datos de un permiso.
РАТСН	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/permisos/:id/estado	Cambiar el estado (activo/inactivo) de un permiso.
DELETE	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/permisos/:cid	Eliminar el permiso por su id

5. Productos (CRUD)

Método	Link completo	Propósito
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/productos	Obtener todos los productos.
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/productos	Crear un nuevo producto (con imagen).

GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/productos/:id	Obtener los datos de un producto por ID.
PUT	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/productos/:id	Editar los datos de un producto (con imagen).
PATCH	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/productos/:id/estado	Cambiar el estado (activo/inactivo) de un producto.
DELETE	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/productos/:id	Eliminar los datos de un producto por ID.

6. Reportes (Reglas de Negocio)

Métod o	Link completo	Propósito
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/reporte/ventas	Obtener reporte de ventas.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/reporte/detalles-ventas	Obtener reporte de detalles de ventas.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/reporte/productos	Obtener reporte de productos.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/reporte/clientes	Obtener reporte de clientes.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/reporte/trabajadores	Obtener reporte de trabajadores.

7. Trabajadores (CRUD)

Métod	Link completo	Propósito
0		

GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/trabajadores	Obtener todos los trabajadores.
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/trabajadores	Crear un nuevo trabajador.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/trabaj adores/:cedula	Obtener los datos de un trabajador por cédula.
PUT	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/trabajadores/:cedula	Editar los datos de un trabajador.
PATCH	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/trabajadores/:cedula/estado	Cambiar el estado (activo/inactivo) de un trabajador.
DELET E	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/trabajadores/:cedula	Eliminar un trabajador por su cedula

8. Ventas (CRUD)

Método	Link completo	Propósito
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/ventas	Obtener todas las ventas.
POST	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/ventas	Crear una nueva venta.
GET	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/ventas/:id	Obtener los datos de una venta por ID.
PUT	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/ventas/:id	Editar los datos de una venta.
DELETE	https://madecor-backend.vercel.app/madecor/ventas/:id	Eliminar los datos de una venta.

```
"cliente_id": 27,

"trabajador_id": 23,

"iva": 15,

"total": 2500,

"productos": [

{
    "producto_id": 1,
    "cantidad": 2,
    "precio_unitario": 500
},

{
    "producto_id": 2,
    "cantidad": 3,
    "precio_unitario": 300
}

}
```













