

Dept. Técnico 19/01/2018 O4.MD05|00



Encomenda

Cliente: ONTEX TUKETIM

EEF-E012109/00247 PRF-E0121/00247

EEEEFTACPAAR000070 Código Nonwoven Elastic Bands ELA-ACE Artigo 100 HT L140 D1000 6" m<sup>2</sup> encomendados 115 000 Largura (mm) 140 mm OD 6 mm Core Enc. - 48 paletes Nº paletes Stock - 4 paletes Produzir - 44 paletes Data de finalização da 13/10/2021 0h30 encomenda 2/rolo (máximo 10% - 4 Emendas paletes/contentor) Emenda fita metal e preta

G2.7471

(colocar na etiqueta)

Requisitos Data: 08.10.2021

	Cortes
	Parcializadores
Sandler 25 gsm - 2,2m	NW cima
Teksis 25 gsm - 2,2m	NW baixo
970*970	Tipo de paletes
1*7/1*7	Bobines/palete (b*a)
anti-horário	Sentido enrolamento
sim	Folha de identificação palete
4/bobinagem	Frequência amostragem

## Limites estabelecidos

Descentrado	0 - 3 mm
Cónico	0 - 6 mm
Diâmetros aceitáveis	>900
Diâmetro DM12	>900

Características Técnicas - Nosso Método -Serve de aprovação de qualidade (à saída de produção)

<u> </u>	Inferior	Superior
Basis weight (gsm)	89,5	110,5
Tensile at peak CD (N/25mm)	20,0	27,0
Elongation at break CD (%)	264,0	396,0
Elongation at 9.81N CD (%)	110,0	150,0
Load at 5% elongation 1st cycle CD (N/50 mm)	1,2	2,0
Load at 10% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	2,2	3,4
Load at 20% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	3,0	5,0
Load at 50% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	5,5	7,5
Permanent set 2 <sup>nd</sup> cycle (%)	0,0	27,0
Load at 100% elongation 2 <sup>nd</sup> cycle (N/50 mm)	9,5	2,5
Permanent set 3 <sup>rd</sup> cycle (%)	0,0	29,0
Load at 100% elongation 3 <sup>rd</sup> cycle (N/50 mm)	9,0	12,0
Lamination strenght (CD) (N/25 mm)	2,5	5,0

## Características Técnicas - Método Ontex (à saída de produção) - Resultados não servem para rejeição, apenas base de dados

			Inferior	Superior
CD Elongation at 9,81N	GWI-RD-Baby-FP-008	mm	29,0	50,0
CD Tensile strength at peak	GWI-RD-Baby-RM-001	N	35,0	50,0
Force relaxation after 10N	GWI-RD-Baby-RM-002	Cycle 1 %	0,0	35,0
elongation		Cycle 2 %	0,0	35,0
Percent set after cycle of 10N	of 10N GWI-RD-Baby-RM-002	mm	0,0	17,0
elongation		%	0,0	35,0
Hang-Shear test at 38°C (static)	GWI-RD-Baby-FP-001	min	60,0	-


Ficha de processo: 04.FP10 ELA-ACE 100 HT

CoA de aprovação: 65/2020

## Esquema de Paletização:

Contentor	40 HC
Nº Paletes/Contentor	48
Altura Máx. Palete	2,55

Paletes Sobrepostas	sim
Cintas	2 Cintas por palete



	2 etiqueta identificativa por bobine
Etiquetas:	4 etiquetas identificativas dos lotes da palete
	1 etiqueta final da palete

Elaborado por: Elsa Rodrigues / Diogo Esteves Aprovado por: Fernando Freitas

Data: 28/09/2020 Data: 28/09/2020