Sources de journaux centralisées – Wazuh

Groupe 4 – SI KillerBee | Phase 1 | 30/09/2026 | Rédaction : Sylvère

Solution retenue

La centralisation des journaux repose sur **Wazuh 4.14.8** (déploiement tout-en-un : manager, indexer et dashboard sur une seule VM). Ce choix a été acté en classe : Wazuh est gratuit, collecte à la fois des agents Windows/Linux et du syslog, et fournit un moteur de règles et une recherche exploitables en investigation (P3).

Élément	Valeur
VM	104 « wazuh », Ubuntu Server 24.04.5 LTS, 2 vCPU, 4 Go RAM, 50 Go
Adresse	192.168.10.34/24, zone DMZ (VLAN 10), passerelle pfSense 192.168.10.1
Accès dashboard	HTTPS 443, depuis le VLAN Admin (tunnel SSH via Proxmox pendant la construction)
Ports de collecte	1514/TCP et 1515/TCP (agents), 514/UDP (syslog pfSense, reçu par rsyslog)
Fuseau horaire	Europe/Paris (aligné sur les autres équipements pour les chronologies)
Dépôts Wazuh	Désactivés après installation (pas de mise à jour accidentelle)

Sources collectées

Quatre sources sont centralisées, au-delà des trois demandées par le sujet ; toutes les quatre sont validées de bout en bout.

Source	Machine	Mode de collecte	Identifiant Wazuh	État
Pare-feu pfSense	VM 101, 192.168.10.1 (DMZ)	Syslog UDP 514 → rsyslog sur la VM Wazuh → /var/log/pfsense.log → Wazuh	Agent 000 (manager), location /var/log/pfsense.log	Validé
Active Directory	VM 100, AD-DC01, 192.168.10.30	Agent Wazuh Windows 4.14.8	Agent 001 « AD-DC01 »	Validé
Messagerie Postfix	VM 102, mail.killerbee.local, 192.168.10.32	Agent Wazuh Linux 4.14.8	Agent 002 « MAIL »	Validé
Téléphonie Asterisk	VM 103, VOIP, 192.168.10.33	Agent Wazuh Linux 4.14.8 (Debian 12)	Agent 003 « VOIP »	Validé

Détail par source

pfSense

pfSense journalise chaque règle de filtrage (option « Log » cochée sur toutes les règles, y compris les blocages finaux) et envoie ses événements système et pare-feu en syslog.

- **Événements utiles** : paquets bloqués entre zones (scan, tentative d'accès à une zone interdite), connexions à l'interface d'administration, modifications de configuration.
- **Règle clé** : 87701 « pfSense firewall drop event » (niveau 5) ; 87702 en cas de blocages répétés depuis une même source (niveau 10).
- **Adaptations faites** : rsyslog ajoute le nom de machine absent des logs FreeBSD ; décodeur pfSense copié dans /var/ossec/etc/decoders/pfsense_decoders.xml sans le type « firewall » ; règle 87701 redéfinie dans /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml sans l'option no_log, qui empêchait l'enregistrement de chaque blocage isolé.
- **Rechercher** : `rule.groups:pfsense`, `rule.id:87701`, ou `data.srcip:<IP suspecte>`.

Active Directory (AD-DC01)

L'agent collecte les journaux Windows Sécurité, Système et Application du contrôleur de domaine.

- **Événements utiles** : ouvertures de session réussies ou échouées, création, modification ou suppression de comptes, ajouts à des groupes privilégiés.
- **Règles observées** : 60106 (ouverture de session réussie), 60137 (fermeture de session), création de compte validée par un compte de test.
- **Rechercher** : `agent.name:AD-DC01`, puis filtrer par `data.win.system.eventID` (4624, 4625, 4720, 4726, 4732…).

Messagerie (MAIL)

L'agent collecte les journaux système Ubuntu (authentifications, sudo, PAM) et ceux des services installés.

- **Événements utiles** : connexions SSH, échecs d'authentification, élévations de privilèges via sudo.
- **Règles observées** : 5503 « PAM: User login failed » (niveau 5), 5402 « Successful sudo to ROOT executed », 5501/5502 (sessions PAM).
- **Rechercher** : `agent.name:MAIL`, puis `rule.groups:authentication_failed` ou `rule.groups:sudo`.

Téléphonie (VOIP)

L'agent collecte les journaux système Debian du serveur Asterisk 22 (authentifications, changements d'utilisateur, services).

- **Événements utiles** : connexions et échecs d'authentification, élévations via su, arrêts ou redémarrages du service Asterisk.
- **Rechercher** : `agent.name:VOIP`, puis `rule.groups:authentication_failed`.

Limites connues et points ouverts

- Blocages pfSense visibles depuis le 30/09 ; volume élevé (près de 500 en quelques minutes), en partie dû aux tentatives de sortie bloquées des serveurs de la DMZ.
- Blocages ICMP (ping) : présents dans /var/log/pfsense.log mais sans alerte Wazuh (événement sans ports).
- 4e source ajoutée le 30/09 : serveur VoIP (agent VOIP), ce qui sécurise le minimum de 3 sources.
- À faire : activer l'audit des échecs de connexion sur l'AD si les événements 4625 n'apparaissent pas.
- Les rotations de logs et la rétention n'ont pas été modifiées (valeurs par défaut).
- En cas de réinstallation de Wazuh, reprendre le décodeur et la règle personnalisés ci-dessus.

Aide-mémoire pour la phase 3

Toutes les recherches se font dans Threat Hunting > Events, en élargissant la période à la durée de la P2. Attention aux filtres d'agent actifs : les alertes pfSense sont rattachées au manager (agent 000).

Ce qu'on cherche	Requête
Tout ce qui vient de pfSense	`rule.groups:pfsense`

Ce qu'on cherche	Requête
Activité d'une IP de la Red Team	`data.srcip:<IP>`
Échecs d'authentification (toutes sources)	`rule.groups:authentication_failed`
Comptes créés sur l'AD	`data.win.system.eventID:4720`
Élévations sudo sur Linux	`rule.groups:sudo`
Alertes graves uniquement	`rule.level >= 10`

En complément, le fichier brut /var/log/pfsense.log sur la VM Wazuh contient tous les événements pfSense, y compris ceux qui ne déclenchent pas d'alerte.