Programmation Python

Séance 7 — pandas

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ

Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

https://ebtoure.sn/cours/programmation-python/chapitres/07-pandas.html

Version du 11 octobre 2026

Version en ligne

Programmation Python — Séance 7

pandas

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ
Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar


Objectifs de la séance

> **Contenu**
>
> NumPy calcule sur des tableaux de nombres. `pandas`, bâti sur NumPy, ajoute des **colonnes nommées** et des lignes étiquetées : le **DataFrame**, la table de données de la bio-informatique. On manipule notre jeu de morphométrie de pinsons, cette fois avec une colonne `espece`.

- **Series** et **DataFrame** ; créer et charger (`read_csv`).
- **Explorer** : `shape`, `info`, `describe`.
- **Sélectionner**, **filtrer**, **créer une colonne**, **trier**.
- **Valeurs manquantes** et **groupby** — le cœur de l'analyse.

L'entraînement se fait dans le **notebook**, avec une cellule « À vous » après chaque notion.

Un DataFrame



Un DataFrame : des colonnes nommees et un index. On selectionne des colonnes, on filtre des lignes.

Un DataFrame : des colonnes nommées et un index. On sélectionne une colonne (une Series), on filtre des lignes ; une case manquante vaut `NaN`.

Series et DataFrame

L’idée : la colonne, puis la table

L’idée en une phrase

Une **Series** est une colonne : des valeurs avec une **étiquette** (l’index). Un **DataFrame** réunit plusieurs colonnes partageant le même index — une table. On importe pandas sous le nom `pd` ; tout est bâti sur NumPy.

Une Series : une colonne étiquetée

```python
import pandas as pd

masse_moy = pd.Series([15.2, 21.5, 28.0],
                      index=["fuliginosa", "fortis", "magnirostris"])
print(masse_moy)
```

RÉSULTAT →

```
fuliginosa      15.2
fortis          21.5
magnirostris    28.0
dtype: float64
```

Chaque valeur porte une étiquette (le nom d'espèce) plutôt qu'un simple numéro de position.

Créer et charger

L’idée : d’un dictionnaire, ou d’un CSV

L’idée en une phrase

On construit un DataFrame à partir d’un **dictionnaire** (chaque clé devient une colonne) ; mais en pratique, les données arrivent dans un fichier **CSV** que l’on charge avec `read_csv`.

Créer un DataFrame depuis un dictionnaire

```
data = {
    "espece":   ["fuliginosa"]*5 + ["fortis"]*6 + ["magnirostris"]*4,
    "bec_long": [9.1, 9.4, 8.9, ...],
    "bec_haut": [8.0, 8.3, 7.8, ...],
    "aile":     [67, 68, 66, ...],
    "masse":    [15, 16, 14, ...],
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df.head())
```

RÉSULTAT →

```
       espece  bec_long  bec_haut  aile  masse
0  fuliginosa       9.1       8.0  67.0     15
1  fuliginosa       9.4       8.3  68.0     16
2  fuliginosa       8.9       7.8  66.0     14
3  fuliginosa       9.6       8.5  69.0     16
4  fuliginosa       9.2       8.1  67.0     15
```

`head()` montre les premières lignes. La table compte 15 spécimens.

Sauvegarder et recharger en CSV

```
df.to_csv("pinsons.csv", index=False)
df2 = pd.read_csv("pinsons.csv")
print(df2.head())
```

RÉSULTAT →

```
       espece  bec_long  bec_haut  aile  masse
0  fuliginosa       9.1       8.0  67.0     15
1  fuliginosa       9.4       8.3  68.0     16
2  fuliginosa       8.9       7.8  66.0     14
3  fuliginosa       9.6       8.5  69.0     16
4  fuliginosa       9.2       8.1  67.0     15
```

`read_csv` est le point de départ de presque toute analyse de données réelle.

Explorer

Dimensions et résumé statistique

```
print(df.shape)
print(df.describe().round(2))
```

RÉSULTAT →

```
(15, 5)
       bec_long  bec_haut   aile  masse
count     15.00     15.00  14.00  15.00
mean      12.55     10.75  73.64  21.13
std        2.75      2.41   5.36   5.18
min        8.90      7.80  66.00  14.00
25%        9.50      8.40  68.25  16.00
50%       12.90     10.60  74.50  21.00
75%       14.60     12.45  78.25  25.00
max       16.50     14.60  81.00  29.00
```

`describe` résume chaque mesure. `aile` n'a que **14** valeurs (`count`) : une manque.

Colonnes et types : `info()`

```
df.info()
```

RÉSULTAT →

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 15 entries, 0 to 14
Data columns (total 5 columns):
 #   Column    Non-Null Count  Dtype
---  ------    --------------  -----
 0   espece    15 non-null     str
 1   bec_long  15 non-null     float64
 2   bec_haut  15 non-null     float64
 3   aile      14 non-null     float64
 4   masse     15 non-null     int64
dtypes: float64(3), int64(1), str(1)
```

`info()` donne le type de chaque colonne et son nombre de valeurs présentes : `aile` affiche 14, la mesure manquante s'y voit aussi.

Sélectionner

L’idée : colonnes et lignes

L’idée en une phrase

Une colonne se prend par son nom : `df["masse"]` (une Series). Plusieurs colonnes : une **liste** de noms, `df[["espece", "masse"]]`. Une ligne se prend par son étiquette avec `loc`.

Une colonne, plusieurs colonnes

```
print(df[["espece", "masse"]].head())
```

RÉSULTAT →

```
       espece  masse
0  fuliginosa     15
1  fuliginosa     16
2  fuliginosa     14
3  fuliginosa     16
4  fuliginosa     15
```

Crochets **simples** pour une colonne (Series) ; crochets **doubles** (une liste de noms) pour plusieurs colonnes (un DataFrame).

Une ligne : `loc`

```
print(df.loc[0])
print(df.loc[0, "espece"])
```

RÉSULTAT →

```
espece      fuliginosa
bec_long           9.1
bec_haut           8.0
aile              67.0
masse               15
Name: 0, dtype: object
fuliginosa
```

`df.loc[0]` donne la ligne d'étiquette 0 (comme une Series) ; `df.loc[0, "espece"]` vise une case précise.

Filtrer

Filtrer avec un masque booléen

Comme avec NumPy

Une comparaison produit un masque ; entre crochets, il ne garde que les lignes qui vérifient la condition.

```
print(df[df["masse"] > 25])
```

RÉSULTAT →

```
          espece  bec_long  bec_haut  aile  masse
11  magnirostris      16.1      14.2  80.0     28
12  magnirostris      15.7      13.8  79.0     27
13  magnirostris      16.5      14.6  81.0     29
14  magnirostris      15.9      14.0  80.0     28
```

Tous les spécimens de plus de 25 g sont des `magnirostris` : le filtre a isolé la plus grande espèce.

Créer une colonne

Ajouter une colonne calculée

```
df["rapport_bec"] = (df["bec_long"] / df["bec_haut"]).round(2)
print(df[["espece", "bec_long", "bec_haut", "rapport_bec"]].head())
```

RÉSULTAT →

```
       espece  bec_long  bec_haut  rapport_bec
0  fuliginosa       9.1       8.0         1.14
1  fuliginosa       9.4       8.3         1.13
2  fuliginosa       8.9       7.8         1.14
3  fuliginosa       9.6       8.5         1.13
4  fuliginosa       9.2       8.1         1.14
```

Le calcul est **vectorisé**, comme avec NumPy : la nouvelle colonne s'obtient à partir des colonnes existantes.

Trier

Trier les lignes

```
print(df.sort_values("masse").head())
```

RÉSULTAT →

```
       espece  bec_long  bec_haut  aile  masse  rapport_bec
2  fuliginosa       8.9       7.8  66.0     14         1.14
0  fuliginosa       9.1       8.0  67.0     15         1.14
4  fuliginosa       9.2       8.1  67.0     15         1.14
1  fuliginosa       9.4       8.3  68.0     16         1.13
3  fuliginosa       9.6       8.5  69.0     16         1.13
```

`sort_values("masse")` réordonne du plus léger au plus lourd : les plus petits spécimens sont des `fuliginosa`.

Valeurs manquantes

Repérer et combler les trous

L'idée en une phrase

Une mesure absente vaut `NaN`. `isna()` la repère, `.sum()` la compte ; on peut **supprimer** les lignes (`dropna`) ou **combler** le trou (`fillna`).

```
print(df[df["aile"].isna()])
```

RÉSULTAT →

```
   espece  bec_long  bec_haut  aile  masse  rapport_bec
7  fortis      12.5      10.2   NaN     20         1.23
```

```
aile_pleine = df["aile"].fillna(df["aile"].mean())
print(aile_pleine.isna().sum())
```

```
0
```

Grouper

L’idée : compter, puis agréger par groupe

L’idée en une phrase

`value_counts()` compte les occurrences de chaque valeur d’une colonne.
`groupby("espece")` rassemble les lignes par espèce ; on applique ensuite une agrégation (`mean`, `sum`…) à **chaque groupe**. C’est le cœur de l’analyse de données.

Compter les effectifs

```
print(df["espece"].value_counts())
```

RÉSULTAT →

```
espece
fortis          6
fuliginosa      5
magnirostris    4
Name: count, dtype: int64
```

L'échantillon compte 6 `fortis`, 5 `fuliginosa` et 4 `magnirostris`.

Le profil moyen de chaque espèce

```
print(df.groupby("espece")[["bec_long", "aile", "masse"]].mean().round(2))
```

RÉSULTAT →

```
              bec_long  aile  masse
espece
fortis           12.98  74.8   21.5
fuliginosa        9.24  67.4   15.2
magnirostris     16.05  80.0   28.0
```

En une ligne, `groupby` révèle le profil de chaque espèce : `magnirostris` a le bec le plus long, l'aile la plus grande et la masse la plus élevée ; `fuliginosa` est la plus petite sur les trois mesures.

Synthèse

Pièges fréquents

- **Une colonne est une Series** : `df["masse"]` (crochets simples). Avec une **liste** de noms, `df[["espece", "masse"]]`, on obtient un DataFrame (crochets doubles).
- **`loc` (étiquette) vs `iloc` (position)** : `df.loc[0]` cible l'étiquette 0 ; `df.iloc[0]` la première ligne.
- **`NaN` n'est pas 0** : une valeur manquante doit être traitée (`dropna`, `fillna`).
- **Un filtre ne modifie pas la table** : `df[df["masse"] > 25]` renvoie une nouvelle vue ; on l'affecte à une variable pour la garder.

À retenir — Séance 7

L'essentiel

DataFrame : une table à colonnes nommées, bâtie sur NumPy ; **Series** : une colonne.
Créer / charger : `pd.DataFrame({...})`, `read_csv`, `to_csv`.
Explorer : `shape`, `info()`, `describe()`, `head()`.
Sélectionner : `df["col"]`, `df[["c1", "c2"]]`, `df.loc[...]`.
Filtrer : masque booléen `df[df["col"] > v]`.
Créer une colonne : à partir des colonnes existantes (vectorisé). **Trier** : `sort_values`.
Manquantes : `isna`, `dropna`, `fillna`. **Grouper** : `value_counts`, `groupby("col").mean()`.

Prochaine séance

> **Séance 8 — Visualiser et faire le pont**
>
> On sait charger et résumer une table. La Séance 8 la **visualise** — histogrammes, nuages de points colorés par espèce — puis fait le **pont vers le Machine Learning** : la table devient une matrice `X` (les mesures) et un vecteur `y` (l'espèce à prédire).

À faire d'ici là : refaire les cellules « À vous » du notebook de la séance.

Références

- McKinney, W. — *Python for Data Analysis*, 3e éd., O'Reilly, 2022.
- VanderPlas, J. — *Python Data Science Handbook*, 2e éd., O'Reilly, 2023.
- pandas — *10 minutes to pandas* (documentation), 2024.
- pandas — *Getting started tutorials* (documentation), 2024.

Ressources de la séance

- **Notebook** · TP 7 — pandas (20 Ko)