

TD Chapitre 3 : Structures et Unions

Programmation C Avancée - L3 GLSI

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ

Département de Mathématiques et Informatique

Faculté des Sciences et Techniques

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Contexte

Architecture x86-64, little-endian. Alignement: `char`=1, `short`=2, `int`=4, `long`/pointeur=8, `double`=8. Tous les dumps hexadécimaux utilisent 2 caractères par octet.

1 Exercice 1 : Calcul de Padding

Pour chaque structure, calculer: (a) l'offset de chaque membre, (b) le padding inséré, (c) `sizeof` total.

1.1

```
1 struct A {  
2     char a;  
3     int b;  
4     char c;  
5 };
```

1.2

```
1 struct B {  
2     char a;  
3     char b;  
4     int c;  
5     short d;  
6 };
```

1.3

```
1 struct C {  
2     double x;  
3     char tag;  
4     int count;  
5     char flag;  
6 };
```

1.4

```
1 struct D {  
2     char a;  
3     short b;  
4     char c;  
5     long d;  
6     char e;  
7 };
```

2 Exercice 2 : Analyse de Dumps Hexadécimaux

2.1 - Reconstruction de structure

Le dump suivant correspond à une variable de type `struct Data` à l'adresse `0x7FFE1000`:

`0x7FFE1000: 41 00 00 00 78 56 34 12 42 43 00 00`

```
1 struct Data {  
2     char tag;  
3     int value;  
4     short code;  
5 };
```

Questions:

1. Identifier les octets de données et de padding
2. Reconstruire les valeurs: `tag`, `value`, `code`
3. Quel est le `sizeof(struct Data)` ?

2.2 - Structure imbriquée

`0x7FFE2000: 0A 00 00 00 14 00 00 00 1E 00 00 00 28 00 00 00`
`52 00 00 00 00 00 00 00`

```
1 struct Point { int x, y; };  
2 struct Rectangle {  
3     struct Point top_left;  
4     struct Point bottom_right;  
5     char color;  
6 };
```

Questions:

1. Identifier chaque champ dans le dump
2. Extraire les coordonnées des deux points
3. Quelle est la valeur de `color` (code ASCII) ?
4. Combien d'octets de padding final ?

2.3 - Tableau de structures

`0x7FFE3000: 41 00 64 00 42 00 C8 00 43 00 2C 01`

```
1 struct Entry {  
2     char id;  
3     short value;  
4 };  
5 struct Entry entries[3];
```

Questions:

1. Quel est le `sizeof(struct Entry)` ?
2. Reconstruire le tableau `entries`
3. Quel est l'offset de `entries[2].value` ?

3 Exercice 3 : Optimisation du Padding

3.1 - Réorganisation

```
1 struct Original {  
2     char a;  
3     double b;  
4     char c;  
5     int d;  
6     char e;  
7 };
```

Questions:

1. Calculer `sizeof(struct Original)`
2. Proposer une réorganisation minimisant la taille
3. Calculer la nouvelle taille
4. Économie réalisée en octets et en pourcentage

3.2 - Structure avec pointeurs

```
1 struct Node {  
2     char type;  
3     struct Node *next;  
4     int data;  
5     char flags;  
6 };
```

Questions:

1. Calculer `sizeof(struct Node)` (x86-64)
2. Proposer une version optimisée
3. Quelle taille pour la version optimisée ?

4 Exercice 4 : Unions

4.1 - Interprétation mémoire

```
1 union U {  
2     int i;  
3     float f;  
4     char c[4];  
5 };  
6  
7 union U u;  
8 u.i = 0x40490FDB;
```

Questions:

1. Quel est le dump hexadécimal de u (little-endian) ?
2. Quelle est la valeur de `u.c[0]`, `u.c[1]`, `u.c[2]`, `u.c[3]` ?
3. `0x40490FDB` est la représentation IEEE 754 de π . Quelle sera la valeur (approximative) de `u.f` ?

4.2 - Analyse de dump

0x7FFE4000: 01 00 00 00 00 00 F0 3F

```
1 typedef struct {  
2     int type;  
3     union {  
4         int i;  
5         double d;  
6     } value;  
7 } Variant;
```

Questions:

1. Quel est `sizeof(Variant)` ?
2. Quelle est la valeur de `type` ?
3. Si `type == 1` signifie `double`, quelle est la valeur stockée ?
Note: `0x3FF0000000000000` est la représentation IEEE 754 de 1.0.

4.3 - Détection d'endianness

```
1 union EndianCheck {  
2     int i;  
3     char c[4];  
4 };  
5  
6 int is_little_endian(void) {  
7     union EndianCheck e;  
8     e.i = 1;  
9     return e.c[0] == 1;  
10 }
```

Questions:

1. Expliquer pourquoi ce code fonctionne
2. Dessiner le layout mémoire de `e` pour little-endian
3. Dessiner le layout mémoire de `e` pour big-endian

5 Exercice 5 : Bit Fields

5.1 - Calcul de taille

```
1 struct Flags1 {  
2     unsigned int a : 1;  
3     unsigned int b : 3;  
4     unsigned int c : 4;  
5 };  
6  
7 struct Flags2 {  
8     unsigned int a : 1;  
9     unsigned int b : 3;  
10    unsigned int : 0; // force alignment  
11    unsigned int c : 4;  
12 };
```

Questions:

1. Quel est `sizeof(struct Flags1)` ?
2. Quel est `sizeof(struct Flags2)` ?
3. Expliquer l'effet de : 0

5.2 - Représentation binaire

```
1 struct Status {  
2     unsigned int active : 1;  
3     unsigned int mode : 2;  
4     unsigned int priority : 3;  
5     unsigned int reserved : 2;  
6 };  
7  
8 struct Status s = {1, 2, 5, 0};
```

Questions:

1. Représenter `s` en binaire (8 bits)
2. Quelle est la valeur hexadécimale du premier octet ?
3. Si on lit `s` comme un `unsigned char`, quelle valeur obtient-on ?

6 Exercice 6 : Structures et Allocation

6.1 - Analyse de code

```
1 struct Person {
2     char *name;
3     int age;
4 };
5
6 struct Person *p = malloc(sizeof(struct Person));
7 p->name = "Alice";
8 p->age = 25;
9 // ...
10 free(p);
```

Questions:

1. Ce code est-il correct ? Justifier.
2. Proposer une version avec allocation de `name`
3. Écrire la fonction de libération correspondante

6.2 - Flexible Array Member

```
1 typedef struct {
2     size_t len;
3     char data[];
4 } String;
5
6 String *s = malloc(sizeof(String) + 6);
7 s->len = 5;
8 strcpy(s->data, "Hello");
```

Questions:

1. Quel est `sizeof(String)` ?
2. Pourquoi alloue-t-on `sizeof(String) + 6` ?
3. Dessiner le layout mémoire de `s`

6.3 - Structure opaque

Soit le header:

```
1 // stack.h
2 typedef struct Stack Stack;
3 Stack *stack_create(size_t capacity);
4 void stack_push(Stack *s, int value);
5 int stack_pop(Stack *s);
6 void stack_destroy(Stack *s);
```

Questions:

1. Pourquoi ne peut-on pas écrire `Stack s`; dans le code client ?
2. Pourquoi peut-on écrire `Stack *s`; ?
3. Proposer une implémentation de `struct Stack`

7 Exercice 7 : Forensics Avancé

7.1 - Structure complexe

```
0x7FFE5000: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FE 7F 00 00 00 00
              05 00 00 00 00 00 00 00
```

```
1 typedef struct {
2     int type;
3     void *data;
4     size_t size;
5 } Buffer;
```

Questions:

1. Calculer `sizeof(Buffer)` et identifier le padding
2. Extraire les valeurs de `type`, `data`, `size`
3. À quelle adresse pointe `data` ?

7.2 - Tableau dynamique de structures

```
0x00602000: 00 00 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 14 00 00 00
              02 00 00 00 1E 00 00 00
```

```
1 struct Item {
2     int id;
3     int value;
4 };
5
6 struct Item *items = malloc(3 * sizeof(struct Item));
```

Questions:

1. Reconstruire le contenu du tableau
2. Quel est l'offset de `items[1].value` par rapport à `items` ?
3. Écrire l'expression pour accéder à `items[2].id` via arithmétique de pointeurs