

[1 RAAS Client](#)

[1.1 Installazzjoni](#)

[1.1.1 Issettjar avvanzat](#)

[1.2 RAAS Server Configuration](#)

[1.2.1 Ġenerali](#)

[1.2.2 Shortcuts mill-Bogħod](#)

[1.2.3 Viżwalizzazzjonijiet](#)

[1.2.4 Estensjoni tal-Esploratur tal-Fajls](#)

[1.3 RAAS Client](#)

[1.4 RAAS Client Estensjoni tal-Esploratur tal-Fajls](#)

[1.5 RAAS Client Remote Desktop](#)

[1.6 Search & Run](#)

[2 RAAS Server](#)

[2.1 Installazzjoni](#)

[2.1.1 Issettjar avvanzat](#)

[2.2 Konfigurazzjoni rakkomandata tal-Windows](#)

[2.3 Search & Run](#)

[3 Verżjonijiet](#)

[4 Appoġġ](#)

[4.1 Kwistjonijiet komuni](#)

1 RAAS Client

L-RAAS hija mibnija fuq żewġ komponenti: RAAS Client u RAAS Server. Sabiex jiġu kkontrollati s-servers, jew il-kompjuters ospitanti, RAAS Server jeħtieġ li jiġi installat fuq il-kompjuters ospitanti qabel ma jiġu kkonfigurati l-kompjuters ospitanti fuq in-naħa tal-klijent bl-użu ta' RAAS Client applikazzjonijiet. Din it-taqsimha fiha struzzjonijiet għall-installazzjoni, il-konfigurazzjoni u l-użu RAAS Client.

1.1 Installazzjoni

RAAS Client jista' jiġi installat billi tniżżel il-fajl RAASClient_[verżjoni]_x64.msi u tesegwixxi fuq il-kompjuter fil-mira. Jekk l-installazzjoni awtomatika hija biżżejjed, l-uniċi azzjonijiet li jeħtieġ li jittieħdu huma li taċċetta l-ftehim tal-liċenzja u tagħfas installa.

Rekwiżiti tas-sistema: Jappoġġja verżjonijiet ta' 64 bit ta' Windows 10 & 11 Pro u Enterprise. Huwa meħtieġ .NET Framework 4.8.

1.1.1 Issettjar avvanzat

Jekk l-installazzjoni awtomatika ma tkunx adegwata, tista' tiġi personalizzata billi tikklikkja l-buttuna "Avvanzata" waqt l-installazzjoni. L-ewwel taqsimha fiha għażliet għall-installazzjoni tagħha fil-livell tal-magna, li se jkun aċċessibbli għall-utenti kollha, jew fil-livell tal-utent, li se jkun aċċessibbli biss għall-utent attwali. Meta tikklikkja "Li jmiss" l-utent se jitwassal għall-menu tal-karatteristiċi. F'din it-taqsimha huwa possibbli li tagħzel liema karatteristiċi tinstalla billi tippermetti

jew tiddizattiva l-karatteristiċi fl-interfaċċja. Id-dettalji ta' karatteristika huma pprezentati taħt il-kaxxa li fiha l-kontrolli meta tagħżilha.

Parir: RAAS Client jista' jithaddem billi tikklikkja bil-lemin fuq l-ikona tan-notifika tagħha. Biex dejjem turi l-ikona tan-notifika fit-taskbar, ikklikkja uri ikoni moħbija fit-taskbar u drag RAAS Client ikona għaž-żona tal-ikoni vizibbli.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration jista' jinbeda mill-menù tal-bidu, billi tikklikkja bil-lemin fuq server fl-Esploratur tal-fajls u tagħżel "RAAS Server Configuration" jew billi tikklikkja bil-lemin fuq RAAS Client ikona fit-trej tas-sistema u jew tagħżel "RAAS Server Configuration" fil-menù ewlieni jew f'wieħed mill-menùs tas-server. Dan jintuża għall-konfigurazzjoni tas-settings li għandhom jigu applikati għal kull server.

- Is-servers jistgħu jintgħažlu permezz tal-lista tas-servers, biex tinbidel il-konfigurazzjoni għal server partikolari.
- Biex iżżid server ikklikkja l-buttuna "Żid..." imbagħad daħħal l-isem tas-server jew l-IP tas-server u kklikkja l-buttuna "Żid".
- Biex tneħhi server, agħzel is-server li trid tneħhi u kklikkja l-buttuna "Neħhi".

Il-konfigurazzjoni hija organizzata f'tabs, u s-settings disponibbli taħt kull tab huma pprezentati fit-taqsimiet li ġejjin.

1.2.1 Generali

- **Ippermetti s-server** : Jagħmel is-server attiv u japplika s-settings kollha tas-server. Is-server m'għandux jiġi ssettjat għal attiv sakemm ma jkunux ġew ikkonfigurati s-settings kollha.

Issettjar:

- **Alias** : Jiddetermina liema alias għandu jkollu s-server fil-kollha RAAS Client interfejsijiet.
- **Kont** : Jiddetermina l-kont tal-Windows li għandu jintuża għall-komunikazzjoni mas-server.
- **Password** : Tiddetermina l-password għall-kont tal-Windows li għandha tintuża għall-komunikazzjoni mas-server.
- **Dominju** : Jiddetermina d-dominju li l-kont tal-Windows għandu juża għall-komunikazzjoni mas-server.
- **Awtentikazzjoni RDP** : Tiddetermina liema regoli ta' awtentikazzjoni għandhom jintużaw meta tikkonnettja permezz ta' RemoteApp mas-server, bl-użu tal-protokoll RDP.
- **Rikonnessjoni awtomatika** : Jiddetermina jekk RemoteApp għandhiex terġa' tiġi konnessa awtomatikament jekk kienet konnessa qabel il-lock, l-irqad jew l-ibernazzjoni eċċ.
- **Programmi tal-istartjar awtomatiku** : Jiddetermina jekk l-applikazzjonijiet li huma kkonfigurati biex jibdwew awtomatikament waqt l-istartjar fuq is-server għandhomx jibdwew awtomatikament permezz ta' RemoteApp meta jikkonnettjaw għall-ewwel darba.
- **Agent keep alive** : Jiddetermina jekk agent keep alive għandux jinbeda permezz ta' RemoteApp fuq is-server meta tikkonnettja għall-ewwel darba, biex jipprevjeni li l-konnessjoni tiskonnettja awtomatikament meta ma jinfetħu l-ebda applikazzjonijiet.
- **Redirect clipboard** : Jiddetermina jekk ir-redirezzjoni tal-clipboard għandhiex tkun mixgħula jew mitfija.

- **Iddirezzjona mill-ġdid l-apparati** : Jiddetermina jekk l-apparati għandhomx jiġu ridiretti. Din l-għażla teħtieġ li settings addizzjonali jkunu attivi, li huma dokumentati minn Microsoft.
- **Irridirezzjona l-printers** : Jiddetermina jekk ir-ridirezzjoni tal-printer għandhiex tkun mixgħula jew mitfija.
- **Uri n-notifiki** : Jiddetermina jekk l-utent għandux jirċievi notifika ta' tip ta' buzzieqa meta jikkonnettja jew jiskonnettja RemoteApp. In-notifiki jeħtieġ li jiġu attivati fis-settings tal-Windows biex in-notifika taħdem.

RAAS Server Konnessjoni:

- **Status** : Juri informazzjoni dwar l-istatus attwali tal-komunikazzjoni tas-servers. "Ebda kuntatt" jindika li m'hemm l-ebda komunikazzjoni preżenti, "Kuntatt" jindika li s-server jista' jintlaħaq, "Disponibbli" jindika li l-komunikazzjoni mas-server RAAS Server Is-servizz fuq is-server huwa preżenti u "Konness", li jindika li s-server huwa konness permezz ta' RemoteApp.
- **RAAS Serververżjoni** : Din l-informazzjoni hija preżenti biss jekk ikun hemm komunikazzjoni mal- RAAS Server is-servizz fuq is-server huwa preżenti, u jindika l-verżjoni installata ta' RAAS Server fuq is-server.
- **Buttuna Qabbad/Erġa' Qabbad** : Użata biex tikkonnettja jew terġa' tikkonnettja mas-server permezz ta' RemoteApp.
- **Buttuna Disconnect** : Użata biex tiskonnettja s-server minn RemoteApp.

1.2.2 Shortcuts mill-Bogħod

- **Ippermetti shortcuts remoti** : Jagħmel shortcuts remoti attivi u japplika s-settings kollha tas-shortcuts remoti.

Settings ta' Shortcuts Remoti:

- **Ohloq shortcuts tal-menu tal-bidu** : Jiddetermina jekk ix-shortcuts tal-menu tal-bidu fuq is-server għandhomx jiġu trasferiti lill-utent attwali tal-kompjuter lokali, biex jinbdew permezz ta' RemoteApp. Ix-shortcuts se jitqiegħdu f'folder apposta fil-menu tal-bidu bil-format tal-isem [Alias tas-server].
- **Ohloq shortcuts tal-Apps tal-Windows** : Jiddetermina jekk ix-shortcuts tal-Apps tal-Windows fuq is-server għandhomx jiġu trasferiti lill-utent attwali tal-kompjuter lokali, biex jinbdew permezz ta' RemoteApp. Ix-shortcuts jitqiegħdu f'folder apposta fil-menu tal-bidu bil-format tal-isem [Alias tas-Server]. Biex is-shortcuts tal-Apps tal-Windows jiġu trasferiti wara installazzjoni, jeħtieġ li jintgħazlu Shortcuts tal-Aġġornament għas-server mill- RAAS Client zona ta' notifika.
- **Ohloq shortcuts tad-desktop** : Jiddetermina jekk ix-shortcuts tad-desktop fuq is-server għandhomx jiġu trasferiti lill-utent attwali tal-kompjuter lokali, biex jinbdew permezz ta' RemoteApp.
- **Poġġi x-shortcuts tad-desktop fuq l-għerq tad-desktop** : Jiddetermina jekk ix-shortcuts tad-desktop trasferiti mis-server għandhomx jitqiegħdu fuq l-għerq tad-desktop tal-utent attwali. L-alternattiva hija li jitqiegħdu f'folder apposta fuq id-desktop bil-format tal-isem [Alias tas-server].
- **Żid l-alias tas-server mal-ismijiet tas-shortcuts** : Jiddetermina jekk is-shortcuts li jiġu trasferiti mis-server għandhomx jingħataw ismijiet li jiżiedu bl-alias tas-server.

- **Lingwa tas-server għall-ismijiet tas-shortcuts** : Tiddetermina jekk is-shortcuts li jiġu trasferiti mis-server għandhomx jingħataw ismijiet skont il-lingwa installata fuq is-server.

1.2.3 Viżwalizzazzjonijiet

- **Ippermetti l-viżwalizzazzjonijiet** : Jagħmel il-viżwalizzazzjonijiet attivi u japplika s-settings kollha tal-viżwalizzazzjonijiet.

Issettjar tal-Viżwalizzazzjonijiet:

- **Kulur prinċipali** : Jiddetermina l-kulur prinċipali li għandu jintuża għall-viżwalizzazzjonijiet kollha.
- **Kulur tat-test** : Jiddetermina l-kulur tat-test użat għall-viżwalizzazzjonijiet kollha.
- **Kulur tal-linja** : Jiddetermina l-kulur tal-linji użati għall-viżwalizzazzjonijiet kollha.
- **Frejms** : Jiddetermina jekk it-twieqi RemoteApp għall-applikazzjonijiet fuq is-server għandhomx ikollhom dekorazzzjoni tal-frejms. Il-frejms jistgħu jintużaw biex jindikaw lill-utent liema applikazzjonijiet jappartjenu lis-server.
- **Bar tal-konnessjoni** : Tiddetermina jekk bar tal-konnessjoni għandux ikun preżenti meta tiegħa RemoteApp għal applikazzjoni fuq is-server tkun attiva. Il-bar tal-konnessjoni jista' jintuża biex jindika li applikazzjoni fuq is-server qed tirċievi input.
- **Opacità tal-bar tal-konnessjoni** : Jekk "Bar tal-konnessjoni" tkun issettjata, din l-issettjar tiddetermina l-opacità tal-bar tal-konnessjoni.

1.2.4 Estensjoni tal-Esploratur tal-Fajls

- **Ippermetti fl-estensjoni tal-Esploratur tal-Fajls** : Jagħmel is-server viżibbli fil- RAAS Client Estensjoni tal-esploratur tal-fajls u tapplika l-effetti kollha RAAS Client Is-settings tal-estensjoni tal-esploratur tal-fajls.

Folders Viżibbli: Uża dawn l-għażliet biex tiddetermina liema folders tal-utent għandhom ikunu viżibbli għas-server fl-estensjoni tal-Esploratur tal-fajls.

Apparati u Drives Viżibbli: Uża dawn l-għażliet biex tiddetermina liema tipi ta' apparati u drives għandhom ikunu viżibbli għas-server fl-estensjoni tal-Esploratur tal-fajls.

1.3 RAAS Client

Il- RAAS Client L-applikazzjoni tintlaħaq permezz tal-ikona tagħha fit-tray tas-sistema. Meta tikklikkja bil-lemin fuq l-ikona fit-tray tas-sistema, jidher menu tal-kuntest. L-oġġetti tal-menu ta' dan il-menu tal-kuntest se jiġu deskritti f'din it-taqsim.

- **Desktop Remot** : Jiftaħ il- "RAAS Client Remote Desktop" applikazzjoni, mingħajr ebda server magħżul.
- **RAAS Server Configuration** Jiftaħ il- "RAAS Server Configuration" applikazzjoni, mingħajr ebda server magħżul.
- **Għajnuna (pdf)** : Jiftaħ pdf b'għajnuna dwar l-RAAS.
- **Dwar** : Jiftaħ tiegħa b'informazzjoni dwar l-installazzjoni RAAS Client.
- **Frug** : Jagħlaq RAAS Client.

Il-menu tal-kuntest fih sottomenu wieħed għal kull server attiv. Ċirku aħmar qabel l-isem tas-server jindika li s-server huwa offline, ċirku isfar qabel l-isem tas-server jindika li s-server huwa disponibbli u ċirku aħdar qabel l-isem tas-server jindika li teżisti konnessjoni permezz ta' RemoteApp mas-server.

Submenu tal-kuntest tas-server:

- **Qabbad** : Joħloq konnessjoni mas-server permezz ta' RemoteApp.
- **Skonnettja** : Jiskonnettja s-server minn RemoteApp.
- **Erga' kkonnettja** : Jerġa' jikkonnettja l-konnessjoni RemoteApp mas-server.
- **Illoggja** : Illoggja utent li jkun illoggjat bħalissa mis-server. Din l-għażla taffettwa biss lill-utent li jkun konness permezz ta' RAAS Client mill-magna lokali.
- **Reboot** : Jerġa' jibda s-server.
- **Aġġorna s-Shortcuts** : Jaġġorna s-shortcuts remoti kollha mis-server. Din l-azzjoni hija meħtieġa meta jiġu installati shortcuts tal-Apps tal-Windows.
- **Desktop Remot** : Jiftaħ il-"RAAS Client Applikazzjoni "Remote Desktop" bis-server magħżul.
- **RAAS Server Configuration** Jiftaħ il- "RAAS Server Configuration" applikazzjoni bis-server magħżul.

1.4 RAAS Client Estensjoni tal-Esploratur tal-Fajls

Jekk l-estensjoni tal-ispazju tal-isem tax-shell hija installata għal RAAS Client, se jkun hemm sezzjoni fl-Esploratur tal-Fajls imsejja "RAAS Client" fil-veduta tas-sigra tal-livell tal-għerq tal-Esploratur tal-fajls. Din it-taqsimma tista' tintuża biex timmaniġġja fajls u folders għal kull server li għandu l-estensjoni tal-Esploratur tal-fajls attiva fis-settings. Hija mfassla biex tiffunzjona bħall-immaniġġjar normali ta' fajls u filders fil-Esploratur tal-File, b'xi għażliet addizzjonali li huma deskritti f'din it-taqsimma.

Ikklikkja bil-lemin fuq server:

- **Desktop Remot** : Jiftaħ il- "RAAS Client Remote Desktop" applikazzjoni bis-server magħżul.
- **RAAS Server Configuration** Jiftaħ il- "RAAS Server Configuration" applikazzjoni bis-server magħżul.

Ikklikkja bil-lemin fuq fajl:

- **Iftaħ fuq host remot** : Jiftaħ il-fajl fuq il-host remot permezz ta' RemoteApp.
- **Oħloq shortcut remot** : Joħloq shortcut li jibda l-fajl fuq is-server permezz ta' RemoteApp meta jiġi attiv. Il-fajl jinħoloq fil-folder attwali.

Ikklikkja bil-lemin fuq fajl u tkaxkru f'post ieħor qabel ma tirrilaxxah:

- **Oħloq shortcut remot hawn** : Joħloq shortcut li jibda l-fajl fuq is-server permezz ta' RemoteApp meta jiġi attiv. Il-fajl jinħoloq fil-post fejn ġie mkaxkar il-fajl.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" jista' jinbada billi tikklikkja bil-lemin fuq server fl-estensjoni tal-File explorer u tagħżel "Remote Desktop" jew billi tikklikkja bil-lemin fuq RAAS Client ikona fit-trej tas-sistema u jew tagħżel "Remote Desktop" fil-menu ewlieni jew f'wieħed mill-menus tas-server. Din

tintuża biex tikkonnettja ma' server b'desktop remot bl-użu tal-kredenzjali maħżuna, li jistgħu jiġu kkonfigurati bl-użu ta' RAAS Server Configuration.

- **Server** : Aghżel is-server li trid tikkonnettja miegħu permezz ta' remote desktop.

Issettjar:

- **Awtentikazzjoni RDP** : Tiddetermina liema regoli ta' awtentikazzjoni għandhom jintużaw meta tikkonnettja permezz ta' desktop remot mas-server, bl-użu tal-protokoll RDP.
- **Redirect clipboard** : Jiddetermina jekk ir-redirezzjoni tal-clipboard għandhiex tkun mixgħula jew mitfija.
- **Iddirezzjona mill-ġdid l-apparati** : Jiddetermina jekk l-apparati għandhomx jiġu ridiretti. Din l-għażla teħtieġ li settings addizzjonali jkunu attivi, li huma dokumentati minn Microsoft.
- **Irridirezzjona l-printers** : Jiddetermina jekk ir-ridirezzjoni tal-printer għandhiex tkun mixgħula jew mitfija.
- **Skrin sħiħ** : Jiddetermina jekk id-desktop remot għandux jinbeda fil-modalità skrin sħiħ.
- **Bar tal-konnessjoni** : Tiddetermina jekk għandux ikun hemm bar tal-konnessjoni fil-modalità fullscreen.
- **Pinn tal-bar tal-konnessjoni** : Jiddetermina jekk il-bar tal-konnessjoni għandux ikun imwaħħal inizjalment.
- **Wisa' tad-desktop** : Jiddetermina l-wisa' tad-desktop għas-sessjoni tad-desktop remot.
- **Għoli tad-desktop** : Jiddetermina l-għoli tad-desktop għas-sessjoni tad-desktop remot.

1.6 Search & Run

Search & Run jipprovdi mod faċli biex tfittex applikazzjonijiet installati fuq is-server u mbagħad tħaddem l-applikazzjonijiet. Huwa installat fuq is-server iżda huwa maħsub biex jintuża bħala applikazzjoni RemoteApp permezz ta' RAAS Client fuq il-kompjuter tal-klijent. Jiffunzjona bħala sostitut għat-tfittxija tal-Windows, li mhijiex aċċessibbli permezz ta' RAAS Client. It-tiftix għal fajls isir billi wieħed ifittex fajls li jibdew bl-istring ipprovduta fil-qasam tat-tiftix. "*" fl-istring jaqbel ma' kwalunkwe string u "?" fl-istring jaqbel ma' kwalunkwe karattru.

2 RAAS Server

Sabiex jiġu kkontrollati s-servers, jew il-kompjuters ospitanti, permezz ta' RAAS Client , RAAS Server jeħtieġ li jiġi installat fuq il-kompjuters ospitanti.

2.1 Installazzjoni

RAAS Server jiġi installat billi tnizzel RAASServer_[verżjoni]_x64.msi fuq server, jew kompjuter host, u tiftaħ il-fajl. Jekk l-installazzjoni awtomatika hija biżżejjed, l-uniċi azzjonijiet li jeħtieġ li jittieħdu huma li taċċetta l-ftehim tal-liċenzja u tagħfas install.

Sabiex tuża RAAS Server minn RAAS Client kompjuter, trid tidhol darba permezz tal-interfaċċja tad-desktop ladarba l-programm ikun installat mal-utent li tixtieq tikkontrolla s-server miegħu permezz ta' RemoteApp.

Rekwiziti tas-sistema: Jappoġġja verżjonijiet ta' 64 bit ta' Windows 10 & 11 Pro u Enterprise kif ukoll Windows Server RDS. .NET Framework 4.8 u .NET 8 huma t-tnejn meħtieġa.

2.1.1 Issettjar avvanzat

Jekk l-installazzjoni awtomatika ma tkunx adegwata, tista' tiġi personalizzata billi tikklikkja l-buttuna "Avvanzata" waqt l-installazzjoni. F'din it-taqsimha huwa possibbli li tagħzel liema karatteristiċi tinstalla billi tippermetti jew tiddizattiva l-karatteristiċi fl-interfaċċja. Id-dettalji ta' karatteristika huma pprezentati taħt il-kaxxa li fiha l-kontrolli meta tagħzilha.

- Jekk installat fuq Windows Server għal aċċess RDS huwa rakkomandat li tiddizattiva l-abbiltà li terġa' tibda s-server mill-klijenti RDS. Dan jista' jiġi kkonfigurat billi tikklikkja l-buttuna "Avvanzat" fuq l-installazzjoni u tagħzel "Il-karatteristika kollha mhux se tkun disponibbli" għall-karatteristika bl-isem "Jista' jerġa' jibda".

2.2 Konfigurazzjoni rakkomandata tal-Windows

- Huwa rakkomandat li tippermetti awtentikazzjoni protetta bil-password għall-kondiviżjonijiet tal-kompjuter fuq is-server biex tippermetti aċċess permezz tal- RAAS Client Estensjoni tal-esploratur tal-fajls fuq il-kompjuter tal-klijent. Id-dokumentazzjoni biex tipprovdi awtentikazzjoni protetta bil-password għall-kondiviżjonijiet tal-kompjuter fuq is-server hija dokumentata minn Microsoft.
- Huwa rakkomandat li tiddizattiva User Account Control, UAC, fuq is-server biex tkun tista' tinstalla programmi fuq is-server permezz ta' RAAS Client RemoteApp. User Account Control u l-eskalazzjoni tal-privileġġi mhumiex appoġġjati minn RAAS Client RemoteApp. Dokumentazzjoni biex tiddizattiva User Account Control huwa pprovdut minn Microsoft.
- Il-konnessjonijiet tad-desktop remot jeħtieġ li jkunu permessi fuq is-server biex Microsoft RemoteApp jaħdem miegħu RAAS Client.
- RAAS Client jikkomunika ma' RAAS Server permezz tal-port 43000, dan il-port jeħtieġ li jkun permess mill-firewalls. Dħul fil-firewall tal-Windows jinħoloq awtomatikament mal-installazzjoni ta' RAAS Server.
- Konnessjoni inizjali mas-server mal-utent li tixtieq tikkontrolla s-server miegħu permezz ta' RemoteApp hija meħtieġa biex jinħolqu shortcuts.
- Jekk jintuża ma' bar tal-konnessjoni minn RAAS Client, huwa rakkomandat li tiddizattiva l-issettjar tal-Multi-tasking "Uri layouts ta' snap meta nkaxkar tieqa fil-parti ta' fuq tal-iskrin tiegħi", li huwa aċċessibbli fis-settings tas-sistema tal-Windows. Dik il-funzjoni tidhol f'kunflitt mal- RAAS Client bar tal-konnessjoni meta jintużaw simultanjament. Il-bdil ta' dan se jagħmel l-applikazzjonijiet remoti jaħdmu aktar bla xkiel.

2.3 Search & Run

Search & Run jipprovdi mod faċli biex tfittex applikazzjonijiet installati fuq is-server u mbagħad tħaddem l-applikazzjonijiet. Huwa installat fuq is-server iżda huwa maħsub biex jintuża bħala applikazzjoni RemoteApp permezz ta' RAAS Client fuq il-kompjuter tal-klijent. Jiffunzjona bħala sostitut għat-tfittxija tal-Windows, li mhijiex aċċessibbli permezz ta' RAAS Client. It-tiftix għal fajls isir billi wieħed ifittex fajls li jibdwu bl-istring ipprovduta fil-qasam tat-tiftix. "*" fl-istring jaqbel ma' kwalunkwe string u "?" fl-istring jaqbel ma' kwalunkwe karattru.

3 Verżjonijiet

Verżjonijiet godda ta' RAAS Client u RAAS Server għandu jiġi ppubblikat fl-istess ħin bl-istess numru tal-verżjoni li jikkorrispondi mat-tikketta tal-verżjoni f'GitHub. RAAS Client u RAAS Server għandu jkun kompatibbli sakemm in-numru tal-verżjoni ewlenija jkun l-istess jiġifieri l-ewwel min-numri fl-ismijiet tal-fajls.

4 Appoġġ

4.1 Kwistjonijiet komuni

L-esploratur tal-fajls jista' jieħu aktar żmien biex jibda minħabba li l-postijiet tan-netwerk jiżdiedu awtomatikament għall-aċċess rapidu mill-Windows. F'dak il-każ il-problema tinqala' jekk il-post tan-netwerk ma jkunx jista' jintlaħaq.

- Biex issolvi: Ibdel il-post miftuħ għas-setting tal-Esploratur tal-Fajls minn "Home" għal "Dan il-PC".