

[1 RAAS Client](#)

[1.1 Насбкунӣ](#)

[1.1.1 Танзимои пешрафта](#)

[1.2 RAAS Server Configuration](#)

[1.2.1 Умумӣ](#)

[1.2.2 Миёнабурҳои дурдаст](#)

[1.2.3 Намоишҳо](#)

[1.2.4 Басеъ кардани File Explorer](#)

[1.3 RAAS Client](#)

[1.4 RAAS Client Басеъ кардани File Explorer](#)

[1.5 RAAS Client Remote Desktop](#)

[1.6 Search & Run](#)

[2 RAAS Server](#)

[2.1 Насбкунӣ](#)

[2.1.1 Танзимои пешрафта](#)

[2.2 Конфигуратсияи тавсияшудаи Windows](#)

[2.3 Search & Run](#)

[3 Версиясозӣ](#)

[4 Дастгирӣ](#)

[4.1 Масъалаҳои умумӣ](#)

1 RAAS Client

RAAS дар ду ҷузъ сохта шудааст: RAAS Client ва RAAS Server. Барои идора кардани серверҳо ё компютерҳои мизбон, RAAS Server Пеш аз танзим кардани компютерҳои мизбон дар тарафи муштарӣ бояд дар компютерҳои мизбон насб карда шаванд RAAS Client барномаҳо. Ин бахш дастурҳоро оид ба насб, танзим ва истифода дарбар мегирад RAAS Client.

1.1 Насбкунӣ

RAAS Client тавассути зеркашии файли RAASClient_[version]_x64.msi ва иҷрои он дар компютери мавриди ҳадаф насб кардан мумкин аст. Агар насби пешфарз кофӣ бошад, ягона амале, ки бояд анҷом дода шавад, ин қабули шартномаи литсензионӣ ва пахш кардани насб мебошад.

Талаботи система: Версияҳои 64-битии Windows 10 & 11 Pro ва Enterprise -ро дастгирӣ мекунад. .NET Framework 4.8 лозим аст.

1.1.1 Танзимои пешрафта

Агар насби пешфарз нокифоя бошад, онро бо пахш кардани тугмаи "Advanced" ҳангоми насб кардан мумкин аст. Қисми аввал дорои имконоти насб кардани он дар сатҳи мошин мебошад, ки барои ҳама корбарон ё сатҳи корбар дастрас хоҳад буд, ки танҳо барои корбари ҷорӣ дастрас хоҳад буд. Ангустзанин "Оянда" корбарро ба менюи хусусиятҳо меорад. Дар ин бахш тавассути фаъл ё ғайрифаъл кардани хусусиятҳо дар интерфейс

интиҳоб кардан мумкин аст, ки кадом хусусиятҳоро насб кардан лозим аст. Тафсилоти хусусият дар зер қуттии дорои контролҳо ҳангоми интиҳоби он оварда мешавад.

Маслиҳат: RAAS Client бо паҳши тугмаи рости тасвири огоҳии он идора кардан мумкин аст. Барои ҳамеша нишон додани тасвири огоҳинома дар панели вазифаҳо, нишон додани нишонаҳои пинҳониро дар панели вазифаҳо клик кунад ва кашола кунад RAAS Client нишона ба минтақаи нишонаҳо намоён.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration мумкин аст аз менюи оғоз, бо паҳши тугмаи рости сервер дар Explorer File ва интиҳоби "RAAS Server Configuration" ё бо паҳш кардани тугмаи рости муш RAAS Client нишона дар панели система ва ё интиҳоб кунад "RAAS Server Configuration" дар менюи решаӣ ё дар яке аз менюҳои сервер. Он барои танзими танзимоте, ки бояд барои ҳар як сервер татбиқ карда шавад, истифода мешавад.

- Серверҳоро аз рӯйхат қуттии сервер интиҳоб кардан мумкин аст, то конфигурацияи сервери мушаххасро тағир диҳад.
- Барои илова кардани сервер тугмаи "Илова..." -ро паҳш кунад ва пас аз ворид кардани номи сервер ё IP сервер ва паҳш кардани тугмаи "Илова кардан".
- Барои нест кардани сервер сервереро, ки нест кардан лозим аст, интиҳоб кунад ва тугмаи "Нест кардан" -ро клик кунад.

Конфигурация дар ҷадвалҳо ташкил карда шудааст ва танзимои дар ҳар як ҷадвал мавҷудбуда дар бахшҳои зерин оварда шудаанд.

1.2.1 Умумӣ

- **Серверро фаъл созед** : Серверро фаъл мекунад ва ҳама танзимои серверро татбиқ мекунад. То он даме, ки ҳамаи танзимоҳо танзим карда нашаванд, сервер набояд фаъл бошад.

Танзимот:

- **Таҳаллус** : Муайян мекунад, ки сервер бояд дар ҳама гуна таҳаллус дошта бошад RAAS Client интерфейсҳо.
- **Ҳисоб** : Ҳисоби Windows-ро, ки барои иртибот бо сервер истифода мешавад, муайян мекунад.
- **Рамз** : Паролро барои ҳисоби Windows муайян мекунад, ки барои иртибот бо сервер истифода мешавад.
- **Домен** : Домени ҳисоби Windows-ро, ки барои иртибот бо сервер истифода мешавад, муайян мекунад.
- **Аутентификация RDP** : Муайян мекунад, ки кадом қоидаҳои аутентификация ҳангоми пайваستшавӣ тавассути RemoteApp ба сервер бо истифода аз протоколи RDP истифода шаванд.
- **Пайвастшавии худкор** : Муайян мекунад, ки оё RemoteApp бояд ба таври худкор дубора пайваст шавад, агар он пеш аз қулф, хоб ё хобидан ва ғайра пайваст шуда бошад.
- **Барномаҳои оғозёбии худкор** : Муайян мекунад, ки оё барномаҳое, ки ҳангоми оғозёбӣ дар сервер ба таври худкор оғоз мешаванд, ҳангоми пайвастшавӣ ба таври

худкор тавассути RemoteApp бояд оғоз шаванд.

- **Агенти зинда нигоҳ доштан** : Муайян мекунад, ки оё агенти зинда нигоҳ доштан бояд тавассути RemoteApp дар сервер ҳангоми пайвастшавӣ оғоз шавад, то ҳангоми кушода нашудани ягон барнома ба таври худкор қатъ шудани пайвастшавӣ пешгирӣ карда шавад.
- **Буфери масир** : Муайян мекунад, ки масири буфер бояд фаъол ё хомӯш бошад.
- **Таҷҳизоти масир** : Муайян мекунад, ки оё дастгоҳҳо бояд дубора масир карда шаванд. Ин хосият фаъол будани танзимоти иловагиро талаб мекунад, ки аз ҷониби Microsoft ҳуҷҷатгузорӣ шудаанд.
- **Принтерҳои масир** : Муайян мекунад, ки масир раवонакунии чопгар бояд фаъол ё хомӯш бошад.
- **Намоиши огоҳиномаҳо** : Муайян мекунад, ки оё корбар ҳангоми пайвастшавӣ ё ҷудо кардани RemoteApp бояд огоҳиномаи пуфакро гирад. Барои кор кардани огоҳинома огоҳиҳо бояд дар танзимоти Windows фаъол карда шаванд.

RAAS Server Пайвастшавӣ:

- **Ҳолат** : Маълумотро дар бораи ҳолати кунунии иртиботи серверҳо нишон медиҳад. "Тамос нест" нишон медиҳад, ки иртибот вучуд надорад, "Тамос" нишон медиҳад, ки сервер дастрас аст, "Дастрас" нишон медиҳад, ки иртибот бо RAAS Server хидмат дар сервер мавҷуд аст ва "Пайваст", ки нишон медиҳад, ки сервер тавассути RemoteApp пайваст шудааст.
- **RAAS Server версия** : Ин маълумот танҳо дар сурати иртибот бо RAAS Server хидмат дар сервер мавҷуд аст ва версияи насбшударо нишон медиҳад RAAS Server дар сервер.
- **Пайвастшавӣ/Бозсозӣ** -тугма: Барои пайваст шудан ё дубора пайваст шудан ба сервер тавассути RemoteApp истифода мешавад.
- **Тугмаи ҷудо кардан** : Барои ҷудо кардани сервер аз RemoteApp истифода мешавад.

1.2.2 Миёнабурҳои дурдаст

- **Миёнабурҳои дурдастро фаъол созед** : Миёнабурҳои дурдастро фаъол месозад ва ҳамаи танзимоти миёнабурҳои дурдастро татбиқ мекунад.

Танзимоти миёнабурҳои дурдаст:

- **Эҷоди миёнабурҳои менюи оғоз** : Муайян мекунад, ки оё миёнабурҳои менюи оғоз дар сервер бояд ба корбари ҷории компютери маҳаллӣ интиқол дода шаванд, то тавассути RemoteApp оғоз карда шаванд. Миёнабурҳо дар ҷузвдони ҷудошуда дар менюи оғоз бо формати ном [Ломи сервер] ҷойгир карда мешаванд.
- **Эҷоди миёнабурҳои Windows Apps** : Муайян мекунад, ки оё миёнабурҳои Windows Apps дар сервер бояд ба корбари кунунии компютери маҳаллӣ интиқол дода шаванд ва тавассути RemoteApp оғоз карда шаванд. Миёнабурҳо дар ҷузвдони ҷудошуда дар менюи оғоз бо формати ном [Ломи сервер] ҷойгир карда мешаванд. Барои он ки миёнабурҳои Windows Apps пас аз насб интиқол дода шаванд, миёнабурҳои навсозӣ бояд барои сервер аз сервер интихоб карда шаванд. RAAS Client минтақаи огоҳӣ.
- **Эҷоди миёнабурҳои мизи корӣ** : Муайян мекунад, ки оё миёнабурҳои мизи корӣ дар сервер бояд ба корбари ҷории компютери маҳаллӣ интиқол дода шаванд, то тавассути RemoteApp оғоз карда шаванд.

- **Ҷойгир кардани миёнабурҳои мизи корӣ дар решаи мизи корӣ** : Муайян мекунад, ки оё миёнабурҳои мизи кории интиқолшуда аз сервер бояд дар решаи мизи кории корбари ҷорӣ ҷойгир карда шаванд. Варианти алтернативӣ ин аст, ки онҳоро дар папкаи махсус дар мизи корӣ бо формати ном [Ломи сервер] ҷойгир кунед.
- **Илова кардани таҳаллуси сервер ба номҳои миёнабур** : Муайян мекунад, ки оё миёнабурҳое, ки аз сервер интиқол дода мешаванд, бояд номҳое дода шаванд, ки бо таҳаллуси сервер замима шудаанд.
- **Забони сервер барои номҳои миёнабур** : Муайян мекунад, ки оё миёнабурҳои аз сервер интиқолшуда бояд мувофиқи забони насбшуда дар сервер номҳо дода шаванд.

1.2.3 Намоишҳо

- **Даргиронидани визуализатсия** : Визуализатсияро фаъол мекунад ва ҳама танзимоти визуализатсияро татбиқ мекунад.

Танзимоти визуалӣ:

- **Ранги асосӣ** : Ранги асосиро барои ҳама визуализатсияҳо муайян мекунад.
- **Ранги матн** : Ранги матнеро, ки барои ҳама визуализатсияҳо истифода мешавад, муайян мекунад.
- **Ранги хат** : Ранги хатҳоро, ки барои ҳама визуализатсияҳо истифода мешаванд, муайян мекунад.
- **Чорчӯбҳо** : Муайян мекунад, ки оё тирезаҳои RemoteApp барои замимаҳо дар сервер бояд ороиши чаҳорчӯба дошта бошанд. Чаҳорчӯбаҳоро барои нишон додани кадом барномаҳо ба сервер истифода бурдан мумкин аст.
- **Сатри пайваستшавӣ** : Муайян мекунад, ки оё сатри пайвастшавӣ ҳангоми фаъол будани равзанаи RemoteApp барои барнома дар сервер мавҷуд аст ё на. Сатри пайвастшавӣ метавонад истифода шавад, то нишон диҳад, ки замима дар сервер воридотро қабул мекунад.
- **Шаффофияти сатри пайвастшавӣ** : Агар "Бари пайвастшавӣ" муқаррар карда шуда бошад, ин танзимот шаффофияти сатри пайвастро муайян мекунад.

1.2.4 Васеъ кардани File Explorer

- **Дар васеъкунии Explorer файл фаъол созад** : Серверро дар RAAS Client Васеъгардони файлҳои Explorer ва ҳама самаранок истифода мешавад RAAS Client Танзимоти васеъшавии Explorer файл.

Папкаҳои намоён: Ин имконотро барои муайян кардани кадом ҷузвдонҳои корбар, ки бояд барои сервер дар васеъшавии Explorer File намоён бошанд, истифода баред.

Дастгоҳҳо ва дискҳои намоён: Ин имконотро барои муайян кардани кадом намуди дастгоҳҳо ва дискҳо, ки бояд барои сервер дар васеъшавии Explorer File намоён бошанд, истифода баред.

1.3 RAAS Client

Дар RAAS Client барнома тавассути тасвири панели системавии он дастрас карда мешавад. Ҳангоми паҳш кардани тугмаи рости муш дар панели система менюи контекстӣ пайдо мешавад. Унсурҳои менюи ин менюи контекстӣ дар ин бахш тавсиф карда мешаванд.

- **Мизи кории дурдаст** : -ро мекушояд "RAAS Client Remote Desktop" барнома, бе ягон сервер интихобшуда.
- **RAAS Server Configuration**: мекушояд "RAAS Server Configuration" барнома, бе ягон сервер интихобшуда.
- **Кӯмак (pdf)** : PDF бо кӯмак дар бораи RAAS мекушояд.
- **Дар бораи** : Равзанаро бо маълумот дар бораи насбшуда мекушояд RAAS Client.
- **Хуруҷ** : Пӯшида мешавад RAAS Client.

Менюи контекстӣ барои ҳар як сервери фаъол як зерменю дорад. Доираи сурх дар пеши номи сервер нишон медиҳад, ки сервер офлайн аст, доирае зард пеш аз номи сервер дастрас будани сервер ва доирае сабз пеш аз номи сервер нишон медиҳад, ки пайваستшавӣ тавассути RemoteApp ба сервер мавҷуд аст.

Менюи зерконтексти сервер:

- **Пайвастшавӣ** : Ба сервер тавассути RemoteApp пайваст эҷод мекунад.
- **Қаъъ кардан** : Серверро аз RemoteApp ҷудо мекунад.
- **Аз нав пайваст кардан** : Пайвасти RemoteApp-ро ба сервер дубора пайваст мекунад.
- **Хомӯш кардан** : корбари ҳозира аз сервер хориҷ мешавад. Ин ҳосият танҳо ба корбаре, ки тавассути он пайваст шудааст, таъсир мерасонад RAAS Client аз машинамаҳаллӣ.
- **Reboot** : Серверро аз нав оғоз мекунад.
- **Навсозии миёнабурҳо** : Ҳама миёнабурҳои дурдасти серверро навсозӣ мекунад. Ин амал ҳангоми насб кардани миёнабурҳои Windows Apps лозим аст.
- **Мизи кории дурдаст** : "" мекушояд RAAS Client Барномаи мизи кории дурдаст бо сервери интихобшуда.
- **RAAS Server Configuration**: мекушояд "RAAS Server Configuration" барнома бо сервери интихобшуда.

1.4 RAAS Client Васеъ кардани File Explorer

Агар васеъшавии фазои номҳои shell барои насб карда шавад RAAS Client, дар Explorer File бахш бо номи "RAAS Client" дар намуди дарахти сатҳи решаи Explorer File. Ин бахш метавонад барои коркарди файлҳо ва ҷузвдонҳо барои ҳар як сервере истифода шавад, ки дар танзимоти васеъшавии Explorer File фаъол аст. Он барои кор ҳамчун коркарди муқаррари файлҳо ва файлҳо дар File Explorer тарҳрезӣ шудааст ва бо баъзе имконоти иловагӣ, ки дар ин бахш тавсиф шудаанд.

Бо тугмаи рости муш паҳш кардани сервер:

- **Мизи кории дурдаст** : -ро мекушояд "RAAS Client Remote Desktop" барнома бо сервери интихобшуда.
- **RAAS Server Configuration**: мекушояд "RAAS Server Configuration" барнома бо сервери интихобшуда.

Бо тугмаи рости муш паҳш кардани файл:

- **Кушодан дар хости дурдаст** : Файлро дар хости дурдаст тавассути RemoteApp мекушояд.

- **Эҷоди миёнабури дурдаст** : Миёнабуре эҷод мекунад, ки ҳангоми фаъолкунӣ файло дар сервер тавассути RemoteApp оғоз мекунад. Файл дар папкаи ҷорӣ сохта мешавад.

Файло бо тугмаи рости муш пахш кунед ва онро ба ҷои дигар пеш аз озод кардан кашола кунед:

- **Дар ин ҷо миёнабури дурдаст эҷод кунед** : Миёнабуре эҷод мекунад, ки ҳангоми фаъолкунӣ файло дар сервер тавассути RemoteApp оғоз мекунад. Файл дар маконе сохта мешавад, ки файл ба он кашола карда шудааст.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" мумкин аст бо пахши рости муш ба сервер дар васеъшавии Explorer File ва интиҳоби "Мизи дурдаст" ё бо пахши рости муш оғоз кунед RAAS Client нишона дар панели система ва ё интиҳоб кардани "Мизи дурдаст" дар менюи решаӣ ё яке аз менюҳои сервер. Он барои пайваستшавӣ ба сервер бо мизи кории дурдаст бо истифода аз маълумоти ҳифзшуда истифода мешавад, ки мумкин аст бо истифода аз танзимот RAAS Server Configuration.

- **Сервер** : Серверро интиҳоб кунед, ки бо истифода аз мизи кории дурдаст пайваст шавад.

Танзимот:

- **Аутентификация RDP** : Муайян мекунад, ки кадом қоидаҳои аутентификация ҳангоми пайвастшавӣ тавассути мизи кории дурдаст ба сервер бо истифода аз протоколи RDP истифода шаванд.
- **Буфери масир** : Муайян мекунад, ки масири буфер бояд фаъл ё хомӯш бошад.
- **Таҷҳизоти масир** : Муайян мекунад, ки оё дастгоҳҳо бояд дубора масир карда шаванд. Ин хосият фаъл будани танзимои иловагиро талаб мекунад, ки аз ҷониби Microsoft ҳуҷҷатгузорӣ шудаанд.
- **Принтерҳои масир** : Муайян мекунад, ки масир равонакунии чопгар бояд фаъл ё хомӯш бошад.
- **Экрани пурра** : Муайян мекунад, ки оё мизи кории дурдаст бояд дар ҳолати пурраи экран оғоз шавад.
- **Сатри пайвастшавӣ** : Муайян мекунад, ки оё сатри пайвастшавӣ бояд дар ҳолати пурраи экран мавҷуд бошад.
- **Панели пайвастшавӣ** : Муайян мекунад, ки оё сатри пайвастшавӣ бояд дар аввал пиндор карда шавад.
- **Паҳнои мизи корӣ** : Паҳнои мизи кориро барои сессияи мизи кории дурдаст муайян мекунад.
- **Баландии мизи корӣ** : Баландии мизи кориро барои сессияи мизи кории дурдаст муайян мекунад.

1.6 Search & Run

Search & Run роҳи осони ҷустуҷӯи барномаҳои насбшуда дар сервер ва сипас иҷро кардани барномаҳоро таъмин мекунад. Он дар сервер насб шудааст, аммо барои истифода ҳамчун барномаи RemoteApp пешбинӣ шудааст RAAS Client дар компютери муштарӣ. Он ҳамчун

ивазкунандаи ҷустуҷӯи Windows кор мекунад, ки тавассути он дастрас нест RAAS Client. Ҷустуҷӯи файлҳо тавассути ҷустуҷӯи файлҳои анҷом дода мешавад, ки бо сатри пешниҳодшуда дар майдони ҷустуҷӯ оғоз мешаванд. "*" дар сатр ба ягон сатр мувофиқат мекунад ва "?" дар сатр ба ягон аломат мувофиқат мекунад.

2 RAAS Server

Барои идора кардани серверҳо ё компютерҳои мизбон тавассути RAAS Client , RAAS Server бояд дар компютерҳои асосӣ насб карда шаванд.

2.1 Насбкунӣ

RAAS Server тавассути зеркашии RAASServer_[version]_x64.msi ба сервер ё компютери ҳост ва кушодани файл насб карда мешавад. Агар насби пешфарз кофӣ бошад, ягона амале, ки бояд анҷом дода шавад, ин қабули шартномаи литсензионӣ ва пахш кардани насб мебошад.

Бо тартиби истифода RAAS Server аз а RAAS Client компютер, шумо бояд як маротиба тавассути интерфейси мизи корӣ ворид шавед, вақте ки барнома бо корбаре насб карда мешавад, ки шумо мехоҳед серверро тавассути RemoteApp идора кунед.

Талаботи система: Версияҳои 64 битии Windows 10 & 11 Pro ва Enterprise, инчунин Windows Server RDS -ро дастгирӣ мекунад. .NET Framework 4.8 ва .NET 8 ҳам лозиманд.

2.1.1 Танзими пешрафта

Агар насби пешфарз нокифоя бошад, онро бо пахш кардани тугмаи "Advanced" ҳангоми насб кардан мумкин аст. Дар ин бахш тавассути ғайрифаъл кардани хусусиятҳо дар интерфейс интихоб кардан мумкин аст, ки кадом хусусиятҳоро насб кардан лозим аст. Тафсилоти хусусият дар зер қуттии дорои контролҳо ҳангоми интихоби он оварда мешавад.

- Агар дар Windows Server барои дастрасии RDS насб карда шуда бошад, тавсия дода мешавад, ки қобилияти аз нав оғоз кардани сервер аз муштариёни RDS хомӯш карда шавад. Инро тавассути пахш кардани тугмаи "Advanced" дар насб ва интихоби "Тамоми хусусият дастнорас хоҳад буд" барои хусусият бо номи "Метавонед аз нав оғоз кунед" танзим кардан мумкин аст.

2.2 Конфигуратсияи тавсияшудаи Windows

- Тавсия дода мешавад, ки иҷозати аутентификатсияи бо парол муҳофизатшавандаро ба саҳмияҳои компютер дар сервер иҷозат диҳед, то дастрасӣ тавассути RAAS Client Басеъ кардани Explorer файл дар компютери муштарӣ. Ҳуҷҷатҳое, ки барои таъмини аутентификатсияи бо парол муҳофизатшуда ба саҳмияҳои компютер дар сервер аз ҷониби Microsoft ҳуҷҷатгузорӣ шудаанд.
- Тавсия дода мешавад, ки хомӯш карда шавад User Account Control, UAC, дар сервер барои насб кардани барномаҳо дар сервер тавассути RAAS Client RemoteApp. User Account Control ва вусъат додани имтиёз аз ҷониби дастгирӣ намешавад RAAS Client RemoteApp. Ҳуҷҷатҳо барои хомӯш кардан User Account Control аз ҷониби Microsoft таъмин карда мешавад.

- Барои кор кардан бо Microsoft RemoteApp ба пайвастиҳои мизи кори дурдаст бояд дар сервер иҷозат дода шавад RAAS Client.
- RAAS Client бо муошират мекунад RAAS Server тавассути бандари 43000, ин порт бояд тавассути брандмауэрҳо иҷозат дода шавад. Ҳангоми насб кардани он вуруд дар девори Windows ба таври худкор эҷод карда мешавад RAAS Server.
- Барои эҷод кардани миёнабурҳо пайвасти ибтидоӣ ба сервер бо корбаре лозим аст, ки шумо серверро тавассути RemoteApp идора кардан мехоҳед.
- Агар бо сатри пайвасти аз RAAS Client, тавсия дода мешавад, ки танзими бисёрсоҳавӣ "Намоиши тарҳҳои фаври ҳангоми кашола кардани тиреза ба болои экрани худ", ки дар танзими системаи Windows дастрас аст, ғайрифайл карда шавад. Ин функция бо RAAS Client сатри пайвасти вақте ки ҳамзамон истифода бурда мешавад. Тағйир додани ин барномаҳои дурдаст осонтар кор мекунад.

2.3 Search & Run

Search & Run роҳи осони ҷустуҷӯи барномаҳои насбшуда дар сервер ва сипас иҷро кардани барномаҳоро таъмин мекунад. Он дар сервер насб шудааст, аммо барои истифода ҳамчун барномаи RemoteApp пешбинӣ шудааст RAAS Client дар компютери муштарӣ. Он ҳамчун ивазкуандаи ҷустуҷӯи Windows кор мекунад, ки тавассути он дастрас нест RAAS Client. Ҷустуҷӯи файлҳо тавассути ҷустуҷӯи файлҳои анҷом дода мешавад, ки бо сатри пешниҳодшуда дар майдони ҷустуҷӯ оғоз мешаванд. "*" дар сатр ба ягон сатр мувофиқат мекунад ва "?" дар сатр ба ягон аломат мувофиқат мекунад.

3 Версиясозӣ

Версияҳои нави RAAS Client ва RAAS Server бояд дар як вақт бо ҳамон рақами версияи мувофиқ ба теги версияи GitHub нашр карда шавад. RAAS Client ва RAAS Server то он даме, ки рақами версияи асосӣ якхела бошад, яъне рақами аввали номи файлҳо бояд мувофиқ бошад.

4 Дастгирӣ

4.1 Масъалаҳои умумӣ

Аз сабаби ба таври худкор ба дастрасии фаври аз ҷониби Windows илова кардани маконҳои шабака, Explorer файл метавонад вақти зиёдтарро талаб кунад. Дар ин ҳолат, агар макони шабака дастрас набошад, мушкилот ба миён меояд.

- Барои ҳалли: Ҷойгиршавии кушодаро барои танзими Explorer File аз "Home" ба "Ин компютер" иваз кунед.