REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE RED

CMC TECHNOLOGY | Informe técnico automatizado de red

Fecha del análisis	2026-10-17 14:32:01
Objetivo evaluado	192.168.10.0/24
Interfaz usada	Wi-Fi
IP base	192.168.10.152
Gateway	192.168.10.1
Hosts evaluados	4
Servicios detectados	12
Riesgo general de red	MEDIO

Datos de recepción

Código de atención	CMC-20260526-011449
Cliente	No aplica
Equipo / referencia	Red local CMC Technology (muestra anonimizada)
Técnico responsable	Bryan Espinoza Herrera
Observaciones iniciales	Diagnóstico de red. Direcciones IP anonimizadas para portafolio.

1. Resumen ejecutivo

Se realizó un diagnóstico técnico de red asociado a la atención del cliente No aplica, identificando 4 hosts evaluados y un total de 12 servicios detectados. El nivel de riesgo general de la red fue clasificado como MEDIO. El presente informe permite al personal técnico identificar equipos activos, servicios expuestos y acciones de validación recomendadas.

2. Resumen de hosts detectados

Host	Puertos abiertos	Riesgo
192.168.10.1	2	**MEDIO**
192.168.10.142	2	**POR VALIDAR**
192.168.10.133	4	**MEDIO**
192.168.10.152	4	**MEDIO**

3.1 Host evaluado: 192.168.10.1

IP del host	192.168.10.1
Puertos abiertos	2
Nivel de riesgo	MEDIO

Puerto	Servicio	Riesgo	Descripción
53/tcp	domain	**BAJO**	Servicio DNS detectado. Puede ser normal en router o dispositivo de red.
80/tcp	http	**MEDIO**	Servicio web HTTP activo. Puede corresponder a panel de administración o aplicación web.

Acción recomendada

1. Verificar si el dispositivo cumple funciones de resolución de nombres o de infraestructura de red.
2. Verificar si el servicio web es necesario y restringir su acceso si no debe estar disponible para otros equipos.

3.2 Host evaluado: 192.168.10.142

IP del host	192.168.10.142
Puertos abiertos	2
Nivel de riesgo	POR VALIDAR

Puerto	Servicio	Riesgo	Descripción
49152/tcp	tcpwrapped	**POR VALIDAR**	Servicio protegido o no identificable con precisión por Nmap.
62078/tcp	tcpwrapped	**POR VALIDAR**	Servicio protegido o no identificable con precisión por Nmap.

Acción recomendada

1. Validar manualmente el origen del servicio y confirmar si corresponde a un dispositivo legítimo.

3.3 Host evaluado: 192.168.10.133

IP del host	192.168.10.133
Puertos abiertos	4
Nivel de riesgo	MEDIO

Puerto	Servicio	Riesgo	Descripción
135/tcp	msrpc	**MEDIO**	Servicio RPC de Windows activo. Común en equipos Windows dentro de red local.
139/tcp	netbios-ssn	**MEDIO**	Servicio NetBIOS detectado. Puede exponer funciones heredadas de red local.
445/tcp	microsoft-ds	**MEDIO**	Servicio SMB activo. Asociado a compartición de archivos e impresoras.
7070/tcp	realserver	**POR VALIDAR**	Puerto no estándar detectado. Puede corresponder a software instalado o servicio interno.

Acción recomendada

1. Revisar si el equipo necesita este servicio en red y validar reglas de firewall.
2. Deshabilitar NetBIOS si no es necesario y limitar su alcance a redes confiables.

3.4 Host evaluado: 192.168.10.152

IP del host	192.168.10.152
Puertos abiertos	4
Nivel de riesgo	MEDIO

Puerto	Servicio	Riesgo	Descripción
135/tcp	msrpc	**MEDIO**	Servicio RPC de Windows activo. Común en equipos Windows dentro de red local.
139/tcp	netbios-ssn	**MEDIO**	Servicio NetBIOS detectado. Puede exponer funciones heredadas de red local.

Puerto	Servicio	Riesgo	Descripción
445/tcp	microsoft-ds	**MEDIO**	Servicio SMB activo. Asociado a compartición de archivos e impresoras.
7070/tcp	realserver	**POR VALIDAR**	Puerto no estándar detectado. Puede corresponder a software instalado o servicio interno.

Acción recomendada

1. Revisar si el equipo necesita este servicio en red y validar reglas de firewall.
2. Deshabilitar NetBIOS si no es necesario y limitar su alcance a redes confiables.

4. Recomendaciones generales de la red

1. Verificar si el dispositivo cumple funciones de resolución de nombres o de infraestructura de red.
2. Verificar si el servicio web es necesario y restringir su acceso si no debe estar disponible para otros equipos.
3. Validar manualmente el origen del servicio y confirmar si corresponde a un dispositivo legítimo.
4. Revisar si el equipo necesita este servicio en red y validar reglas de firewall.
5. Deshabilitar NetBIOS si no es necesario y limitar su alcance a redes confiables.
6. Revisar carpetas compartidas, validar si el servicio es necesario y restringir acceso a redes confiables.
7. Confirmar con el técnico o el cliente si el puerto 7070 corresponde a una aplicación legítima.

5. Conclusión general

La red evaluada presenta condiciones que requieren validación técnica. Se detectaron servicios activos que deben ser revisados para confirmar si corresponden al funcionamiento esperado.