

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado inserto chabeta



Acabado redondo con cazuela para inserto



Acabado redondo con doble perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado con es cuadra



Acabado con saques en extremos (Mack)



Despalme cuadrado sin perforación



Despalme redondo sin perforación



Acabado cuadrado con doble perforación



Acabado cuadrado con ranura



Acabado cuadrado con ranura



Acabado con perforaciones extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra para volvo white



Acabado escuadra para volvo white

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN VOLKS BUS (TAPER)

MODELO:

10 - 13

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

91120



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
91120	2.75	1.000	29.5	29.5	5.91	2.38	2.38		
911201	2.75	1.000	29.5	29.5	5.91	2.38	2.38		
911202d	2.75	0.625	29.5	29.5					
911203	2.75	0.625	25.7	25.7					

VOLKSWAGEN VOLKS BUS (MULTI)

MODELO:

04 - 12

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

KA90-210-1

CÓDIGO

90210



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
90210	3.00	0.499	34.1	34.1	6.61	44.7-44.9	44.7-44.9		
90211	3.00	0.499	34.1	34.1	6.61	44.7-44.9	44.7-44.9		
90212d	3.00	0.499	34.1	35.3					
90213	3.00	0.360	28.8	28.5					

VOLKSWAGEN VOLKS BUS (MULTI)

MODELO:

04 - 12

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

VWT815001

KA33-028-1

VWT815002

KA33-028-2

VWT815003

CÓDIGO

91100



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
91100	3.00	0.360	28.1	28.1	7.48	2.28	2.28		
91101	3.00	0.360	28.1	28.1	7.48	2.28	2.28		
91102D	3.00	0.360	28.1	32.4					
91103	3.00	0.360	28.8	28.5					
91104	3.00	0.401	24.4	25.1					
91105	3.00	0.401	21.8	22.0					

VOLKSWAGEN VOLKS BUS (TAPER)

MODELO:

04 - 12

POSICIÓN

DELANTERA


EQUIVALENCIA

VWDP150E01 39034-VW1

VWT815002

CÓDIGO

90200



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
90200	3.00	0.788	34.1	34.1	8.15				
90201	3.00	0.788	34.1	34.1	8.15				
90202D	3.00	0.788	34.1	34.7					