Informe técnico de Calidad de Software — FastExpress

> *Documento unificado para entrega.*

---

1. Datos del proyecto

Campo	Detalle
Asignatura	Calidad de Software
Institución	Corporación Universitaria Politécnico de la Costa Atlántica
Proyecto	Proyecto Integrador: Sistema de Calidad y Pruebas de Software
Sistema	Módulo de Cotización de Envíos y Descuentos "FastExpress"
Entrega	27 de octubre de 2026, 8:15 p.m.
Modalidad	Equipo de 3 integrantes

Roles

Rol	Integrante	Responsabilidad principal	Adicionales
Desarrollador Backend	Julián Robles	Reglas de negocio, algoritmo y API REST	Repositorio API, CI, métricas de fiabilidad/eficiencia/mantenibilidad
Desarrollador Frontend	Kenneth Rojas	Interfaz, conexión con la API, validaciones de UI	Usabilidad, rediseño y alertas
Analista de Calidad (QA)	Luis Daniel Cantillo Ospino	Caja negra, caja blanca, automatización y cobertura	Gestión de defectos, trazabilidad, consolidación de métricas e informe

Todos los integrantes participan en la redacción y revisión de este informe.

---

2. Introducción y alcance

FastExpress cotiza el valor de un envío a partir del peso, el valor declarado, el tipo de cliente y el tipo de envío. El sistema se validó con una suite automatizada de caja negra, caja blanca, API y E2E, midiendo cobertura de líneas y ramas por encima del 85 % exigido.

Objetivo. Construir el módulo de cotización y demostrar su calidad con pruebas de caja negra, caja blanca, cobertura y evaluación del producto.

Alcance

- Algoritmo de cálculo con las reglas BR-01 a BR-04 del enunciado y BR-05 propuesta por el equipo.
- API REST que expone la cotización y responde errores con códigos de negocio.
- Interfaz web (Next.js) con formulario y desglose del valor.
- Suite de pruebas automatizadas (PyTest) con reporte de cobertura.
- Integración continua en el repositorio de la API y proceso con issues, ramas y pull requests.

Fuera de alcance. Persistencia de cotizaciones, autenticación, pagos y rastreo de envíos.

---

3. Especificación y supuestos

3.1 Reglas de negocio

Regla	Descripción	Origen
BR-01	Tarifa base $5.00 USD por orden	Enunciado
BR-02	0.01–5.00 kg: $2.00/kg; 5.01–20.00 kg: $4.00/kg; > 20.00 kg: rechazo	Enunciado
BR-03	NUEVO 0 %; FRECUENTE 10 %; VIP 20 %	Enunciado
BR-04	ESTANDAR 0 %; EXPRESS +25 % sobre el subtotal con descuento	Enunciado
BR-05	Monto declarado 0.01–100.00: sin seguro; 100.01–1,000.00: seguro 2 %; > 1,000.00: rechazo	Propuesta del equipo

Sobre *Monto*, el docente indicó que no estaba estipulado y que el equipo podía proponerlo. Se definió como el **valor declarado** del contenido.

3.2 Fórmula de cálculo

```
Total = (5 + P · T_kg) · (1 − d) · (1 + r) + S
```

Donde `P` = peso, `T_kg` = tarifa por kg, `d` = descuento, `r` = recargo, `S` = seguro.

En la implementación se calcula por componentes con `Decimal` y redondeo `ROUND_HALF_UP` al centavo, de modo que el desglose suma exactamente el total:

1. `cargo_peso = redondear(P × T_kg)`
2. `subtotal = 5 + cargo_peso`
3. `descuento = redondear(subtotal × d)`
4. `recargo = redondear((subtotal − descuento) × r)`
5. `seguro = redondear(monto × 0.02)` si aplica
6. `total = subtotal − descuento + recargo + seguro`

3.3 Ambigüedades y decisiones

Ambigüedad	Decisión del equipo	Efecto si se hubiera elegido otra
Campo Monto no definido	Valor declarado + BR-05	Sin regla propia de entrada
Orden descuento/recargo	Recargo sobre subtotal ya descontado	10 kg VIP EXPRESS: $45.00 vs $47.25
Cobro del peso	Todo el peso a la tarifa de su rango	Escalonado cambiaría totales
Rangos con 2 decimales	5.005 kg no pertenece a ningún tramo → rechazo	—

---

4. Arquitectura, herramientas y estrategia de pruebas

La lógica de negocio vive en un módulo independiente de la API y de la interfaz (`fastexpress-api/app/core/`), lo que permite probarla sin levantar el servidor.

4.1 Componentes

Componente	Tecnología	Ubicación
Core de negocio	Python 3.12+, `decimal.Decimal`	`app/core/` (`reglas.py`, `errores.py`, `cotizador.py`)
API REST	FastAPI	`app/main.py`, `app/schemas.py`
Interfaz	Next.js 15 + React 19	repo `fastexpress-frontend`
Pruebas	PyTest, pytest-cov, TestClient, Playwright	`tests/unit/`, `tests/api/`, `tests/e2e/`
CI	GitHub Actions (`pruebas`)	`.github/workflows/pruebas.yml`

4.2 Estrategia de pruebas

Nivel	Técnica	Objeto	Casos (ciclo 1)
Unidad / integración lógica	Caja negra (EP, BVA, decisión)	Peso, monto, cliente×envío	38
Unidad	Caja blanca (caminos)	`calcular_tarifa`, `validar_cotizacion`	13
Unidad	Robustez	Entradas atípicas y propiedad del desglose	223
API	Contrato HTTP	`POST /api/v1/cotizaciones`	16 + 3 xfail DEF-004
Sistema	E2E Playwright	Interfaz	9 + 4 xfail DEF-005/006

La matriz de caja negra se escribió **antes** del código, según la hoja de ruta del proyecto.

---

5. Plan de pruebas de caja negra

Requisito del enunciado: particiones de equivalencia y BVA para `Peso` y `Monto`, y tabla de decisión `Tipo de Cliente` × `Tipo de Envío`.

Los 38 casos de caja negra se diseñaron desde la especificación (sin mirar el código) y los 38 se aprobaron en el ciclo 1. Cada identificador coincide con el nombre del caso en PyTest (`pytest -k CE2`, `pytest -k BVA-05`, etc.).

Valores neutros al aislar un campo:

- Al probar **peso**: cliente `NUEVO`, envío `ESTANDAR`, monto `$50.00`.
- Al probar **monto**: peso `1 kg`, `NUEVO`, `ESTANDAR` (subtotal `$7.00`).

5.1 Particiones de equivalencia: Peso (BR-02)

ID	Clase	Tipo	Entrada	Resultado esperado	Estado
CE1	Peso ? 0	Inválida	?1	Error `PESO_INVALIDO`	Aprobado
CE2	0.01 – 5.00 kg	Válida	3	Total $11.00 ($2/kg)	Aprobado
CE3	5.01 – 20.00 kg	Válida	12	Total $53.00 ($4/kg)	Aprobado
CE4	Mayor a 20.00 kg	Inválida	25	Rechazo `LIMITE_PESO_EXCEDIDO`	Aprobado
CE5	No numérico	Inválida	`"abc"`	Error `PESO_INVALIDO`	Aprobado
CE6	Más de 2 decimales	Inválida	5.005	Error `PESO_INVALIDO`	Aprobado

Archivo: `tests/unit/test_caja_negra_peso.py`

5.2 Valores límite: Peso (BR-02)

ID	Límite analizado	Entrada (kg)	Tarifa	Resultado esperado	Estado
BVA-01	Mínimo ? 0.01	0.00	—	Error `PESO_INVALIDO`	Aprobado
BVA-02	Mínimo	0.01	$2/kg	$5.02	Aprobado
BVA-03	Mínimo + 0.01	0.02	$2/kg	$5.04	Aprobado
BVA-04	Fin de tramo 1 ? 0.01	4.99	$2/kg	$14.98	Aprobado
BVA-05	Fin de tramo 1	5.00	$2/kg	$15.00	Aprobado
BVA-06	Inicio de tramo 2	5.01	$4/kg	$25.04	Aprobado
BVA-07	Inicio de tramo 2 + 0.01	5.02	$4/kg	$25.08	Aprobado
BVA-08	Máximo ? 0.01	19.99	$4/kg	$84.96	Aprobado
BVA-09	Máximo	20.00	$4/kg	$85.00	Aprobado
BVA-10	Máximo + 0.01	20.01	—	Rechazo `LIMITE_PESO_EXCEDIDO`	Aprobado

Entre BVA-05 y BVA-06 el total salta de $15.00 a $25.04 por 0.01 kg: es el comportamiento de BR-02 (punto de mayor riesgo: usar `<` en vez de `<=`).

5.3 Particiones de equivalencia: Monto declarado (BR-05)

ID	Clase	Tipo	Entrada	Resultado esperado	Estado
CE-M1	Monto ? 0	Inválida	?10	Error `MONTO_INVALIDO`	Aprobado
CE-M2	0.01 – 100.00	Válida	50	Seguro $0.00, total $7.00	Aprobado
CE-M3	100.01 – 1,000.00	Válida	500	Seguro $10.00, total $17.00	Aprobado
CE-M4	Mayor a 1,000.00	Inválida	1,500	Rechazo `LIMITE_MONTO_EXCEDIDO`	Aprobado
CE-M5	No numérico	Inválida	`"abc"`	Error `MONTO_INVALIDO`	Aprobado
CE-M6	Más de 2 decimales	Inválida	50.005	Error `MONTO_INVALIDO`	Aprobado

Archivo: `tests/unit/test_caja_negra_monto.py`

5.4 Valores límite: Monto declarado (BR-05)

ID	Límite analizado	Entrada ($)	Seguro	Total esperado	Estado
BVA-M01	Mínimo ? 0.01	0.00	—	Error `MONTO_INVALIDO`	Aprobado
BVA-M02	Mínimo	0.01	$0.00	$7.00	Aprobado
BVA-M03	Mínimo + 0.01	0.02	$0.00	$7.00	Aprobado
BVA-M04	Umbral de seguro ? 0.01	99.99	$0.00	$7.00	Aprobado
BVA-M05	Umbral de seguro	100.00	$0.00	$7.00	Aprobado
BVA-M06	Umbral de seguro + 0.01	100.01	$2.00	$9.00	Aprobado

BVA-M07	Umbral de seguro + 0.02	100.02	$2.00	$9.00	Aprobado
BVA-M08	Máximo ? 0.01	999.99	$20.00	$27.00	Aprobado
BVA-M09	Máximo	1,000.00	$20.00	$27.00	Aprobado
BVA-M10	Máximo + 0.01	1,000.01	—	Rechazo `LIMITE_MONTO_EXCEDIDO`	Aprobado

El seguro de BVA-M06 es (100.01 \times 0.02 = 2.0002), redondeado a $2.00.

5.5 Tabla de decisión: Tipo de cliente × Tipo de envío (BR-03, BR-04)

Condiciones fijas: peso **10 kg** (subtotal $45.00) y monto **$50.00** (sin seguro). Dos condiciones (3 × 2) generan **6 reglas**.

Condición / acción	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Tipo de cliente	NUEVO	NUEVO	FRECUENTE	FRECUENTE	VIP	VIP
Tipo de envío	ESTANDAR	EXPRESS	ESTANDAR	EXPRESS	ESTANDAR	EXPRESS
Descuento	0 % ($0.00)	0 % ($0.00)	10 % ($4.50)	10 % ($4.50)	20 % ($9.00)	20 % ($9.00)
Recargo	0 %	25 % ($11.25)	0 %	25 % ($10.13)	0 %	25 % ($9.00)
Total esperado	**$45.00**	**$56.25**	**$40.50**	**$50.63**	**$36.00**	**$45.00**
Estado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado

R4 es el caso crítico de redondeo: (40.50 \times 0.25 = 10.125). Con `Decimal` y `ROUND_HALF_UP` da **$10.13**; con `float` / `round()` de Python puede dar $10.12.

Archivo: `tests/unit/test_tabla_decision.py`

5.6 Validaciones de la interfaz (complemento)

El frontend valida formato; casos E2E en `tests/e2e/test_interfaz.py` .

ID	Entrada	Resultado esperado	Estado (ciclo 1)
UI-01	Peso vacío	"Ingresa el peso."; no se llama a la API	Aprobado
UI-02	Peso `"abc"`	"Escribe solo números, por ejemplo 2.5."	Aprobado
UI-03	Peso `"2,555"`	"Usa máximo 2 decimales."	Aprobado
UI-04	`"4,5"` kg, VIP, ESTANDAR	Total $11.20	Aprobado
UI-05	21 kg	Guía con sello "Rechazado"	Aprobado
UI-06	10 kg, $250, FRECUENTE, EXPRESS	Total $55.63, cinta Express	Aprobado
UI-07	Error de formato tras cotización válida	La guía anterior se retira	Aprobado (tras DEF-002)
UI-08	Vista 390 px	Sin desplazamiento horizontal	Aprobado
UI-09	Monto $1,500	Sello "Rechazado", mención $1,000	Aprobado

---

6. Plan de pruebas de caja blanca

Requisito del enunciado: diagrama CFG del algoritmo principal, cálculo de V(G) y cobertura de caminos independientes.

El algoritmo se dividió en dos funciones con V(G) = 6 y 7; sus **13 caminos independientes** tienen cada uno una prueba automatizada y las 13 se aprobaron (ciclo 1). Se separó validación y cálculo para que cada grafo sea legible y ninguna función supere el umbral de McCabe (V(G) ? 10). En el código, las decisiones llevan comentarios `# D1`, `# D2` …

Archivo de pruebas: `tests/unit/test_caja_blanca.py`

6.1 Función principal: `calcular_tarifa`

Pseudocódigo (nodos alineados al grafo):

```
peso, monto = validar_cotizacion(...)
if peso <= LIMITE_TRAMO_1:          # D1
    tarifa_kg = TARIFA_KG_TRAMO_1
else: tarifa_kg = TARIFA_KG_TRAMO_2
cargo_peso / subtotal; if FRECUENTE: # D2
    descuento FRECUENTE
elif VIP:                           # D3
    descuento VIP
else: descuento NUEVO
if EXPRESS:                         # D4
    recargo EXPRESS
else: recargo ESTANDAR
if monto > UMBRAL_SEGURO:           # D5
    seguro = 2 %
else: seguro = 0
total = ...; return Cotizacion
```

Grafo de flujo de control (CFG) — `calcular_tarifa`

```
flowchart TD
  N1([1 Inicio / validar]) --> N2{2 D1: peso ? 5.00?}
  N2 -->|sí| N3[3 tarifa tramo 1]
  N2 -->|no| N4[4 tarifa tramo 2]
  N3 --> N5{5 D2: FRECUENTE?}
  N4 --> N5
  N5 -->|sí| N6[6 desc. 10%]
  N5 -->|no| N7{7 D3: VIP?}
  N7 -->|sí| N8[8 desc. 20%]
  N7 -->|no| N9[9 desc. 0%]
  N6 --> N10{10 D4: EXPRESS?}
  N8 --> N10
  N9 --> N10
  N10 -->|sí| N11[11 recargo 25%]
  N10 -->|no| N12[12 recargo 0%]
  N11 --> N13{13 D5: monto > 100?}
  N12 --> N13
  N13 -->|sí| N14[14 seguro 2%]
  N13 -->|no| N15[15 seguro 0]
  N14 --> N16([16 Total / fin])
  N15 --> N16
```

Cálculo de la complejidad ciclomática — `calcular_tarifa`

Los tres métodos dan el mismo resultado. `radon cc` confirma: `calcular_tarifa - B (6)`.

Método	Fórmula	Datos	Resultado
Aristas y nodos	V(G) = E ? N + 2	E = 20, N = 16	**6**
Nodos predicado	V(G) = P + 1	P = 5 (nodos 2, 5, 7, 10, 13)	**6**
Regiones	V(G) = regiones	5 cerradas + 1 exterior	**6**

Caminos independientes — `calcular_tarifa`

V(G) = 6 ? se necesitan **6 caminos**. C1 es el camino base; cada camino siguiente cambia una decisión.

Camino	Secuencia de nodos	Decisión que cambia	Entrada (peso, cliente, envío, monto)	Total	Prueba	Estado
C1	1-2-3-5-7-9-10-12-13-15-16	Base	3, NUEVO, ESTANDAR, 50	$11.00	C1-base	Aprobado
C2	1-2-4-5-7-9-10-12-13-15-16	D1 falso (tramo 2)	12, NUEVO, ESTANDAR, 50	$53.00	C2-D1-falso	Aprobado
C3	1-2-3-5-6-10-12-13-15-16	D2 verdadero (FRECUENTE)	3, FRECUENTE, ESTANDAR, 50	$9.90	C3-D2-verdadero	Aprobado
C4	1-2-3-5-7-8-10-12-13-15-16	D3 verdadero (VIP)	3, VIP, ESTANDAR, 50	$8.80	C4-D3-verdadero	Aprobado
C5	1-2-3-5-7-9-10-11-13-15-16	D4 verdadero (EXPRESS)	3, NUEVO, EXPRESS, 50	$13.75	C5-D4-verdadero	Aprobado
C6	1-2-3-5-7-9-10-12-13-14-16	D5 verdadero (seguro)	3, NUEVO, ESTANDAR, 500	$21.00	C6-D5-verdadero	Aprobado

6.2 Función de validación: `validar_cotizacion`

```
1  peso = _a_decimal(...); monto = _a_decimal(...)
2  if más de 2 decimales en peso:     # D1 ? 3 error
4  if peso < mínimo:                  # D2 ? 5 error
6  if peso > máximo:                  # D3 ? 7 rechazo
8  if más de 2 decimales en monto:    # D4 ? 9 error
10 if monto < mínimo:                 # D5 ? 11 error
12 if monto > máximo:                 # D6 ? 13 rechazo
14 return peso, monto cuantizados
15 fin (todas las salidas llegan aquí)
```

Grafo de flujo de control (CFG) — `validar_cotizacion`

```
flowchart TD
  N1([1 Convertir a Decimal]) --> N2{2 D1: ¿peso > 2 dec?}
  N2 -->|sí| N3[3 PESO_INVALIDO]
  N2 -->|no| N4{4 D2: ¿peso < mín?}
  N3 --> N15([15 Fin])
  N4 -->|sí| N5[5 PESO_INVALIDO]
  N4 -->|no| N6{6 D3: ¿peso > máx?}
  N5 --> N15
  N6 -->|sí| N7[7 LIMITE_PESO]
```

```
  N6 -->|no| N8{8 D4: ¿monto > 2 dec?}
  N7 --> N15
  N8 -->|sí| N9[9 MONTO_INVALIDO]
  N8 -->|no| N10{10 D5: ¿monto < mín?}
  N9 --> N15
  N10 -->|sí| N11[11 MONTO_INVALIDO]
  N10 -->|no| N12{12 D6: ¿monto > máx?}
  N11 --> N15
  N12 -->|sí| N13[13 LIMITE_MONTO]
  N12 -->|no| N14[14 return OK]
  N13 --> N15
  N14 --> N15
```

Cálculo de V(G) — `validar_cotizacion`

`radon` : `validar_cotizacion – B (7)` .

Método	Fórmula	Datos	Resultado
Aristas y nodos	V(G) = E ? N + 2	E = 20, N = 15	**7**
Nodos predicado	V(G) = P + 1	P = 6	**7**
Regiones	V(G) = regiones	6 cerradas + 1 exterior	**7**

Caminos independientes — `validar_cotizacion`

Camino	Secuencia	Entrada (peso, monto)	Resultado esperado	Prueba	Estado
V1	1-2-4-6-8-10-12-14-15	3, 50	Retorna (3.00, 50.00)	test_V1_camino_valido	Aprobado
V2	1-2-3-15	3.001, 50	`PESO_INVALIDO`	V2-D1-peso-decimales	Aprobado
V3	1-2-4-5-15	0, 50	`PESO_INVALIDO`	V3-D2-peso-bajo-minimo	Aprobado
V4	1-2-4-6-7-15	20.01, 50	`LIMITE_PESO_EXCEDIDO`	V4-D3-peso-sobre-maximo	Aprobado
V5	1-2-4-6-8-9-15	3, 50.001	`MONTO_INVALIDO`	V5-D4-monto-decimales	Aprobado
V6	1-2-4-6-8-10-11-15	3, 0	`MONTO_INVALIDO`	V6-D5-monto-bajo-minimo	Aprobado
V7	1-2-4-6-8-10-12-13-15	3, 1000.01	`LIMITE_MONTO_EXCEDIDO`	V7-D6-monto-sobre-maximo	Aprobado

6.3 Complejidad del resto del código

Función	V(G)	Riesgo (McCabe)
`validar_cotizacion`	7	Bajo (1–10)
`calcular_tarifa`	6	Bajo
`_a_decimal`	4	Bajo
`manejar_error_entrada` (API)	4	Bajo

Resto	1–2	Bajo

Promedio del backend en ciclo 1: **1.82**. Ninguna función supera 7. Tras DEF-004 (ciclo 2), `_tiene_mas_de_dos_decimales` pasó de V(G) 1 a 2; el máximo sigue en **7**.

---

7. Resultados de ejecución y reporte de cobertura

Requisito del enunciado: captura y análisis de cobertura; mínimo **85 %** de líneas y ramas.

7.1 Resultados por tipo de prueba — Ciclo 1 (13 oct 2026)

Ejecución: entorno virtual nuevo, Linux, Python 3.13. Registro completo: `docs/qa/reportes/ejecucion-ciclo-1.txt`. Análisis: `docs/qa/reportes/ciclo-1.md`.

Tipo	Archivo	Casos	Aprobados	Fallidos	Reproducen defectos abiertos
Caja negra	`test_caja_negra_*.py`, `test_tabla_decision.py`	38	38	0	—
Caja blanca	`test_caja_blanca.py`	13	13	0	—
Robustez	`test_robustez.py`	223	223	0	—
API	`test_api.py`	19	16	0	3 (DEF-004)
E2E	`tests/e2e/test_interfaz.py`	13	9	0	4 (DEF-005, DEF-006)
Total		**306**	**299**	**0**	**7**

Las pruebas de defectos abiertos usan `@pytest.mark.xfail(strict=True, raises=AssertionError)`.

7.2 Cobertura de código — Ciclo 1

Módulo	Sentencias	Sin cubrir	Ramas	Ramas parciales	Cobertura
`app/core/cotizador.py`	75	0	26	0	100 %
`app/core/reglas.py`	26	0	0	0	100 %
`app/core/errores.py`	13	0	0	0	100 %
`app/main.py`	33	0	2	1	97 %
`app/schemas.py`	28	0	0	0	100 %
`app/core/__init__.py`	4	0	0	0	100 %
Total	**179**	**0**	**28**	**1**	**líneas 100 %, ramas 96 %**

Análisis (ciclo 1)

- **Líneas:** 179/179 = **100 %** (? 85 % exigido).
- **Ramas:** 27/28 = **96 %** (? 85 % exigido). `cotizador.py` tiene 26/26 ramas cubiertas (los 13 caminos de caja blanca recorren todas las decisiones).
- La única rama parcial estaba en `main.py` (montaje del frontend si existe la carpeta): código de despliegue, no de negocio. Se dejó visible a propósito (sin `# pragma: no cover`).

- La CI falla si la cobertura baja de 85 % (`--cov-fail-under=85`).

Evidencia visual: capturas en el monorepo original / informe PDF (`cobertura-resumen.png`). Tras una nueva ejecución, adjuntar el HTML de `backend/reports/coverage-html/index.html` o el artefacto de Actions.

7.3 Actualización ciclo 2 (25 oct 2026) — post DEF-004

Fuente: `fastexpress-api/docs/backend/metricas-ciclo-2.md` (medición de Backend en Windows).

Indicador	Ciclo 1	Ciclo 2	Meta	¿Cumple?
Cobertura de líneas	100 %	**97.8 %** (178/182)	? 85 %	Sí
Cobertura de ramas	96 %	**96.7 %** (29/30)	? 85 %	Sí
Pruebas suite principal	290 + 3 xfail	**292** aprobadas, 0 xfail DEF-004	—	Sí
Complejidad máxima	7	7	? 10	Sí

Nota: la bajada de líneas 100 % ? 97.8 % se debe a que, con repos separados, las líneas que servían el frontend estático en la API ya no se ejecutan. La lógica de negocio (`cotizador.py`) sigue en **100 %** de líneas y ramas.

7.4 Evidencia de pruebas de sistema

- Cotización válida (UI-06): 10 kg, $250, FRECUENTE, EXPRESS ? total **$55.63**.
- Rechazo por peso (UI-05): 21 kg ? sello "Rechazado".
- DEF-004 (ciclo 2): peso de 29 nueves ? **422** `LIMITE_PESO_EXCEDIDO` (antes 500). Evidencias: `docs/qa/evidencias/DEF-004-*.png` .

---

8. Gestión de defectos

El ciclo de vida (Nuevo ? Asignado ? En corrección ? Listo para verificar ? Cerrado) está en `docs/proceso/ciclo-de-vida-defectos.md` . Los reportes detallados viven en `docs/qa/defectos/` .

8.1 Resumen

ID	Título breve	Área	Severidad	Estado al 25–26 oct 2026
DEF-001	API 404 en método no permitido	Backend	Media	Cerrado (código)
DEF-002	Guía anterior visible tras error de validación	Frontend	Alta	Cerrado (código)
DEF-003	Cinta Express tapa texto	Frontend	Baja	Cerrado (código)
DEF-004	API 500 con números enormes	Backend	Alta	**Cerrado** — issue #1, PR #2
DEF-005	Error de servidor mostrado como falta de conexión	Frontend	Media	Abierto / en corrección
DEF-006	Separador de miles con mensaje engañoso	Frontend	Media	Abierto / en corrección

8.2 DEF-004 (verificado en ciclo 2)

- **Esperado:** 422 `LIMITE_PESO_EXCEDIDO` .
- **Obtenido (antes):** 500 texto plano.
- **Causa raíz:** `quantize` / precisión decimal 28 dígitos.
- **Corrección:** `_tiene_mas_de_dos_decimales` con `as_tuple()` ; se quitó el `xfail` .
- **Verificación QA:** Swagger + fusión del PR por CODEOWNER.

8.3 DEF-005 y DEF-006

Pendientes de cierre formal en Frontend. Las pruebas E2E de reproducción permanecen como regresión cuando se quiten los `xfail` en el mismo PR de corrección.

---

9. Evaluación del producto según ISO 9126

Responsable de consolidar: QA. Backend aporta fiabilidad/eficiencia/mantenibilidad; Frontend usabilidad/portabilidad; QA funcionalidad y defectos.

Niveles: **3** cumple la meta · **2** cerca · **1** no cumple o afecta el uso.

9.1 Indicadores (ciclo 1 y avances ciclo 2)

Característica	Indicador	Meta	Ciclo 1	Nivel C1	Ciclo 2 (parcial)	Nivel C2
Funcionalidad	Completitud de reglas	100 %	5/5	3	5/5	3
Funcionalidad	Exactitud del cálculo	100 %	51/51	3	(misma suite)	3
Funcionalidad	Validación en servidor	100 %	4/4	3	4/4	3
Fiabilidad	Densidad de defectos	? 10 / KLOC	7.6	3	pendiente consolidar	—
Fiabilidad	Eficacia de corrección	100 % al cierre	3/6 = 50 %	1	4/6 tras DEF-004*	2*
Fiabilidad	Robustez aleatoria	100 %	1000/1000	3	1000/1000	3
Fiabilidad	Robustez extremos	100 %	1/5 = 20 %	1	**5/5 = 100 %**	**3**
Usabilidad	Campos con ayuda	100 %	4/4	3	—	—
Usabilidad	Errores que orientan	100 %	6/8 = 75 %	1	pendiente DEF-005/006	—
Usabilidad	Diseño adaptable	100 %	2/2	3	—	—
Eficiencia	Tiempo p95	? 500 ms	2.1 ms	3	1.24 ms	3
Mantenibilidad	Complejidad máx.	? 10	7	3	7	3
Mantenibilidad	Centralización reglas	100 %	14/14	3	14/14	3
Mantenibilidad	Cobertura de ramas	? 85 %	96 %	3	96.7 %	3
Mantenibilidad	Reglas con prueba	100 %	5/5	3	5/5	3
Portabilidad	SO verificados	2 de 2	Linux sí; Win. pendiente	—	Backend midió en Windows	—

* Eficacia 4/6 ? 67 % tras cerrar DEF-004; sube a 100 % cuando se cierren DEF-005 y DEF-006.

Detalle backend ciclo 2: repo API `docs/backend/metricas-ciclo-2.md`.
Tabla viva del equipo: `docs/calidad/metricas.md`.

9.2 Cómo se mide

Indicador	Procedimiento
Exactitud / caminos	`pytest -m "caja_negra or caja_blanca"`
Cobertura	`pytest` + HTML en `reports/coverage-html/`
Complejidad	`radon cc app -s -a`
Robustez / tiempo	`python scripts/medir_robustez.py` (API encendida)
Extremos	Casos DEF-004 + sesión exploratoria

---

10. Conclusiones y recomendaciones

10.1 Conclusiones

1. **El sistema cumple las reglas de negocio del enunciado (BR-01…BR-04)** y la BR-05 propuesta. Los 38 casos de caja negra y los 13 de caja blanca coinciden al centavo.
2. **Se superó el umbral de cobertura del 85 %** en líneas y ramas (ciclo 1: 100 % / 96 %; ciclo 2: 97.8 % / 96.7 %, con lógica de negocio al 100 %).
3. **La complejidad es baja y comprobada:** V(G) = 6 y 7 en las funciones principales, calculada por tres métodos y confirmada con `radon`.
4. **Diseñar las pruebas antes del código** (caso R4) llevó a usar `Decimal` y evitó un error de redondeo de un centavo.
5. **DEF-004** (500 con números enormes) se corrigió y verificó; la robustez ante extremos pasó de 20 % a 100 %.
6. **Las pruebas exploratorias** encontraron defectos que la suite inicial no cubría (valores extremos y mensajes de UI).

10.2 Recomendaciones

1. Cerrar **DEF-005** y **DEF-006** en Frontend y quitar sus `xfail` en el mismo PR.
2. Completar la columna **Ciclo 2** de `docs/calidad/metricas.md` (usabilidad, densidad, eficacia, portabilidad Windows del front).
3. Exportar este informe a PDF para la entrega formal (partir de `INFORME-TECNICO.md`).
4. Adjuntar captura actualizada de cobertura (Actions artifact o `coverage-html`).

10.3 Cumplimiento explícito del enunciado

Entregable B	Estado en este proyecto de documentación
Caja negra EP + BVA (Peso y Monto)	Cubierto — §5
Tabla de decisión Cliente × Envío	Cubierto — §5.5
CFG + V(G) + caminos	Cubierto — §6
Cobertura ? 85 % con análisis	Cubierto — §7
