Guia do dia 1 — Repositório, Supabase e Render

Trabalho integrador 2026 — O repertório da turma · Programação III
IFSul — Campus Passo Fundo · Ensino Médio Integrado — Técnico em Informática
Professor: Élder F. F. Bernardi · **Tutor da atividade:** Prof. Leonardo Constantin

Este guia é a lista do que fazer **hoje**, na ordem. Ele não substitui os guias: cada item aponta a seção do documento que explica o passo em detalhe. Abram o link quando precisarem do passo a passo; se o item já está feito, marquem e sigam.

Hoje vocês **não programam** o CRUD. O objetivo é deixar o terreno pronto:

- o projeto rodando no computador e guardado no repositório da dupla, com as duas pessoas com acesso;
- o banco no Supabase conferido e ligado ao projeto;
- o serviço na Render criado, com a URL anotada (ou o impedimento registrado).

Isso corresponde ao **marco M1 — Abrir e compreender** (Ficha de marcos).

Sumário

1. 0. Escolher o ponto de partida
2. 1. Conferir as ferramentas (as duas pessoas)
3. 2A. Caminho A — o repositório que vocês já têm
4. 2B. Caminho B — a base de retomada
5. 3. Supabase — banco conferido e ligado ao projeto
6. 4. Render — o serviço criado e a URL anotada
7. 5. Antes de sair — fechamento do dia

---

0. Escolher o ponto de partida

Leiam Enunciado → De onde partir e decidam em dupla:

Situação da dupla	Caminho de hoje
O projeto de vocês roda, já está no GitHub e já fala (ou quase) com o Supabase	**Caminho A** — seguir com o repositório que vocês já têm
O projeto não roda, se perdeu, ou está muito atrás	**Caminho B** — base de retomada

A base de retomada é opcional, **não reduz a nota** e permite chegar ao nível excelente. Em dúvida, perguntem ao professor antes de começar: trocar de caminho no meio do dia custa caro.

↑ Voltar ao sumário

---

1. Conferir as ferramentas (as duas pessoas)

- ☐ `node --version` mostra 22 ou mais; `git --version` responde; `git config user.name` mostra o **seu** nome. → Guia do Supabase, Etapa 0
- ☐ Extensão **REST Client** instalada no VS Code. → Etapa 0 → Ferramentas
- ☐ Conseguem entrar no GitHub, no Supabase e na Render (os dois últimos com **Continue with GitHub**).

- ☐ O agente de IA está configurado como tutor, com o `AGENTS.md` do projeto. → Etapa 0 → O agente como tutor

↑ Voltar ao sumário

2A. Caminho A — o repositório que vocês já têm

- ☐ `git remote -v` mostra o endereço do **repositório da dupla**, não o da aula (`elderbernardiifsul/aula-nodejs-...`).
  - Mostra o da aula? → Guia do Supabase, 1.5 O repositório da dupla no GitHub
  - Não mostra nada? → Guia de deploy, 3.5 O projeto ainda não está no GitHub
- ☐ A outra pessoa foi convidada como colaboradora, aceitou o convite e clonou o repositório. → 1.5 (último parágrafo) e 1.6 A outra pessoa da dupla
- ☐ Nos dois computadores: `git pull`, `npm install` e `npm start` sem erro.
- ☐ Localizar em que etapa do Guia do Supabase o projeto de vocês está (DAO em memória? já com banco?). → Guia do Supabase, Qual caminho seguir e Sumário
- ☐ O `.gitignore` tem `node_modules` e `.env`. → Guia do Supabase, 5.1
- ☐ Os arquivos que vocês usam estão no lugar esperado (`require` com o caminho certo). → Guia do Supabase, Anexo — Correspondência de estruturas

↑ Voltar ao sumário

2B. Caminho B — a base de retomada

- ☐ Baixar e descompactar a base_retomada.zip; abrir a pasta `base_retomada` no VS Code e ler o `README.md`.
- ☐ Criar o repositório da dupla no GitHub (vazio, sem README) e enviar a base. → Guia de deploy, 3.5
  - Antes do `git add .`, confiram que ainda **não existe** `.env` na pasta, ou que `git status` não o lista. A base já traz o `.gitignore` certo.
- ☐ Convidar a outra pessoa como colaboradora; ela aceita, clona o repositório da dupla e roda `npm ci`. → Guia do Supabase, 1.5 e 1.6
- ☐ `npm ci` sem erro nos dois computadores. → Roteiro de retomada, 1. Preparar e executar
- ☐ Vieram do repositório da aula? Vejam onde cada arquivo foi parar na base. → Roteiro, Se vocês vieram do repositório da aula

O `npm start` da base só funciona depois do `.env` preenchido (item 3).

↑ Voltar ao sumário

3. Supabase — banco conferido e ligado ao projeto

- ☐ Abrir o painel do projeto da Unidade 3. Está pausado? Cliquem em **Restore** e esperem o status **Healthy**. → Guia do Supabase, 4.4
- ☐ Escolher **4A** (projeto novo) ou **4B** (projeto da Unidade 3). Em dúvida, 4A. → 4.2 Qual caminho seguir

- ☐ Rodar os SQL no **SQL Editor**, na ordem do caminho escolhido. Os arquivos estão na pasta `sql/` do projeto e nos Downloads da página do trabalho.
  - **4A:** `schema.sql` → `seed.sql` → consulta de conferência → `diagnostico.sql` com 20 linhas `ok`. → 4.3
  - **4B:** `diagnostico.sql` → se houver `ajustar`, `ajustes.sql` → `diagnostico.sql` de novo → `seed.sql`. **Não** rodem o `schema.sql` num banco que já tem as tabelas. → 4.4
- ☐ No **Table Editor**: tabelas `artistas`, `musicas` e `partes`, e a música `Encontro da turma`. → 4.5
- ☐ Criar o `.env` a partir do `.env.example` e preencher `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_SECRET_KEY`. → 5.3, 5.4 Onde achar a URL e a secret key e 5.5
- ☐ `git status` **não** lista o `.env`.
- ☐ Testar a conexão:
  - **Base de retomada:** `npm start`, abrir `http://localhost:3000` e ver a lista com `Encontro da turma`; selecionar e tocar. → Roteiro, 1. Preparar e executar, passo 6
  - **Projeto próprio:** `node testes/teste_conexao.js` (se ainda não existe, ele está na 5.7) e depois `npm start`.
- ☐ Deu erro? → Guia do Supabase, Socorro — erros comuns

> **A secret key é segredo.** Ela não vai para o GitHub, para print, para o grupo da turma nem para a conversa com o agente. Se vazar, troquem a chave: Guia do Supabase, 5.5 (quadro "Cuidado").

↑ Voltar ao sumário

---

4. Render — o serviço criado e a URL anotada

Antes de publicar, no código:

- ☐ `package.json` com script `start`; `engines` com `"node": "⩾22"`; `app.js` lendo a porta de `process.env.PORT`. → Guia de deploy, Etapa 1 e Etapa 2
  - Na base de retomada esses três itens **já estão prontos**: só confiram.
- ☐ Tudo commitado e enviado (`git push`). No GitHub, o `.env` **não** aparece. → Etapa 3.3 A conferência que salva a nota

Na Render:

- ☐ Conta criada com o GitHub e e-mail confirmado. → Etapa 4
- ☐ Novo **Web Service** apontando para o repositório **da dupla**. → Etapa 5.1
- ☐ Formulário conferido campo a campo. → Etapa 5.2
  - **Build Command:** `npm ci` (base) ou `npm install` (projeto próprio).
  - **Start Command:** `npm start` (apaguem o `node index.js` que a Render sugere).
  - **Region:** Ohio.
- ☐ Plano **$0 / month** selecionado. Se pedir cartão, parem e chamem o professor. → Etapa 5.3
- ☐ **Exatamente duas** variáveis de ambiente: `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_SECRET_KEY`, com os valores do `.env`. **Sem** `PORT`. → Etapa 6.2 e 6.3 Cuidados
- ☐ Acompanhar os logs até `Your service is live`. → Etapa 7
- ☐ Abrir a URL pública e ver a lista de músicas. → Etapa 8.1

- ☐ Deploy falhou? → Etapa 10 — Socorro. Três falhas seguidas com erro fora da tabela: chamem o professor.

Já tinham um serviço na Render? Confiram que ele aponta para o repositório e a branch certos, que as duas variáveis batem com o `.env` de hoje (se trocaram de projeto no Supabase, elas mudaram) e que o último deploy ficou **Live**. → Etapa 6.2, "Depois que o serviço existe" e Etapa 9.1

↑ Voltar ao sumário

---

5. Antes de sair — fechamento do dia

- ☐ As duas pessoas sabem apontar o caminho **tela** → **rota** → **DAO** → **banco** no código. → Roteiro, 2. Encontrar cada responsabilidade ou Guia do Supabase, 1.4 Quem importa quem
- ☐ O README da dupla tem: como executar, a URL pública (ou o impedimento) e o caminho escolhido (A ou B).
- ☐ Ficha de marcos preenchida: identificação da dupla, repositório, URL, base usada e diagnóstico inicial. → Ficha de marcos, Identificação da dupla
- ☐ Algo travou? Registrem no README a data, a etapa, o erro (sem segredos) e o que tentaram. → Enunciado, Se houver impedimento técnico
- ☐ Último `git push` do dia feito.

Extraclasse (até 60 min): revisar o mapa dos arquivos, completar as instruções de execução no README e anotar a próxima dúvida. → Ficha de marcos, Aceites e atividades por marco (M1)

Próximo encontro: cadastro pela tela (R2 e R5). → Roteiro, 4. Integrar cadastro e Guia de interface — CRUD na tela com fetch

> **Pergunte ao agente** citando o documento e a seção, com o endereço do `.md`. Exemplo: "Estou no item 3 do Guia do dia 1 (https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_dia_01.md). O diagnóstico mostrou `ajustar` em `partes → musicas`. O que isso quer dizer?"

↑ Voltar ao sumário