Guia do dia 1 — Repositório, Supabase e Render

Trabalho integrador 2026 — O repertório da turma · Programação III
Professor: Élder F. F. Bernardi · **Tutor da atividade:** Prof. Leonardo Constantin
Versão de 10/11/2026. Os passos são os mesmos da versão anterior. Mudaram a forma de marcar cada passo e a redação de algumas frases.

Página do trabalho · Enunciado

Este guia é do primeiro encontro (marco M1). Neste encontro vocês **não vão programar**. Vocês deixam três coisas funcionando:

1. o projeto no computador e no GitHub da dupla;
2. o banco de dados (Supabase);
3. o site publicado na internet (Render).

Se a dupla não terminou este guia no primeiro encontro, continuem do passo em que pararam.

Como usar este guia

- Façam **um passo por vez**, na ordem.
- Cada passo termina com uma caixa de marcação. Marquem a caixa quando o passo estiver pronto. Na página HTML, é só clicar: o navegador guarda a marcação neste computador.
- Não funcionou? Cliquem no link **Ajuda** do passo. Ele abre a explicação completa.
- Se continuar sem funcionar depois de 10 minutos, **chamem o professor**. Não esperem mais que isso.

Sumário

1. Parte 1 — O projeto
2. Parte 2 — O banco (Supabase)
3. Parte 3 — O site no ar (Render)
4. Antes de sair

Parte 1 — O projeto

Passo 1 — Conferir o Node

No terminal do VS Code:

```
node --version
```

Deu certo se: aparece `v22` ou um número maior.
Ajuda: Guia do Supabase, Etapa 0

☐ Passo 1 pronto.

Passo 2 — O projeto de vocês roda?

Abram a pasta do projeto no VS Code e rodem:

```
npm install
npm start
```

Abram `http://localhost:3000` no navegador.

- **Abriu a página do karaokê?** Vão para o passo 3.
- **Deu erro, ou vocês não acham o projeto?** Usem a **base de retomada**. Ela é um projeto pronto para começar, e **não tira nota**:
    1. Baixem a base_retomada.zip e descompactem.
    2. Abram a pasta `base_retomada` no VS Code.
    3. Rodem `npm ci` no terminal.
    4. A base só abre no navegador depois da Parte 2. Sigam para o passo 3.

Ajuda: Roteiro de retomada, 1. Preparar e executar

Se o servidor ficou rodando, parem o servidor antes de ir para o passo 3: cliquem no terminal e apertem `Ctrl+C`.

- [ ] Passo 2 pronto.

Passo 3 — O projeto está no GitHub da dupla?

```
git remote -v
```

Olhem o endereço que aparece:

O que apareceu	O que fazer
Um endereço com o **usuário de vocês**	Está certo. Vão para o passo 4.
Um endereço com `elderbernardiifsul`	É o repositório da aula. Troquem para o de vocês: Ajuda
Nada, ou um erro	O projeto ainda não está no GitHub. Criem o repositório: Ajuda

Deu certo se: `git remote -v` mostra um endereço com o usuário de vocês.

- [ ] Passo 3 pronto.

Passo 4 — Os dois têm acesso?

1. Quem criou o repositório abre ele no GitHub: **Settings** → **Collaborators** → **Add people** e adiciona o colega.
2. O colega aceita o convite (chega por e-mail).
3. O colega baixa o projeto no computador dele com `git clone` seguido do endereço do repositório. O endereço aparece no botão verde **Code**, no GitHub.

Deu certo se: os dois abrem o projeto no próprio computador.
Ajuda: Guia do Supabase, 1.5 e 1.6

- [ ] Passo 4 pronto.

↑ Voltar ao sumário

Parte 2 — O banco (Supabase)

Passo 5 — Abrir o projeto no Supabase

Entrem em supabase.com/dashboard com a conta do GitHub.

O que vocês veem	O que fazer
O projeto da Unidade 3, funcionando	Vão para o passo 6.
O projeto está **pausado**	Cliquem em **Restore** e esperem alguns minutos. Quando o projeto voltar a funcionar, vão para o passo 6.
Não tem projeto nenhum	Criem um novo: Ajuda

- [ ] Passo 5 pronto.

Passo 6 — Preparar as tabelas

No Supabase, abram o **SQL Editor**. Os arquivos estão na pasta `sql/` do projeto (ou nos Downloads). Para cada arquivo: copiem tudo, colem no editor e cliquem em **Run**.

Projeto novo (criado hoje):

1. `schema.sql`
2. `seed.sql`

Projeto antigo (da Unidade 3):

1. `diagnostico.sql` — olhem a coluna `situacao`.
2. Apareceu `ajustar`? Rodem o `ajustes.sql` e depois o `diagnostico.sql` de novo.
3. Apareceu `criar`? **Chamem o professor.**
4. `seed.sql`

Atenção: no projeto antigo, **não** rodem o `schema.sql`.

Ajuda: projeto novo · projeto antigo

- [ ] Passo 6 pronto.

Passo 7 — Conferir a música de exemplo

No Supabase, abram o **Table Editor** e cliquem na tabela `musicas`.

Deu certo se: aparece a música `Encontro da turma`.
Ajuda: Guia do Supabase, 4.5

- [ ] Passo 7 pronto.

Passo 8 — Criar o arquivo `.env`

O `.env` guarda o endereço e a senha do banco.

1. No VS Code, façam uma cópia do arquivo `.env.example` e deem o nome `.env`.
2. No Supabase, cliquem no botão verde **Connect** e copiem a `SUPABASE_URL` e a `SUPABASE_SECRET_KEY`.
3. Colem os dois valores no `.env` e salvem.

> **A secret key é uma senha.** Não enviem a secret key para ninguém: nem em grupo de mensagens, nem em captura de tela, nem para a IA.

Ajuda: onde achar a URL e a chave · como preencher

- [ ] Passo 8 pronto.

Passo 9 — Testar

```
npm start
```

Abram `http://localhost:3000`.

Deu certo se: a música `Encontro da turma` aparece na lista.
Não apareceu? Vejam os erros comuns ou chamem o professor. Se o projeto de vocês ainda não usa o banco, é normal: mostrem ao professor em que etapa do Guia do Supabase vocês pararam.

- [ ] Passo 9 pronto.

↑ Voltar ao sumário

Parte 3 — O site no ar (Render)

Passo 10 — Enviar o projeto para o GitHub

```
git add .
git commit -m "Projeto pronto para publicar"
git push
```

Depois, abram o repositório no site do GitHub.

Deu certo se: os arquivos estão lá e o `.env` **não** aparece.
O `.env` apareceu? Parem e chamem o professor.
Ajuda: Guia de deploy, Etapa 3.3

- [ ] Passo 10 pronto.

Passo 11 — Entrar na Render

Entrem em render.com e escolham entrar **com o GitHub**.

Pediu cartão de crédito? Parem e chamem o professor. Vocês não precisam pagar nada neste trabalho.
Ajuda: Guia de deploy, Etapa 4

- [ ] Passo 11 pronto.

Passo 12 — Criar o serviço

Cliquem em **+ New** → **Web Service** e escolham o repositório **da dupla**. Preencham assim:

Campo	O que colocar
Build Command	`npm install`

Campo	O que colocar
Start Command	`npm start`
Plano	**$0 / month**

Ainda não cliquem no botão final. Façam antes o passo 13.

Ajuda: Guia de deploy, Etapa 5.2

- [ ] Passo 12 pronto.

Passo 13 — Colocar a URL e a chave do banco

No fim do mesmo formulário, em **Environment Variables**, criem **duas** variáveis. Os valores são os mesmos do `.env`:

Key	Value
`SUPABASE_URL`	o valor que está no `.env`
`SUPABASE_SECRET_KEY`	o valor que está no `.env`

Só essas duas. Não criem `PORT`.

Ajuda: Guia de deploy, Etapa 6.2

Deu certo se: aparecem duas variáveis na lista, e só duas.

- [ ] Passo 13 pronto.

Passo 14 — Publicar e testar

1. Cliquem em **Deploy web service**.
2. Esperem de 2 a 5 minutos, até aparecer `Your service is live`.
3. Cliquem no endereço que termina em `.onrender.com`.

Deu certo se: a página abre e mostra a lista de músicas.
Deu erro? Vejam a tabela de erros. Se o projeto não é a base de retomada, confiram também a Etapa 2 do guia de deploy.

- [ ] Passo 14 pronto.

Passo 15 — Guardar o endereço

Colem o endereço do site no `README.md` do projeto e enviem:

```
git add .
git commit -m "Endereço do site no README"
git push
```

Deu certo se: o endereço aparece no README, no site do GitHub.

- [ ] Passo 15 pronto.

↑ Voltar ao sumário

Antes de sair

- [ ] O projeto abre no computador dos dois.
- [ ] A música `Encontro da turma` aparece em `localhost:3000`.
- [ ] O site abre no endereço da Render.
- [ ] O endereço está no README.

Não deu tempo de terminar? Anotem no README em qual passo pararam e qual foi o erro, e avisem o professor. No próximo encontro vocês continuam desse passo.

Próximo encontro: cadastrar uma música pela tela. Quem quiser adiantar a leitura: Guia de interface — CRUD na tela com fetch.

↑ Voltar ao sumário