GRUPO DESEMBARCO · HANDOFF TÉCNICO

Integración Mercado Pago → App de Cierres

Para el compañero que maneja la integración (ya tiene andando Tango). **Es el mismo patrón que Tango**: n8n levanta el reporte y lo POSTea a un endpoint de la app. La diferencia: en vez de llegar por mail, el reporte de MP llega por **SFTP**. El servidor SFTP ya está creado y probado.

1 Flujo general

```
Mercado Pago  ──(SFTP, .csv o .xlsx)──►  Carpeta en el VPS  ──(n8n)──►  POST /api/mp/ingest  ──►  conciliación en la app
```

El compañero arma **la parte de n8n** (puntos 4). La app y el servidor SFTP ya están listos. La configuración del lado de Mercado Pago la hace quien administra esa cuenta (ver instructivo aparte “Mercado Pago - Configurar envio de reportes (SFTP)”).

2 Endpoint de la app ya desplegado y probado

URL	`https://cierres-seven.vercel.app/api/mp/ingest`
Método	`POST`
Autenticación	`Header x-ingest-secret` — el **mismo secreto** que ya usás para `/api/tango/ingest` (variable `TANGO_INGEST_SECRET`). Valor: `a60d5f6cfbf0a4c86115a75e4ecec3f5b13fe3d613986148`
Cuerpo (body)	El archivo de MP (**.csv o .xlsx**, los dos sirven), en cualquiera de estas dos formas: • `multipart/form-data` con el campo `archivo`, o • el **cuerpo crudo** (binary) = los bytes del archivo (Content-Type `application/octet-stream`).
Respuesta (200)	`{ ok:true, filasMapeadas, filasSinMapear, totales:{ brutoCobrado, netoLiquidado, comision, pedidos, devoluciones } }`
Errores	`401` secreto inválido · `400` archivo vacío / no se pudo procesar.

La app se encarga de parsear el Excel, agregar por (store_id, fecha), netear devoluciones, calcular comisión y guardarlo. n8n **solo reenvía el archivo**, no lo abre.

Prueba rápida desde consola (debería devolver `ok:true` + totales):

```
curl -X POST \
  --data-binary @collection-XXXX.xlsx \
  -H "content-type: application/octet-stream" \
  -H "x-ingest-secret: a60d5f6cfbf0a4c86115a75e4ecec3f5b13fe3d613986148" \
  https://cierres-seven.vercel.app/api/mp/ingest
```

3 Servidor SFTP creado y probado

Está en el mismo VPS donde corre n8n (Hostinger). Usuario dedicado y sin permisos para nada más.

Host / IP	`76.13.175.222 (hostname: srv1312396.hstgr.cloud)`
Puerto	`22`
Usuario	`mpreportes`
Contraseña	`Desembarco.MP.2026!`
Carpeta de los reportes	`/home/mpreportes/reportes`

Como n8n corre en el mismo VPS, el nodo SFTP puede apuntar a `localhost` / `127.0.0.1` también, si preferís.

4 El flujo de n8n a armar

1. **Trigger:** `Schedule Trigger` (ej. cada 30 min o cada hora). MP no avisa, así que se chequea la carpeta por intervalo.
2. **Listar archivos:** nodo `FTP` en modo **SFTP**, operación **List**, path `/home/mpreportes/reportes` (credencial SFTP con los datos del punto 3). Filtrar por `.xlsx` y por archivos nuevos.
3. **Descargar:** nodo `FTP` (SFTP) **Download** de cada archivo nuevo → queda como binary en n8n.
4. **Enviar a la app:** nodo `HTTP Request` → **POST** a `https://cierres-seven.vercel.app/api/mp/ingest`, header `x-ingest-secret` (punto 2), y el **archivo binario como body** (Content-Type `application/octet-stream`) o como `multipart/form-data` con el campo `archivo`.
5. **Marcar como procesado:** mover o borrar el archivo (nodo FTP **Move/Delete**) a una subcarpeta `/home/mpreportes/reportes/procesados` para no reprocesarlo.

> Es exactamente el mismo esqueleto que el flujo de Tango, cambiando el origen (SFTP en vez de Gmail) y la URL del POST. La respuesta `ok:true` confirma que la app lo recibió.

5 Mapeo de locales (store_id → local)

El reporte de MP identifica cada local por su **N° de local (store_id)**. La app mapea ese store_id al local correspondiente. Ya están cargados:

- `72488709` → Desembarco San Telmo
- `77378254` → Desembarco Microcentro

Los store_id de los demás locales se agregan desde la app (al subir un reporte, los no mapeados aparecen con un selector para asignarlos a un local). **No es algo que tenga que hacer n8n.**

6 Notas y gotchas

- **Puerto SFTP = 22** (no 21). El campo de MP muestra "Ej: 21" pero es SFTP.
- **Formato: CSV o Excel (.xlsx)** — la app acepta los dos (detecta el formato sola). n8n no necesita abrir el archivo, solo reenviarlo tal cual.
- **Reporte:** el de cobros ("collection" / detalle de cobros), diario, columnas por defecto (debe incluir store_id, Estado, Valor del producto, Monto recibido, Fecha de compra).
- MP acredita a **T+7**: el reporte se arma por **fecha de venta** y el control es a nivel **día**.
- La app cuenta solo las operaciones **approved** como cobro; las **refunded** van como devoluciones (no suman ingreso).

7 Cómo probar sin esperar a MP

Para validar toda la cadena hoy mismo: dejar un **.xlsx de muestra** (un "collection" real ya descargado) en `/home/mpreportes/reportes` y correr el flujo de n8n a mano. Si la app responde `ok:true` con totales, está andando. Después se activa el Schedule.

> ⚠ **Datos sensibles:** este documento contiene la contraseña del usuario SFTP y el secreto del endpoint. Manejar como confidencial (es un usuario restringido y un endpoint que solo acepta ese secreto, pero igual conviene no difundirlo).
