GRUPO DESEMBARCO · INSTRUCTIVO N8N

Consolidado diario de Mercado Pago por mail

Cada mañana sale automáticamente un mail con el **consolidado de Liberaciones de Mercado Pago del día**: un solo Excel con **todos los locales y todas las operaciones** (hoja **Detalle** operación por operación + hoja **Resumen por local**). **La app arma todo sola** — incluso lee los reportes crudos del SFTP directamente. En n8n solo hay que **disparar y enviar**.

1 Cómo encaja

```
GET /api/mp/resumen
  → la app lee TODOS los reportes del SFTP, filtra el día objetivo y consolida
  → devuelve el asunto + el cuerpo del mail + el Excel adjunto (base64)
n8n  ──►  arma el mail con eso  ──►  ✉ destinatario
```

Este flujo es **independiente** de la ingesta a la base: la app lee el SFTP por su cuenta (usuario read-only), así que n8n no necesita tocar archivos ni SFTP. Solo hacen falta **3 nodos + un disparador**.

2 El endpoint que llama n8n

Método / URL	`GET https://cierres-seven.vercel.app/api/mp/resumen`
Header	`x-ingest-secret: <el mismo secreto que ya usás para /api/mp/ingest>`
Query (opcional)	`?fecha=YYYY-MM-DD` — si no la mandás, usa **ayer** en hora Argentina. Normalmente: dejarla vacía.
Respuesta	JSON con todo lo necesario para el mail (ver abajo).

La respuesta trae:

`asunto`	Asunto sugerido, ej. *"Liberaciones Mercado Pago — 29/06/2026 — 288 operaciones · 14 locales"*.
`cuerpoHtml`	El cuerpo del mail ya armado y con estilo (resumen por local + totales). Va tal cual en el campo HTML del mail.
`archivoNombre`	Nombre del adjunto, ej. `MP Liberaciones 2026-06-29 - COMPLETO (todos los locales).xlsx`.
`archivoBase64`	El Excel (Detalle + Resumen por local) en base64 — se convierte a binario para adjuntarlo.
`totalOperaciones · locales · resumen · total`	Los números (por si querés usarlos en el flujo). `hayDatos:false` si ese día todavía no llegó nada.

3 El flujo en n8n (1 disparador + 3 nodos)

Disparador Schedule Trigger

- Todos los días a la mañana, ej. **08:00** (zona horaria America/Argentina/Buenos_Aires).

Nodo A HTTP Request — traer el consolidado

- **Method:** GET · **URL:** `https://cierres-seven.vercel.app/api/mp/resumen`
- **Headers:** agregá `x-ingest-secret` = el secreto de siempre.
- **Response Format:** JSON. (Sin `fecha` usa ayer; para un día puntual: Query param `fecha` = `YYYY-MM-DD`.)

Nodo B Convert to File — base64 → adjunto

- Nodo **"Convert to File"**, operación **"Move Base64 String to File"**.
- **Base64 Input Field:** `archivoBase64`
- **Put Output in Field (binary):** `data` · **File Name:** `={{ $json.archivoNombre }}`
- **MIME:** `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`

(En versiones viejas de n8n es el nodo "Move Binary Data", modo *JSON→Binary*, con la misma idea.)

Nodo C Send Email — enviar

- **To:** <destinatario puntual — lo define Pablo>
- **Subject:** `={{ $json.asunto }}`
- **Email Format:** HTML · **HTML:** `={{ $json.cuerpoHtml }}`
- **Attachments (binary property):** `data` (el del Nodo B)

Usá la credencial SMTP / cuenta de mail que ya tenés configurada en n8n.

4 Prueba rápida

Para validar sin esperar a la mañana, apuntá el Nodo A a un día con datos, ej. `?fecha=2026-06-29`. Debería devolver `ok:true`, `hayDatos:true`. Respuesta real de ese día:

```
GET /api/mp/resumen?fecha=2026-06-29
→ { "ok": true, "fecha": "2026-06-29", "hayDatos": true,
    "archivosLeidos": 33, "totalOperaciones": 288, "locales": 14,
    "asunto": "Liberaciones Mercado Pago — 29/06/2026 — 288 operaciones · 14 locales",
    "archivoNombre": "MP Liberaciones 2026-06-29 - COMPLETO (todos los locales).xlsx",
    "cuerpoHtml": "…", "archivoBase64": "UEsDBB…" }
```

> **Listo del lado de la app:** el endpoint está deployado y probado en producción (lee el SFTP, consolida y devuelve el Excel). Solo faltan estos nodos en n8n y el mail del destinatario.

5 Notas

- El Excel es el **consolidado crudo de Liberaciones**: incluye todos los tipos de operación (pagos aprobados, devoluciones, reclamos, envíos y **retiros/PAYOUTS**). Las **comisiones** y los **retiros** figuran en negativo.
- Los reportes de MP llegan con **demora variable por cuenta**: el mail de la mañana es una foto "hasta ahora". Si un local todavía no reportó, aparece cuando llegue su archivo (al reejecutar el endpoint se recalcula).
- La app junta las operaciones del día objetivo de **todos** los reportes (settlement diario del día siguiente + stragglers posteriores) y **deduplica filas repetidas**, así no se cuenta nada dos veces aunque un reporte se pullee más de una vez.
- Si `hayDatos:false` (no llegó nada ese día), podés saltear el envío con un **IF**, o mandarlo igual (sale vacío).
- Todo con el **mismo secreto** `x-ingest-secret` que `/api/mp/ingest`: no hay nada nuevo que configurar del lado de n8n.
