Práctica 1. Organización de ficheros

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Administración de Bases de Datos

Profesor: Ignacio José Blanco Medina

Fecha: 18 de marzo de 2026

Índice General

1 Introducción **1**

2 Estructuras soporte **1**

3 TDA fileRecord **2**
3.1 Estructura en memoria 2
3.2 Operaciones públicas 3
3.3 Operaciones Privadas 4

4 TDA fileHeader **5**
4.1 Estructura en memoria 5
4.2 Operaciones públicas 5

5 TDA fileASF **7**
5.1 Estructura en memoria 7

1 Introducción

A lo largo de este documento se va a realizar la práctica 1 de la asignatura de *Administración de Bases de Datos*. Dicha práctica consiste en documentar, diseñar y especificar algunos tipos de datos abstractos para el trabajo con ficheros de carácter secuencial físico.

Estos tipos de datos abstractos están basados en la estructura en memoria de los ficheros del sistema operativo; que como vimos en clase, un fichero no es más que una secuencia de bloques junto a una cabecera, donde cada bloque es una secuencia de registros precedidos globalmente por una cabecera.

De cada uno de ellos, trataremos la *estructura en memoria*, las *operaciones públicas* y las *operaciones privadas* [1]. Por tanto, debemos especificar y diseñar los tipos de datos abstractos **TDA fileASF**, **TDA fileHeader**, **TDA blockFile** y **TDA fileRecord**.

2 Estructuras soporte

Con vistas a trabajar con mayor facilidad vamos a definir una serie de estructuras que trataremos como una sola. Esto es a causa de que son estructuras unificadas para todos los objetos de un mismo tipo de dato abstracto.

Estas estructuras serán dos:

1. *unifiedRecord*: esta estrucutra refleja el conjunto de atributos del tipo de dato abstracto *TDA fileRecord* que están unificados para todos los objetos del mismo .

   Esta estructura está compuesta por los atributos *headerRecordSize*, *numAttr*, *tipoCampos* y *camposSize*; es decir, es la siguiente

```
// Representación en memoria del registro
private:
estructura unifiedRecord {
    entero headerRecordSize;
    entero numAttr;
    secuencia<entero> tipoCampos;
    secuencia<entero> camposSize;
}
```

Listing 1: Estructura *unifiedRecord*

2. *unifiedBlock*: esta estrucutra refleja el conjunto de atributos del tipo de dato abstracto *TDA fileBlock* que están unificados para todos los objetos del mismo .

   Esta estructura está compuesta por los atributos *headerBlockSize* y *blockSize*; es decir, es la siguiente

[1] Todo ello en pseudocódigo

```
// Representación en memoria del registro
private:
estructura unifiedBlock {
    entero headerBlockSize;
    entero blockSize;
}
```

Listing 2: Estructura *unifiedRecord*

Cabe destacar que estas estructuras no son estrictamente necesarias, simplemente se han creado para facilidad de comprensión. Entenderemos que los operadores de igualdad hacen copia parámetro a parámetro; así como que su creación se hace atributo por atributo, siempre que la visibilidad del objeto en el que se encuentra lo permita.

Además, debo comentar que los atributos no son constantes puesto que como estructura no es necesario; sin embargo, una vez formen parte de uno de los tipos de datos abstractos que conforman el fichero sí pasarán a ser constante.

Estas estructuras ayudarán a comprender que, en la situación en la que estamos (bloques homogéneos con registros de longitud fija), esta estructura se impone al principio de forma conjunta y no se puede manipular.

3 TDA fileRecord

Comenzamos por el más interno, lo que ayudará a aprender de forma constructiva el objetivo de la práctica.

3.1 Estructura en memoria

Siguiendo el guión de la práctica, un registro es una secuencia de bytes que almacena dos aspectos, el primero de ellos es la estructura propia del registro y el segundo son los datos siguiendo la estructura que se ha impuesto en el primer dato.

```
// Representación en memoria del registro
private:
estructura fileRecord {
    const unifiedRecord structRecord;
    secuencia<bytes> content;
}
```

Listing 3: Especificación de la estructura del registro en memoria

Como vemos, el atributo *structRecord* que almacena toda la estructura del registro y que es idéntica en todos los de su mismo tipo, es constante. Esto pone de manifiesto que se trabajará como un todo y que no podrá modificarse una vez creado el objeto.

En adición, es conveniente recordar que esta estructura vendrá reflejada en la cabecera del archivo y deberán heredarla del mismo al ser creados para mantener la estructura homogénea de los bloques con registros de longitud fija.

3.2 Operaciones públicas

Puesto que uno de los requisitos que se nos impone en la práctica es que el contenido de los registros pueda ser obtenido por un objeto de tipo *TDA fileASF*, debemos imponer algunas de las funciones de tipo *get* y tipo *set*.

```
// Getter y Setters
public:
/**
* Getter para obtener la estructura del registro
*
* @ret: copia de la estructura del registro
**/
unifiedRecord getStructRecord() const;

/**
* Getter para obtener el contenido de todo el registro
*
* @ret: copia del contenido del registro
**/
secuencia<bytes> getContent() const;

/**
* Setter para cambiar el contenido de todo el registro
*
* @param newContent: secuencia de bytes que alberga el nuevo
    contenido del registro
*
* @pre: content.size()==newContent.size
* @post: No se cambia el tamaño del registro, pero sí su contenido
**/
void setContent(secuencia<bytes> newContent);
```

Listing 4: Operaciones públicas del registro

Con respecto al único *setter* que he creado, he supuesto que los datos del nuevo contenido tienen el mismo tipo; aún así, si no lo fuera, considero que la base de datos proporcionaría el error.

Entonces, en caso de que fuera necesario, se podría imponer la condición *newContent[i].type==tipoCampos[i]*, pero no soy muy partidario de este tipo de prácticas.

Para finalizar este aspecto, siguiendo la estructura que se nos propone en el ejercicio, no debemos realizar ningún otro *Setter*, ya que tratamos con bloques de estructura **homogénea** y con registros de longitud fija, es decir, cambiar *camposSize*, *headerSize*, *tipoCampos* o *numAttr* está en contra de esta estructura.

Como aclaración, el motivo por el cual todos los *getter* devuelven una copia es para evitar posibles modificaciones por referencia dependiendo del lenguaje de programación que se use; verificando así que no se pueden modificar datos que no se deban modificar.

Por último, debemos crear un constructor y un destructor de este tipo de dato.

```
// Constructor y destructor del registro
public:
```

```
/**
* Crea una instancia del tipo fileRecord con los datos pasados como
    argumentos
* @param structRecord: estructura del registro a crear
* @param cont: contenido de cada uno de los campos del registro
*
* @pre: structRecord.hSize>0, structRecord.nAttr>0
* @post: Se crea una instancia de tipo fileRecord
**/
fileRecord (unifiedRecord structRecord, secuencia<bytes> content);

/**
* Constructor de copia
* @param otherFileRecord: registro a copiar
*
* @pre: otherFileRecord != null
* @post: Se crea una instancia de tipo fileRecord idéntica a
    otherFileRecord
**/
fileRecord (fileHeader otherFileRecord);

/**
* Destruye una instancia de fileRecord
*
* @post: Se crea una instancia de tipo fileRecord
**/
~fileRecord()
```

Listing 5: Constructor y destructor del registro

3.3 Operaciones Privadas

Como cabia de esperar, considero que este tipo de dato no admite operaciones privadas debido a que no dispone de una funcionalidad activa. Es decir, es claro que la principal funcionalidad de este tipo de dato es portar información de memoria a disco y de disco a memoria.

Por tanto, desde mi punto de vista, las operaciones privadas exigidas para el manejo del disco se delegan al tipo de dato abstacto *TDA fileASF*.

No obstante, podríamos pensar en una operación privada que realice una de las comprobaciones más importantes, la verificación de tamaños en la creación de una instancia de este tipo de dato; tendría la siguiente especificación:

```
// Operaciones privadas
private:
/**
* Comprueba las restricciones de que los tamaños y cantidades sean
    positivos así como que el tamaño del contenido sea igual a la
    suma de los tamaños especificados en camposSize al estar en un
    ASF. Además verifica que haya tantos tipos de campos como numero
     de atributos especificados. En definitiva, realiza las
    comprobaciones necesarias para no crear un objeto incorrecto.
*
* @param structRecord: estructura del registro
```

```
* @param cont: contenido de cada uno de los campos del registro
*
* @ret: true -> tamaños positivos y dentro de las restricciones de tipos
**/
boolean checkSizes (unifiedRecord structRecord, secuencia<bytes> content);
```

Listing 6: Operaciones privadas del registro

4 TDA fileBlock

5 TDA fileHeader

Tal y como vimos en una de las sesiones de prácticas, un fichero dispone de una cabecera global y una secuencia de bloques; este tipo de dato abstracto pretende modelar la cabecera del archivo secuencial físico que estamos construyendo.

5.1 Estructura en memoria

Por facilidad de trabajo, hemos supuesto que este dato siempre será una secuencia de bytes en la que se almacena la información correspondiente a la cabecera del fichero. PO rtanto, tal y como vimos en la sección 4.1 deberá almacenar la estructura de los registros.

Esto es debido a que trabajamos con bloques de estructura homogénea y longitud fija. En otros casos, esta estructura podría (o debería) variar. Además, es lógico que el propio fichero lleve el conteo de los registros y bloques que almacena; así como la estructura de los mismos.

En definitiva, la estructura en memoria del *TDA fileHeader* es la siguiente.

```
// Representación en memoria del registro
private:
estructura fileHeader {
    const unifiedRecord structRecord;   //Estructura de los registros
    const unifiedBlock structBlock;     //Estructura de los bloques
    entero headerFileSize;
    entero numBlocks;
    entero numrecords;
}
```

Listing 7: Especificación de la estructura de la cabecera del fichero en memoria

5.2 Operaciones públicas

Al igual que hicimos en la sección **??**, este objeto necesita de un constructor y un destructor para poder crearlo; además, este será el instante en el que se especificará la estructura de los registro y bloques. Tras el momento de creación de la cabecera,

sólo se podrá consultar esta estructura pero nunca se podrá modificarla, debido a que el fichero será de bloques con estructura homogénea y longitud fija.

```
// Constructor y destructor de la cabecera del fichero
public:
/**
* Crea una instancia del tipo fileHeader con un único bloque
* @param structRecord: estructura del registro
* @param structBlock: estructura del bloque
* @param headerFileSize: tamaño de cabecera del fichero
*
* @pre: structRecord.headerRecordSize>0, structRecord.nAttr>0,
    structBlock.headerBlockSize>0, structBlock.blockSize>0,
    headerFileSize>0
* @post: Se crea una instancia de tipo fileHeader con un único
    bloque reservado
**/
fileHeader (unifiedRecord structRecord, unifiedBlock structBlock,
    entero headerFileSize);

/**
* Crea una instancia del tipo fileHeader con los datos pasados como
     argumentos y 0 registros
* @param structRecord: estructura del registro
* @param structBlock: estructura del bloque
* @param headerFileSize: tamaño de cabecera del fichero
* @param numBlocks: número de bloques
*
* @pre: structRecord.hSize>0, structRecord.nAttr>0, structBlock.
    headerBlockSize>0, structBlock.blockSize>0, numBlocks>=1
* @post: Se crea una instancia de tipo fileHeader
**/
fileHeader (unifiedRecord structRecord, unifiedBlock structBlock,
    entero headerFileSize);

/**
* Constructor de copia
* @param otherFileHeader: cabecera de fichero a copiar
*
* @pre: otherFileheader != null
* @post: Se crea una instancia de tipo fileHeader idéntica a
    otherFileHeader
**/
fileHeader (fileHeader otherFileHeader);

/**
* Destruye una instancia de fileHeader
*
* @post: Se crea una instancia de tipo fileRecord
**/
~fileRecord()
```

Listing 8: Constructor y destructor de la cabecera del fichero

Nos podríamos preguntar por qué hay dos constructores donde, en el primero, no se pasan los atributos *numRecords* y *numBlocks* como argumentos; esto es debido a

que cuando creamos una cabecera por sí sola, ésta no dispone de bloques o registros propios por lo que, directamente, tomarán el valor 0. Otra situación en la que puede ser útil es cuando creamos un fichero vacío, donde tomará el valor 1.

Además de operaciones de creado y destrucción, requiere de las siguientes operaciones públicas.

```
// Operaciones públicas
public:

//Getter y Setters

/**
* Getter para obtener la estructura del registro
*
* @ret: copia de la estructura del registro
**/
unifiedRecord getStructRecord() const;

/**
* Getter para obtener la estructura del bloque
*
* @ret: copia de la estructura del bloque
**/
unifiedBlock getStructBlock() const;

/**
* Getter para obtener el número de registros
*
* @ret: copia del número de registros
**/
entero getNumRecords() const;

/**
* Getter para obtener el número de bloques
*
* @ret: copia del número de bloques
**/
entero getNumBlocks() const;
```

Listing 9: Operaciones públicas de la cabecera

6 TDA fileASF

Tal y como hicimos con el anterior tipod e dato abstracto, especificaremos cada aspecto por separado; en el caso de las operación públicas y privadas, detallaremos los pasos a realizar de cada una de las operaciones que hayamos definido.

6.1 Estructura en memoria

Para detallar este elemento, supondremos que disponemos de las estructuras de datos que forman un fichero; tal y como aparecen en el guión de la práctica, estas serán *TDA fileHeader* que modela la cabecera de un fichero y *TDA blockFile* que

modela el único bloque de disco que el fichero dispone cargado; asumiremos que un bloque de disco es una secuencia de bytes en la que se engloba una secuencia de registros de tipo *TDA fileRecord*.

La estructura en memoria que se nos plantea en el guión es la siguiente:

```
// Representación en memoria de un fichero ASF
private:
estructura fileASF {
    secuencia<caracter> diskFilename;
    estructura<fichero> diskFile;
    fileHeader header;
    fileBlock block;
    boolean changeHeader;
    boolean changeContent;
}
```

Listing 10: Especificación de la estructura del fichero en memoria