

ELEDIA

Benutzerupload für Außenstellen

Benutzerhandbuch für Administratoren
und Verantwortliche in den Außenstellen

Plugin local_branchupload
Version 1.4.0
Stand Juni 2026

eLeDia GmbH
Wilhelmsaue 37 · 10713 Berlin
eledia.de · info@eledia.de

Benutzerupload für Außenstellen — Benutzerhandbuch

local_branchupload · Version 1.4.0

eLeDia GmbH · Christopher Reimann

Juni 2026

Überblick

Sicherheitskonzept auf einen Blick

Was ist neu in 1.4.0?

Für den Administrator: Einrichtung des Plugins

Installation

Profildfelder anlegen

Profildfeld 1: Außenstelle / Behörde

Profildfeld 2: Organisationseinheit

Kohorten anlegen

Plugin-Einstellungen konfigurieren

Optional: CSV-Spaltenbezeichnungen anpassen

Berechtigungen vergeben

Option A: Über eine Rolle (empfohlen)

Option B: Direkt für einzelne Nutzer

Außenstellen-Zuordnung der Uploader

Für die Außenstellen: Benutzer hochladen

Die CSV-Datei vorbereiten

Wichtige Hinweise zur Dateierstellung

Pflichtangaben

Optionale Angaben

So sieht eine vollständige CSV-Datei aus

Beispiel-CSV herunterladen

Schritt-für-Schritt: Upload durchführen

Schritt 1 — Upload-Seite öffnen

Schritt 2 — CSV-Datei hochladen

Schritt 3 — Vorschau prüfen

Schritt 4 — Upload bestätigen

Schritt 5 — Ergebnis prüfen

Häufige Fragen (FAQ)

- „Ich kann keine Benutzer hochladen — es kommt eine Fehlermeldung.“
- „Einige Zeilen werden als Fehler angezeigt.“
- „Was passiert, wenn ich eine Datei mit einem bestehenden Benutzer hochlade?“
- „Wie kann ich die E-Mail-Adresse eines Benutzers ändern?“
- „Kann ich Benutzer aus anderen Außenstellen bearbeiten?“
- „Was bedeutet ‚Löschen‘ — wird der Benutzer komplett entfernt?“
- „Umlaute in meiner CSV-Datei werden falsch angezeigt.“
- „Wann erhalten die Benutzer ihre Zugangsdaten?“
- „Können wir die deutschen Spaltenüberschriften gegen englische austauschen?“

Fehlermeldungen und ihre Bedeutung

Technische Hinweise

- Systemvoraussetzungen
- Datensicherheit
- Dateistruktur des Plugins
- Tests ausführen
- Datenschutz
- Lizenz und Kontakt

Überblick

Das Moodle-Plugin **„Benutzerupload für Außenstellen“** (`local_branchupload`) ermöglicht es Verantwortlichen in den Außenstellen einer Organisation, Mitarbeiterlisten als CSV-Datei in Moodle hochzuladen — **ohne** dafür Administrator-Rechte zu benötigen. Die hochgeladenen Benutzer werden automatisch

- als Moodle-Benutzer angelegt (oder bestehende aktualisiert),
- der richtigen Außenstelle zugeordnet (als Kohorte),
- mit einer Organisationseinheit versehen (als benutzerdefiniertes Profelfeld),
- per E-Mail über ihre Zugangsdaten informiert.

Das Plugin wurde ursprünglich für den **Landkreis Ravensburg** entwickelt, ist aber für jede Organisation mit *Außenstellen-Struktur* geeignet — Behörde, Schule, Niederlassung, Tochtergesellschaft, Schulungsstandort.

Sicherheitskonzept auf einen Blick

Jede Außenstelle darf **ausschließlich eigene Benutzer** verwalten:

- Die Außenstelle des Uploaders wird über ein **Profelfeld** im Moodle-Benutzerkonto bestimmt (Standardname „Behörde“).
- Es können nur Benutzer für die **eigene** Außenstelle hochgeladen werden.

- Bestehende Benutzer einer **anderen** Außenstelle können nicht verändert werden.
- Auch das *Smuggeln* einer fremden Außenstellen-Kohorte über die Spalte **Kohorten** ist unterbunden.
- **Site-Administratoren** unterliegen keiner Einschränkung und können für alle Außenstellen hochladen.

Was ist neu in 1.4.0?

- **Englische kanonische Schlüssel** (`email`, `branch`, `orgunit`, `lastname`, `firstname`, `remove`, `cohorts`, `oldemail`) als interne Bezeichner — was Sie als Anwender davon sehen, ist dass die Plugin-Konfigurationsschlüssel nun englisch sind. Die Standardüberschriften Ihrer CSV-Datei bleiben für deutsche Moodle-Instanzen unverändert deutsch (`Behörde`, `Organisationseinheit`, `Name`, `Vorname`, `Löschen`, `Kohorten`, `Alte_Email`).
 - **Sprachabhängige Standardwerte:** Die Standard-Spaltenüberschriften werden aus der konfigurierten Site-Sprache (`$CFG->lang`) abgeleitet. Eine deutsche Moodle-Installation sieht die deutschen Bezeichner, eine englische die englischen (`Branch`, `OrgUnit`, `LastName`, `FirstName`, `Remove`, `Cohorts`, `OldEmail`) — automatisch und ohne Code-Änderung.
 - **Automatische Migration:** Eine in Version 1.3.0 vorgenommene Anpassung der CSV-Spaltenbezeichnungen wird beim Update auf 1.4.0 automatisch übernommen (`db/upgrade.php`). Es ist keine manuelle Aktion erforderlich.
-

Für den Administrator: Einrichtung des Plugins

Wichtig. Die folgenden Schritte müssen **einmalig** durch einen Moodle-Administrator durchgeführt werden, bevor die Außenstellen den Upload nutzen können.

Installation

1. Kopieren Sie den Ordner `branchupload` in das Verzeichnis `local/` Ihrer Moodle-Installation. Bei Moodle 5.x liegt dieses im neuen `public/`-Wurzelverzeichnis:

```
{moodle_stammverzeichnis}/public/local/branchupload/
```

Bei Moodle 4.x:

```
{moodle_stammverzeichnis}/local/branchupload/
```

2. Melden Sie sich als Administrator an und navigieren Sie zu **Website-Administration** → **Systemnachrichten**. Moodle erkennt das neue Plugin automatisch und führt die Installation durch. Alternativ können Sie die Installation per Kommandozeile auslösen:

```
php admin/cli/upgrade.php --non-interactive
```

3. Nach der Installation erscheint die Konfigurationsseite. Diese können Sie auch später jederzeit aufrufen unter **Website-Administration** → **Plugins** → **Lokale Plugins** → **Benutzerupload für Außenstellen**.

Profilfelder anlegen

Das Plugin benötigt **zwei benutzerdefinierte Profilfelder**. Diese müssen angelegt werden, bevor das Plugin konfiguriert wird.

Navigieren Sie zu: Website-Administration → Nutzer/innen → Konten → Profilfelder

Profilfeld 1: Außenstelle / Behörde

Dieses Feld bestimmt, welcher Außenstelle ein Benutzer zugeordnet ist.

Einstellung	Empfohlener Wert
Feldtyp	Textfeld (oder Dropdown-Menü, wenn die Außenstellen feststehen)
Kurzbezeichnung	branchoffice
Name	Behörde
Pflichtfeld	Nein (wird vom Plugin automatisch gesetzt)
Sichtbar für	Für alle sichtbar

Tipp bei Dropdown-Menü: Geben Sie die Außenstellen als Optionen ein (eine pro Zeile), z. B.:

GmndAchbrg
GmndWangen
GmndIsny
StadtRV

Die Werte müssen **exakt** den Kohorten-Kennungen entsprechen (siehe nächster Abschnitt).

Profilfeld 2: Organisationseinheit

In dieses Feld wird die Abteilung bzw. Organisationseinheit aus der CSV-Datei gespeichert.

Einstellung	Empfohlener Wert
Feldtyp	Textfeld
Kurzbezeichnung	orgunit
Name	Organisationseinheit
Pflichtfeld	Nein
Sichtbar für	Für alle sichtbar

Kohorten anlegen

Jede Außenstelle wird durch eine **Kohorte** repräsentiert. Die **Kohortenkennung** (`idnumber`) muss mit dem Wert in der CSV-Spalte `Behörde` übereinstimmen.

Navigieren Sie zu: Website-Administration → Nutzer/innen → Konten → Kohorten

Erstellen Sie für jede Außenstelle eine Kohorte:

Einstellung	Beispielwert
Name	Gemeinde Achberg
Kohortenkennung	GmndAchbrg
Kontext	System

Wiederholen Sie dies für alle Außenstellen, z. B.:

Name	Kohortenkennung
Gemeinde Achberg	GmndAchbrg
Gemeinde Wangen	GmndWangen
Gemeinde Isny	GmndIsny
Stadt Ravensburg	StadtRV

Alternativ: In den Plugin-Einstellungen können Sie „Kohorten automatisch erstellen“ aktivieren. Dann werden fehlende Kohorten beim Upload automatisch angelegt. Dies empfiehlt sich jedoch nur in der Einrichtungsphase, nicht im laufenden Produktivbetrieb.

Plugin-Einstellungen konfigurieren

Navigieren Sie zu: Website-Administration → Plugins → Lokale Plugins → Benutzerupload für Außenstellen

Einstellung	Beschreibung	Empfehlung
Profil-Feld für Außenstelle	Wählen Sie das zuvor angelegte Profelfeld „Behörde“ aus der Dropdown-Liste.	branchoffice
Profil-Feld für Organisationseinheit	Wählen Sie das Profelfeld „Organisationseinheit“ aus.	orgunit
Kohorten automatisch erstellen	Wenn aktiviert, werden Kohorten aus der CSV automatisch angelegt, falls sie noch nicht existieren.	Im Produktivbetrieb: deaktiviert
Löschaktion	Was passiert, wenn in der CSV-Spalte „Löschen“ der Wert 1 steht. „Sperren“ deaktiviert das Konto (wiederherstellbar). „Löschen“ entfernt es dauerhaft.	Sperren (sicherer)
Maximale Benutzer pro Upload	Begrenzt die Anzahl der Zeilen pro Datei. 0 = unbegrenzt.	500

Optional: CSV-Spaltenbezeichnungen anpassen

Im Abschnitt „**CSV-Spaltenbezeichnungen**“ können Sie alle acht Spaltenüberschriften umbenennen, damit sie zu Ihren bereits vorhandenen CSV-Dateien passen. Die intern verwendeten Schlüssel (englisch, ASCII-only) ändern sich dabei nie — was sich ändert, ist nur die *Zeichenkette*, die in der ersten Zeile Ihrer Datei stehen muss.

Konfigurationsschlüssel	Pflicht?	Standard (deutsche Site)	Standard (englische Site)
local_branchupload/col_email	ja	Email	Email
local_branchupload/col_branch	ja	Behörde	Branch
local_branchupload/col_orgunit	ja	Organisationseinheit	OrgUnit
local_branchupload/col_lastname	ja	Name	LastName
local_branchupload/col_firstname	ja	Vorname	FirstName
local_branchupload/col_remove	nein	Löschen	Remove
local_branchupload/col_cohorts	nein	Kohorten	Cohorts
local_branchupload/col_oldemail	nein	Alte_Email	OldEmail

Eigenschaften der Spaltenerkennung:

- **Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert** (Email, email, EMAIL sind identisch).
- **Umgebende Leerzeichen werden ignoriert.**
- Ein **leeres Feld** in den Einstellungen stellt den für die Site-Sprache hinterlegten Standardwert wieder her.

Geänderte Bezeichnungen wirken sich automatisch auf folgende Stellen aus — ohne dass Sie Code ändern müssen:

- den **Hinweistext** im Upload-Formular oberhalb des Dateiauswahl-Buttons,
- den **Download** der Beispiel-CSV-Datei,
- die **Spaltentitel** in den Vorschau- und Ergebnis-Tabellen,
- die **Fehlermeldungen**, wenn eine Pflichtspalte in der hochgeladenen Datei fehlt.

Upgrade-Hinweis (1.3.0 → 1.4.0). Falls Sie auf Version 1.3.0 bereits eigene Überschriften unter den damals deutschen Konfigurationsschlüsseln (col_behoerde, col_orgeinheit, col_name, col_vorname, col_loeschen, col_kohorten, col_alte_email) hinterlegt hatten, übernimmt db/upgrade.php diese Werte beim Update automatisch in die neuen englischen Schlüssel. Es ist keine manuelle Aktion erforderlich.

Berechtigungen vergeben

Das Plugin bringt eine eigene Berechtigung mit: `local/branchupload:upload`.

Diese muss den Personen zugewiesen werden, die Benutzer hochladen dürfen. Es gibt zwei gleichwertige Wege:

Option A: Über eine Rolle (empfohlen)

1. **Website-Administration** → **Nutzer/innen** → **Berechtigungen** → **Rollen verwalten**.
2. Erstellen Sie eine neue Rolle (z. B. „Außenstellen-Verwalter“) oder bearbeiten Sie eine bestehende.
3. Unter **Berechtigungen filtern** suchen Sie nach `branchupload`.
4. Setzen Sie `local/branchupload:upload` auf **Erlauben**.
5. Weisen Sie diese Rolle den gewünschten Personen auf **Systemebene** zu: **Website-Administration** → **Nutzer/innen** → **Berechtigungen** → **Systemrollen zuweisen**.

Option B: Direkt für einzelne Nutzer

1. **Website-Administration** → **Nutzer/innen** → **Berechtigungen** → **Systemrollen zuweisen**.
2. Wählen Sie die Rolle, die die Upload-Berechtigung enthält.
3. Fügen Sie die gewünschten Nutzer hinzu.

Außenstellen-Zuordnung der Uploader

Entscheidend: Jeder Benutzer, der hochladen soll, muss selbst einen Wert im Profelfeld „Behörde“ haben. Dieser Wert bestimmt, für welche Außenstelle er Benutzer anlegen darf.

1. Navigieren Sie zum Profil des Upload-Verantwortlichen.
2. Bearbeiten Sie das Profil und setzen Sie das Feld **Behörde** auf die entsprechende Kohortenkennung (z. B. `GmndAchbrg`).
3. **Ohne diesen Wert kann der Benutzer keine Uploads durchführen** — er erhält eine entsprechende Fehlermeldung.

Beispiel. Frau Müller ist Verantwortliche der Gemeinde Achberg. In ihrem Profil steht *Behörde* = `GmndAchbrg`. Sie kann nur CSV-Dateien hochladen, in denen alle Zeilen den Wert `GmndAchbrg` in der Spalte *Behörde* haben.

Für die Außenstellen: Benutzer hochladen

Diesen Abschnitt können Sie direkt an Ihre Außenstellen-Verantwortlichen weitergeben.

Die CSV-Datei vorbereiten

Die Benutzerliste wird als **CSV-Datei** (Textdatei mit Trennzeichen) hochgeladen. Sie können die Datei in Excel, LibreOffice Calc oder einem Texteditor erstellen.

Wichtige Hinweise zur Dateierstellung

- **Trennzeichen:** Semikolon (;) ist die Standardeinstellung. Beim Upload kann auch ein anderes Trennzeichen gewählt werden.
- **Zeichenkodierung:** UTF-8 — damit Umlaute (ä, ö, ü) korrekt verarbeitet werden.
- **Erste Zeile = Spaltenüberschriften.** Die erste Zeile der Datei enthält die Spaltennamen (siehe unten).

Tipp für Excel. Beim Speichern wählen Sie „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“. Die deutsche Excel-Version verwendet standardmäßig Semikolon als Trennzeichen.

Pflichtangaben

Jede CSV-Datei **muss** folgende Spalten enthalten (Standardüberschriften für eine deutsche Moodle-Site):

Spalte	Beschreibung	Beispiel
Email	E-Mail-Adresse des Benutzers. Wird gleichzeitig als Moodle-Benutzername verwendet.	max.mustermann@example.de
Behörde	Kennung der Außenstelle. Muss mit der Kohortenkennung übereinstimmen.	GmndAchbrg
Organisationseinheit	Abteilung oder Organisationseinheit des Benutzers.	Bauverwaltung
Name	Nachname.	Mustermann
Vorname	Vorname.	Max

Optionale Angaben

Diese Spalten *können* zusätzlich angegeben werden, müssen aber nicht:

Spalte	Beschreibung	Werte
Lö-schen	Benutzer sperren oder löschen. Wenn leer oder nicht vorhanden, passiert nichts.	1, ja, yes oder true. Leer lassen = normaler Import.
Kohorten	Zusätzliche Kohorten-Zuordnungen (neben der Behörde). Mehrere Kohorten mit senkrechtem Strich (	) trennen.
Alte_E-mail	Bisherige E-Mail-Adresse eines Benutzers, wenn sich seine E-Mail geändert hat. Der Benutzer wird über die alte E-Mail gefunden und dann mit der neuen E-Mail aus der Spalte Email aktualisiert.	alte.adresse@example.de

Hinweis zu Kohorten. Über die Spalte **Kohorten** können **keine Außenstellen-Kohorten** zugewiesen werden. Kohorten, die einer Außenstelle entsprechen (z. B. **GmndAchbrg**), dürfen ausschließlich über die Spalte **Behörde** zugeordnet werden. Dies verhindert, dass Benutzer über die Kohorten-Spalte einer fremden Außenstelle zugewiesen werden. Administratoren sind von dieser Einschränkung ausgenommen.

So sieht eine vollständige CSV-Datei aus

```
Email;Behörde;Organisationseinheit;Name;Vorname;Löschen;Kohorten;Alte_Email
max.mustermann@example.de;GmndAchbrg;Bauverwaltung;Mustermann;Max;;SchulungA;
erika.neu@example.de;GmndAchbrg;Finanzen;Musterfrau;Erika;;SchulungA|SchulungB;erika.musterfrau@
hans.beispiel@example.de;GmndAchbrg;Ordnungsamt;Beispiel;Hans;1;;
```

Erklärung der Zeilen:

- **Zeile 1:** Max Mustermann wird als Benutzer angelegt, der Kohorte **GmndAchbrg** zugeordnet und zusätzlich in die Kohorte **SchulungA** aufgenommen.
- **Zeile 2:** Erika Musterfrau hat ihre E-Mail geändert — sie wird über die alte Adresse **erika.musterfrau@example.de** gefunden und auf **erika.neu@example.de** aktualisiert. Zusätzlich wird sie den Kohorten **SchulungA** und **SchulungB** zugeordnet.
- **Zeile 3:** Hans Beispiel wird **gesperrt** (oder gelöscht, je nach Administrator-Einstellung), weil **Löschen = 1** gesetzt ist.

Beispiel-CSV herunterladen

Auf der Upload-Seite finden Sie einen Link „**Beispiel-CSV-Datei**“. Laden Sie diese Datei herunter und verwenden Sie sie als Vorlage für Ihre eigene Benutzerliste.

Die Vorlage wird *dynamisch* aus Ihren aktuell konfigurierten Spaltenbezeichnungen erzeugt — wenn Ihre Administration die Standardbezeichnungen z. B. zu **EmailAddress;Site;Department;...** angepasst hat, enthält die heruntergeladene Datei genau diese Bezeichnungen.

Schritt-für-Schritt: Upload durchführen

Schritt 1 — Upload-Seite öffnen

Melden Sie sich in Moodle an. Sie finden den Link „**Benutzer hochladen**“ an folgenden Stellen:

- in der **linken Navigationsleiste** (Seitenmenü),
- auf Ihrer **Profilseite**,
- falls Sie Administrator sind: unter **Website-Administration** → **Plugins** → **Lokale Plugins** → **Benutzer hochladen**.

Schritt 2 — CSV-Datei hochladen

1. Klicken Sie auf „**Datei auswählen**“ und wählen Sie Ihre CSV-Datei aus (oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop in das Upload-Feld).
2. **CSV-Trennzeichen:** Wählen Sie das Trennzeichen Ihrer Datei (Standard: Semikolon).
3. **Zeichenkodierung:** Belassen Sie die Einstellung auf UTF-8, es sei denn, Ihre Datei hat eine andere Kodierung.
4. Klicken Sie auf „**CSV hochladen**“.

Schritt 3 — Vorschau prüfen

Nach dem Hochladen sehen Sie eine **Vorschau-Tabelle** mit allen Zeilen Ihrer Datei:

- **Oben** wird Ihre Außenstelle angezeigt (z. B. „Ihre Außenstelle: **GmndAchbrg**“).
- Jede Zeile hat einen **Status-Badge**:
 - **Grün — Wird erstellt:** neuer Benutzer wird angelegt.
 - **Blau — Wird aktualisiert:** Benutzer existiert bereits, Daten werden aktualisiert.
 - **Gelb — Wird gesperrt:** Benutzer wird deaktiviert (Löschen-Spalte = 1).
 - **Rot — Fehler:** Diese Zeile hat ein Problem und wird übersprungen. Der Fehlergrund wird angezeigt.
- **Zusammenfassung:** Über der Tabelle sehen Sie die Gesamtzahl der Zeilen sowie wie viele gültig sind und wie viele Fehler haben.

Prüfen Sie die Vorschau sorgfältig! Nur als gültig markierte Zeilen werden verarbeitet — fehlerhafte werden übersprungen.

Schritt 4 — Upload bestätigen

- Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf „**Upload bestätigen**“.
- Wenn Sie Fehler bemerken, klicken Sie auf „**Abbrechen**“, korrigieren Sie Ihre CSV-Datei und laden Sie sie erneut hoch.

Schritt 5 — Ergebnis prüfen

Nach der Verarbeitung sehen Sie eine **Ergebnis-Übersicht** mit den Kennzahlen *Erstellt*, *Aktualisiert*, *Gesperrt*, *Gelöscht*, *Übersprungen* und *Fehler* — sowie darunter eine detaillierte Tabelle mit dem Ergebnis jeder einzelnen Zeile.

Was passiert mit den Zugangsdaten? Neu angelegte Benutzer erhalten ihre Zugangsdaten **automatisch per E-Mail**. Dies geschieht über den Moodle-Cron-Job und kann einige Minuten dauern. Die Benutzer werden beim ersten Login aufgefordert, ihr Passwort zu ändern.

Häufige Fragen (FAQ)

„Ich kann keine Benutzer hochladen — es kommt eine Fehlermeldung.“

Mögliche Ursachen:

1. **Keine Berechtigung.** Ihr Administrator muss Ihnen die Berechtigung `local/branchupload:upload` zuweisen.
2. **Kein Außenstellen-Wert.** In Ihrem Profil ist das Feld „Behörde“ nicht ausgefüllt. Bitten Sie Ihren Administrator, dies zu setzen.
3. **Plugin nicht konfiguriert.** Der Administrator muss in den Plugin-Einstellungen die Profelfelder auswählen.

„Einige Zeilen werden als Fehler angezeigt.“

Prüfen Sie die angezeigte Fehlermeldung. Häufige Gründe:

- **E-Mail-Adresse ungültig** — z. B. fehlendes @-Zeichen oder Tippfehler.
- **Behörde stimmt nicht überein** — die Spalte `Behörde` enthält einen anderen Wert als Ihre eigene Außenstelle.
- **Kohorte existiert nicht** — die angegebene Kohortenkennung ist im System nicht vorhanden und die automatische Erstellung ist deaktiviert.
- **Pflichtfeld leer** — `Name`, `Vorname`, `Email`, `Behörde` oder `Organisationseinheit` fehlt.

„Was passiert, wenn ich eine Datei mit einem bestehenden Benutzer hochlade?“

Der Benutzer wird **aktualisiert** — Vorname, Nachname, Organisationseinheit und Kohorten-Zuordnungen werden auf die Werte aus der CSV-Datei gesetzt. Das **Passwort** wird *nicht* geändert.

„Wie kann ich die E-Mail-Adresse eines Benutzers ändern?“

Verwenden Sie die optionale Spalte `Alte_Email`: Tragen Sie die neue E-Mail in die Spalte `Email` und die bisherige E-Mail in die Spalte `Alte_Email` ein. Der Benutzer wird über die alte E-Mail gefunden und auf die neue E-Mail (inklusive Benutzername) aktualisiert.

Beispiel:

```
Email;Behörde;Organisationseinheit;Name;Vorname;Alte_Email
neue.mail@example.de;GmndAchbrg;Bauverwaltung;Mustermann;Max;alte.mail@example.de
```

„Kann ich Benutzer aus anderen Außenstellen bearbeiten?“

Nein. Sie können nur Benutzer bearbeiten, die Ihrer eigenen Außenstelle zugeordnet sind. Versuche, Benutzer einer anderen Außenstelle zu aktualisieren, werden mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

„Was bedeutet ‚Löschen‘ — wird der Benutzer komplett entfernt?“

Das hängt von der Einstellung des Administrators ab:

- **Sperren** (Standardeinstellung): Das Konto wird deaktiviert. Der Benutzer kann sich nicht mehr anmelden, aber die Daten bleiben erhalten. Das Konto kann später wieder aktiviert werden.
- **Löschen**: Das Konto wird dauerhaft entfernt. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

„Umlaute in meiner CSV-Datei werden falsch angezeigt.“

Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei in **UTF-8** gespeichert ist:

- **Excel**: Speichern als „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“.
- **LibreOffice**: Beim Export UTF-8 als Zeichensatz wählen.
- **Upload-Formular**: Wählen Sie die passende Zeichenkodierung (Standard: UTF-8).

„Wann erhalten die Benutzer ihre Zugangsdaten?“

Neue Benutzer erhalten eine E-Mail mit Benutzernamen und Passwort, sobald der **Moodle-Cron-Job** gelaufen ist. Dies geschieht normalerweise innerhalb weniger Minuten nach dem Upload. Bei Problemen kontaktieren Sie Ihren Administrator.

„Können wir die deutschen Spaltenüberschriften gegen englische austauschen?“

Ja. In den Plugin-Einstellungen unter „CSV-Spaltenbezeichnungen“ können Sie jede Spaltenüberschrift einzeln umbenennen — z. B. von **Behörde** zu **Branch** oder zu **Site** oder wie auch immer Ihre Eingabedaten heißen. Alternativ: Stellen Sie die Site-Sprache (`$CFG->lang`) auf Englisch um, dann gelten automatisch die englischen Standardbezeichnungen **Branch / OrgUnit / LastName / FirstName / Remove / Cohorts / OldEmail** (siehe Abschnitt „CSV-Spaltenbezeichnungen anpassen“).

Fehlermeldungen und ihre Bedeutung

Fehlermeldung	Bedeutung	Lösung
„Fehlende Pflichtspalten: ...“	Die CSV-Datei enthält nicht alle erforderlichen Spaltenüberschriften.	Prüfen Sie die erste Zeile der Datei. Erforderlich sind die in den Plugin-Einstellungen konfigurierten Bezeichner — standardmäßig Email , Behörde , Organisationseinheit , Name , Vorname .
„Außenstelle stimmt nicht überein“	Die Behörde in der CSV-Zeile weicht von Ihrer eigenen Außenstelle ab.	Korrigieren Sie den Wert in der Spalte Behörde oder lassen Sie den Upload von der zuständigen Außenstelle durchführen.
„Kohorte existiert nicht“	Die angegebene Kohortenkenntung wurde im System nicht gefunden.	Bitten Sie den Administrator, die Kohorte anzulegen, oder die automatische Erstellung zu aktivieren.
„Ungültige E-Mail-Adresse“	Das Format der E-Mail ist fehlerhaft.	Prüfen Sie die E-Mail-Adresse auf Tippfehler.
„E-Mail ist erforderlich“	Die Spalte Email ist in dieser Zeile leer.	Tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein.
„Benutzer kann nicht aktualisiert werden — andere Außenstelle“	Der Benutzer gehört zu einer anderen Außenstelle als Ihrer.	Dieser Benutzer kann nur von seiner eigenen Außenstelle verwaltet werden.
„Die neue E-Mail-Adresse wird bereits verwendet“	Ein anderer Benutzer nutzt bereits die E-Mail, auf die gewechselt werden soll.	Prüfen Sie, ob die neue E-Mail korrekt ist.
„Ungültige bisherige E-Mail-Adresse“	Das Format der alten E-Mail in der Spalte Alte_Email ist fehlerhaft.	Prüfen Sie die alte E-Mail-Adresse.
„Die Kohorte entspricht einer Außenstelle und darf nicht über die Kohorten-Spalte zugewiesen werden“	In der Spalte Kohorten wurde eine Außenstellen-Kohorte angegeben.	Außenstellen-Kohorten dürfen nur über die Spalte Behörde zugewiesen werden.
„Profilfeld nicht konfiguriert“	Der Administrator hat das Plugin nicht vollständig eingerichtet.	Kontaktieren Sie Ihren Administrator.
„Kein Außenstellen-Wert hinterlegt“	In Ihrem eigenen Profil fehlt der Wert im Feld „Behörde“.	Kontaktieren Sie Ihren Administrator, damit der Wert gesetzt wird.

Fehlermeldung	Bedeutung	Lösung
„Die CSV-Datei enthält ... Zeilen, das Maximum ist ...“	Die Datei überschreitet das maximale Zeilenlimit.	Teilen Sie die Datei in mehrere kleinere Dateien auf.
„Fehler beim Lesen der CSV-Datei“	Die Datei konnte nicht verarbeitet werden.	Prüfen Sie das Dateiformat, die Zeichenkodierung und das Trennzeichen.

Technische Hinweise

Systemvoraussetzungen

- **Moodle** 4.5 (build 2024100700) oder neuer — inklusive Moodle 5.x.
- **PHP** 8.1, 8.2, 8.3 oder 8.4.
- **Datenbanken** MariaDB / MySQL und PostgreSQL (siehe CI-Matrix).

Datensicherheit

- Hochgeladene CSV-Dateien werden **nicht dauerhaft gespeichert**. Die Daten werden ausschließlich temporär im Arbeitsspeicher von Moodles `csv_import_reader` verarbeitet und nach Abschluss gelöscht.
- Neue Benutzer erhalten automatisch generierte Passwörter per E-Mail. Die Passwörter werden ausschließlich gehasht in der Moodle-Datenbank gespeichert.
- Benutzer werden beim ersten Login zur Passwortänderung aufgefordert.

Dateistruktur des Plugins

local/branchupload/	
├─ version.php	– Plugin-Version (1.4.0) und Abhängigkeiten
├─ index.php	– Upload-Seite (3 Schritte)
├─ download_example.php	– Beispiel-CSV-Download (dynamisch)
├─ lib.php	– Navigations-Hooks
├─ settings.php	– Administrator-Einstellungen
├─ db/	
│ └─ access.php	– Berechtigungsdefinitionen
│ └─ upgrade.php	– Migration der Konfigurationsschlüssel
├─ classes/	
│ └─ column_config.php	– CSV-Spalten-Konfiguration
│ └─ form/upload_form.php	– Upload-Formular
│ └─ process.php	– Verarbeitungslogik
│ └─ privacy/provider.php	– Datenschutz-API (null provider)
├─ templates/	
│ └─ preview.mustache	– Vorschau-Tabelle
│ └─ results.mustache	– Ergebnis-Übersicht
├─ lang/{en,de}/	– Sprachdateien (Englisch, Deutsch)
├─ tests/	– PHPUnit + Behat
├─ docs/user-manual/	– Dieses Handbuch (DE + EN)
├─ README.md	– Technische Dokumentation (Englisch)
└─ CHANGELOG.md	– Versionshistorie

Tests ausführen

```
# Vom Moodle-Stammverzeichnis aus, nach einmaliger Initialisierung:  
php admin/tool/phpunit/cli/init.php  
vendor/bin/phpunit public/local/branchupload/tests/process_test.php
```

Für die Behat-Akzeptanztests siehe [README.md](#).

Datenschutz

Das Plugin ist ein *Null-Provider* nach der Moodle Privacy API: Es speichert selbst keine personenbezogenen Daten. Alle Benutzerdaten fließen ausschließlich durch die Moodle-Kern-APIs (`user_create_user`, `user_update_user`, `delete_user`, `profile_save_data`, `cohort_add_member`), die ihre eigenen Datenschutz-Anforderungen erfüllen.

Eine vollständige WCAG-2.2-Level-AA-Konformitätserklärung findet sich in [ACCESSIBILITY.md](#).

Lizenz und Kontakt

Dieses Plugin steht unter der **GNU GPL v3 oder neuer**.

Copyright © 2026 eLeDia GmbH, Berlin — [eledia.de](#). **Autor:** Christopher Reimann — christopher.reimann@eledia.de.

Anfragen, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge bitte an info@eledia.de oder direkt als GitHub-Issue im Plugin-Repository.