

Инструкция по настройке Push-уведомлений для iOS

через Firebase Cloud Messaging (FCM)

Цель документа: подключить push-уведомления для iOS так, чтобы они корректно приходили на устройства как в свернутом, так и в активном состоянии приложения. Для этого необходимо связать Apple Developer и Firebase, а также включить нужные capabilities в проекте Xcode.

Что понадобится

- доступ к Apple Developer Portal;
- доступ к Firebase Console;
- Bundle ID вашего iOS-приложения;
- Mac с установленным Xcode для финальной настройки и сборки.

Краткая схема процесса

Этап	Что сделать	Результат
1	Создать APNs Auth Key (.p8) в Apple Developer	Получить файл ключа, Key ID и Team ID
2	Проверить, что для App ID включены Push Notifications	Приложение имеет нужную capability в Apple
3	Загрузить .p8-ключ в Firebase Console	Firebase сможет отправлять push на iOS
4	Добавить capability в Xcode: Push Notifications и Background Modes	Приложение готово к корректному приему уведомлений

Шаг 1. Создание APNs-ключа в Apple Developer Portal

- Откройте Apple Developer Portal и перейдите в раздел Certificates, Identifiers & Profiles → Keys.
- Нажмите кнопку создания нового ключа (+).
- Укажите понятное имя, например: Krasa APNs Key.
- Включите опцию Apple Push Notifications service (APNs).
- Нажмите Continue, затем Register.
- Скачайте файл формата AuthKey_XXXXXXXXXX.p8.
- Сохраните отдельно Key ID и Team ID.

Примечание: Важно: файл .p8 можно скачать только один раз. После этого обязательно сохраните его в надежном месте.

Шаг 2. Включение Push Notifications для App ID

- В Apple Developer Portal откройте раздел Identifiers.
- Найдите App ID вашего приложения по Bundle ID (например, com.krasa.app).
- Откройте настройки App ID и убедитесь, что capability Push Notifications включена.
- Если она была выключена, включите ее и сохраните изменения.

Шаг 3. Загрузка APNs-ключа в Firebase Console

- Откройте Firebase Console и выберите проект нужного приложения.
- Перейдите в Настройки проекта → Cloud Messaging.
- Найдите блок конфигурации Apple-приложения.
- В разделе APNs Authentication Key нажмите Upload.
- Загрузите файл AuthKey_XXXXXXXXXX.p8.
- Введите Key ID и Team ID.
- Сохраните настройки.

Шаг 4. Настройка capability в Xcode

- Откройте файл ios/Runner.xcworkspace в Xcode.
- Выберите target Runner → вкладка Signing & Capabilities.
- Добавьте capability Push Notifications.
- Добавьте capability Background Modes.
- Внутри Background Modes включите Background fetch и Remote notifications.
- Проверьте, что в разделе Signing выбран правильный Team и нет ошибок по профилям.

Примечание: Эти настройки должен внести iOS-разработчик или тот, кто собирает и заливает приложение.

Что должно быть включено в Xcode

- ☐ Push Notifications
- ☐ Background Modes → Background fetch
- ☐ Background Modes → Remote notifications
- ☐ Корректный Team в Signing
- ☐ Валидные provisioning profiles без ошибок

Итог

После выполнения всех шагов Firebase сможет штатно отправлять push-уведомления на iPhone через FCM-токены, а iOS-приложение будет корректно принимать такие уведомления при правильной сборке и публикации.

Подготовлено из исходной заметки и приведено к формату документа.