# Optimización de código

#### 1. Vectorización:

En R, la vectorización es clave para escribir código eficiente. Aprovecha la capacidad de R para realizar operaciones simultáneas en vectores sin necesidad de bucles.

#### **Ejemplo:**

```
# Python
resultados_python = [x**2 for x in range(1, 6)]
# R (vectorización)
resultados_r <- (1:5)^2</pre>
```

# 2. Librerías Tidyverse:

El Tidyverse es un conjunto de paquetes en R que proporciona herramientas eficientes para manipulación y visualización de datos. dplyr es especialmente útil para operaciones de manipulación de datos.

#### **Ejemplo:**

```
# Python (sin Tidyverse)
resultados_python = [x*2 for x in range(1, 6) if x % 2 == 0]

# R (con Tidyverse)
library(dplyr)
resultados_r <- 1:5 %>% filter(. %% 2 == 0) %>% mutate(doble = . * 2) %>% select(doble)
e)
```

# 3. Funciones Apply:

Las funciones <a href="apply(")">apply(")</a>, <a href="papply(")">japply(")</a>, <a href="papply(")</a>, sapply(") son herramientas poderosas para aplicar funciones a matrices o listas.

#### **Ejemplo:**

Optimización de código 1

```
# Python (sin Apply)
resultados_python = [len(str(x)) for x in range(1, 6)]
# R (con Apply)
resultados_r <- sapply(1:5, function(x) nchar(as.character(x)))</pre>
```

# 4. Uso de Factores y DataFrames:

Cuando trabajas con variables categóricas, los factores en R pueden ser más eficientes que las cadenas de caracteres.

## **Ejemplo:**

```
# Python (sin factor)
nombres_python = ["Juan", "María", "Pedro", "Ana"]
# R (con factor)
nombres_r <- factor(c("Juan", "María", "Pedro", "Ana"))</pre>
```

## 5. Paralelización:

Si tienes operaciones intensivas, considera la paralelización para aprovechar mejor los recursos del sistema.

## Ejemplo:

```
# Instala la librería 'foreach' y 'doParallel' si no lo has hecho aún
# install.packages("foreach")
# install.packages("doParallel")

library(foreach)
library(doParallel)

# Crea un clúster para paralelización
cl <- makeCluster(2)

# Ejemplo de paralelización con foreach
resultados_r <- foreach(i = 1:5, .combine = 'c') %dopar% {
   Sys.sleep(1) # Operación intensiva simulada
   return(i * 2)
}

# Cierra el clúster
stopCluster(cl)</pre>
```

Optimización de código 2

Recuerda que la optimización depende del contexto y de la tarea específica que estés realizando.

Optimización de código 3