03. PizzaShop

Aplicatia permite plasarea si onorarea comenzilor de pizza dintr-un restaurant cu 8 mese, precum si plata (simulata) prin card sau cash. Informatiile referitoare la meniu sunt preluate dintr-un fisier text cu structura: <tip_pizza>, , , , , . La utilizarea aplicatiei se va permite:

- Plasarea unei comenzi noi, precizand tipul de pizza din meniu si cantitatea comandata. O comanda poate sa contina mai multe tipuri de pizza.
- Comanda este preluata de maestrul pizzar care o va pregati si va notifica chelnerul atunci cand pizza poate fi servita.
- Chelnerul serveste pizza si incaseaza plata de la client. Clientul poate realiza plata cu cardul sau cash.
- **F01.** Pentru fiecare plata realizata se retin intr-un fisier urmatoarele detalii: masa, tipul platii (cash sau card) si valoarea achitata.
- O masa poate fi eliberata la cererea clientului care o ocupa in acel moment, doar dupa achitarea comenzii.
- Bucataria unde se alfa maestrul pizzar se poate inchide doar daca nu mai exista clienti.
- Restaurantul se va inchide odata cu bucataria.
- F02. La inchiderea restaurantului se afiseaza totalul incasarilor realizate, pentru fiecare tip de plata.

Aplicatia este dezvoltata in Java dupa sablonul model-view-controller, folosind Maven, avand o interfata GUI JavaFX.