Desafío por equipos

SIETE EQUIPOS, SIETE DESAFÍOS, UN MISMO CASO: NEXOSERVICIOS

Arquitectura

Diseña la DAG

Operación

Piensa cómo se opera y se recupera

Gobierno

Cuida el contrato, lo sensible y los responsables

Revisión

Pregunta por evidencia

Una DAG comentada

Una matriz RACI breve

Controles bloqueantes y no bloqueantes

Notebook: clase_4_desafio_equipos.ipynb
Cambiá MI_EQUIPO por tu número, del 1 al 7.

Cada decisión incluye una alternativa que se descartó y por qué.

EQUIPO 1

Indicadores diarios antes de las 8:00

SITUACIÓN

Dirección necesita los indicadores de ayer antes de las 8:00. Las fuentes son las operaciones, el CRM y un archivo externo, y el equipo tiene tres personas.

QUÉ ENTREGAR

- DAG comentada: tareas, dependencias, programación y reintentos
- Matriz RACI breve, con una sola A por actividad
- Controles: al menos 3 bloqueantes y 2 no bloqueantes, con acción y responsable
- Decisión de usar o no un orquestador, con la alternativa descartada
- Plan ante una falla: detectar, contener, recuperar y quién decide

EL CASO DECLARA

Ventana de 6:00 a 8:00. Tres fuentes con horarios distintos.

EL CASO NO DECLARA

A qué hora llega cada fuente y qué se publica si una llega a las 7:50.

CUIDADO CON

Elegir la herramienta antes de fijar la ventana.

Para el debrief: ¿Qué decisión cambiaría si la ventana se redujera diez veces?

EQUIPO 2

Alertas durante el día para Operaciones

SITUACIÓN

Operaciones quiere enterarse en menos de 15 minutos si se acumulan órdenes sin asignar. Hoy mira un reporte una vez por día.

EL CASO DECLARA

Latencia de 15 minutos. Las órdenes llegan al sistema transaccional todo el día.

QUÉ ENTREGAR

- DAG comentada: tareas, dependencias, programación y reintentos
- Matriz RACI breve, con una sola A por actividad
- Controles: al menos 3 bloqueantes y 2 no bloqueantes, con acción y responsable
- Decisión de usar o no un orquestador, con la alternativa descartada
- Plan ante una falla: detectar, contener, recuperar y quién decide

EL CASO NO DECLARA

Cuántas órdenes sin asignar son una «acumulación» y quién recibe la alerta.

CUIDADO CON

Pedir tiempo real sin fijar el requisito de latencia.

Para el debrief: ¿Qué cambia si el requisito pasa de 15 minutos a 15 segundos?

EQUIPO 3

El archivo del proveedor llega tarde o repetido

SITUACIÓN

Un proveedor sube un archivo entre las 5:00 y las 9:00. A veces llega dos veces, la segunda con correcciones, y a veces no llega.

EL CASO DECLARA

Los indicadores se publican a las 8:00.

QUÉ ENTREGAR

- DAG comentada: tareas, dependencias, programación y reintentos
- Matriz RACI breve, con una sola A por actividad
- Controles: al menos 3 bloqueantes y 2 no bloqueantes, con acción y responsable
- Decisión de usar o no un orquestador, con la alternativa descartada
- Plan ante una falla: detectar, contener, recuperar y quién decide

EL CASO NO DECLARA

Cuánto retraso tolera el negocio y si la segunda versión reemplaza a la primera.

CUIDADO CON

Reprocesar el archivo corregido y duplicar lo que ya se cargó.

Para el debrief: ¿Qué evidencia necesita una persona ajena para saber qué versión se usó?

La API con límite y caídas

SITUACIÓN

La API de entregas permite 1.000 llamadas por hora y cae unos minutos por semana. Hay que traer un día completo y, a veces, reprocesar una semana.

QUÉ ENTREGAR

- DAG comentada: tareas, dependencias, programación y reintentos
- Matriz RACI breve, con una sola A por actividad
- Controles: al menos 3 bloqueantes y 2 no bloqueantes, con acción y responsable
- Decisión de usar o no un orquestador, con la alternativa descartada
- Plan ante una falla: detectar, contener, recuperar y quién decide

EL CASO DECLARA

Límite de 1.000 llamadas por hora.

EL CASO NO DECLARA

Cuántas llamadas necesita un día y qué pasa al reprocesar varios días.

CUIDADO CON

Reintentar sin límite y agotar la cuota.

Para el debrief: ¿Qué componente concentra el mayor radio de impacto si la API cae?

Datos sensibles en el camino

SITUACIÓN

El CRM trae nombre, mail, teléfono y DNI. Los indicadores de Dirección no los necesitan, pero Atención al Cliente sí necesita ver el teléfono de un cliente puntual.

QUÉ ENTREGAR

- DAG comentada: tareas, dependencias, programación y reintentos
- Matriz RACI breve, con una sola A por actividad
- Controles: al menos 3 bloqueantes y 2 no bloqueantes, con acción y responsable
- Decisión de usar o no un orquestador, con la alternativa descartada
- Plan ante una falla: detectar, contener, recuperar y quién decide

EL CASO DECLARA

Los datos sensibles no pueden llegar a las tablas de indicadores.

EL CASO NO DECLARA

Quién autoriza el acceso de Atención al Cliente y cuánto tiempo se conservan los datos.

CUIDADO CON

Esconder una decisión humana, quién autoriza, detrás de una automatización.

Para el debrief: ¿Qué evidencia necesita una persona ajena para saber quién vio qué?

EQUIPO 6

El esquema cambió y nadie avisó

SITUACIÓN

Un proveedor renombró una columna y cambió el tipo de otra. La DAG corrió sin error y los indicadores salieron mal durante tres días.

QUÉ ENTREGAR

- DAG comentada: tareas, dependencias, programación y reintentos
- Matriz RACI breve, con una sola A por actividad
- Controles: al menos 3 bloqueantes y 2 no bloqueantes, con acción y responsable
- Decisión de usar o no un orquestador, con la alternativa descartada
- Plan ante una falla: detectar, contener, recuperar y quién decide

EL CASO DECLARA

No se puede obligar al proveedor a avisar antes.

EL CASO NO DECLARA

Quién es el dueño de la relación con el proveedor y qué se hace con los tres días ya publicados.

CUIDADO CON

Definir la calidad solo como «no hay nulos».

Para el debrief: ¿Qué control podría generar falsos positivos y cómo se administraría?

¿Hace falta un orquestador?

SITUACIÓN

Un reporte semanal corre con un único script, tiene un solo dueño y tarda dos minutos. Alguien propone migrarlo a Airflow «para profesionalizarlo».

QUÉ ENTREGAR

- DAG comentada: tareas, dependencias, programación y reintentos
- Matriz RACI breve, con una sola A por actividad
- Controles: al menos 3 bloqueantes y 2 no bloqueantes, con acción y responsable
- Decisión de usar o no un orquestador, con la alternativa descartada
- Plan ante una falla: detectar, contener, recuperar y quién decide

EL CASO DECLARA

El equipo es pequeño y no tiene a nadie que opere la plataforma.

EL CASO NO DECLARA

Qué falla hoy, cuánto cuesta una falla y si hay más procesos por venir.

CUIDADO CON

Elegir una herramienta antes de fijar el requisito.

Para el debrief: ¿Qué parte del diseño depende de una infraestructura que todavía no está confirmada?

Ficha de entrega

Equipo: _____ Desafío: _____

1. ¿Qué problema y qué decisión resuelve?

2. ¿Qué entra y qué queda fuera de alcance?

3. ¿Qué alternativa se descartó y por qué?

4. ¿Cómo se prueba antes de pasar a producción?

5. ¿Cómo se detecta, se contiene y se recupera una falla?

6. ¿Quién decide cuando un control no pasa?

Niveles de devolución: insuficiente · inicial · sólido · defendible