Desafío por equipos: tu consulta

Equipo 1 — **Categorías**

Facturación neta por categoría de producto. Hoy la consulta une primero y agrega después.

```
SELECT p.categoria, ROUND(SUM(v.unidades * v.precio_unitario * (1 -
v.descuento_pct)), 2) AS facturacion
FROM ventas_grande v JOIN productos p USING (id_producto)
GROUP BY p.categoria ORDER BY facturacion DESC
```

Equipo 2 — **Conteo de ventas**

Cuántas ventas hay en total. Hoy se cuenta con COUNT(DISTINCT id_venta).

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_venta) AS ventas
FROM ventas_grande
```

Equipo 3 — **Web o tienda**

Cuántas operaciones hubo por web o por tienda. Hoy se juntan con UNION.

```
SELECT COUNT(*) AS operaciones FROM (
  SELECT id_venta, canal FROM ventas_grande WHERE canal = 'web'
  UNION
  SELECT id_venta, canal FROM ventas_grande WHERE canal = 'tienda')
```

Equipo 4 — **Unidades web**

Unidades vendidas por el canal web. Hoy se filtra con lower(canal).

```
SELECT SUM(unidades) AS unidades
FROM ventas_grande
WHERE lower(canal) = 'web'
```

Equipo 5 — **Sobre el promedio**

Clientes con ticket promedio por encima del general. Hoy hay una subconsulta por cliente.

```
SELECT c.id_cliente FROM clientes c
WHERE (SELECT AVG(v.unidades * v.precio_unitario * (1 - v.descuento_pct))
       FROM ventas_grande v WHERE v.id_cliente = c.id_cliente)
    > (SELECT AVG(unidades * precio_unitario * (1 - descuento_pct))
       FROM ventas_grande)
```

ENTREGABLE COMÚN

- Versión inicial y versión propuesta
- Control de equivalencia, y el supuesto que lo sostiene si lo hay
- Plan antes y después, y qué cambió
- Costo observado, sin prometer lo que no se midió

CÓMO TRABAJAR

- Mismas filas y mismas métricas antes y después
- Una sola cosa por vez
- Herramientas del archivo de datos: medir, plan y comparar