Desafío por equipos

CÓMO SE TRABAJA

1. Leé la tarjeta de tu equipo: tu situación y tu cuidado.
2. Abrí el notebook y poné tu número en MI_EQUIPO.
3. Corré el laboratorio de tu caso y leé las preguntas que devuelve.
4. Armá el flujo de promoción, revisalo y completá la ficha de entrega.

TODOS ENTREGAN

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

Si preguntan «¿está bien?»: ¿qué restricción satisface y cómo comprobarías que la satisface?

EQUIPO 1

Promover o no la versión 2

SITUACIÓN

La versión 2 del modelo mejora en las pruebas y Operaciones quiere usarla ya. Usa una variable externa, el clima, que llega por una API.

QUÉ ENTREGAR

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

EL CASO DECLARA

Diez días de la versión 2 en paralelo con la 1, y cinco días más después de promover. El clima llega por una API.

EL CASO NO DECLARA

Qué pasa los días en que la API cae y cuántos días peores se toleran.

CUIDADO CON

Promover porque «mejoró en el notebook».

Para el debrief: ¿Qué parte del diseño depende de una política o infraestructura todavía no confirmada?

Reconstruir una versión

SITUACIÓN

Hace tres meses se entrenó la versión que corre hoy. Alguien pregunta con qué datos y con qué parámetros, y nadie lo recuerda.

QUÉ ENTREGAR

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

EL CASO DECLARA

El modelo está guardado como archivo y el código está en un repositorio.

EL CASO NO DECLARA

Qué datos usó, con qué parámetros y qué semilla, y en qué entorno.

CUIDADO CON

Guardar solo el archivo del modelo.

Para el debrief: ¿Qué evidencia necesitaría una persona ajena al equipo para reconstruir lo ocurrido?

EQUIPO 3

La marcha atrás antes de las 8:00

SITUACIÓN

Un lunes, con la versión 2 ya en producción, a las 7:12 deja de llegar el dato externo y el 30 % de las órdenes queda sin puntaje. La lista se publica a las 8:00.

QUÉ ENTREGAR

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

EL CASO DECLARA

La lista se arma desde las 6:30. La versión anterior sigue registrada.

EL CASO NO DECLARA

Cada cuánto se controla, quién decide revertir y cuánto tarda.

CUIDADO CON

Corregir en caliente sobre producción.

Para el debrief: ¿Qué componente concentra el mayor radio de impacto ante una falla?

Detectar la degradación

SITUACIÓN

Con el tiempo cambió el tipo de órdenes que entran. Los resultados reales de cumplimiento llegan 21 días después. ¿Cómo se entera el equipo de que el modelo empeoró?

QUÉ ENTREGAR

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

EL CASO DECLARA

Hay datos de las órdenes todos los días; el resultado real llega a los 21 días.

EL CASO NO DECLARA

Qué cambio de datos es normal y cuál no, y qué se hace cuando suena una alerta.

CUIDADO CON

Monitorear solo que el proceso corrió.

Para el debrief: ¿Qué control podría generar falsos positivos y cómo se administraría?

EQUIPO 5

Los mismos datos al entrenar y al servir

SITUACIÓN

La variable «antigüedad del contrato» se calcula en días en el entrenamiento y en meses en producción, y nadie lo notó.

QUÉ ENTREGAR

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

EL CASO DECLARA

Hay un proceso de entrenamiento y otro de servicio, mantenidos por personas distintas.

EL CASO NO DECLARA

Qué otras variables se calculan en dos lugares y qué diferencia es aceptable.

CUIDADO CON

Duplicar la lógica en cada lugar.

Para el debrief: ¿Qué otra variable podría calcularse distinto sin que nadie se entere?

¿Servir en línea?

SITUACIÓN

Alguien propone un servicio en tiempo real para puntuar las órdenes. Hoy la lista se consulta una vez por día, a las 8:00.

QUÉ ENTREGAR

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

EL CASO DECLARA

Unas 1.200 órdenes abiertas por día; la lista se consulta a las 8:00.

EL CASO NO DECLARA

Si algún otro uso necesita respuesta inmediata y cuánto cuesta cada patrón.

CUIDADO CON

Un servicio en tiempo real para una lista que se mira una vez por día.

Para el debrief: ¿Qué decisión cambiaría si la latencia requerida se redujera diez veces?

Datos sensibles en la plataforma

SITUACIÓN

Las órdenes incluyen nombre, teléfono y número de cliente. Un analista pide acceso a todo «para entrenar mejor».

QUÉ ENTREGAR

- Un flujo de promoción: criterios y despliegue
- Evidencia: cómo se prueba antes de producción
- Rollback: disparador, responsable y pasos
- Monitoreo: operación, datos y modelo
- Roles: arquitectura, operación, gobierno, revisión
- Una alternativa descartada por decisión

EL CASO DECLARA

Cuatro zonas: cruda, curada, variables y consumo. El equipo es pequeño.

EL CASO NO DECLARA

Quién accede a cada zona y cómo se protege cada dato sensible.

CUIDADO CON

Dar acceso a la zona cruda a todo el equipo.

Para el debrief: ¿Qué evidencia necesitaría una persona ajena al equipo para confiar en que no hay datos personales en las variables?

PARA ENTREGAR

Ficha de entrega

Equipo: _____ Desafío: _____

1. ¿Qué problema y qué decisión resuelve?

2. ¿Qué entra y qué queda fuera de alcance?

3. ¿Qué alternativa se descartó y por qué?

4. ¿Cómo se prueba antes de pasar a producción?

5. ¿Cómo se detecta, se contiene y se recupera una falla?

6. ¿Quién decide cuando un control no pasa?

Niveles de devolución: insuficiente · inicial · sólido · defendible