





Вариант 2

- 1. *Размеры для справок
- 2. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ 4.11.04.03.23.1.31.11.001 Э 3. Маркировка элементов показана условно
- 3. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-97
- 4. Паять припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76 или аналогичным по составу и эксплуатационной стойкости согласно ГОСТ 23592-96
- 5. После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто -бензиновой смесью ГОСТ 18300-87
- 6. Контроль паяных соединений производить визуально оптическим методом по ГОСТ 24715-81
- 7. Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба
- 8. Печатные проводники условно не показаны
- 9. Остальные технические требования по ОСТ 4 Г 0.070.015-75.

					ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 СБ			
						/lum	Масса	Масштаδ
Изм	. Лист	N °докум.	Подпись	Дата	Устройство визуальной индикации			4.4
Раз	ραδ.	Кутаев К.С.			температуры в помещении			1.1
Про	вер.	Орлов А.О.			CS-committee and another			<i>'''</i>
Т.к	онтр.				Сборочный чертеж ячейки	Λυςπ Λυςποβ 1		
						МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Н.контр.						Кафедра ИУ 4] 4
Утв.						Группа ИУ 4-31 М		31 M

Копировал

Формат 43