

SHOKU — motori real AI

Ky është backend + frontend real. Rrjedha:

Ti → SHOKU (frontend) → serveri yt (backend) → modeli i vërtetë i Anthropic → përgjigjja kthehet

Çelësi i API-së qëndron **vetëm në server**, kurrë në kod që publikohet apo në shfletues.

Çka ka brenda

```
shoku-app/  
  server.js           → backend-i (Node.js/Express), thërret Anthropic API realish  
  package.json        → listë e librarive që duhen  
  .env.example        → shembull ku vendoset çelësi (kopjoje si .env)  
  .gitignore          → mban .env dhe të dhënat jashtë Git-it  
  public/index.html    → frontend-i (chat, kujtesë, detyra, zë)  
  data/               → këtu ruhen kujtesa dhe detyrat e tua (krijohet vetë)
```

Hapat për ta ngritur lokalisht

1. **Instalo Node.js** (nëse s'e ke) nga nodejs.org — merr versionin LTS.
2. **Hap terminalin** në dosjen `shoku-app` dhe shkruaj:

```
npm install
```

3. **Krijë skedarin .env** : kopjo `.env.example` dhe riemërtoje `.env` . Hape dhe vendos aty çelësin tënd:

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
```

Çelësin e merr nga console.anthropic.com → API Keys → Create Key. **Mos e ndaj kurrë këtë çelës me askënd dhe mos e ngarko në GitHub.**

4. **Nise serverin:**

```
npm start
```

Duhet të shohësh: SHOKU po punon → `http://localhost:3000`

5. **Hape në kompjuter:** shko te `http://localhost:3000` në shfletues — provo ta shkruash diçka, p.sh. "kom një ide për një film po skom titull".

Si ta hapësh në telefon (në të njëjtin WiFi)

1. Gjej IP-në lokale të kompjuterit tënd:
 - Windows: `ipconfig` (shiko "IPv4 Address")
 - Mac/Linux: `ifconfig` ose `ip addr` (shiko diçka si `192.168.x.x`)
2. Sigurohu që telefoni dhe kompjuteri janë në të njëjtin WiFi.
3. Në telefon hap: `http://192.168.x.x:3000` (me IP-në tënde, jo `localhost`).
4. Shto në ekranin kryesor (Add to Home Screen) që të duket si aplikacion.

Nëse diçka dështon

Frontend-i tani **nuk fsheh gabimet** — nëse lidhja me modelin dështon, do të shohësh një flluskë të kuqe me gabimin e saktë teknik (p.sh. `[HTTP 401] invalid x-api-key`, ose gabim rrjeti). Kontrolllo:

- A e ke vendosur saktë `ANTHROPIC_API_KEY` në `.env` ?
- A e ke rinisur serverin pas ndryshimit të `.env` ?
- A ka fonde/kredit llogaria jote në `console.anthropic.com`?

Si funksionon zgjedhja e mjeteve

SHOKU përdor **tool-use real** të Anthropic API — vetë modeli vendos, brenda çdo kërkesë, nëse duhet:

- të thërrasë `vendos_mjetin` (deklaron transparencë: kërkim interneti / muzikë / video / detyra / bisedë e zakonshme),
- të thërrasë `menaxho_detyren` (shton/kryen/fshin detyra — kjo është **plotësisht funksionale**),
- të thërrasë `ruaj_kujtim` (ruan një fakt të qëndrueshëm në kujtesën tënde në server).

Kërkimi në internet, muzika AI, dhe video AI kanë strukturën gati (modeli i njeh, mund t'i

“zgjedhë” dhe ta thotë sinqerisht se s’janë ende të lidhura) — hapi tjetër është t’i lidhim me shërbime reale.

Hapat e ardhshëm (kur të jesh gati)

- **Publikimi online** (jo vetëm WiFi shtëpie): Render.com, Railway.app, ose Fly.io — vendos `ANTHROPIC_API_KEY` si “Environment Variable” atje, jo në kod.
- **Kërkim real në internet:** shtim i një tool-i që thërret një API kërkimi (p.sh. Brave Search API) dhe ia kthen rezultatet modelit.
- **Muzikë/Video AI:** lidhje me shërbime si Suno (muzikë) ose modele video, përmes të njëjtit sistem tool-esh.
- **Bazë e dhënash reale** në vend të skedarëve JSON, nëse do shumë përdorues njëkohësisht.