Spaceship Titanic: Proyecto de Aprendizaje Automático

Alejandro Salas, Nicolás Rodriguez, Joaquín Ramirez, Vicente Moreno.

Diciembre 2024





Introducción



Es el año 2912, donde la nave interestelar "Spaceship Titanic" llevaba gente desde el sistema solar terrestre hasta tres exoplanetas recientemente descubiertos, pero mientras se acercaba a Alpha Centauri chocó con una anomalía espacio temporal.





Introducción



El problema que se presenta es predecir si un pasajero será transportado a una dimensión paralela en el impacto basándose en la información obtenida después del accidente.





Datasets

Tamaño: 8693 entradas, 14 columnas.

El conjunto de entrenamiento posee las siguientes columnas:

- Passengerld
- HomePlanet
- CryoSleep
- Cabin
- Destination
- Age
- VIP

- RoomService
- FoodCourt
- ShoppingMall
- Spa
- VRDeck
- Name
- Transported







Datasets

	PassengerId	HomePlanet	CryoSleep	Cabin	Destination	Age	VIP	RoomService
0	0001_01	Europa	False	B/0/P	TRAPPIST- 1e	39.0	False	0.0
1	0002_01	Earth	False	F/0/S	TRAPPIST- 1e	24.0	False	109.0
2	0003_01	Europa	False	A/0/S	TRAPPIST- 1e	58.0	True	43.0

FoodCourt	ShoppingMall	Spa	VRDeck	Name	Transported
0.0	0.0	0.0	0.0	Maham Ofracculy	False
9.0	25.0	549.0	44.0	Juanna Vines	True
3576.0	0.0	6715.0	49.0	Altark Susent	False








Transportados vs no transportados









Personas por planeta















Pasajeros teletransportados vs no teletransportados por si fue Cryogenizado





Gente transportada según su estado de Criogenización
























Distribución de si es VIP versus si ha sido transportado o no









Distribución del destino contra si ha sido transportado o no















La columna que se refiera a la cabina tiene información inutilizable en su estado actual.

Por ello, se desglosó en 3 columnas. Una que se refiere a la cubierta; que hace referencia al numero de la cabina; que hace referencia si esta en babor o estribor.





- **Strings:** Se llenaron los datos nulos con 'other'.
- Booleanos: Se llenaron los datos nulos por falso.
- Numericos: Se llenaron los datos nulos por la mediana.





Datos Categóricos

Lo primero es dividir las columnas por sus categorías:

- Booleanos: Para los Booleanos, se cambió a su valores numéricos.
- Strings: A cada categoría de le asigna el promedio de su variable objetivo. (Targetencoding)





Datos Categóricos

	HomePlanet	Destination	deck	side
8140	0.654846	0.506329	0.688333	0.547341
4246	0.423784	0.469021	0.519455	0.454221
1526	0.423784	0.604732	0.435817	0.547341
7326	0.423784	0.506329	0.435817	0.547341
438	0.500000	0.469021	0.435817	0.547341





Preprocesamiento

Se sospechó que habían columnas que no aportaban información al modelo. Estas eran


- VIP
- Age
- Destination
- FoodCourt, ShoppingMall, Spa, VRDeck.

Se analizaron ambos casos al entrenar los modelos.






Preprocesamiento



Componentes principales



Componentes principales filtradas





Modelos y grillas de parámetros

Los modelos a probar son:

- LogisticRegression
- DecisionTreeClassifier
- RandomForestClassifier
- SVM





Modelos y grillas de parámetros

Para escoger un modelo se utilizó Validación cruzada para entrenar y ver cual de los modelos tuvo mejor desempeño sobre el conjunto de datos sin las características antes mencionadas y todas, con los siguientes resultados:

```
Con todas las features:
               Modelo Accuracy
                                F1 Score
                                          Precision
  Logistic Regression 0.793434
                               0.798120 0.782640
        Decision Tree 0.739844 0.740691 0.740941
        Random Forest 0.799625 0.793410 0.821804
                      0.799339 0.802537
                                           0.792781
                  SVM
Sin algunas features:
               Modelo.
                      Accuracy F1 Score
                                          Precision
  Logistic Regression 0.725296
                               0.694047
                                         0.786025
        Decision Tree 0.660328
                                0.656218
                                           0.666657
        Random Forest 0.669115
                               0.668066
                                           0.672357
                       0.725007
                                0.694762
                                           0.783634
                  SVM
```







Modelos y grillas de parámetros

De esos datos se seleccionó el modelo "Decisión Tree", el cual se entrenó usando GridSearchCV para encontrar sus mejores hiperparámetros, obteniendo los siguientes puntajes sobre el conjunto de evaluación:

Accuracy: 80%

■ F1 score: 81%


■ Precision: 79%

Y un puntaje de 79% de accuracy en el conjunto de prueba






Visualizaciones del Modelo








Visualizaciones del Modelo











Visualizaciones del Modelo









Conclusiones

- El análisis de los datos nos permite detectar ciertas regularidades/irregularidades. Por ejemplo, vivir o haber vivido en la Tierra disminuye la probabilidad de ser transportados.
- Dado que mucha gente criogenizada si fue transportada. El modelo generó un sesgo contra ellos.
- Las características que pensamos que no aportaban, si lo hacían. Por ello, siempre se debe realizar un analisis completo y no dejarse llevar por intuiciones.



