



Curso Práctico de Frontend Developer

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar.

Vuelve a intentarlo en 05 horas, 56 minutos, 12 segundos

7.14

Calificación

10 / 14

Aciertos

1. Usamos display: grid; y place-items: center; en el elemento contenedor para:

Centrar los elementos hijos tanto vertical como horizontalmente.



2. justify-content es una propiedad de los elementos:

Contenedores



3. @media (max-width: 640px) nos indica que el código dentro de él será para:

Pantallas desde 0px hasta 640px



4. :root nos permite definir variables y usarlas mediante la función var():

Verdadero



5. `.email-image img`, selecciona:

La primera imagen que esté dentro de `.email-image`

REPASAR CLASE

6. `.product-info div p:nth-child(1)` se lee como:

El primer hijo de tipo `p` que está dentro del `div` que está dentro de `.product-info`



7. `margin: 24px 0 0;` es lo mismo que decir:



```
margin-top: 24px;  
margin-right: 0;  
margin-bottom: 0;  
margin-left: 0;
```

8. La propiedad `flex-direction` es por defecto:

Row



9. `Padding` es el espacio:

Del borde hacia afuera.

REPASAR CLASE

10. `:nth-child()` es:

Un pseudoelemento

REPASAR CLASE

11. font-weight es la propiedad que nos da el:

Grosor del texto



12. La propiedad que usamos para crear únicamente columnas en una grid es:

grid-template-columns



13. text-decoration: none; la usamos para:

Remover los estilos de los textos.

REPASAR CLASE

14. La etiqueta <link> se debe colocar dentro de la etiqueta:

<head>



REGRESAR